

Librería en Python para Matemáticas II (Álgebra Lineal)

<https://github.com/mbujosab/LibreriaDePythonParaMates2>

Marcos Bujosa

October 8, 2019

Índice

Declaración de intenciones	2
1 Código principal	3
1.1 La clase Vector	3
1.1.1 Implementación de los vectores en la clase Vector	4
1.2 La clase Matrix	6
1.2.1 Implementación de las matrices en la clase Matrix	7
1.3 Operadores selectores	9
1.3.1 Operador selector por la derecha para la clase Vector	9
1.3.2 Operador selector por la izquierda para la clase Vector	11
1.3.3 Operador selector por la derecha para la clase Matrix	11
1.3.4 Operador transposición de una Matrix	12
1.3.5 Operador selector por la izquierda para la clase Matrix	14
1.4 Operaciones con vectores y matrices	16
1.4.1 Suma de Vectores	16
1.4.2 Producto de un Vector por un escalar a su izquierda	17
1.4.3 Producto de un Vector por un escalar, un Vector o una Matrix a su derecha	17
1.4.4 Igualdad entre vectores	19
1.4.5 Suma de matrices	19
1.4.6 Producto de una Matrix por un escalar a su izquierda	20
1.4.7 Implementación	21
1.4.8 Producto de una Matrix por un escalar, un Vector o una Matrix a su derecha	21
1.4.9 Implementación	23
1.5 La clase transformación elemental T	24
1.5.1 Implementación	26
1.6 Transformaciones elementales de una Matrix	28
1.6.1 Transformaciones elementales de las columnas de una Matrix	28
1.6.2 Transformaciones elementales de las filas de una Matrix	29
1.7 Librería completa	31
1.8 Ejemplo de uso	32
2 Otros trozos de código	33
2.1 Métodos de representación para el entorno Jupyter	33
2.2 Completando la clase Vector	34
2.2.1 Representación de la clase Vector	34
2.3 Completando la clase Matrix	35
2.3.1 Otras formas de instanciar una Matrix	35
2.3.2 Códigos que verifican que los argumentos son correctos	35
2.3.3 Representación de la clase Matrix	36
2.4 Completando la clase T	37
2.4.1 Representación de la clase T	37
2.5 Vectores y Matrices especiales	39
2.6 La clase BlockMatrix . Matrices particionadas (o matrices por bloques)	40
2.6.1 Particionado de matrices	41
2.6.2 Representación de la clase BlockMatrix	44

A Sobre este documento	46
A.1 Secciones de código	47

Declaración de intenciones

Uno de los objetivos que me he propuesto para el curso Matemáticas II (Álgebra Lineal) es mostrar que escribir matemáticas y usar un lenguaje de programación son prácticamente la misma cosa. Este modo de proceder debería ser un ejercicio muy didáctico ya que:

Un PC es muy torpe y se limita a ejecutar literalmente lo que se le indica (un PC no interpreta interpolando para intentar dar sentido a lo que se le dice... eso lo hacemos las personas, pero no los ordenadores).

Por tanto, este ejercicio nos impone una disciplina a la que en general no estamos acostumbrados: el ordenador hará lo que queremos solo si las expresiones tienen sentido e indican correctamente lo que queremos. Si el ordenador no hace lo que queremos, será porque que hemos escrito las ordenes de manera incorrecta (lo que supone que también hemos escrito incorrectamente las expresiones matemáticas).

Con esta idea en mente:

1. La notación de las notas de clase pretende ser operativa, en el sentido de que su uso se pueda traducir en operaciones que debe realizar el ordenador.
2. Muchas demostraciones son algorítmicas (al menos las que tienen que ver con el método de Gauss), de manera que dichas demostraciones describen literalmente la programación en Python de los correspondientes algoritmos.

Una librería de Python específica para la asignatura

Aunque Python tiene librerías que permiten operar con vectores y matrices, *aquí escribimos nuestra propia librería*. Con ello lograremos que la notación empleada en las notas de clase y las expresiones que usamos en Python se parezcan lo más posible.

ESTE DOCUMENTO DESCRIBE TANTO EL USO DE LA LIBRERÍA COMO EL MODO EN EL QUE ESTÁ PROGRAMADA; PERO NO ES UN CURSO DE PYTHON.

No obstante, y pese a la nota de anterior, he escrito unos notebooks de Jupyter que ofrecen unas breves nociones de programación en Python (muy incompletas). Tenga en cuenta que hay muchos cursos y material disponible en la web para aprender Python y que mi labor es enseñar Álgebra Lineal (no Python).

Para hacer más evidente el paralelismo entre las definiciones de las notas de la asignatura y el código de nuestra librería, las partes del código menos didácticas se relegan al final¹ (véase la sección *Literate programming* en la Página 46). Destacar algunas partes del código permitirá apreciar que las definiciones de las notas de la asignatura son implementadas de manera literal en nuestra librería de Python.

Tutorial previo en un Jupyter notebook

Antes de seguir, repase el Notebook “**Listas y tuplas**” en la carpeta “**TutorialPython**” en <https://mybinder.org/v2/gh/mbujosab/LibreriaDePythonParaMates2/master>

Y recuerde que ¡hacer matemáticas y programar son prácticamente la misma cosa!).

¹aquellas que tienen que ver con la comprobación de que los inputs de las funciones son adecuados, con otras formas alternativas de instanciar clases, con la representación de objetos en Jupyter usando código L^AT_EX, etc.

Capítulo 1

Código principal

Tutorial previo en un Jupyter notebook

Antes de seguir, mírese el Notebook referente a “**Clases**” en la carpeta “**TutorialPython**” en <https://mybinder.org/v2/gh/mbujosab/LibreriaDePythonParaMates2/master>

Usando lo mostrado en el Notebook anterior, definiremos una *clase* en Python para los *vectores*, otra para las *matrices*, otra para las *transformaciones elementales* y otra para las *matrices por bloques* (o matrices particionadas).

1.1 La clase Vector

En las notas de la asignatura se dice que

Un *vector* de \mathbb{R}^n es un “sistema” de n números reales;

y dicho sistema se muestra entre paréntesis, bien en forma de fila

$$\mathbf{v} = (v_1, \dots, v_n)$$

o bien en forma de columna

$$\mathbf{v} = \begin{pmatrix} v_1 \\ \vdots \\ v_n \end{pmatrix}$$

Python no posee objetos que sean “vectores”. Necesitamos crearlos definiendo una nueva *clase*. El texto de ayuda de la clase `Vector` es auto-explicativo y será lo que Python nos muestre cuando tecleemos `help(Vector)`:

```
3 <Texto de ayuda de la clase Vector 3>≡
    """Clase Vector

    Un Vector es una secuencia finita (sistema) de números. Los Vectores se
    pueden construir con una lista o tupla de números. Cuando el argumento
    es un Vector, se crea una copia del mismo. El atributo 'rpr' indica al
    entorno Jupyter si el vector debe ser escrito como fila o como columna.

    Parámetros:
        sis (list, tuple, Vector) : Sistema de números. Debe ser una lista o
        tupla de números, o bien otro Vector.
        rpr (str) : Representación en Jupyter ('columna' por defecto).
        Indica la forma de representar el Vector en Jupyter. Si
        rpr='fila' se representa en forma de fila. En caso contrario se
        representa en forma de columna.
```

```

Atributos:
    lista (list): sistema de números almacenado.
    n      (int) : número de elementos de la lista.
    rpr    (str) : modo de representación en Jupyter.

Ejemplos:
>>> # Crear un Vector a partir de una lista (o tupla) de números
>>> Vector( [1,2,3] )    # con lista
>>> Vector( (1,2,3) )    # con tupla

Vector([1,2,3])

>>> # Crear un Vector a partir de otro Vector
>>> Vector( Vector([1,2,3]) )

Vector([1,2,3])
"""
This code is used in chunk 5b.
Uses Vector 5b.

```

1.1.1 Implementación de los vectores en la clase Vector

Tanto las listas (`list`) como las tuplas (`tuple`) de Python son “sistemas” (secuencias finitas de objetos). Así que usaremos las listas (o tuplas) de números para instanciar un `Vector`. El sistema de números contenido en la lista (o tupla) será guardado en el atributo `lista` del `Vector` como una lista (`list`). Veamos cómo:

Método de inicialización Comenzamos la clase con el método de inicio: `def __init__(self, ...)`.

- La clase `Vector` usará dos argumentos (o parámetros). Al primero lo llamaremos `sis` y podrá ser una lista o tupla de números, o bien, otro `Vector`. El segundo argumento (`rpr`) nos permitirá indicar si queremos que el entorno `Jupyter Notebook` represente el vector en forma horizontal o en vertical. Si no se indica nada, se asumirá que la representación del vector es en vertical (`rpr='columna'`).
- Añadimos un breve texto de ayuda sobre el método `__init__` que Python mostrará con: `help Vector.__init__`
- Por último se definen tres atributos para la clase `Vector`: los atributos `lista`, `rpr` y `n`.
(El modo de generar el atributo `lista` depende de qué tipo de objeto es `sis`).
 - Cuando `sis` es una `list` o `tuple`, en el atributo “`lista`” se guarda el correspondiente sistema en forma de una `list` de Python: `self.lista = list(sis)`
 - Cuando `sis` es un `Vector`, sencillamente se copia su atributo `lista`: `self.lista = sis.lista.copy()`

De esta manera el atributo `self.lista` contendrá la lista ordenada de números que constituye el vector... por tanto *¡ya hemos traducido al lenguaje Python la definición de vector!*

- Cuando `sis` no es ni lista, ni tupla, ni `Vector`, se muestra un mensaje de error.
- Por conveniencia definimos un par de atributos más. El atributo `self.n` guarda el número de elementos de la lista. El atributo `self.rpr` indica si el vector ha de ser representado en el entorno `Jupyter` como fila o como columna (por defecto la representación es en forma de columna).

5a *<Iniciación de la clase Vector 5a>*≡

```
def __init__(self, sis, rpr='columna'):
    """Inicializa un Vector con una lista, tupla, u otro Vector"""

    if isinstance(sis, (list,tuple)):
        self.lista = list(sis)

    elif isinstance(sis, Vector):
        self.lista = sis.lista.copy()

    else:
        raise ValueError(';el argumento: debe ser una lista, tupla o Vector!')

    self.rpr = rpr
    self.n = len (self.lista)
```

This code is used in chunk 5b.
Uses Vector 5b.

La clase **Vector** junto con el listado de sus métodos aparece en el siguiente recuadro:

5b *<Definición de la clase Vector 5b>*≡

```
class Vector:
    <Texto de ayuda de la clase Vector 3>
    <Iniciación de la clase Vector 5a>
    <Operador selector por la derecha para la clase Vector 10>
    <Operador selector por la izquierda para la clase Vector 11b>
    <Suma de Vectores 16b>
    <Producto de un Vector por un escalar a su izquierda, o por otro Vector a su izquierda 17b>
    <Producto de un Vector por un escalar a su derecha, o por una Matrix a su derecha 19a>
    <Definición de la igualdad entre Vectores 19b>
    <Representación de la clase Vector 34b>
```

This code is used in chunk 31.

Defines:

Vector, used in chunks 3, 5–7, 9–11, 13–20, 22, 23a, 35, 36c, and 39a.

En esta sección hemos visto el texto de ayuda y el método de inicialización. El resto de métodos se describen en secciones posteriores (detrás del nombre de cada trozo de código aparece el número de página donde encontrarlo).

Resumen

Los **vectores** son sistemas de números. La clase **Vector** almacena una **list** de números en su atributo **Vector.lista**:

1. Cuando se instancia un **Vector** con una lista, dicha lista se almacena en el atributo **lista**.
2. Cuando se instancia un **Vector** con otro **Vector**, se copia el atributo **lista** de dicho **Vector**.
3. Asociados a los **Vectores** hay una serie de métodos que veremos más adelante.

1.2 La clase Matrix

En las notas de la asignatura usamos la siguiente definición

Llamamos *matriz* de $\mathbb{R}^{m \times n}$ a un sistema de n vectores de \mathbb{R}^m .

Cuando representamos las matrices, las encerramos entre corchetes

$\mathbf{A} = [\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_n]$, donde las n columnas \mathbf{v}_i son vectores de \mathbb{R}^m .

En nuestra implementación crearemos un objeto, `Matrix`, que almacene en uno de sus atributos una lista de `Vectores` (todos con el mismo número de componentes). Dicha lista será la lista de “columnas” de la matriz. El texto de ayuda de nuestra clase `Matrix` es auto-explicativo y Python lo mostrará si se teclea `help(Matrix)`.

```
6 <Texto de ayuda de la clase Matrix 6>≡
    """Clase Matrix

    Una Matrix es una secuencia finita (sistema) de Vectores con el mismo
    número de componentes. Una Matrix se puede construir con una lista o
    tupla de Vectores con el mismo número de componentes (serán las columnas
    de la matriz); una lista (o tupla) de listas o tuplas con el mismo
    número de componentes (serán las filas de la matriz); una Matrix (el
    valor devuelto será una copia de la Matrix); una BlockMatrix (el valor
    devuelto es la Matrix que resulta de unir todos los bloques)

    Parámetros:
        sis (list, tuple, Matrix, BlockMatrix): Lista (o tupla) de Vectores
        con el mismo núm. de componentes (columnas de la matriz); o
        lista (o tupla) de listas o tuplas con el mismo núm. de
        componentes (filas de la matriz); u otra Matrix; o una
        BlockMatrix (matriz particionada por bloques).

    Atributos:
        lista (list): sistema de Vectores almacenado
        m      (int) : número de filas de la matriz
        n      (int) : número de columnas de la matriz

    Ejemplos:
    >>> # Crea una Matrix a partir de una lista de Vectores
    >>> a = Vector( [1,2] )
    >>> b = Vector( [1,0] )
    >>> c = Vector( [9,2] )
    >>> Matrix( [a,b,c] )

    Matrix([Vector([1, 2]), Vector([1, 0]), Vector([9, 2])])

    >>> # Crea una Matrix a partir de una lista de listas de números
    >>> A = Matrix( [ [1,1,9], [2,0,2] ] )
    >>> A

    Matrix([Vector([1, 2]), Vector([1, 0]), Vector([9, 2])])

    >>> # Crea una Matrix a partir de otra Matrix
    >>> Matrix( A )

    Matrix([Vector([1, 2]), Vector([1, 0]), Vector([9, 2])])
```

```
>>> # Crea una Matrix a partir de una BlockMatrix
>>> Matrix( {1}|A|{2} )

Matrix([Vector([1, 2]), Vector([1, 0]), Vector([9, 2])])
"""
This code is used in chunk 8.
Uses BlockMatrix 40b, Matrix 8, and Vector 5b.
```

1.2.1 Implementación de las matrices en la clase Matrix

Método de inicialización Comenzamos la clase con el método de inicio: `def __init__(self, sis)`.

- Una `Matrix` se instancia con el argumento `sis`, que podrá ser una lista de `Vectores` con el mismo número de componentes (serán sus columnas); pero que también se podrá ser una lista (o tupla) de listas o tuplas con el mismo número de componentes (serán sus filas), o una `BlockMatrix`, o bien otra `Matrix`.
 - Añadimos un breve texto de ayuda del método `__init__`
 - Por último se definen tres atributos para la clase `Matrix`. Los atributos: `lista`, `m` y `n`.
(El modo de generar el atributo `lista` depende de qué tipo de objeto es `sis`. En el recuadro de más abajo solo se muestra el caso en que `sis` es una lista de `Vectores`).
- El atributo `self.lista` guarda una lista de `Vectores` (que corresponden a la lista de columnas de la matriz). El modo de elaborar dicha lista difiere en función de qué tipo de objeto es el argumento `sis`. Si es
 - * `list` (o `tuple`) de `Vectores`: entonces la `self.lista` es `list(sis)` (la lista de `Vectores` introducidos).
 - * `list` (o `tuple`) de `lists` o `tuples`: entonces se interpreta que `sis` es la “lista de filas” de una matriz y se reconstruye la lista de columnas correspondiente a dicha matriz.
 - * `Matrix`: entonces `self.lista` es una copia de la lista de `sis` (`self.lista = sis.lista.copy()`).
 - * `BlockMatrix`: se guarda la lista de la `Matrix` resultante de unificar los bloques en una única matriz.
 De esta manera el atributo `self.lista` contendrá la lista ordenada de `Vectores` columna que constituye la matriz... por tanto *y ya hemos traducido al lenguaje Python la definición de matriz!*
 - Por conveniencia definimos un par de atributos más. El atributo `self.m` guarda el número de filas de la matriz, y `self.n` guarda el número de columnas.

```
7 <Inicialización de la clase Matrix 7>≡
def __init__(self, sis):
    """Inicializa una Matrix"""
    <Creación del atributo lista cuando sis no es una lista (o tupla) de Vectores 35>

    elif isinstance(sis[0], Vector):
        <Verificación de que todas las columnas de la matriz tienen la misma longitud 36c>
        self.lista = list(sis)

    self.m = self.lista[0].n
    self.n = len(self.lista)
```

This code is used in chunk 8.
Uses Matrix 8 and Vector 5b.

La clase `Matrix` junto con el listado de sus métodos aparece en el siguiente recuadro:

```
8 <Definición de la clase Matrix 8>≡
    class Matrix:
        <Texto de ayuda de la clase Matrix 6>
        <Inicialización de la clase Matrix 7>
        <Operador selector por la derecha para la clase Matrix 12>
        <Operador transposición para la clase Matrix 13b>
        <Operador selector por la izquierda para la clase Matrix 15>
        <Suma de Matrix 20b>
        <Producto de una Matrix por un escalar a su izquierda 21b>
        <Producto de una Matrix por un escalar, un vector o una matriz a su derecha 23a>
        <Definición de la igualdad entre dos Matrix 23b>
        <Transformaciones elementales de las columnas de una Matrix 29a>
        <Transformaciones elementales de las filas de una Matrix 30>
        <Representación de la clase Matrix 36d>

This code is used in chunk 31.
Defines:
    Matrix, used in chunks 6, 7, 11–15, 18–23, 25–29, 32, 35, 36a, 39b, 40a, and 44.
```

En esta sección hemos visto el texto de ayuda y el método de inicialización. El resto de métodos se describen en secciones posteriores.

Resumen

Las **matrices** son sistemas de vectores (dichos vectores son sus columnas). La clase `Matrix` almacena una `list` de `Vectores` en el atributo `lista` de cuatro modos distintos (el código de los tres últimos se puede consultar en el Capítulo 2 de este documento):

1. Cuando se instancia con una lista de `Vectores`, dicha lista se almacena en el atributo `lista`. *Esta es la forma de crear una matriz a partir de sus columnas.*
2. Por comodidad, cuando se instancia una `Matrix` con una lista (o tupla) de listas o tuplas, se interpreta que dicha lista (o tupla) son las filas de la matriz. Consecuentemente, se dan los pasos para describir dicha matriz como una lista de columnas, que se almacena en el atributo `lista`. (Esta forma de instanciar una `Matrix` se usará para programar la **transposición** en la Página 12).
3. Cuando se instancia con otra `Matrix`, se copia el atributo `lista` de dicha `Matrix`.
4. Cuando se instancia con una `BlockMatrix`, se unifican los bloques en una sola matriz, cuya lista de columnas es copiada en el atributo `lista`.
5. Asociados a las `Matrix` hay una serie de métodos que veremos más adelante.

Así pues,

- `Vector` guarda un sistema de números en su atributo `lista`
- `Matrix` guarda una sistema de `Vectores` en su atributo `lista`; por tanto:

¡Ya hemos implementado en Python los vectores y matrices tal y como se definen en las notas de la asignatura!

... vamos con el operador selector que nos permitirá definir las operaciones de suma, producto, etc...

1.3 Operadores selectores

Notación en Mates 2

- Si $\mathbf{v} = (v_1, \dots, v_n)$ entonces ${}_i|\mathbf{v} = \mathbf{v}|_i = v_i$ para todo $i \in \{1, \dots, n\}$.
- Si $\mathbf{A} = \begin{bmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1m} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{nm} \end{bmatrix}$ entonces $\begin{cases} \mathbf{A}|_j = \begin{pmatrix} a_{1j} \\ \vdots \\ a_{nj} \end{pmatrix} \text{ para todo } j \in \{1, \dots, m\} \\ {}_i|\mathbf{A} = (a_{i1}, \dots, a_{im}) \text{ para todo } i \in \{1, \dots, n\} \end{cases}$.

Pero puestos a seleccionar, aprovechemos la notación para seleccionar más de un elemento:

Notación en Mates 2

- $(i_1, \dots, i_r)|\mathbf{v} = (\mathbf{v}_{i_1}, \dots, \mathbf{v}_{i_r}) = \mathbf{v}|_{(i_1, \dots, i_r)}$ (es un vector formado por elementos de \mathbf{v})
- $(i_1, \dots, i_r)|\mathbf{A} = \begin{bmatrix} {}_{i_1}|\mathbf{A}, \dots, {}_{i_r}|\mathbf{A} \end{bmatrix}^\top$ (es una matriz cuyas filas son filas de \mathbf{A})
- $\mathbf{A}|_{(j_1, \dots, j_r)} = \begin{bmatrix} \mathbf{A}|_{j_1}, \dots, \mathbf{A}|_{j_r} \end{bmatrix}$ (es una matriz formada por columnas de \mathbf{A})

Queremos manejar una notación similar en Python, así que tenemos que definir el operador selector. Y queremos hacerlo con un método de Python que tenga asociado un símbolo que permita invocar el método de selección

Tutorial previo en un Jupyter notebook

Si no recuerda a qué me estoy refiriendo con los símbolos asociados a métodos, repase de nuevo la sección “Métodos especiales con símbolos asociados” del Notebook referente a “Clases” en la carpeta “TutorialPython” en

<https://mybinder.org/v2/gh/mbujosab/LibreriaDePythonParaMates2/master>

Como los métodos `--or--` y `--ror--` tienen asociados la barra vertical a derecha e izquierda, usaremos el siguiente convenio:

Mates II	Python
$\mathbf{v} _i$	<code>v i</code>
${}_i \mathbf{v}$	<code>i v</code>
$\mathbf{A} _j$	<code>A j</code>
${}_i \mathbf{A}$	<code>i A</code>

1.3.1 Operador selector por la derecha para la clase Vector.

```
9 <Texto de ayuda para el operador selector por la derecha para la clase Vector 9>≡
  """Selector por la derecha

  Extrae la i-ésima componente del Vector, o genera un nuevo vector con
  las componentes indicadas en una lista o tupla (los índices comienzan
  por la posición 1).
```

```

Parámetros:
    i (int, list, tuple): Índice (o lista de índices) de los elementos
                        a seleccionar.

Resultado:
    número: Cuando i es int, devuelve el componente i-ésimo del Vector.
    Vector: Cuando i es list o tuple, devuelve el Vector formado por los
            componentes indicados en la lista o tupla de índices.

Ejemplos:
>>> # Selección de una componente
>>> Vector([10,20,30]) | 2

20

>>> # Creación de un sub-vector a partir de una lista o tupla de índices
>>> Vector([10,20,30]) | [2,1,2]
>>> Vector([10,20,30]) | (2,1,2)

Vector([20, 10, 20])
"""
This code is used in chunk 10.
Uses Vector 5b.

```

Implementación del operador selector por la derecha para la clase Vector.

Cuando el argumento *i* es un número entero (*int*), seleccionamos el correspondiente elemento del atributo *lista* del *Vector* (recuerde que en Python los índices de objetos iterables comienzan en cero, por lo que para seleccionar el elemento *i*-ésimo de *lista*, escribimos *lista[i-1]*; así *a|1* debe seleccionar el primer elemento del atributo *lista*, es decir *a.lista[0]*).

Una vez hemos definido el operador “|” cuando el argumento *i* es un entero (*int*), podemos usar el método (*self|a*) para definir el operador cuando el argumento *i* es una lista o tupla (*list,tuple*) de índices (y así generar un *Vector* con la lista de componentes indicadas).

```

10  <Operador selector por la derecha para la clase Vector 10>≡
    def __or__(self,i):
        <Texto de ayuda para el operador selector por la derecha para la clase Vector 9>
        if isinstance(i,int):
            return self.lista[i-1]

        elif isinstance(i, (list,tuple) ):
            return Vector ([ (self|a) for a in i ])

This code is used in chunk 5b.
Uses Vector 5b.

```

1.3.2 Operador selector por la izquierda para la clase Vector.

```
11a <Texto de ayuda para el operador selector por la izquierda para la clase Vector 11a>≡
    """Selector por la izquierda

    Hace lo mismo que el método __or__ solo que operando por la izquierda
    """

    This code is used in chunk 11b.
```

Implementación del operador selector por la derecha para la clase Vector.

Como hace lo mismo que el selector por la derecha, basta con llamar al selector por la derecha: `self|i`

```
11b <Operador selector por la izquierda para la clase Vector 11b>≡
    def __ror__(self,i):
        <Texto de ayuda para el operador selector por la izquierda para la clase Vector 11a>
        return self | i

    This code is used in chunk 5b.
```

1.3.3 Operador selector por la derecha para la clase Matrix.

```
11c <Texto de ayuda para el operador selector por la derecha para la clase Matrix 11c>≡
    """
    Extrae la i-ésima columna de Matrix; o crea una Matrix con las columnas
    indicadas; o crea una BlockMatrix particionando una Matrix por las
    columnas indicadas (los índices comienzan por la posición 1)

    Parámetros:
        j (int, list, tuple): Índice (o lista de índices) de las columnas a
            seleccionar
        (set): Conjunto de índices de las columnas por donde particionar

    Resultado:
        Vector: Cuando j es int, devuelve la columna j-ésima de Matrix.
        Matrix: Cuando j es list o tuple, devuelve la Matrix formada por las
            columnas indicadas en la lista o tupla de índices.
        BlockMatrix: Si j es un set, devuelve la BlockMatrix resultante de
            particionar la matriz por las columnas indicadas en el conjunto

    Ejemplos:
    >>> # Extrae la j-ésima columna la matriz
    >>> Matrix([Vector([1,0]), Vector([0,2]), Vector([3,0])]) | 2
```

```

Vector([0,2])

>>> # Matrix formada por Vectores columna indicados en la lista (o tupla)
>>> Matrix([Vector([1,0]), Vector([0,2]), Vector([3,0])]) | [2,1]
>>> Matrix([Vector([1,0]), Vector([0,2]), Vector([3,0])]) | (2,1)

Matrix( [Vector([0,2]), Vector([1,0])] )

>>> # BlockMatrix correspondiente a la partición por la segunda columna
>>> Matrix([Vector([1,0]), Vector([0,2]), Vector([3,0])]) | {2}

BlockMatrix( [ [ Matrix([Vector([1, 0]), Vector([0, 2])]),
                  Matrix([Vector([3, 0])]) ] ] )

"""
This code is used in chunk 12.
Uses BlockMatrix 40b, Matrix 8, and Vector 5b.

```

Implementación del operador selector por la derecha para la clase Matrix

Como el objeto `Matrix` es una lista de `Vectores`, el código para el selector por la derecha es casi idéntico al de la clase `Vector`. Como antes, una vez definido el operador “|” por la derecha que selecciona una única columna, usaremos repetidamente dicho procedimiento (`self|a`) para crear una `Matrix` formada por las columnas indicadas en una lista (o tupla) de índices.

(la partición en bloques de columnas de matrices se verá más adelante, en la sección de la clase `BlockMatrix`).

12 *<Operador selector por la derecha para la clase Matrix 12>≡*

```

def __or__(self,j):
    <Texto de ayuda para el operador selector por la derecha para la clase Matrix 11c>
    if isinstance(j,int):
        return self.lista[j-1]

    elif isinstance(j, (list,tuple)):
        return Matrix ([ self|a for a in j ])

    <Partición de una matriz por columnas de bloques 42b>

```

This code is used in chunk 8.
Uses Matrix 8.

1.3.4 Operador transposición de una Matrix.

Implementar el operador selector por la izquierda es algo más complicado que en el caso de los `Vectores`, pues ahora no es lo mismo operar por la derecha que por la izquierda. Como paso intermedio definiremos el operador transposición, que después usaremos para definir el operador selector por la izquierda (selección de filas).

Notación en Mates 2

Denotamos la *transpuesta* de \mathbf{A} con: \mathbf{A}^\top ; y es la matriz tal que $\mathbf{A}^\top|_j = {}_j\mathbf{A}$; $j = 1 : n$.

13a *<Texto de ayuda para el operador transposición de la clase Matrix 13a>≡*

```

"""
Devuelve la traspuesta de una matriz

Ejemplo:
>>> ~Matrix([Vector([1]), Vector([2]), Vector([3])])

Matrix([Vector([1, 2, 3])])
"""
This code is used in chunk 13b.
Uses Matrix 8 and Vector 5b.

```

Implementación del operador transposición.

Desgraciadamente Python no dispone del símbolo “ τ ”. Así que hemos de usar un símbolo distinto para indicar transposición. Y además no tenemos muchas opciones ya que el conjunto de símbolos asociados a métodos especiales es muy limitado.

Tutorial previo en un Jupyter notebook

Si no recuerda a qué me estoy refiriendo con los símbolos asociados a métodos, repase de nuevo la sección “Métodos especiales con símbolos asociados” del Notebook referente a “Clases” en la carpeta “TutorialPython” en

<https://mybinder.org/v2/gh/mbujosab/LibreriaDePythonParaMates2/master>

Para implementar la transposición haremos uso del método `__invert__`, que tiene asociado el símbolo del la tilde “ \sim ”, símbolo que además deberemos colocar a la izquierda de la matriz.

Mates II	Python
\mathbf{A}^τ	$\sim \mathbf{A}$

Recuerde que con la segunda forma de instanciar una `Matrix` (véase el resumen de la página 8), creamos una matriz a partir de la lista de sus filas. Así podemos construir fácilmente el operador trasposición. Basta instanciar `Matrix` con la lista de los n atributos “`lista`” correspondientes a los consecutivos n `Vectores` columna.

(Recuerde que `range(1,self.m+1)` recorre los números: $1, 2, \dots, m$).

13b *<Operador transposición para la clase Matrix 13b>≡*

```

def __invert__(self):
    <Texto de ayuda para el operador transposición de la clase Matrix 13a>
    return Matrix([ (self[j]).lista for j in range(1,self.n+1) ])

This code is used in chunk 8.
Uses Matrix 8.

```

1.3.5 Operador selector por la izquierda para la clase Matrix.

```

14  <Texto de ayuda para el operador selector por la izquierda para la clase Matrix 14>≡
    """Operador selector por la izquierda

    Extrae la i-ésima fila de Matrix; o crea una Matrix con las filas
    indicadas; o crea una BlockMatrix particionando una Matrix por las filas
    indicadas (los índices comienzan por la posición 1)

    Parámetros:
        i (int, list, tuple): Índice (o lista de índices) de las filas a
            seleccionar
        (set): Conjunto de índices de las filas por donde particionar

    Resultado:
        Vector: Cuando i es int, devuelve la fila i-ésima de Matrix.
        Matrix: Cuando i es list o tuple, devuelve la Matrix cuyas filas son
            las indicadas en la lista de índices.
        BlockMatrix: Cuando i es un set, devuelve la BlockMatrix resultante
            de particionar la matriz por las filas indicadas en el conjunto

    Ejemplos:
    >>> # Extrae la j-ésima columna la matriz
    >>> 2 | Matrix([Vector([1,0]), Vector([0,2]), Vector([3,0])])

    Vector([0, 2, 0])

    >>> # Matrix formada por Vectores fila indicados en la lista (o tupla)
    >>> [1,1] | Matrix([Vector([1,0]), Vector([0,2]), Vector([3,0])])
    >>> (1,1) | Matrix([Vector([1,0]), Vector([0,2]), Vector([3,0])])

    Matrix([Vector([1, 1]), Vector([0, 0]), Vector([3, 3])])

    >>> # BlockMatrix correspondiente a la partición por la primera fila
    >>> {1} | Matrix([Vector([1,0]), Vector([0,2])])

    BlockMatrix( [ [Matrix([Vector([1]),Vector([0])]),
                    [Matrix([Vector([0]),Vector([2])]) ] ] )

    """
    This code is used in chunk 15.
    Uses BlockMatrix 40b, Matrix 8, and Vector 5b.

```

Implementación del operador por la izquierda para la clase Matrix.

Usando el operador selector de columnas y la transposición, es inmediato definir un operador selector de *filas*... ¡que son las columnas de la matriz transpuesta!

```
(~self)|j
```

(para recordar que se ha obtenido una fila de la matriz, representamos el `Vector` en horizontal: `rpr='fila'`)

Una vez definido el operador por la izquierda, podemos usarlo repetidas veces el procedimiento `(a|self)` para crear una `Matrix` con las filas indicadas en una lista o tupla de índices.

(la partición en bloques de filas de matrices se verá más adelante, en la sección de la clase `BlockMatrix`).

```

15  <Operador selector por la izquierda para la clase Matrix 15>≡
    def __ror__(self,i):
        <Texto de ayuda para el operador selector por la izquierda para la clase Matrix 14>
        if isinstance(i,int):
            return Vector ( (~self)|i, rpr='fila' )

        elif isinstance(i, (list,tuple)):
            return Matrix ( [ (a|self).lista for a in i ] )

        <Partición de una matriz por filas de bloques 42a>

```

This code is used in chunk 8.
 Uses Matrix 8 and Vector 5b.

Resumen

¡Ahora también hemos implementado en Python el operador “|” (tanto por la derecha como por la izquierda tal) y como se define en las notas de la asignatura!

Ya estamos listos para definir el resto de operaciones con vectores y matrices...

1.4 Operaciones con vectores y matrices

Una vez definidas las clases `Vector` y `Matrix` junto con los respectivos operadores selectores “|”, ya podemos definir las operaciones de suma y producto. Fíjese que las definiciones de las operaciones en Python (usando el operador “|”) son idénticas a las empleadas en las notas de la asignatura:

1.4.1 Suma de Vectores

En las notas de la asignatura hemos definido la suma de dos vectores de \mathbb{R}^n como el vector tal que

$$(a + b)_{|i} = (a)_{|i} + (b)_{|i} \quad \text{para } i = 1, \dots, n.$$

Usando el operador selector podemos “literalmente” transcribir esta definición

```
Vector ([ (self|i) + (other|i) for i in range(1,self.n+1) ])
```

donde `self` es el vector, `other` es otro vector y `range(1,self.n+1)` es el rango de valores: $1, \dots, n$.

16a

```
<Texto de ayuda para el operador suma en la clase Vector 16a>≡
"""Devuelve el Vector resultante de sumar dos Vectores

Parámetros:
    other (Vector): Otro vector con el mismo número de elementos

Ejemplo
>>> Vector([10, 20, 30]) + Vector([-1, 1, 1])

Vector([9, 21, 31])
"""
This code is used in chunk 16b.
Uses Vector 5b.
```

Implementación

16b

```
<Suma de Vectores 16b>≡
def __add__(self, other):
    <Texto de ayuda para el operador suma en la clase Vector 16a>
    if isinstance(other, Vector):
        if self.n == other.n:
            return Vector ([ (self|i) + (other|i) for i in range(1,self.n+1) ])

        else:
            print("error en la suma: vectores con distinto número de componentes")

This code is used in chunk 5b.
Uses Vector 5b.
```

1.4.2 Producto de un Vector por un escalar a su izquierda

En las notas hemos definido el producto de \mathbf{a} por un escalar x a su izquierda como el vector tal que

$$(x\mathbf{a})_i = x(\mathbf{a}_i) \quad \text{para } i = 1, \dots, n.$$

cuya transcripción será

```
Vector ([ x*(self[i] for i in range(1,self.n+1) ])
```

donde `self` es el vector y `x` es un número entero, de coma flotante o una fracción (`int`, `float`, `Fraction`).

17a *<Texto de ayuda para el operador producto por la izquierda en la clase Vector 17a>*≡

```
"""Multiplica un Vector por un número a su izquierda

Parámetros:
    x (int, float o Fraction): Número por el que se multiplica

Resultado:
    Vector: Cuando x es int, float o Fraction, devuelve el Vector que
           resulta de multiplicar cada componente por x

Ejemplo:
>>> 3 * Vector([10, 20, 30])

Vector([30, 60, 90])
"""
```

This code is used in chunk 17b.
Uses Vector 5b.

Implementación

17b *<Producto de un Vector por un escalar a su izquierda, o por otro Vector a su izquierda 17b>*≡

```
def __rmul__(self, x):
    <Texto de ayuda para el operador producto por la izquierda en la clase Vector 17a>
    if isinstance(x, (int, float, Fraction)):
        return Vector ([ x*(self[i] for i in range(1,self.n+1) ])
```

This code is used in chunk 5b.
Uses Vector 5b.

1.4.3 Producto de un Vector por un escalar, un Vector o una Matrix a su derecha

- En las notas se acepta que el producto de un vector \mathbf{a} por un escalar es conmutativo. Por tanto,

$$\mathbf{a}x = x\mathbf{a}$$

cuya transcripción será

$$\mathbf{x} * \text{self}$$

donde **self** es el vector y **x** es un número entero, o de coma flotante o una fracción (`int`, `float`, `Fraction`).

- El *producto punto* (o producto escalar usual en \mathbb{R}^n) de dos vectores **a** y **x** en \mathbb{R}^n es

$$\mathbf{a} \cdot \mathbf{x} = \sum_{i=1}^n a_i x_i \quad \text{para } i = 1, \dots, n.$$

cuya transcripción será

$$\text{sum}([(\text{self}[i])*(\mathbf{x}[i]) \text{ for } i \text{ in range}(1,\text{self}.n+1)])$$

donde **self** es el vector **a** y **x** es otro vector (`Vector`).

- El producto de un vector **a** de \mathbb{R}^n por una matriz **X** con n filas es

$$\mathbf{aX} = \mathbf{X}^T \mathbf{a}$$

cuya transcripción será

$$(\sim \mathbf{x}) * \text{self}$$

donde **self** es el vector y **x** es una matriz (`Matrix`). Para recordar que es una combinación lineal de las filas, su representación es en forma de fila.

(la definición del producto de una `Matrix` por un `Vector` a su derecha se verá más adelante.)

```
18 <Texto de ayuda para el operador producto por la derecha en la clase Vector 18>≡
    """Multiplica un Vector por un número, Matrix o Vector a su derecha.

    Parámetros:
        x (int, float o Fraction): Número por el que se multiplica
        (Matrix): Matrix con tantas filas como componentes tiene el Vector
        (Vector): Vector con el mismo número de componentes.

    Resultado:
        Vector: Cuando x es int, float o Fraction, devuelve el Vector que
            resulta de multiplicar cada componente por x
            Cuando x es Matrix, devuelve el Vector combinación lineal de
            las filas de Matrix (los componentes del Vector son los
            coeficientes de la combinación lineal)
        Número: Cuando x es Vector, devuelve el producto punto entre
            vectores (producto escalar usual en R^n)

    Ejemplos:
    >>> Vector([10, 20, 30]) * 3

    Vector([30, 60, 90])

    >>> a = Vector([1, 1])
    >>> B = Matrix([Vector([1, 2]), Vector([1, 0]), Vector([9, 2])])
    >>> a * B

    Vector([3, 1, 11])

    >>> Vector([1, 1, 1]) * Vector([10, 20, 30])

    60
    """
```

This code is used in chunk 19a.
 Uses Matrix 8 and Vector 5b.

Implementación

19a *⟨Producto de un Vector por un escalar a su derecha, o por una Matrix a su derecha 19a⟩≡*

```
def __mul__(self, x):
    ⟨Texto de ayuda para el operador producto por la derecha en la clase Vector 18⟩
    if isinstance(x, (int, float, Fraction)):
        return x*self

    elif isinstance(x, Matrix):
        if self.n == x.m:
            return Vector( (~x)*self, rpr='fila' )
        else:
            print("error en producto: Vector y Matrix incompatibles")

    elif isinstance(x, Vector):
        if self.n == x.n:
            return sum([ (self|i)*(x|i) for i in range(1,self.n+1) ])
        else:
            print("error: vectores con distinto número de componentes")
```

This code is used in chunk 5b.
 Uses Matrix 8 and Vector 5b.

1.4.4 Igualdad entre vectores

Dos vectores son iguales cuando lo son los sistemas de números correspondientes a ambos vectores.

19b *⟨Definición de la igualdad entre Vectores 19b⟩≡*

```
def __eq__(self, other):
    """Indica si es cierto que dos vectores son iguales"""
    return self.lista == other.lista
```

This code is used in chunk 5b.

1.4.5 Suma de matrices

En las notas de la asignatura hemos definido la suma de matrices como la matriz tal que

$$\boxed{(\mathbf{A} + \mathbf{B})_{ij} = (\mathbf{A})_{ij} + (\mathbf{B})_{ij}} \quad \text{para } i = 1, \dots, n.$$

de nuevo, usando el operador selector podemos transcribir literalmente esta definición

```
Matrix ([ (self|i) + (other|i) for i in range(1,self.n+1) ])
```

donde **self** es la matriz y **other** es otra matriz.

20a

```
<Texto de ayuda para el operador suma en la clase Matrix 20a>≡
"""Devuelve la Matrix resultante de sumar dos Matrices

Parámetros:
    other (Matrix): Otra Matrix con el mismo número de filas y columnas

Ejemplo:
>>> A = Matrix( [Vector([1,0]), Vector([0,1])] )
>>> B = Matrix( [Vector([0,2]), Vector([2,0])] )
>>> A + B

Matrix( [Vector([1,2]), Vector([2,1])] )
"""

This code is used in chunk 20b.
Uses Matrix 8 and Vector 5b.
```

Implementación

20b

```
<Suma de Matrix 20b>≡
def __add__(self, other):
    <Texto de ayuda para el operador suma en la clase Matrix 20a>
    if isinstance(other, Matrix) and self.m == other.m and self.n == other.n:
        return Matrix ([ (self|i) + (other|i) for i in range(1,self.n+1) ])
    else:
        print("error en la suma: matrices con distinto orden")

This code is used in chunk 8.
Uses Matrix 8.
```

1.4.6 Producto de una Matrix por un escalar a su izquierda

En las notas hemos definido

- El producto de **A** por un escalar x a su izquierda como la matriz tal que

$$\boxed{(x\mathbf{A})_{|j} = x(\mathbf{A}_{|j})} \quad \text{para } i = 1, \dots, n.$$

cuya transcripción será:

```
Matrix ([ x*(self|i) for i in range(1,self.n+1) ])
```

donde **self** es la matriz y **x** es un número entero, de coma flotante o una fracción (**int**, **float**, **Fraction**).

21a *<Texto de ayuda para el operador producto por la izquierda en la clase Matrix 21a>*≡

```

"""Multiplica una Matrix por un número a su izquierda.

Parámetros:
    x (int, float o Fraction): Número por el que se multiplica

Resultado:
    Matrix: Devuelve el múltiplo de la Matrix

Ejemplo:
>>> 10 * Matrix([[1,2],[3,4]])

Matrix([[10,20], [30,40]])
"""
This code is used in chunk 21b.
Uses Matrix 8.

```

1.4.7 Implementación

21b *<Producto de una Matrix por un escalar a su izquierda 21b>*≡

```

def __rmul__(self,x):
    <Texto de ayuda para el operador producto por la izquierda en la clase Matrix 21a>
    if isinstance(x, (int, float, Fraction)):
        return Matrix ([ x*(self[i] for i in range(1,self.n+1) ])

This code is used in chunk 8.
Uses Matrix 8.

```

1.4.8 Producto de una Matrix por un escalar, un Vector o una Matrix a su derecha

- En las notas se acepta que el producto de una `Matrix` por un escalar es conmutativo. Por tanto,

$$\mathbf{A}x = x\mathbf{A}$$

cuya transcripción será

```
x * self
```

donde `self` es la matriz y `x` es un número entero, o de coma flotante o una fracción (`int`, `float`, `Fraction`).

- El producto de $\mathbf{A}_{m \times n}$ por un vector \mathbf{x} de \mathbb{R}^n a su derecha se define como

$$\mathbf{Ax} = \sum_{j=1}^n x_j \mathbf{A}_{|j} \quad \text{para } j = 1, \dots, n.$$

cuya transcripción será

```
sum([ (x|j)*(self|j) for j in range(1,self.n+1) ])
```

donde `self` es el vector y `x` es otro vector (`Vector`).

- El producto de $\mathbf{A}_{m \times k}$ por otra matriz $\mathbf{X}_{k \times n}$ de \mathbb{R}^n a su derecha se define como la matriz tal que

$$(\mathbf{AX})_{|j} = \mathbf{A}(\mathbf{X}_{|j}) \quad \text{para } j = 1, \dots, n.$$

cuya transcripción será

```
Matrix( [ self*(x|j) for j in range(1,x.n+1)] )
```

donde `self` es la matriz y `x` es otra matriz (`Matrix`).

22

```
<Texto de ayuda para el operador producto por la derecha en la clase Matrix 22>≡
"""Multiplica una Matrix por un número, Vector o una Matrix a su derecha

Parámetros:
  x (int, float o Fraction): Número por el que se multiplica
  (Vector): Vector con tantos componentes como columnas tiene Matrix
  (Matrix): con tantas filas como columnas tiene la Matrix

Resultado:
  Matrix: Si x es int, float o Fraction, devuelve la Matrix que
    resulta de multiplicar cada columna por x
  Vector: Si x es Vector, devuelve el Vector combinación lineal de las
    columnas de Matrix (los componentes del Vector son los
    coeficientes de la combinación)
  Matrix: Si x es Matrix, devuelve el producto entre las matrices

Ejemplos:
>>> # Producto por un número
>>> Matrix([[1,2],[3,4]]) * 10

Matrix([[10,20],[30,40]])

>>> # Producto por un Vector
>>> Matrix([Vector([1, 3]), Vector([2, 4])]) * Vector([1, 1])

Vector([3, 7])

>>> # Producto por otra Matrix
>>> Matrix([Vector([1, 3]), Vector([2, 4])]) * Matrix([Vector([1,1])])

Matrix([Vector([3, 7])])
"""
```

This code is used in chunk 23a.
Uses Matrix 8 and Vector 5b.

1.4.9 Implementación

23a *⟨Producto de una Matrix por un escalar, un vector o una matriz a su derecha 23a⟩≡*

```
def __mul__(self,x):
    ⟨Texto de ayuda para el operador producto por la derecha en la clase Matrix 22⟩
    if isinstance(x, (int, float, Fraction)):
        return x*self

    elif isinstance(x, Vector):
        if self.n == x.n:
            return sum([(x|j)*(self|j) for j in range(1,self.n+1)], V0(self.m))
        else:
            print("error en producto: vector y matriz incompatibles")

    elif isinstance(x, Matrix):
        if self.n == x.m:
            return Matrix( [ self*(x|j) for j in range(1,x.n+1)] )
        else:
            print("error en producto: matrices incompatibles")
```

This code is used in chunk 8.
Uses Matrix 8, V0 39a, and Vector 5b.

Igualdad entre matrices

Dos matrices son iguales solo cuando lo son las listas correspondientes a ambas.

23b *⟨Definición de la igualdad entre dos Matrix 23b⟩≡*

```
def __eq__(self, other):
    """Indica si es cierto que dos matrices son iguales"""
    return self.lista == other.lista
```

This code is used in chunk 8.

1.5 La clase transformación elemental T

Notación en Mates 2

Si \mathbf{A} es una matriz, consideramos las siguientes transformaciones:

Tipo I: $\tau_{[i+\lambda \cdot j]} \mathbf{A}$ suma a la fila i la fila j multiplicada por λ ; $\mathbf{A} \tau_{[i+\lambda \cdot j]}$ lo mismo con las columnas.

Tipo II: $\tau_{[\lambda \cdot i]} \mathbf{A}$ multiplica la fila i por λ ; y $\mathbf{A} \tau_{[\lambda \cdot i]}$ multiplica la columna i por λ .

Intercambio: $\tau_{[i \rightleftharpoons j]} \mathbf{A}$ intercambia las filas i y j ; y $\mathbf{A} \tau_{[i \rightleftharpoons j]}$ intercambia las columnas.

Comentario sobre la notación. Como una transformación elemental es el resultado del producto con una matriz elemental, esta notación busca el parecido con la notación del producto matricial:

Al poner la *abreviatura* “ τ ” de la transformación elemental a derecha es como si multiplicáramos la matriz \mathbf{A} por la derecha por la correspondiente matriz elemental

$$\mathbf{A}_{\tau_1} = \mathbf{A} \mathbf{I}_{\tau_1} = \mathbf{A} \mathbf{E}_1 \quad \text{donde} \quad \mathbf{E}_1 = \mathbf{I}_{\tau_1} \quad \text{y donde la matriz } \mathbf{I} \text{ es de orden } n.$$

De manera similar, al poner la *abreviatura* “ τ ” de la transformación elemental a izquierda, es como si multiplicáramos la matriz \mathbf{A} por la izquierda por la correspondiente matriz elemental

$$\tau_2 \mathbf{A} = \tau_2 \mathbf{I} \mathbf{A} = \mathbf{E}_2 \mathbf{A} \quad \text{donde} \quad \mathbf{E}_2 = \tau_2 \mathbf{I} \quad \text{y donde la matriz } \mathbf{I} \text{ es de orden } m.$$

Con ello se gana, entre otras cosas, que la notación sea asociativa. Pero entonces se plantea ¿qué ventaja tiene introducir en el discurso las transformaciones elementales en lugar de utilizar simplemente matrices elementales?

1. Una matriz cuadrada es un objeto muy pesado... n^2 coeficientes para una matriz de orden n . Afortunadamente una matriz elemental es casi una matriz identidad salvo por uno de sus elementos; por tanto, para describir completamente¹ una matriz elemental basta indicar su orden n y el componente que no coincide con los de la matriz \mathbf{I} de orden n .
2. La ventaja es que las transformaciones elementales omiten el orden n .

Vamos a definir la siguiente traducción a Python de esta notación:

Mates II	Python	Mates II	Python
$\mathbf{A} \tau_{[i \rightleftharpoons j]}$	<code>A & T({i,j})</code>	$\tau_{[i \rightleftharpoons j]} \mathbf{A}$	<code>T({i,j}) & A</code>
$\mathbf{A} \tau_{[a \cdot i]}$	<code>A & T((i,a))</code>	$\tau_{[a \cdot i]} \mathbf{A}$	<code>T((i,a)) & A</code>
$\mathbf{A} \tau_{[i+a \cdot j]}$	<code>A & T((i,j,a))</code>	$\tau_{[i+a \cdot j]} \mathbf{A}$	<code>T((i,j,a)) & A</code>

Vemos que:

1. Representar el intercambio con un conjunto, permite admitir la repetición del índice $\{i, i\} = \{i\}$ como un caso especial en el que la matriz no cambia. Esto simplificará el método de Gauss.
2. Tanto para los pares (i, a) como las ternas (i, j, a)
 - (a) La columna (fila) que cambia es la del índice que aparece en primera posición.
 - (b) El escalar aparece en la ultima posición y multiplica a la columna (fila) con el índice que le precede.

¹Fíjese que la notación usada en las notas de la asignatura para las matrices elementales \mathbf{E} , no las describe completamente, pues se deja al lector la deducción de cuál es el orden adecuado para poder realizar el producto $\mathbf{A}\mathbf{E}$ o $\mathbf{E}\mathbf{A}$

Extendemos la notación para expresar secuencias de transformaciones elementales $\tau_k \dots \tau_1 \mathbf{A}$ y $\mathbf{A}_{\tau_1 \dots \tau_k}$ empleando listas de abreviaturas de transformaciones elementales, logrando las siguientes equivalencias entre expresiones:

$$\mathbf{A} \& \text{T}(t_1) \& \text{T}(t_2) \& \dots \& \text{T}(t_k) = \mathbf{A} \& \text{T}([t_1, t_2, \dots, t_k])$$

$$\text{T}(t_k) \& \dots \& \text{T}(t_2) \& \text{T}(t_1) \& \mathbf{A} = \text{T}([t_k, \dots, t_2, t_1]) \& \mathbf{A}$$

Si \mathbf{A} es de orden $m \times n$, el primer caso es equivalente a escribir el producto de matrices

$$\mathbf{A}_{\tau_1 \dots \tau_k} = \mathbf{A} \mathbf{E}_1 \mathbf{E}_2 \dots \mathbf{E}_k \quad \text{donde } \mathbf{E}_j = \mathbf{I}_{\tau_j} \text{ y donde } \mathbf{I} \text{ es de orden } n.$$

Y el segundo caso es equivalente a escribir el producto de matrices

$$\tau_k \dots \tau_1 \mathbf{A} = \mathbf{E}_k \dots \mathbf{E}_2 \mathbf{E}_1 \mathbf{A} \quad \text{donde } \mathbf{E}_i = \tau_i \mathbf{I} \text{ y donde } \mathbf{I} \text{ es de orden } m.$$

25 *<Texto de ayuda de la clase T (Transformación Elemental) 25>≡*

"""Clase T

T es un objeto que denominaremos transformación elemental. Guarda en su atributo 't' una abreviatura de una transformación elemental o una secuencia de abreviaturas de transformaciones elementales. Con el método `__and__` actúa sobre otra T para crear una T que es composición de transformaciones elementales (la lista de abreviaturas), o bien actúa sobre una `Matrix` (para transformar sus filas)

Atributos:

t (set) : {índice, índice}. Abreviatura de un intercambio entre los vectores correspondientes a dichos índices
 (tuple): (índice, número). Abreviatura de transformación Tipo II que multiplica el vector correspondiente al índice por el número
 : (índice1, índice2, número). Abreviatura de transformación Tipo I que suma al vector correspondiente al índice1 el vector correspondiente al índice2 multiplicado por el número
 (list) : Lista de conjuntos y tuplas. Secuencia de abreviaturas de transformaciones como las anteriores.

Ejemplos:

```
>>> # Intercambio entre vectores
>>> T( {1,2} )

>>> # Transformación Tipo II (multiplica por 5 el segundo vector)
>>> T( (2,5) )

>>> # Transformación Tipo I (resta al primer vector el tercero)
>>> T( (1,3,-1) )

>>> # Secuencia de las tres transformaciones anteriores
>>> T( [{1,2}, (2,5), (1,3,-1)] )
"""
```

This code is used in chunk 28a.
 Uses `Matrix` 8 and `T` 28a.

1.5.1 Implementación

Por los Notebooks de Jupyter que acompañan a esta documentación, sabemos que Python ejecuta las órdenes de izquierda a derecha. Fijándonos en la expresión

$$\mathbf{A} \ \& \ T(t_1) \ \& \ T(t_2) \ \& \cdots \ \& \ T(t_k)$$

podríamos pensar que podemos implementar la transformación elemental como un método de la clase `Matrix`. Así, al definir el método `__and__` por la derecha de la matriz podemos indicar que $\mathbf{A} \ \& \ T(t_1)$ es una nueva matriz con las columnas modificadas. Python no tiene problema en ejecutar $\mathbf{A} \ \& \ T(t_1) \ \& \ T(t_2) \ \& \cdots \ \& \ T(t_k)$ pues ejecutar de izquierda a derecha, es lo mismo que ejecutar $\left[\left[\left[\mathbf{A} \ \& \ T(t_1) \right] \ \& \ T(t_2) \right] \ \& \cdots \right] \ \& \ T(t_k)$ donde la expresión dentro de cada corchete es una `Matrix`, por lo que las operaciones están definidas. La dificultad aparece con

$$T(t_k) \ \& \cdots \ \& \ T(t_2) \ \& \ T(t_1) \ \& \ \mathbf{A}$$

Lo primero que Python tratara de ejecutar es $T(t_k) \ \& \ T(t_{k-1})$, pero ni $T(t_k)$ ni $T(t_{k-1})$ son matrices, por lo que esto no puede ser programado como un método de la clase `Matrix`.

Por tanto, necesitamos definir una nueva clase que almacene las *abreviaturas* “ t_i ” de las operaciones elementales, de manera que podamos definir $T(t_k) \ \& \ T(t_{k-1})$, como un método que “compone” dos transformaciones elementales para formar una secuencias de abreviaturas (u operaciones a ejecutar sobre una `Matrix`).

Así pues, vamos a definir un nuevo tipo de objeto: `T` (transformación elemental) que nos permitirá encadenar transformaciones elementales (es decir, almacenar una lista de abreviaturas). El código del siguiente recuadro inicializa la clase.

26a *<Iniciación de la clase T (Transformación Elemental) 26a>≡*

```
def __init__(self, t):
    """Inicializa una transformación elemental"""
    self.t = t
```

This code is used in chunk 28a.

Composición de transformaciones elementales

26b *<Texto de ayuda para la composición de Transformaciones Elementales T 26b>≡*

```
"""Composición de transformaciones elementales (o transforma filas)

Crea una T con la lista de abreviaturas de transformaciones elementales,
o llama al método que modifica las filas de una Matrix

Parámetros:
    other (T): Crea la abreviatura de la composición de transformaciones
                (creando una lista de abreviaturas)
    (Matrix): Llama al método de la clase Matrix que modifica las
                filas de Matrix

Ejemplos:
>>> # Composición de dos transformaciones elementales
>>> T( {1, 2} ) & T( (2, 4) )

T( [{1,2}, (2,4)] )
```

```

>>> # Composición de una transformación con una composición de varias
>>> T( {1, 2} ) & T( [(2, 4), (1, 2), {3, 1}] )

T( [{1, 2}, (2, 4), (1, 2), {3, 1}] )

>>> # Transformación de las filas de una Matrix
>>> T( [{1,2}, (2,4)] ) & A # (multiplica por 4 la segunda fila de A y
                             # luego intercambia las dos primeras filas)

"""
Root chunk (not used in this document).
Uses Matrix 8 and T 28a.

```

Describimos la composición de transformaciones $T(t_1) \& T(t_2)$ creando una lista de abreviaturas $[t_1, t_2]$ (mediante la concatenación de listas)². Si el atributo del método `__and__` de la clase `T` es una `Matrix`, llama al método `__rand__` de la clase `Matrix` (que transforma las filas de la matriz y que veremos un poco más abajo).

27a *⟨Composición de Transformaciones Elementales o aplicación sobre las filas de una Matrix 27a⟩≡*

```

def __and__(self, other):
    ⟨Método auxiliar CreaLista que devuelve listas de abreviaturas 27b⟩
    if isinstance(other, T):
        return T(CreaLista(self.t) + CreaLista(other.t))

    if isinstance(other, Matrix):
        return other.__rand__(self)

```

This code is used in chunk 28a.
Uses CreaLista 27b, Matrix 8, and T 28a.

La composición de transformaciones elementales usa el siguiente procedimiento auxiliar que nos permitirá concatenar listas de abreviaturas.

27b *⟨Método auxiliar CreaLista que devuelve listas de abreviaturas 27b⟩≡*

```

def CreaLista(t):
    """Devuelve t si t es una lista; si no devuelve la lista [t]"""
    return t if isinstance(t, list) else [t]

```

This code is used in chunk 27a.
Defines:
CreaLista, used in chunk 27a.

²Recuerde que la suma de listas (`list + list`) concatena las listas

La clase `T` junto con el listado de sus métodos aparece en el siguiente recuadro:

28a *<Definición de la clase `T` (Transformación Elemental) 28a>≡*

```
class T:
    <Texto de ayuda de la clase T (Transformación Elemental) 25>
    <Inicialización de la clase T (Transformación Elemental) 26a>
    <Composición de Transformaciones Elementales o aplicación sobre las filas de una Matrix 27a>
    <Representación de la clase T 38>

This code is used in chunk 31.
Defines:
    T, used in chunks 25–30, 32a, and 38.
```

1.6 Transformaciones elementales de una `Matrix`

1.6.1 Transformaciones elementales de las columnas de una `Matrix`

28b *<Texto de ayuda de las transformaciones elementales de las columnas de una `Matrix` 28b>≡*

```
"""Transforma las columnas de una Matrix

Atributos:
    t (T): transformaciones a aplicar sobre las columnas de Matrix

Ejemplos:
>>> A & T({1,3})           # Intercambia las columnas 1 y 3
>>> A & T((1,5))           # Multiplica la columna 1 por 5
>>> A & T((1,2,5))         # suma a la columna 1 la 2 por 5
>>> A & T([1,3],(1,5),(1,2,5)])# Aplica la secuencia de transformac.
                               # sobre las columnas de A y en el mismo orden de la lista

"""

This code is used in chunk 29a.
Uses Matrix 8 and T 28a.
```

Implementación de la aplicación de las transformaciones elementales sobre las columnas de una `Matrix` (nótese que hemos incluido el intercambio, aunque usted ya sabe que es una composición de los otros dos tipos de transformaciones).

29a *<Transformaciones elementales de las columnas de una Matrix 29a>*≡

```
def __and__(self,t):
    <Texto de ayuda de las transformaciones elementales de las columnas de una Matrix 28b>
    if isinstance(t.t,set):
        self.lista = Matrix( [(self|max(t.t)) if k==min(t.t) else \
                               (self|min(t.t)) if k==max(t.t) else \
                               (self|k) for k in range(1,self.n+1)]).lista.copy()

    elif isinstance(t.t,tuple) and len(t.t) == 2:
        self.lista = Matrix([ t.t[1]*(self|k) if k==t.t[0] else (self|k) \
                               for k in range(1,self.n+1)] ).lista.copy()

    elif isinstance(t.t,tuple) and len(t.t) == 3:
        self.lista = Matrix([ (self|k) + t.t[2]*(self|t.t[1]) if k==t.t[0] else \
                               (self|k) for k in range(1,self.n+1)] ).lista.copy()

    elif isinstance(t.t,list):
        for k in t.t:
            self & T(k)

    return self
```

This code is used in chunk 8.
Uses Matrix 8 and T 28a.

Observación 1. Al actuar sobre `self.lista`, las transformaciones elementales modifican la matriz.

1.6.2 Transformaciones elementales de las filas de una Matrix

29b *<Texto de ayuda de las transformaciones elementales de las filas de una Matrix 29b>*≡

```
"""Transforma las filas de una Matrix

Atributos:
    t (T): transformaciones a aplicar sobre las filas de Matrix

Ejemplos:
>>> T({1,3}) & A           # Intercambia las filas 1 y 3
>>> T((1,5)) & A           # Multiplica la fila 1 por 5
>>> T((1,2,5)) & A         # Suma a la fila 1 la 2 por 5
>>> T([(1,2,5),(1,5),{1,3}]) & A # Aplica la secuencia de transformac.
                               # sobre las filas de A y en el orden inverso al de la lista
"""
```

This code is used in chunk 30.
Uses Matrix 8 and T 28a.

Para implementar las transformaciones elementales de las filas usamos el truco de aplicar las operaciones sobre las columnas de la transpuesta y de nuevo transponer el resultado: `~(~self & t)`. Pero hay que recordar que las transformaciones más próximas a la matriz se ejecutan primero... con la función `reversed` aplicamos la sucesión de

transformaciones en el orden inverso a como aparecen en la lista de transformaciones:

$$T([t_1, t_2, \dots, t_k]) \& \mathbf{A} = T(t_1) \& \dots \& T(t_{k-1}) \& T(t_k) \& \mathbf{A}$$

```

30  <Transformaciones elementales de las filas de una Matrix 30>≡
    def __rand__(self,t):
        <Texto de ayuda de las transformaciones elementales de las filas de una Matrix 29b>
        if isinstance(t.t,set) | isinstance(t.t,tuple):
            self.lista = (~(self & t)).lista.copy()

        elif isinstance(t.t,list):
            for k in reversed(t.t):
                T(k) & self

        return self

```

This code is used in chunk 8.
Uses T 28a.

Observación 2. Al actuar sobre `self.lista`, las transformaciones elementales modifican la matriz.

1.7 Librería completa

Finalmente creamos la librería `notacion.py` concatenando los trozos de código que se describen en este fichero de documentación (recuerde que el número que aparece detrás de nombre de cada trozo de código indica la página donde encontrar el código en este documento).

Pero antes de todo, y para que los vectores funcionen como un espacio vectorial, es esencial importar la clase `Fraction` de la librería `fractions`³. Así pues, antes de nada, importamos la clase `Fraction` de números fraccionarios con el código:

```
from fractions import Fraction
```

```
31 <notacion.py 31>≡
    # coding=utf8

    from fractions import Fraction

    <Método html general 33a>
    <Método latex general 33b>
    <Métodos html y latex para fracciones 34a>

    <Definición de la clase Vector 5b>
    <Definición de la clase Matrix 8>
    <Definición de la clase T (Transformación Elemental) 28a>
    <Definición de la clase BlockMatrix 40b>

    <Definición del método particion 41>
    <Definición del procedimiento de generación del conjunto clave para particionar 43b>

    <Definición de vector nulo: V0 39a>
    <Definición de matriz nula: M0 39b>
    <Definición de la matriz identidad: I 40a>

    <normal 32a>
    <sistema 32b>

    Root chunk (not used in this document).
```

Tutorial previo en un Jupyter notebook

Consulte el Notebook sobre el **uso de nuestra librería para Mates 2** en la carpeta
 “TutorialPython” en
<https://mybinder.org/v2/gh/mbujosab/LibreriaDePythonParaMates2/master>

Para empaquetar esta librería en el futuro: <https://packaging.python.org/tutorials/packaging-projects/>

³el tipo de datos `float` no tiene estructura de cuerpo. Por ello vamos a emplear números fraccionarios del tipo $\frac{a}{b}$, donde a y b son enteros. Así pues, en el fondo estaremos trabajando con vectores de \mathbb{Q}^n (en lugar de vectores de \mathbb{R}^n). Más adelante intentaré emplear un cuerpo de números más grande, que incluya números reales tales como $\sqrt{2} \dots$ y también el cuerpo de fracciones de polinomios (para obtener el polinomio característico vía eliminación gaussiana, en lugar de vía determinantes).

1.8 Ejemplo de uso

Con este código ya podemos hacer muchísimas cosas. Por ejemplo, eliminación gaussiana para encontrar el espacio nulo de una matriz!

```
32a <normal 32a>≡
class Normal(Matrix):
    def __init__(self, data):
        """Escalona por Gauss obteniendo una matriz cuyos pivotes son unos"""
        def pivote(v,k):
            """
            Devuelve el primer índice mayor que k de un coeficiente no
            nulo del vector v. En caso de no existir devuelve 0
            """
            return ([x[0] for x in enumerate(v.lista, 1) \
                    if (x[1] !=0 and x[0] > k)]+[0])[0]

        A = Matrix(data)
        r = 0
        self.rank = []
        for i in range(1,A.n+1):
            p = pivote((i|A),r)
            if p > 0:
                r += 1
                A & T( {p, r} )
                A & T( (r, 1/Fraction(i|A|r)) )
                A & T( [ (k, r, -(i|A|k)) for k in range(r+1,A.n+1)] )

            self.rank+= [r]

        super(self.__class__ ,self).__init__(A.lista)
```

This code is used in chunk 31.
Uses Matrix 8 and T 28a.

```
32b <sistema 32b>≡
def homogenea(A):
    """Devuelve una BlockMatriz con la solución del problema homogéneo"""
    stack=Matrix(BlockMatrix([[A],[I(A.n)]]))
    soluc=Normal(stack)
    col=soluc.rank[A.m-1]
    return {A.m} | soluc | {col}
```

This code is used in chunk 31.
Uses BlockMatrix 40b and Matrix 8.

Capítulo 2

Otros trozos de código

2.1 Métodos de representación para el entorno Jupyter

El método `html`, escribe el inicio y el final de un párrafo en html y en medio del párrafo escribirá la cadena `TeX`; que contendrá el código `LATEX` de las expresiones matemáticas que queremos que se muestren en pantalla cuando usamos **Jupyter Notebook**. En el navegador, la librería **MathJax** de Javascript se encargará de convertir la expresión `LATEX` en la gráfica correspondiente.

33a *<Método html general 33a>*≡

```
def html(TeX):  
    """ Plantilla HTML para insertar comandos LaTeX """  
    return "<p style=\"text-align:center;\">$" + TeX + "$</p>"
```

This code is used in chunk 31.

El método `latex`, convertirá en cadena de caracteres los inputs de tipo `float` o `int`¹, y en el resto de casos llamara al método `latex` de la clase desde la que se invocó a este método (es un truqui recursivo para que trate de manera parecida la expresiones en `LATEX` y los tipos de datos que corresponden a números `int` o `float`).

33b *<Método latex general 33b>*≡

```
def latex(a):  
    if isinstance(a,float) | isinstance(a,int):  
        return str(a)  
    else:  
        return a.latex()
```

This code is used in chunk 31.

Si el objeto `a` a representar no es un número de coma flotante (`float`) ni tampoco un entero (`int`), el método general `latex` llamará el método `latex` de la clase correspondiente. Por tanto, si `a` es un **Vector**, una **Matrix**, o una transformación elemental (**T**), se llama al método `a.latex` definido en la clase correspondiente a dicho objeto `a`.² Sin

¹resulta que para los tipos de datos `int` y `float` no es posible definir un nuevo método de representación. Afortunadamente la cadena de caracteres que representa el número nos vale perfectamente en ambos casos (tanto para los números enteros, `int`, como los números con decimales, `float`).

²más adelante tendré que incluir métodos de representación para otros tipos de datos, por ejemplo para poder representar vectores o matrices con polinomios.

embargo, la clase `Fraction` no tiene definidos los métodos de representación `html` o `latex`. Así pues, para representar fracciones necesitamos incorporar estos métodos en la preexistente clase `Fraction` que hemos importado desde la librería `fractions`. Primero definimos el método `_repr_html_fraction` (que sencillamente llamara al método `latex`) y luego definimos el método `latex_fraction` (en el nombre de ambos métodos he incluido la coletilla `fraction` para recordar que son los métodos que usaremos para la clase `fraction`). Si en \LaTeX queremos representar la fracción $\frac{a}{b}$ escribimos el código: `\frac{a}{b}`. Pero cuando el denominador es $b = 1$, no nos gusta escribir $\frac{a}{1}$, preferimos mostrar solamente el numerador a . Esto es precisamente lo que hace el método `latex_fraction` de más abajo.

Finalmente, con la función `setattr`, añadimos a la clase `Fraction` un método que se llamará `'_repr_html_'` (y que hace lo que hemos indicado al definir `_repr_html_fraction`), y un método que se llamará `'latex'` (y que hace los que hemos indicado al definir `latex_fraction`).

34a *⟨Métodos html y latex para fracciones 34a⟩≡*

```
def _repr_html_fraction(self):
    return html(self.latex())

def latex_fraction(self):
    if self.denominator == 1:
        return repr(self.numerator)
    else:
        return "\\frac{" + repr(self.numerator) + "}{" + repr(self.denominator) + "}"

setattr(Fraction, '_repr_html_', _repr_html_fraction)
setattr(Fraction, 'latex', latex_fraction)
```

This code is used in chunk 31.

2.2 Completando la clase Vector

2.2.1 Representación de la clase Vector

Ahora necesitamos indicar a Python cómo representar los objetos de tipo `Vector`.

Los vectores, son secuencias finitas de números que representaremos con paréntesis, bien en forma de fila

$$\mathbf{v} = (v_1, \dots, v_n)$$

o bien en forma de columna

$$\mathbf{v} = \begin{pmatrix} v_1 \\ \vdots \\ v_n \end{pmatrix}$$

Definimos tres representaciones distintas. Una para la línea de comandos de Python de manera que escriba `Vector` y a continuación encierre la representación de `self.lista` (el sistema de números), entre paréntesis. Por ejemplo, si la lista es `[a,b,c]`, Python nos mostrará en la línea de comandos: `Vector([a,b,c])`.

La representación en \LaTeX encierra un vector (en forma de fila o de columna) entre paréntesis; y es usada a su vez por la representación html usada por el entorno Jupyter.

34b *⟨Representación de la clase Vector 34b⟩≡*

```
def __repr__(self):
    """ Muestra el vector en su representación python """
    return 'Vector(' + repr(self.lista) + ')'
```

```

def _repr_html_(self):
    """ Construye la representación para el entorno jupyter notebook """
    return html(self.latex())

def latex(self):
    """ Construye el comando LaTeX """
    if self.rpr == 'fila':
        return '\\begin{pmatrix}' + \
            ',&'.join([latex(self[i] for i in range(1,self.n+1))] + \
            '\\end{pmatrix}'
    else:
        return '\\begin{pmatrix}' + \
            '\\\\'.join([latex(self[i] for i in range(1,self.n+1))] + \
            '\\end{pmatrix}'

```

This code is used in chunk 5b.

2.3 Completando la clase Matrix

2.3.1 Otras formas de instanciar una Matrix

Si se introduce una lista (tupla) de listas o tuplas, creamos una matriz fila a fila. Si se introduce una **Matrix** creamos una copia de la matriz. Si se introduce una **BlockMatrix** se elimina el particionado y que crea una única matriz. Si el argumento no es correcto se informa con un error.

```

35  <Creación del atributo lista cuando sis no es una lista (o tupla) de Vectores 35>≡
    if isinstance(sis, Matrix):
        self.lista = sis.lista.copy()

    elif isinstance(sis, BlockMatrix):
        self.lista = [Vector([ sis.lista[i][j]|k|s \
                               for i in range(sis.m) for s in range(1,(sis.lm[i])+1) ]) \
                       for j in range(sis.n) for k in range(1,(sis.ln[j])+1) ]

    <Verificación de que al instanciar Matrix el argumento sis es indexable 36a>

    elif isinstance(sis[0], (list, tuple)):
        <Verificación de que todas las filas de la matriz tendrán la misma longitud 36b>
        self.lista = [ Vector([ sis[i][j] for i in range(len(sis )) ]) \
                       for j in range(len(sis[0])) ]

```

This code is used in chunk 7.

Uses **BlockMatrix** 40b, **Matrix** 8, and **Vector** 5b.

2.3.2 Códigos que verifican que los argumentos son correctos

36a *<Verificación de que al instanciar Matrix el argumento sis es indexable 36a>≡*

```
elif not isinstance(sis, (list, tuple)):
    raise ValueError(\
        ',argumento: list (tuple) de Vectores (lists o tuples);  BlockMatrix; o Matrix!')
```

This code is used in chunk 35.
Uses `BlockMatrix` 40b and `Matrix` 8.

36b *<Verificación de que todas las filas de la matriz tendrán la misma longitud 36b>≡*

```
if not all ( (type(sis[0])==type(v)) and (len(sis[0])==len(v)) for v in iter(sis) ):
    raise ValueError('no todas son listas o no tienen la misma longitud!')
```

This code is used in chunk 35.

36c *<Verificación de que todas las columnas de la matriz tienen la misma longitud 36c>≡*

```
if not all ( isinstance(v, Vector) and (sis[0].n == v.n) for v in iter(sis)):
    raise ValueError('no todos son vectores, o no tienen la misma longitud!')
```

This code is used in chunk 7.
Uses `Vector` 5b.

2.3.3 Representación de la clase Matrix

Y como en el caso de los vectores, construimos los dos métodos de presentación. Uno para la consola de comandos que escribe `Matrix` y entre paréntesis la lista de listas (es decir la lista de filas); y otro para el entorno Jupyter (que a su vez usa la representación $\text{L}^{\text{A}}\text{T}_{\text{E}}\text{X}$ que representa las matrices entre corchetes como en las notas de la asignatura)

36d *<Representación de la clase Matrix 36d>≡*

```
def __repr__(self):
    """ Muestra una matriz en su representación python """
    return 'Matrix(' + repr(self.lista) + ')'
```

```
def _repr_html_(self):
    """ Construye la representación para el entorno jupyter notebook """
    return html(self.latex())
```

```
def latex(self):
    """ Construye el comando LaTeX """
    return '\\begin{bmatrix}' + \
        '\\\\'.join(['&'.join([latex(i|self|j) for j in range(1,self.n+1) ]) \
            for i in range(1,self.m+1) ]) + \
        '\\end{bmatrix}'
```

This code is used in chunk 8.

2.4 Completando la clase T

2.4.1 Representación de la clase T

De nuevo construimos los dos métodos de presentación. Uno para la consola de comandos que escribe T y entre paréntesis la abreviatura (una tupla o un conjunto) que representa la transformación. Así,

- $T(\{1, 5\})$: intercambio entre los vectores primero y quinto.
- $T(2, 6)$: multiplica el segundo vector por seis.
- $T(3, 2, -1)$: al tercer vector le suma el segundo multiplicado por -1.

La otra representación es para el entorno Jupyter y replica la notación usada en los apuntes de la asignatura:

Python	Representación en Jupyter
$T(\{1, 5\})$	$\tau_{[1 \rightleftharpoons 5]}$
$T(2, 6)$	$\tau_{[6 \cdot 2]}$
$T(3, 2, -1)$	$\tau_{[3 - 1 \cdot 2]}$

Los apuntes de la asignatura usan una notación matricial, y por tanto es una notación que discrimina entre operaciones sobre las filas o las columnas, situando los operadores a la izquierda o a la derecha de la matriz. En este sentido, nuestra notación en Python hace lo mismo. Así, en la siguiente tabla, la columna de la izquierda corresponde a operaciones sobre las filas, y la columna de la derecha a las operaciones sobre las columnas:

Mates II	Python	Mates II	Python
$\tau_{[i \rightleftharpoons j]} \mathbf{A}$	$T(\{i, j\}) \& \mathbf{A}$	$\mathbf{A} \tau_{[i \rightleftharpoons j]}$	$\mathbf{A} \& T(\{i, j\})$
$\tau_{[a \cdot i]} \mathbf{A}$	$T((i, a)) \& \mathbf{A}$	$\mathbf{A} \tau_{[a \cdot i]}$	$\mathbf{A} \& T((i, a))$
$\tau_{[i + a \cdot j]} \mathbf{A}$	$T((i, j, a)) \& \mathbf{A}$	$\mathbf{A} \tau_{[i + a \cdot j]}$	$\mathbf{A} \& T((i, j, a))$

Secuencias de transformaciones

Considere las siguientes transformaciones:

1. multiplicar el primer vector por 2, cuya abreviatura es: $(1, 2)$
2. intercambiar el tercer vector por cuarto, cuya abreviatura es: $\{3, 4\}$.

Para indicar una secuencia que contiene ambas transformaciones, usaremos una lista de abreviaturas: $[(1, 2), \{3, 4\}]$. De esta manera, cuando componemos ambas operaciones: $T((1, 2)) \& T(\{3, 4\})$, nuestra librería nos devuelve la transformación composición de las dos operaciones **en el orden en el que han sido escritas**:

al escribir $T((1, 2)) \& T(\{3, 4\})$ Python nos devuelve $T([(1, 2), \{3, 4\}])$

Por tanto, si queremos realizar dichas operaciones sobre las columnas de la matriz \mathbf{A} , podemos hacerlo de dos formas: de una en una (escribiendo las operaciones en el mismo orden en que queremos que se ejecuten y a la derecha de la matriz), o aplicando la transformación composición (descrita con la lista de operaciones en el orden en que queremos que se ejecuten) a la derecha de la matriz.

- $\mathbf{A} \& T((1, 2)) \& T(\{3, 4\})$ (indicando las transformaciones de una en una)
- $\mathbf{A} \& T([(1, 2), \{3, 4\}])$ (usando la transformación composición de todas ellas)

y si queremos operar sobre las filas hacemos exactamente igual, pero a la izquierda de la matriz

- $T((1, 2)) \& T(\{3, 4\}) \& \mathbf{A}$
- $T([(1, 2), \{3, 4\}]) \& \mathbf{A}$

Representación en Jupyter de una secuencia de transformaciones. Jupyter nos escribirá la sucesión de transformaciones:

Python	Representación en Jupyter por defecto
<code>T([(1, 2), (2, 3, 1)])</code>	$\begin{matrix} \tau \\ [2 \cdot 1] \end{matrix} \begin{matrix} \tau \\ [2+1 \cdot 3] \end{matrix}$

```
38 <Representación de la clase T 38>≡
def __repr__(self):
    """ Muestra T en su representación python """
    return 'T(' + repr(self.t) + ')'

def _repr_html_(self):
    """ Construye la representación para el entorno jupyter notebook """
    return html(self.latex())

def latex(self):
    """ Construye el comando LaTeX """
    def signo(v):
        """Escribe '-' si el argumento es negativo y '+' en el resto de casos"""
        return '-' if v<0 else '+'

    def simbolo(t):
        """Escribe el símbolo que denota una transformación elemental particular"""
        if isinstance(t,set):
            return '\\left[\\mathbf{' + latex(min(t)) + \
                '}\\rightleftharpoons\\mathbf{' + latex(max(t)) + '}\\right]'
        if isinstance(t,tuple) and len(t) == 2:
            return '\\left[' + \
                latex(t[1]) + '\\cdot\\mathbf{' + latex(t[0]) + '}\\right]'
        if isinstance(t,tuple) and len(t) == 3:
            return '\\left[\\mathbf{' + latex(t[0]) + '}' + signo(t[2]) + \
                latex(t[2]) + '\\cdot\\mathbf{' + latex(t[1]) + '}\\right]'

        if isinstance(self.t, (set, tuple) ):
            return '\\underset{' + simbolo(self.t) + '}{\\mathbf{\\tau}}'
        elif isinstance(self.t, list):
            return '\\\\,'.join([latex(T(i)) for i in self.t])
```

This code is used in chunk 28a.
Uses T 28a.

Nótese que la expresión $\begin{matrix} \tau \\ [2 \cdot 1] \end{matrix} \begin{matrix} \tau \\ [2+1 \cdot 3] \end{matrix}$ no es un producto de matrices, puesto que estas abreviaturas no son matrices... ¡Pero tan solo nos falta que las transformaciones actúen sobre una matriz!

Por ejemplo, si \mathbf{A} es de orden $m \times n$, entonces

$$\mathbf{A}_{\begin{matrix} \tau \\ [2 \cdot 1] \end{matrix} \begin{matrix} \tau \\ [2+1 \cdot 3] \end{matrix}} = \mathbf{A} \cdot \mathbf{E}_{[1,1]}^{(2)} \mathbf{E}_{[3,2]}^{(1)} \quad \text{donde } \mathbf{E}_{[1,1]}^{(2)} = \mathbf{I}_{\begin{matrix} \tau \\ [2 \cdot 1] \end{matrix}}, \text{ donde } \mathbf{E}_{[3,2]}^{(1)} = \mathbf{I}_{\begin{matrix} \tau \\ [2+1 \cdot 3] \end{matrix}} \text{ y donde } \mathbf{I} \text{ es de orden } n.$$

y

$$\begin{matrix} \tau \\ [2 \cdot 1] \end{matrix} \begin{matrix} \tau \\ [2+1 \cdot 3] \end{matrix} \mathbf{A} = \mathbf{E}_{[1,1]}^{(2)} \mathbf{E}_{[2,3]}^{(1)} \cdot \mathbf{A} \quad \text{donde } \mathbf{E}_{[1,1]}^{(2)} = \begin{matrix} \tau \\ [2 \cdot 1] \end{matrix} \mathbf{I}, \text{ donde } \mathbf{E}_{[2,3]}^{(1)} = \begin{matrix} \tau \\ [2+1 \cdot 3] \end{matrix} \mathbf{I} \text{ y donde } \mathbf{I} \text{ es de orden } m.$$

Así, $\begin{matrix} \tau \\ [2 \cdot 1] \end{matrix} \begin{matrix} \tau \\ [2+1 \cdot 3] \end{matrix}$ no es el producto de matrices... ¡pero casi se puede interpretar como tal!

2.5 Vectores y Matrices especiales

Notación en Mates 2

Los vectores cero $\mathbf{0}$ y las matrices cero $\mathbf{0}$ se pueden implementar como subclases de la clase `Vector` y `Matrix` (pero tenga en cuenta que Python necesita conocer el número de componentes del vector y el orden de la matriz):

`V0` es una subclase de `Vector` (por tanto hereda los atributos de la clase `Vector`), pero el código inicia (y devuelve) un objeto de su superclase, es decir, inicia y devuelve un `Vector`.

```
39a  <Definición de vector nulo: V0 39a>≡
      class V0(Vector):
          def __init__(self, n, rpr = 'columna'):
              """ Inicializa el vector nulo de n componentes"""
              super(self.__class__, self).__init__([0 for i in range(n)], rpr)
```

This code is used in chunk 31.

Defines:

`V0`, used in chunks 23a and 39b.

Uses `Vector` 5b.

Y lo mismo hacemos para matrices

```
39b  <Definición de matriz nula: M0 39b>≡
      class M0(Matrix):
          def __init__(self, m, n=None):
              """ Inicializa una matriz nula de orden n """
              n = m if n is None else n

              super(self.__class__, self).__init__([ V0(m) for j in range(n)])
```

This code is used in chunk 31.

Uses `Matrix` 8 and `V0` 39a.

También debemos definir la matriz identidad de orden n (y sus filas y columnas). En los apuntes de clase no solemos indicar expresamente el orden de la matriz identidad (pues normalmente se sobrentiende por el contexto). Pero esta habitual imprecisión no nos la podemos permitir con el ordenador.

Notación en Mates 2

- \mathbf{I} (de orden n) es la matriz tal que $i|_j = \begin{cases} 1 & \text{si } j = i \\ 0 & \text{si } j \neq i \end{cases}$.

40a

```

<Definición de la matriz identidad: I 40a>≡
class I(Matrix):
    def __init__(self, n):
        """ Inicializa la matriz identidad de tamaño n """
        super(self.__class__,self).__init__(\
            [[(i==j)*1 for i in range(n)] for j in range(n)])

This code is used in chunk 31.
Uses Matrix 8.

```

2.6 La clase BlockMatrix. Matrices particionadas (o matrices por bloques)

Las matrices particionadas no son tan importantes para seguir el curso, aunque si se usan en esta librería. Piense que cuando invierte una matriz o resuelve un sistema de ecuaciones, usa una matriz particionada (con dos bloques: una matriz arriba, y la matriz identidad con idéntico número de columnas debajo). Como esta librería replica lo que se ve en clase, es necesario definir las matrices particionadas.

Si quiere, **puede saltarse esta sección**: el modo de particionar una matriz es sencillo y se puede aprender rápidamente con el siguiente Notebook

Tutorial previo en un Jupyter notebook

Este Notebook es un ejemplo sobre el **uso de nuestra librería para Mates 2** en la carpeta
 “TutorialPython” en
<https://mybinder.org/v2/gh/mbujosab/LibreriaDePythonParaMates2/master>

Las matrices por bloques o cajas **A** son tablas de matrices de modo que todas las matrices de una misma fila comparten el mismo número de filas, y todas las matrices de una misma columna comparten el mismo número de columnas. Por ello al “pegar” todas ellas obtenemos una gran matriz.

El argumento de inicialización **sis** es una lista (o tupla) de listas de matrices, cada una de las listas de matrices es una fila de bloques (o submatrices con el mismo número de filas).

El atributo **self.m** contiene el número de filas (de bloques o submatrices) y **self.n** contiene el número de columnas (de bloques o submatrices). Añadimos el atributo **self.ln**, que es una lista con el número de filas que tienen las submatrices de cada fila, y **self.lm** con el número de columnas de las submatrices de cada columna.

40b

```

<Definición de la clase BlockMatrix 40b>≡
class BlockMatrix:
    def __init__(self, sis):
        """Inicializa una BlockMatrix con una lista de listas de matrices"""
        self.lista = list(sis)
        self.m      = len(sis)
        self.n      = len(sis[0])
        self.lm     = [fila[0].m for fila in sis]
        self.ln     = [c.n for c in sis[0]]

```

<Repartición de las columnas de una BlockMatrix 42c>
 <Repartición de las filas de una BlockMatrix 43a>
 <Representación de la clase BlockMatrix 44c>

This code is used in chunk 31.

Defines:

BlockMatrix, used in chunks 6, 11c, 14, 32b, 35, 36a, 42, and 43a.

2.6.1 Particionado de matrices

Vamos a completar las capacidades de los operadores “i|” y “|j” sobre matrices. Hasta ahora, si los argumentos *i* o *j* eran *enteros* (`int`), se seleccionaba una fila o una columna respectivamente; y si los argumentos *i* o *j* eran *listas* o *tuplas* de índices, se generaba una submatriz con las filas o las columnas indicadas.

Aquí, si los argumentos *i* o *j* son conjuntos de enteros, asumimos que dicho números enteros indican las filas o columnas por las que se debe particionar una `Matrix` según el siguiente cuadro explicativo:

Notación en Mates 2

- Si $n \leq m \in \mathbb{N}$ denotaremos con $(n : m)$ a la secuencia $n, n + 1, \dots, m$, (es decir, a la lista ordenada de los números de $\{k \in \mathbb{N} | n \leq k \leq m\}$).
- Si $j_1, \dots, j_s \in \mathbb{N}$ con $j_1 < \dots < j_s \leq m$ donde m es el número de columnas de \mathbf{A} , entonces $\mathbf{A}_{| \{j_1, \dots, j_s\}}$ es la matriz de bloques^a

$$\mathbf{A}_{| \{j_1, \dots, j_s\}} = \left[\begin{array}{c|c|c|c} \mathbf{A}_{|(1:j_1)} & \mathbf{A}_{|(j_1+1:j_2)} & \cdots & \mathbf{A}_{|(j_{s-1}+1:j_s)} \end{array} \right]$$

- Si $i_1, \dots, i_r \in \mathbb{N}$ con $i_1 < \dots < i_r \leq n$ donde n es el número de filas de \mathbf{A} , entonces $\{i_1, \dots, i_r\} \mathbf{A}$ es la matriz de bloques

$$\{i_1, \dots, i_r\} \mathbf{A} = \left[\begin{array}{c} \frac{(1:i_1) \mathbf{A}}{(i_1+1:i_2) \mathbf{A}} \\ \vdots \\ \frac{(i_{r-1}+1:i_r) \mathbf{A}}{} \end{array} \right]$$

^aFalta incluir esta notación en las notas de clase

Comencemos construyendo la partición a partir del conjunto y un número (que indicará el número de filas o columnas de la matriz);

41 <Definición del método `particion` 41>≡

```
def particion(s,n):
    """ genera la lista de particionamiento a partir de un conjunto y un número
    >>> particion({1,3,5},7)

    [[1], [2, 3], [4, 5], [6, 7]]
    """
    p = list(s | set([0,n]))
    return [ list(range(p[k]+1,p[k+1]+1)) for k in range(len(p)-1) ]
```

This code is used in chunk 31.

y ahora el método de partición por filas y por columnas resulta inmediato:

42a \langle Partición de una matriz por filas de bloques 42a $\rangle \equiv$

```

elif isinstance(i,set):
    return BlockMatrix ([ [a|self] for a in particion(i,self.m) ])

```

This code is used in chunk 15.
Uses BlockMatrix 40b.

42b \langle Partición de una matriz por columnas de bloques 42b $\rangle \equiv$

```

elif isinstance(j,set):
    return BlockMatrix ([ [self|a for a in particion(j,self.n)] ])

```

This code is used in chunk 12.
Uses BlockMatrix 40b.

Pero aún nos falta algo:

Notación en Mates 2

- Si $i_1, \dots, i_r \in \mathbb{N}$ con $i_1 < \dots < i_r \leq n$ donde n es el número de filas de \mathbf{A} y $j_1, \dots, j_s \in \mathbb{N}$ con $j_1 < \dots < j_s \leq m$ donde m es el número de columnas de \mathbf{A} entonces

$$\{i_1, \dots, i_r\} | \mathbf{A} | \{j_1, \dots, j_s\} = \begin{bmatrix} (1:i_1) | \mathbf{A} | (1:j_1) & (1:i_1) | \mathbf{A} | (j_1+1:j_2) & \cdots & (1:i_1) | \mathbf{A} | (j_s+1:m) \\ (i_1+1:i_2) | \mathbf{A} | (1:j_1) & (i_1+1:i_2) | \mathbf{A} | (j_1+1:j_2) & \cdots & (i_1+1:i_2) | \mathbf{A} | (j_s+1:m) \\ \vdots & \vdots & \cdots & \vdots \\ (i_k+1:n) | \mathbf{A} | (1:j_1) & (i_k+1:n) | \mathbf{A} | (j_1+1:j_2) & \cdots & (i_k+1:n) | \mathbf{A} | (j_s+1:m) \end{bmatrix}$$

es decir, queremos poder particionar una **BlockMatrix**. Los casos interesantes son cuando particionamos por el lado contrario por el que se particionó la matriz de partida, es decir,

$$\{i_1, \dots, i_r\} \left(\mathbf{A} | \{j_1, \dots, j_s\} \right) \quad \text{y} \quad \left(\{i_1, \dots, i_r\} | \mathbf{A} \right) | \{j_1, \dots, j_s\}$$

que, por supuesto, debe dar el mismo resultado. Para dichos casos, programamos el siguiente código que particiona una **BlockMatrix**. Primero el procedimiento para particionar por columnas cuando hay una única columna de matrices (el caso general se verá un poco más abajo):

Es sencillo, si `self.n == 1` la matriz por bloques tiene una única columna.

42c \langle Repartición de las columnas de una BlockMatrix 42c $\rangle \equiv$

```

def __or__(self,j):

```

```

""" Reparticiona por columna una matriz por cajas """
if isinstance(j,set):
    if self.n == 1:
        return BlockMatrix([ [ self.lista[i][0]|a \
                                for a in particion(j,self.lista[0][0].n)] \
                                for i in range(self.m) ])

```

⟨Caso general de repartición por columnas 44a⟩

This code is used in chunk 40b.
Uses BlockMatrix 40b.

y hacemos lo mismo para particionar por filas cuando `self.m == 1` (la matriz por bloques tiene una única fila):

43a *⟨Repartición de las filas de una BlockMatrix 43a⟩*≡

```

def __ror__(self,i):
    """ Reparticiona por filas una matriz por cajas """
    if isinstance(i,set):
        if self.m == 1:
            return BlockMatrix([[ a|self.lista[0][j] \
                                    for j in range(self.n) ] \
                                    for a in particion(i,self.lista[0][0].m)])

```

⟨Caso general de repartición por filas 44b⟩

This code is used in chunk 40b.
Uses BlockMatrix 40b.

Pero aún nos falta el código del caso general. Debemos decidir el significado de reparticionar una matriz por el mismo lado por el que ya ha sido particionada. Seguiremos un criterio práctico... eliminar el anterior particionado y aplicar el nuevo. Así:

$$\begin{aligned}
 \langle i'_1, \dots, i'_r | \left(\langle i_1, \dots, i_k | \mathbf{A} | \langle j_1, \dots, j_s \rangle \right) &= \langle i'_1, \dots, i'_r | \mathbf{A} | \langle j_1, \dots, j_s \rangle \\
 \left(\langle i_1, \dots, i_k | \mathbf{A} | \langle j_1, \dots, j_s \rangle \right) | \langle j'_1, \dots, j'_r \rangle &= \langle i_1, \dots, i_k | \mathbf{A} | \langle j'_1, \dots, j'_r \rangle
 \end{aligned}$$

Para ello nos viene bien extraer el conjunto selector a partir del resultado:

43b *⟨Definición del procedimiento de generación del conjunto clave para particionar 43b⟩*≡

```

def key(L):
    """Genera el conjunto clave a partir de una secuencia de tamaños
    número
    >>> key([1,2,1])

    {1, 3, 4}
    """
    return set([ sum(L[0:i]) for i in range(1,len(L)+1) ])

```

This code is used in chunk 31.

Así, los casos generales consisten en reparticionar de nuevo:

44a *⟨Caso general de repartición por columnas 44a⟩*≡

```
elif self.n > 1:
    return (key(self.lm) | Matrix(self)) | j
```

This code is used in chunk 42c.
 Uses Matrix 8.

44b *⟨Caso general de repartición por filas 44b⟩*≡

```
elif self.m > 1:
    return i | (Matrix(self) | key(self.ln))
```

This code is used in chunk 43a.
 Uses Matrix 8.

Observación 3. El método `__or__` está definido para conjuntos ...realiza la unión. Por tanto si A es una matriz, la orden $\{1,2\} | (\{3\} | A)$ no da igual que $(\{1,2\} | \{3\}) | A$. La primera es igual da $\{1,2\} | A$, mientras que la segunda da $\{1,2,3\} | A$.

2.6.2 Representación de la clase BlockMatrix

A continuación definimos las reglas de representación para las matrices por bloques. `Matrix` y `BlockMatrix` son objetos distintos. Los bloques se separan con líneas verticales y horizontales; pero si hay un único bloque, no habrá ninguna línea vertical u horizontal por medio de la representación de la `BlockMatrix`. Así, si una matriz por bloques tienen un único bloque, pintaremos una caja alrededor para distinguirla de una matriz ordinaria.

44c *⟨Representación de la clase BlockMatrix 44c⟩*≡

```
def __repr__(self):
    """ Muestra una matriz en su representación Python """
    return 'BlockMatrix(' + repr(self.lista) + ')'

def _repr_html_(self):
    """ Construye la representación para el entorno Jupyter Notebook """
    return html(self.latex())

def latex(self):
    """ Escribe el código de LaTeX """
    if self.m == self.n == 1:
        return \
            '\\begin{array}{|c|}' + \
            '\\hline ' + \
            '\\\\ \\hline '.join( \
```

```

        ['\\\\'.join( \
        ['&'.join( \
        [latex(self.lista[0][0]) ]) ]) ] + \
    '\\\\ \\hline ' + \
    '\\end{array}'
else:
    return \
    '\\left[' + \
    '\\begin{array}{'+ '|'.join([n*'c' for n in self.ln]) + '}' + \
    '\\\\ \\hline '.join( \
    ['\\\\'.join( \
    ['&'.join( \
    [latex(self.lista[i][j]|k|s) \
    for j in range(self.n) for k in range(1,self.ln[j]+1) ]) \
    for s in range(1,self.lm[i]+1) ]) for i in range(self.m) ]) + \
    '\\\\' + \
    '\\end{array}' + \
    '\\right]'

```

This code is used in chunk 40b.

Appendix A

Sobre este documento

Con ánimo de que esta documentación sea más didáctica, en el Capítulo 1 muestro las partes más didácticas del código, y relego las otras al Capítulo 2. Así puedo destacar cómo la librería de Python es una implementación literal de las definiciones dadas en mis notas de la asignatura de Mates II. Para lograr presentar el código en un orden distinto del que realmente tiene en la librería uso la herramienta `noweb`. Una breve explicación aparece en la siguiente sección...

Literate programming con `noweb`

Este documento está escrito usando `noweb`. Es una herramienta que permite escribir a la vez tanto código como su documentación. El código se escribe a trozos o “chunks” como por ejemplo este:

46a *<Chunk de ejemplo que define la lista a 46a>≡*
 `a = ["Matemáticas II es mi asignatura preferida", "Python mola", 1492, "Noweb"]`
This code is used in chunk 46c.

y este otro chunk:

46b *<Segundo chunk de ejemplo que cambia el último elemento de la lista a 46b>≡*
 `a[-1] = 10`
This code is used in chunk 46c.

Cada chunk recibe un nombre (que yo uso para describir lo que hace el código dentro del chunk). Lo maravilloso de este modo de programar es que dentro de un chunk se pueden insertar otros chunks. Así, podemos programar el siguiente guión de Python (`EjemploLiterateProgramming.py`) que enumera los elementos de una tupla y después hace unas sumas:

46c *<EjemploLiterateProgramming.py 46c>≡*

 <Chunk de ejemplo que define la lista a 46a>
 <Segundo chunk de ejemplo que cambia el último elemento de la lista a 46b>

 `for indice, item in enumerate(a, 1):`

```
print (indice, item)
```

⟨Chunk final que indica qué tipo de objeto es **a** y hace unas sumas 49⟩

Root chunk (not used in this document).

Este modo de escribir el código permite destacar unas partes y pasar por alto otras. Por ejemplo, *del chunk del recuadro de arriba me interesa que se vea el código del bucle que permite enumerar los elementos de una lista*. Lo demás es accesorio y se puede consultar en los correspondientes chunks. Como el nombre de dichos chunks es auto-explicativo, mirando el recuadro anterior es fácil hacerse una idea de que hace el programa “EjemploLiterateProgramming.py” en su conjunto.

Fíjese que el número al final del nombre de cada chunk corresponde a la página donde se puede consultar su código. Por ejemplo, el último chunk de este ejemplo se encuentra en la Página 49 de este documento.

El código completo del ejemplo usado para explicar cómo funciona el “Literate Programming” queda así:

```
a = ["Matemáticas II es mi asignatura preferida", "Python mola", 1492, "Noweb"]
a[-1] = 10

for indice, item in enumerate(a, 1):
    print (indice, item)

type(a)

2+2

10*3+20
```

A.1 Secciones de código

⟨Caso general de repartición por columnas 44a⟩ 42c, 44a
 ⟨Caso general de repartición por filas 44b⟩ 43a, 44b
 ⟨Chunk de ejemplo que define la lista **a** 46a⟩ 46a, 46c
 ⟨Chunk final que indica qué tipo de objeto es **a** y hace unas sumas 49⟩ 46c, 49
 ⟨Composición de Transformaciones Elementales o aplicación sobre las filas de una **Matrix** 27a⟩ 27a, 28a
 ⟨Copyright y licencia GPL 48⟩ 48
 ⟨Creación del atributo **lista** cuando **sis** no es una lista (o tupla) de **Vectores** 35⟩ 7, 35
 ⟨Definición de la clase **BlockMatrix** 40b⟩ 31, 40b
 ⟨Definición de la clase **Matrix** 8⟩ 8, 31
 ⟨Definición de la clase **T** (Transformación Elemental) 28a⟩ 28a, 31
 ⟨Definición de la clase **Vector** 5b⟩ 5b, 31
 ⟨Definición de la igualdad entre **Vectores** 19b⟩ 5b, 19b
 ⟨Definición de la igualdad entre dos **Matrix** 23b⟩ 8, 23b
 ⟨Definición de la matriz identidad: **I** 40a⟩ 31, 40a
 ⟨Definición de matriz nula: **M0** 39b⟩ 31, 39b
 ⟨Definición de vector nulo: **V0** 39a⟩ 31, 39a
 ⟨Definición del método **particion** 41⟩ 31, 41
 ⟨Definición del procedimiento de generación del conjunto clave para particionar 43b⟩ 31, 43b
 ⟨EjemploLiterateProgramming.py 46c⟩ 46c
 ⟨Inicialización de la clase **Matrix** 7⟩ 7, 8
 ⟨Inicialización de la clase **T** (Transformación Elemental) 26a⟩ 26a, 28a
 ⟨Inicialización de la clase **Vector** 5a⟩ 5a, 5b

<Método auxiliar `CreaLista` que devuelve listas de abreviaturas 27b> 27a, 27b
 <Método `html` general 33a> 31, 33a
 <Método `latex` general 33b> 31, 33b
 <Métodos `html` y `latex` para fracciones 34a> 31, 34a
 <normal 32a> 31, 32a
 <notacion.py 31> 31
 <Operador selector por la derecha para la clase `Matrix` 12> 8, 12
 <Operador selector por la derecha para la clase `Vector` 10> 5b, 10
 <Operador selector por la izquierda para la clase `Matrix` 15> 8, 15
 <Operador selector por la izquierda para la clase `Vector` 11b> 5b, 11b
 <Operador transposición para la clase `Matrix` 13b> 8, 13b
 <Partición de una matriz por columnas de bloques 42b> 12, 42b
 <Partición de una matriz por filas de bloques 42a> 15, 42a
 <Producto de un `Vector` por un escalar a su derecha, o por una `Matrix` a su derecha 19a> 5b, 19a
 <Producto de un `Vector` por un escalar a su izquierda, o por otro `Vector` a su izquierda 17b> 5b, 17b
 <Producto de una `Matrix` por un escalar a su izquierda 21b> 8, 21b
 <Producto de una `Matrix` por un escalar, un vector o una matriz a su derecha 23a> 8, 23a
 <Repartición de las columnas de una `BlockMatrix` 42c> 40b, 42c
 <Repartición de las filas de una `BlockMatrix` 43a> 40b, 43a
 <Representación de la clase `BlockMatrix` 44c> 40b, 44c
 <Representación de la clase `Matrix` 36d> 8, 36d
 <Representación de la clase `T` 38> 28a, 38
 <Representación de la clase `Vector` 34b> 5b, 34b
 <Segundo chunk de ejemplo que cambia el último elemento de la lista `a` 46b> 46b, 46c
 <sistema 32b> 31, 32b
 <Suma de `Matrix` 20b> 8, 20b
 <Suma de `Vectores` 16b> 5b, 16b
 <Texto de ayuda de la clase `Matrix` 6> 6, 8
 <Texto de ayuda de la clase `T` (Transformación Elemental) 25> 25, 28a
 <Texto de ayuda de la clase `Vector` 3> 3, 5b
 <Texto de ayuda de las transformaciones elementales de las columnas de una `Matrix` 28b> 28b, 29a
 <Texto de ayuda de las transformaciones elementales de las filas de una `Matrix` 29b> 29b, 30
 <Texto de ayuda para el operador producto por la derecha en la clase `Matrix` 22> 22, 23a
 <Texto de ayuda para el operador producto por la derecha en la clase `Vector` 18> 18, 19a
 <Texto de ayuda para el operador producto por la izquierda en la clase `Matrix` 21a> 21a, 21b
 <Texto de ayuda para el operador producto por la izquierda en la clase `Vector` 17a> 17a, 17b
 <Texto de ayuda para el operador selector por la derecha para la clase `Matrix` 11c> 11c, 12
 <Texto de ayuda para el operador selector por la derecha para la clase `Vector` 9> 9, 10
 <Texto de ayuda para el operador selector por la izquierda para la clase `Matrix` 14> 14, 15
 <Texto de ayuda para el operador selector por la izquierda para la clase `Vector` 11a> 11a, 11b
 <Texto de ayuda para el operador suma en la clase `Matrix` 20a> 20a, 20b
 <Texto de ayuda para el operador suma en la clase `Vector` 16a> 16a, 16b
 <Texto de ayuda para el operador transposición de la clase `Matrix` 13a> 13a, 13b
 <Texto de ayuda para la composición de Transformaciones Elementales `T` 26b> 26b
 <Transformaciones elementales de las columnas de una `Matrix` 29a> 8, 29a
 <Transformaciones elementales de las filas de una `Matrix` 30> 8, 30
 <Verificación de que al instanciar `Matrix` el argumento `sis` es indexable 36a> 35, 36a
 <Verificación de que todas las columnas de la matriz tienen la misma longitud 36c> 7, 36c
 <Verificación de que todas las filas de la matriz tendrán la misma longitud 36b> 35, 36b

Licencia

48 <Copyright y licencia `GPL` 48>≡
 # Copyright (C) 2019 Marcos Bujosa

This program is free software: you can redistribute it and/or modify
 # it under the terms of the GNU General Public License as published by
 # the Free Software Foundation, either version 3 of the License, or

```
# (at your option) any later version.

# This program is distributed in the hope that it will be useful,
# but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
# MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
# GNU General Public License for more details.

# You should have received a copy of the GNU General Public License
# along with this program. If not, see <https://www.gnu.org/licenses/>
Root chunk (not used in this document).
```

Último chunk del ejemplo de Literate Programming

Este es uno de los trozos de código del ejemplo.

49 *<Chunk final que indica qué tipo de objeto es a y hace unas sumas 49>≡*
 type(a)

 2+2

 *10*3+20*
 This code is used in chunk 46c.