

Lección 4.C - Simulación de procesos MA(2) en la región de invertibilidad

Marcos Bujosa

1. Objetivo de la práctica

Guión: [P-L04-C-simulacion-procesos-MA.inp](#)

Objetivo

1. Observar la ACF y PACF de distintos modelos MA(2) en las distintas regiones del triángulo de invertibilidad.

Requerimientos previos

Programe o recupere de una práctica anterior una función que simule procesos MA(q)

```
function series SimuladorMA(matrix theta)
  # SimuladorMA(theta) simula un proceso MA(q),
  # donde theta es el polinomio MA y q es su grado.
  series WN = normal (0,1)
  series X = 0

  loop i=1..cols(theta)
    X = X + theta[i]*WN(1-i)
  endloop

  return X
end function
```

Para que se observe bien la estructura de las ACF y PACF estimadas, establezca un tamaño de muestra suficientemente grande.


```
# establecemos la muestra
nulldata 3500
setobs 12 1900:01 --time-series
```

Recuerde cómo usar la función

```
scalar theta1 = 0
scalar theta2 = 0.8
series X = SimuladorMA( {1, -theta1, -theta2} )
figura <- corrgm X 12
```

2. Actividad 1 - Probando pares de valores en distintas regiones de invertibilidad

Asigne varios pares de valores θ_1 y θ_2 que pertenezcan a cada una de las regiones indicadas en la figura y explore cómo se comportan la AFC y PACF en cada caso.




$$\rho_1 = \frac{-\theta_1(1-\theta_2)}{1+\theta_1^2+\theta_2^2}; \quad \rho_2 = \frac{-\theta_2}{1+\theta_1^2+\theta_2^2}; \quad \pi_1 = \rho_1; \quad \pi_2 = \frac{\rho_2 - \rho_1^2}{1 - \rho_1^2}; \quad \pi_3 = \frac{\rho_1^3 - \rho_1\rho_2(2 - \rho_2)}{1 - \rho_1^2 - 2\rho_1^2(1 - \rho_2)}; \quad \dots$$

2.1. Zona 1

Correlogramas en zona 3


- $\theta_2 = 0,5$
- $\theta_1 = 0, \quad 0,1, \quad 0,2, \quad 0,3, \quad 0,4, \quad 0,5.$



2.2. Zona 2

Correlogramas en zona 3


- $\theta_2 = -0,5$
- $\theta_1 = -0,5, \quad -0,4, \quad -0,3, \quad -0,2, \quad -0,1, \quad 0.$



2.3. Zona 3

Correlogramas en zona 3


- $\theta_2 = -0,99$
- $\theta_1 = -1,99, -1,6, -1,2, -0,8, -0,4, 0$.



2.4. Zona 4

Correlogramas en zona 4


- $\theta_2 = -0,99$
- $\theta_1 = 0, 0,4, 0,8, 1,2, 1,6, 1,99$.



2.5. Eje vertical

Correlogramas en zona 3


- $\theta_1 = 0$
- $\theta_2 \approx -1, -0,7, -0,3, 0, 0,3, 0,7, 1$.



2.6. Parábola

Correlogramas en zona 3

- $\theta_1 = -1,5, -1, -0,5, 0, 0,5, 1, 1,5$.
- $\theta_2 = \frac{\theta_1^2}{4}$



Código completo de la práctica

```
# Los dos primeros comandos son necesarios para que Gretl guarde los resultados de la práctica en el directorio de trabajo
# al ejecutar lo siguiente desde un terminal (use los nombres y ruta que correspondan)
#
# DIRECTORIO="Nombre_Directorio_trabajo" gretlcli -b ruta/nombre_fichero_de_la_practica.inp
#
# Si esto no le funciona en su sistema, comente las siguientes dos líneas y sitúese en el directorio de trabajo de gretl
# que corresponda (configure dicho directorio de trabajo desde la ventana principal de Gretl).

string directory = getenv("DIRECTORIO")
set workdir "@directory"

function series SimuladorMA(matrix theta)
    # SimuladorMA(theta) simula un proceso MA(q),
    # donde theta es el polinomio MA y q es su grado.
    series WN = normal (0,1)
    series X = 0

    loop i=1..cols(theta)
        X = X + theta[i]*WN(1-i)
    endloop

    return X
end function

# establecemos la muestra
nulldata 3500
setobs 12 1900:01 --time-series

scalar theta1 = 0
scalar theta2 = 0.8
series X = SimuladorMA( {1, -theta1, -theta2} )
figura <- corrgm X 12

scalar theta2 = 0.5
n = 0
loop for (r=0; r<=1-theta2; r+=.1)
    n += 1
    scalar theta1 = r
    nombre = sprintf("Zona1-%d(%1.1f-%1.1f)", n, theta1, theta2)
    sname = sprintf("Caso_%d", n)
    series @sname = SimuladorMA( {1, -theta1, -theta2} )
    corrgm @sname 12 --plot=@nombre.png
endloop

scalar theta2 = 0.5
n = 0
loop for (r=theta2-1; r<=0; r+=.1)
    n += 1
    scalar theta1 = r
    nombre = sprintf("Zona2-%d(%1.1f-%1.1f)", n, theta1, theta2)
    sname = sprintf("Caso_%d", n)
    series @sname = SimuladorMA( {1, -theta1, -theta2} )
    corrgm @sname 12 --plot=@nombre.png
endloop

#scalar theta2 = -0.75
scalar theta2 = -0.99
n = 0
#loop for (r=theta2-1; r<=0.01; r+=.35)
loop for (r=theta2-1; r<=0.01; r+=.39)
    n += 1
    scalar theta1 = r
    nombre = sprintf("Zona3-%d(%1.1f-%1.1f)", n, theta1, theta2)
    sname = sprintf("Caso_%d", n)
    series @sname = SimuladorMA( {1, -theta1, -theta2} )
    corrgm @sname 12 --plot=@nombre.png
```

```

endloop

#scalar theta2 = -0.75
scalar theta2 = -0.99
n = 0
#loop for (r=0; r<=1-theta2; r+=.35)
loop for (r=0; r<=1-theta2; r+=.39)
    n += 1
    scalar theta1 = r
    nombre = sprintf("Zona4-%d(%1.1f-%1.1f)", n, theta1, theta2)
    sname = sprintf("Caso_%d", n)
    series @sname = SimuladorMA( {1, -theta1, -theta2} )
    corrgm @sname 12 --plot=@nombre.png
endloop

scalar theta1 = 0
n = 0
loop for (r=-.99; r<=1; r+=0.33)
    n += 1
    scalar theta2 = r
    nombre = sprintf("EjeVertical-%d(%1.1f-%1.1f)", n, theta1, theta2)
    sname = sprintf("Caso_%d", n)
    series @sname = SimuladorMA( {1, -theta1, -theta2} )
    corrgm @sname 12 --plot=@nombre.png
endloop

n = 0
loop for (r=-1.5; r<=1.52; r+=0.5)
    n += 1
    scalar theta1 = r
    scalar theta2 = theta1*theta1/4
    nombre = sprintf("Parabola-%d(%1.1f-%1.1f)", n, theta1, theta2)
    sname = sprintf("Caso_%d", n)
    series @sname = SimuladorMA( {1, -theta1, -theta2} )
    corrgm @sname 12 --plot=@nombre.png
endloop

```