

Sesión 4 (B) — Importar datos desde internet: el Boston Housing original

Marcos Bujosa

Descripción de la práctica

En la práctica anterior usamos `hprice2`, la versión de `manual` del conjunto de datos sobre la vivienda en Boston (Harrison & Rubinfeld, 1978). Esa versión, distribuida con Gretl, *no incluye todas las variables del estudio original*. En particular, le falta una variable *dicotómica* muy útil para el curso: `chas` (vale 1 si la zona limita con el río Charles, 0 en caso contrario).

En esta práctica aprenderemos a *importar datos desde internet* —una destreza imprescindible cuando trabajamos con datos propios— y cargaremos el *Boston Housing original*, que sí contiene `chas`. Este conjunto será nuestro *dataset integrador* cuando estudiemos variables dicotómicas y en el laboratorio final.

Objetivo

1. Descargar un fichero de datos (formato CSV) desde internet.
2. Importarlo en Gretl y reconocer sus variables.
3. Declarar correctamente el conjunto como datos de sección cruzada.
4. Examinar la variable dicotómica `chas` y entender qué significa su *media*.
5. Comparar este dataset con el `hprice2` de la práctica anterior.

Actividad 1 - Descargar el fichero de datos

El conjunto original está disponible en varios repositorios públicos. Usaremos una copia en formato CSV (valores separados por comas), el formato de intercambio de datos más habitual.

- Descargue el fichero `housing.csv` (o el nombre que corresponda) desde el repositorio indicado en clase, por ejemplo el [Boston Housing Dataset en Kaggle](#).
- Guárdelo en una carpeta de trabajo conocida (p. ej. su carpeta de la asignatura).

Un fichero CSV es simplemente texto: la primera fila suele contener los nombres de las variables y cada fila siguiente, una observación, con los valores separados por comas. Puede abrirlo con cualquier editor de texto para inspeccionarlo antes de importarlo.

Según la fuente, los nombres de las variables pueden variar (mayúsculas/minúsculas). Las variables del estudio original son: `crim`, `zn`, `indus`, `chas`, `nox`, `rm`, `age`, `dis`, `rad`, `tax`, `ptratio`, `b`, `lstat` y `medv` (valor mediano de la vivienda, en miles de dólares).

Si la fuente es [Boston Housing Dataset en Kaggle](#), los nombres aparecerán en mayúsculas (cámbielos a minúsculas, o use mayúsculas en la sesión de Gretl). Si la fuente es el repositorio del curso, los nombres estarán en minúsculas.

Licencia: Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0).

Actividad 2 - Importar el CSV en Gretl

- En la ventana principal de [Gretl](#), seleccione **Archivo ->Abrir archivo de datos ->Archivo de usuario** en el menú desplegable en la parte inferior de la pantalla escoja **texto/CSV** y elija el fichero descargado.
- Gretl detectará el separador (coma) y la fila de nombres. Acepte las opciones por defecto y confirme.
o bien teclee en línea de comandos (ajustando la ruta a su sistema):

Recuerde que según la fuente, los nombres de las variables pueden variar (mayúsculas/minúsculas). Las variables del estudio original son: crim, zn, indus, chas, nox, rm, age, dis, rad, tax, ptratio, b, lstat y medv (valor mediano de la vivienda, en miles de dólares).

Actividad 3 - Declarar los datos como sección cruzada

Al importar un CSV, Gretl trata las observaciones como una serie sin estructura temporal, lo que es correcto: estos son datos de *sección cruzada* (cada fila es una zona del área de Boston, no un instante de tiempo). Si Gretl preguntara, indique que *no* se trata de series temporales ni de panel.

en línea de comandos, para asegurarse:

Actividad 4 - La variable dicotómica chas

La variable **chas** es *dicotómica* (o *binaria*, o *dummy*): solo toma los valores 0 y 1. Vale 1 si la zona limita con el río Charles y 0 en caso contrario.

Mostrar sus valores

- Marque **chas**, “pinche” con el botón derecho y seleccione **mostrar valores**.
o bien teclee en línea de comandos:

Comprobará que solo contiene ceros y unos.

Calcular su media

- Marque **chas**, “pinche” con el botón derecho y seleccione **Estadísticos descriptivos**.
o bien teclee en línea de comandos:

Observe que la media de una variable 0/1 es justamente la proporción de unos: el porcentaje de zonas que limitan con el río. Esta idea —la media de una dummy es una proporción— reaparecerá al interpretar los coeficientes de variables dicotómicas en la regresión.

Actividad 5 - Comparar con `hprice2`

Compare el valor mediano de la vivienda en ambos datasets. En el original, la variable es `medv` (en *miles* de dólares); en `hprice2`, `price` (en dólares).

- Obtenga los estadísticos descriptivos de `medv`.

en línea de comandos:

¿Coinciden el número de observaciones (506) y los órdenes de magnitud (recordando el cambio de unidades) con los de `hprice2`? Debería tratarse, esencialmente, de los mismos datos.

- Preguntas de interpretación para la clase
- ¿Qué ventaja tiene saber importar datos en formato CSV, frente a depender solo de los datasets de muestra de Gretl?
- La media de `chas` es un número entre 0 y 1. ¿Qué proporción de zonas limita con el río Charles? ¿Por qué la media de una variable 0/1 es una proporción?
- ¿Por qué decimos que estos datos son de *sección cruzada* y no una serie temporal?
- Las variables `medv` (original) y `price` (`hprice2`) miden lo mismo en *unidades distintas*. ¿Cómo afectaría esto a la interpretación de un coeficiente de regresión, si usáramos una u otra?
- La variable `chas` es una lista de 506 ceros y unos: un *vector de $\mathbb{R}^{506}$* . ¿Qué *dirección* tiene ese vector en relación con el vector de unos `1`?
- Para profundizar
- Cottrell, A. y Lucchetti, R. (2023). *Gretl User's Guide*. Capítulo sobre importación de datos (**Importing data**). Disponible en gretl.sourceforge.net.
- Adkins, L. C. (2018). *Using Gretl for Principles of Econometrics*, 4.^a ed. Apéndice sobre lectura de datos externos.
- Harrison, D. and Rubinfeld, D.L. (1978), "[Hedonic Housing Prices and the Demand for Clean Air](#)", *Journal of Environmental Economics and Management* 5, 81-102.

Código completo de la práctica

```
# -----  
# Copyright (C) 2026 Marcos Bujosa  
# Licencia: GNU General Public License v3.0 o posterior  
# Este código es software libre y puede ser redistribuido y/o modificado bajo los términos de la GPL.  
# Ver el archivo LICENSE del repositorio para más detalles.  
# -----  
  
# Los dos primeros comandos son necesarios para que Gretl guarde los resultados de la práctica en el  
↪ directorio de trabajo  
# al ejecutar lo siguiente desde un terminal (use los nombres y ruta que correspondan)  
#  
#   DIRECTORIO="Nombre_Directorio_trabajo" gretlcli -b ruta/nombre_fichero_de_la_practica.inp  
#  
# Si esto no le funciona en su sistema, comente las siguientes dos líneas y sitúese en el directorio de  
↪ trabajo de gretl  
# que corresponda (configure dicho directorio de trabajo desde la ventana principal de Gretl).  
  
string directory = getenv("DIRECTORIO")  
set workdir "@directory"  
  
open ../../data/boston.csv --quiet  
  
setobs 1 1 --cross-section  
  
print -o chas  
  
summary chas  
  
summary medv rm nox
```

Enlace al guión: [S04-Prct-B-boston.inp](#)