Manual de uso de `qbank`

Marcos Bujosa

19 de octubre de 2026

Índice

1. Introducción **3**
1.1. Instalación rápida (para quien ya conoce Python) . . . 3

2. Instalación paso a paso **3**
2.1. Requisitos previos . . . 3
2.2. Qué es un entorno virtual y por qué usarlo . . . 3
2.3. Crear y activar un entorno virtual . . . 4
2.4. Instalar `calcprop-qbank` . . . 4
2.5. Nota para usuarios de Windows . . . 4
2.6. Crear un banco de preguntas . . . 4

3. Conceptos fundamentales **5**
3.1. Fórmulas con `calcprop` . . . 5
3.2. `Supuesto` — una hipótesis del enunciado . . . 5
3.3. `Cuestion` — un ítem de respuesta . . . 6
3.4. `ProblemaTipo` — un generador de variantes . . . 6
3.5. Preguntas paramétricas con `setup` . . . 9

4. El formato JSON **10**
4.1. Campos . . . 10
4.2. De lista de listas a JSON y vuelta . . . 11
4.3. Un ejemplo con `setup` en JSON . . . 12
4.4. Exportar la lista de listas a un fichero `.py` editable . . . 13
4.5. Los ejemplos de `ejemplosManual/` . . . 13

5. Exportar a AMC (LaTeX) **14**
5.1. `AMCblock` . . . 14
5.2. `AMC_multipart` — preguntas con varias partes . . . 15
5.3. `QuizAMCProfe` — la vista profe en un fichero . . . 15
5.4. Integración en el documento AMC . . . 15

6. Exportar a Moodle (vía LaTeX) **15**
6.1. Funciones . . . 16
6.2. Ejemplo . . . 16
6.3. Preguntas con varias partes . . . 17

7. Comprobación automática de preguntas (`lint`) **17**

8. Referencia rápida de la API **18**
8.1. Clases . . . 18
8.2. Funciones JSON . . . 19
8.3. Funciones AMC . . . 19
8.4. Funciones Moodle . . . 19
8.5. Comprobación automática . . . 19
8.6. Proyecto de banco . . . 19
8.7. Operadores de `calcprop` (disponibles tras `from qbank import *`) . . . 19

9. Preguntas frecuentes **20**
9.1. ¿Por qué algunas variantes no se generan? . . . 20
9.2. ¿Cómo incluyo texto LaTeX en los enunciados? . . . 20
9.3. ¿Puedo escribir un porcentaje, grados, comillas…? . . . 20
9.4. ¿Cómo escribo display math? . . . 20
9.5. ¿Puedo incluir una figura en el enunciado? . . . 20
9.6. ¿Para qué sirve `codchar`? . . . 21
9.7. ¿Cómo exporto varias preguntas a un mismo cuestionario Moodle? . . . 21

10. Apéndice: API avanzada y compatibilidad **21**
10.1. `ProblemaVF` — preguntas de verdadero/falso . . . 21
10.2. Clases deprecadas . . . 22
10.3. Editor visual en Jupyter (`ProblemaTipoEditor`) . . . 22

1. Introducción

`qbank` es una librería Python para generar bancos de preguntas de opción múltiple cuyas respuestas correctas se determinan automáticamente mediante cálculo proposicional. A partir de una lista de supuestos y cuestiones, genera todas las variantes posibles de una pregunta combinando los elementos alternativos; para cada variante calcula qué respuestas son correctas y cuáles no, y exporta el resultado a LaTeX/AMC (exámenes en papel) o a Moodle. Se apoya en `calcprop`, el motor de cálculo proposicional.

Este documento es la **referencia**: la API, el formato JSON, los exportadores y el comprobador `lint`, con sus firmas exactas. No es el sitio por donde empezar:

- `README.org` explica cómo instalar y cómo crear un banco con `qbank-init`.
- `Tutorial.ipynb` recorre cinco ejemplos progresivos ejecutables.
- `GuiaDiseno.org` explica cómo diseñar buenas preguntas: la mecánica de listas y mundos, el patrón recomendado, la redacción y las trampas de LaTeX y Moodle.

El vocabulario que usa este manual es el de la Guía: **variante** (cada versión concreta de la pregunta), **mundo** (las hipótesis activas en una variante), **hueco** (cada posición que se convierte en una opción: una `Cuestion` suelta o una lista de la que se sortea una), **parte** (cada bloque de opciones de una pregunta con varios), **opción por defecto** («Ninguna de las anteriores», que añade `export.last_choice`) y **vista profe** (todas las cuestiones de cada hueco con sus marcas).

1.1. Instalación rápida (para quien ya conoce Python)

```
pip install calcprop-qbank
```

Si no estás familiarizado con Python o los entornos virtuales, lee la sección siguiente.

2. Instalación paso a paso

2.1. Requisitos previos

`qbank` requiere Python 3.9 o superior. Comprueba si ya lo tienes instalado:

Sistema	Comando en terminal
Linux	`python3 --version`
macOS	`python3 --version`
Windows	`py --version`

Si el comando devuelve algo como `Python 3.11.2` estás listo. Si no, descarga Python desde python.org e instálalo (en Windows marca la opción *Add Python to PATH*).

2.2. Qué es un entorno virtual y por qué usarlo

Un entorno virtual es una carpeta que contiene una copia aislada de Python con sus propios paquetes instalados, independiente del resto del sistema. Esto evita conflictos entre proyectos que requieren versiones distintas de las mismas librerías.

Trabajar siempre dentro de un entorno virtual es una buena práctica, aunque no es estrictamente obligatorio para un uso sencillo de `qbank`.

2.3. Crear y activar un entorno virtual

Abre una terminal (en Windows: *Símbolo del sistema* o *PowerShell*) y sitúate en el directorio donde quieres trabajar, por ejemplo:

```
mkdir mis_cuestionarios
cd mis_cuestionarios
```

Crea el entorno virtual (llámalo como quieras; aquí usamos `.venv`):

Sistema	Comando
Linux / macOS	`python3 -m venv .venv`
Windows (cmd)	`py -m venv .venv`
Windows (PS)	`py -m venv .venv`

Actívalo:

Sistema	Comando
Linux / macOS	`source .venv/bin/activate`
Windows (cmd)	`.venv\Scripts\activate.bat`
Windows (PowerShell)	`.venv\Scripts\Activate.ps1`

Cuando el entorno está activo, verás su nombre entre paréntesis al comienzo del prompt, por ejemplo `(.venv)`. A partir de ese momento, `pip` y `python` apuntan al entorno virtual y no al sistema.

2.4. Instalar `calcprop-qbank`

Con el entorno activo:

```
pip install calcprop-qbank
```

Verifica la instalación:

```
python -c "from qbank import *; print('qbank OK')"
qbank-init --help
```

Si ves `qbank OK` todo está en orden. Para los PDF y el XML de Moodle hace falta además `pdflatex` con los paquetes `automultiplechoice` (lo instala el programa Auto Multiple Choice) y `moodle` (`tlmgr install moodle` en TEX Live).

2.5. Nota para usuarios de Windows

En Windows, dentro del entorno virtual, usa `python` (no `python3`). Si el primer `py -m venv .venv` falla con un error de permisos en PowerShell, ejecuta antes:

```
Set-ExecutionPolicy -Scope CurrentUser RemoteSigned
```

2.6. Crear un banco de preguntas

La forma recomendada de trabajar es un proyecto creado con `qbank-init`:

```
qbank-init mi-banco
cd mi-banco
make lint          # comprueba las preguntas de ejemplo (sin LaTeX)
make amc           # PDF de revisión (vista profe) en build/amc/
```

El proyecto contiene cinco preguntas de ejemplo, los scripts que las exportan, un `Makefile` y `nueva_pregunta.py`, un guion para escribir una pregunta en Python y guardarla como JSON. Su `README.org` explica el flujo completo. El resto de este manual describe las piezas que esos scripts usan.

3. Conceptos fundamentales

3.1. Fórmulas con `calcprop`

`qbank` importa `calcprop`, así que al escribir `from qbank import *` tienes acceso al motor lógico. Las variables proposicionales (en la Guía, *etiquetas*) se crean con `v()` y los nombres los eliges tú; solo tienen que ser consistentes dentro de la misma pregunta:

```
from qbank import *

A = v('A')    # variable proposicional A
```

Las fórmulas se construyen combinando variables con los operadores de Python:

Operador Python	Conectiva lógica	Ejemplo
`-v('A')`	Negación ($\neg$A)	`-v('A')`
`v('A') & v('B')`	Conjunción (A $\wedge$ B)	`v('A') & v('B')`
`v('A') | v('B')`	Disyunción (A $\vee$ B)	`v('A') | v('B')`
`v('A') >> v('B')`	Implicación (A $\Longrightarrow$ B)	`v('A') >> v('B')`
`v('A') ** v('B')`	Bicondicional (A $\Longleftrightarrow$ B)	`v('A') ** v('B')`
`alguno(v('A'), v('B'), v('C'))`	Alguna verdadera	`alguno(v('A'), v('B'), v('C'))`
`unoDe(v('A'), v('B'), v('C'))`	Exactamente una verdadera	`unoDe(v('A'), v('B'), v('C'))`

La semántica también acepta `True` (siempre verdadero) o `False` (siempre falso). `alguno` y `unoDe` aceptan cualquier número de proposiciones.

Atención — precedencia de operadores: la precedencia de Python difiere de la lógica matemática. En lógica, `→` tiene menor precedencia que `∧` y `∨`, por lo que `A ∧ B → C` se lee como `(A ∧ B) → C`. En Python, `>>` tiene **mayor** precedencia que `&` y `|`, así que `v('A') & v('B') >> v('C')` se evalúa como `v('A') & (v('B') >> v('C'))`, que no es lo que se espera. Usa siempre paréntesis explícitos en implicaciones compuestas:

```
(v('A') & v('B')) >> v('C')   # correcto: (A ∧ B) → C
v('A') & v('B') >> v('C')     # incorrecto: A ∧ (B → C)
```

La función `test(formula, hipotesis)` comprueba si una fórmula es consecuencia lógica de una lista de fórmulas hipótesis:

```
test(v('C'), [v('A'), v('A') >> v('C')])    # True  (modus ponens)
test(v('C'), [v('B')])                      # False (B no implica C)
test(True,   [])                            # True
test(False,  [])                            # False
```

No necesitas llamar a `test` directamente: `qbank` lo invoca al generar las variantes. Conviene tener presente lo que responde: «¿se deduce esto de las hipótesis?», no «¿es verdad?». De la hipótesis `v('crec')` no se sigue `-v('decr')`, salvo que un axioma declare que ambas son excluyentes (`unoDe(v('crec'), v('decr'))`).

3.2. `Supuesto` — una hipótesis del enunciado

Un `Supuesto` es una afirmación que se añade al enunciado del problema y cuya semántica se incorpora como hipótesis para evaluar las cuestiones que le siguen.

```
Supuesto(enunciado, semantica, precond=True)
```

Parámetro	Tipo	Descripción
`enunciado`	cadena	Texto LaTeX del supuesto, tal como aparecerá impreso. Admite `@{variable}` (ver `setup`).
`semantica`	fórmula	Fórmula proposicional que el supuesto afirma verdadera.
`precond`	fórmula/bool	El supuesto solo se activa si esta precondición se cumple bajo las hipótesis ya acumuladas. Por defecto `True` (siempre activo).

Un `Supuesto` con `enunciado` vacío es un **axioma**: añade su fórmula sin texto.

```
Supuesto('$\\mathcal{A}$ es verdadero. ', v('A'))
Supuesto('$\\mathcal{A} \\Rightarrow \\mathcal{C}$. ', v('A') >> v('C'))
Supuesto('', unoDe(v('inv'), v('sing')))          # axioma: los dos mundos son excluyentes
```

Si la precondición de un supuesto no se cumple en una variante concreta, esa variante se descarta.

3.3. `Cuestion` — un ítem de respuesta

Una `Cuestion` es una posible respuesta. `qbank` determina si es correcta o no según las hipótesis activas en cada variante.

```
Cuestion(enunciado, semantica, precond=True, exp="")
```

Parámetro	Tipo	Descripción
`enunciado`	cadena	Texto LaTeX del ítem de respuesta. Admite `@{variable}`.
`semantica`	fórmula/bool	Fórmula cuya veracidad (como consecuencia de las hipótesis) determina si el ítem es correcto.
`precond`	fórmula/bool	La cuestión solo aparece si esta precondición se satisface; si no, la variante se descarta. Por defecto `True`.
`exp`	cadena	Explicación (retroalimentación) que Moodle muestra tras responder. Admite `@{variable}`. Opcional.

```
Cuestion("Entonces $\\mathcal{C}$ es verdadero", v("C"))
Cuestion("Esta afirmación es siempre falsa", False)
Cuestion("$\\mathcal{B}$ es consecuencia de $\\mathcal{A}$", v("B"), precond=v("A"))
Cuestion("$f(@{a}) < f(@{b})$", v("crec"), exp="Porque @{a} < @{b} y $f$ es creciente.")
```

Semánticas y precondiciones como cadenas. Tanto `Supuesto` como `Cuestion` aceptan `semantica` y `precond` escritas como la cadena que las representa (`"v('A') >> v('B')"`, `"True"`, `"lambda ns: ns['x'] > 0"`), que es exactamente lo que guarda el formato JSON. Es la forma de escribir una lambda en Python si la pregunta se va a guardar con `save_problema`: una función Python no se puede serializar; su cadena, sí.

3.4. `ProblemaTipo` — un generador de variantes

`ProblemaTipo` toma una lista plana de componentes y genera todas las combinaciones posibles, una variante por cada combinación.

```
ProblemaTipo(componentes, setup=None, export=None, seed=None, nombre=None)
```

Parámetro	Descripción
`componentes`	Lista plana de cadenas (texto fijo), `Supuesto` y `Cuestion`, sueltos o en listas de alternativas (ver abajo).
`setup`	Código Python como cadena (lo que guarda el JSON) o función sin argumentos que devuelve un dict. Se ejecuta antes de cada variante.
`export`	Dict con las preferencias de exportación: `last_choice`, `cols`, `instances`. Lo leen los scripts de un banco.
`seed`	Entero que siembra `numpy.random` y `random` antes de recorrer las variantes (solo tiene sentido con `setup` aleatorio).
`nombre`	Identificador del problema (el campo `nombre` del JSON; debe coincidir con el nombre del fichero).

3.4.1. La mecánica: listas = sorteo, elementos consecutivos = opciones

Cada componente es, o bien un valor suelto (siempre se incluye), o bien una lista de dos o más valores del mismo tipo, de la que **se sortea uno** en cada variante. El número de variantes es el producto de las longitudes de las listas.

- Una lista de `Supuesto` son **mundos alternativos**: se activa uno por variante.
- Una lista de `Cuestion` **no** son «las opciones que se muestran juntas»: es un **hueco** del que se sortea una. El alumno ve tantas opciones como elementos-`Cuestion` consecutivos haya (sueltos o listas), más la opción por defecto si `export.last_choice` está activo.
- Cuando tras un bloque de cuestiones vuelve a aparecer texto o un `Supuesto`, se abre una **parte** nueva (una pregunta con varios bloques de opciones). Las hipótesis se acumulan a lo largo de las partes.

El patrón recomendado es tres huecos + `"export": {"last_choice": true}`: cuatro opciones, con la garantía de que al menos una es correcta y al menos una incorrecta. La Guía desarrolla todo esto; aquí basta un ejemplo completo.

3.4.2. Ejemplo

```
from qbank import *

p = ProblemaTipo(
    [
        "Considere ",
        [   # dos mundos: se sortea uno
            Supuesto("$\\mathcal{A}$ ", v("A")),
            Supuesto("$\\mathcal{B}$ ", v("B")),
        ],
        [   # y otros dos, independientes de los anteriores
            Supuesto("y que $\\mathcal{A}\\Rightarrow\\mathcal{C}$. ", v("A") >> v("C")),
            Supuesto("y que $\\mathcal{B}\\Leftrightarrow\\mathcal{D}$. ", v("B") ** v("D")),
        ],
        "Entonces, con toda seguridad: ",
        [   # hueco 1
            Cuestion("se da $\\mathcal{C}$", v("C")),
            Cuestion("se da $\\mathcal{D}$", v("D")),
        ],
        [   # hueco 2
            Cuestion("se da $\\mathcal{A}$", v("A")),
            Cuestion("se da $\\mathcal{B}$", v("B")),
        ],
```

```
        [   # hueco 3
            Cuestion("se dan $\\mathcal{A}$ y $\\mathcal{C}$", v("A") & v("C")),
            Cuestion("se dan $\\mathcal{B}$ y $\\mathcal{D}$", v("B") & v("D")),
            Cuestion("se da $\\mathcal{E}$", False),
        ],
    ],
    export={"last_choice": True, "cols": 2},
    nombre="ejercicio",
)

for etiqueta, partes in p.por_partes():
    for enunciado, cuestiones in partes:
        print(f"Variante {etiqueta}: {enunciado}")
        for texto, correcto, activa, exp in cuestiones:
            print(f"  {'✓' if correcto else '×'} {texto}")
    if int(etiqueta) == 3:
        break
print("…", len(list(p.por_partes())), "variantes en total")
```

```
Variante 1: Considere $\mathcal{A}$ y que $\mathcal{A}\Rightarrow\mathcal{C}$. Entonces, con
↪  toda seguridad:
  ✓ se da $\mathcal{C}$
  ✓ se da $\mathcal{A}$
  ✓ se dan $\mathcal{A}$ y $\mathcal{C}$
Variante 2: Considere $\mathcal{A}$ y que $\mathcal{A}\Rightarrow\mathcal{C}$. Entonces, con
↪  toda seguridad:
  ✓ se da $\mathcal{C}$
  ✓ se da $\mathcal{A}$
  × se dan $\mathcal{B}$ y $\mathcal{D}$
Variante 3: Considere $\mathcal{A}$ y que $\mathcal{A}\Rightarrow\mathcal{C}$. Entonces, con
↪  toda seguridad:
  ✓ se da $\mathcal{C}$
  ✓ se da $\mathcal{A}$
  × se da $\mathcal{E}$
… 48 variantes en total
```

$2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 3 = 48$ variantes, cada una con tres opciones más «Ninguna de las anteriores» (que el exportador añade y que en la variante 1 será incorrecta). Este es el problema que `ejemplosManual/ejercicio.json` guarda en JSON.

3.4.3. Iterar las variantes

`por_partes(instances=1, base_seed=None, verbose=False)` la vía recomendada. Devuelve `(etiqueta, [(enunciado, cuestiones), …])`, un par por parte; `cuestiones` es una lista de tuplas `(texto, correcto, activa, exp)`. Con `setup` aleatorio, `instances=N` recorre las variantes N veces con semillas distintas (`base_seed + i * 997`; `base_seed` es `seed` si no se pasa). Con `verbose=True` imprime los supuestos y cuestiones rechazados por su precondición.

`por_partes_profe(verbose=True)` la **vista profe**: el mismo formato, pero con *todas* las cuestiones de cada hueco (no una por variante) y las rechazadas por su precondición marcadas como `'rechazada por …'` en vez de descartar la variante. Es lo que conviene revisar antes de dar una pregunta por buena.

`for etiqueta, enunciado, cuestiones in p` el protocolo histórico, solo para ejercicios de una parte (con varias lanza `ValueError`).

3.5. Preguntas paramétricas con `setup`

El parámetro `setup` permite que los valores numéricos o simbólicos cambien en cada variante. En cada iteración:

1. Se ejecuta el `setup` y sus variables forman el **espacio de nombres** `ns` de la variante.
2. Los textos (enunciados, cuestiones y `exp`) que contengan marcadores `@{variable}` reciben la sustitución.
3. Las semánticas y precondiciones que sean `lambda ns: ...` se evalúan con ese diccionario.

El delimitador `@` se eligió para evitar conflictos con el modo matemático de LaTeX. Para una arroba literal, escribe `@@`.

3.5.1. `setup` como cadena, `np.random` y `seed`

Escribe el `setup` como cadena de código (es lo que guarda el JSON, y la única forma que `save_problema` puede serializar) y usa `np.random`, no `random`: la semilla `seed` y las instancias actúan sobre ambos generadores, pero toda la documentación y las herramientas asumen `numpy`.

```
p = ProblemaTipo(
    [
        "Sean $a = @{a}$ y $b = @{b}$. Entonces:",
        [
            Cuestion("$a + b = @{suma}$", True),
            Cuestion("$a + b = @{suma_falsa}$", False, exp="$@{a} + @{b} = @{suma}$."),
        ],
        [
            Cuestion("$a + b > 10$", "lambda ns: ns['a'] + ns['b'] > 10"),
            Cuestion("$a + b < 10$", "lambda ns: ns['a'] + ns['b'] < 10"),
        ],
        Cuestion("$a \\cdot b = @{producto}$", True),
    ],
    setup="import numpy as np\n"
          "a, b = (int(x) for x in np.random.randint(1, 10, 2))\n"
          "suma, suma_falsa, producto = a + b, a + b + 1, a * b",
    seed=1,
    export={"last_choice": True, "instances": 15},
)
```

- `@{a}`, `@{b}`, `@{suma}` se interpolan con los valores de cada variante.
- Las lambdas, escritas como cadena, se evalúan con los valores de la variante.
- `seed=1` hace la pregunta reproducible; `instances=15` genera 15 realizaciones numéricas de cada una de las 4 combinaciones (60 variantes, el mínimo que recomienda `lint` con `setup`).

El iterador es finito aunque el `setup` sea aleatorio: recorre una vez cada combinación de alternativas y llama al `setup` en cada una. Para obtener más realizaciones se usa `instances`, no un bucle a mano.

3.5.2. Precondiciones que dependen de los valores

El motor razona de forma proposicional y **no conoce** los valores numéricos: si ofreciéramos los supuestos «$a > b$» y «$a < b$» sin más, podría generar una variante con `a = 3`, `b = 7` y el texto «Se sabe que $a > b$». La solución es una **precondición** `lambda ns: ...` que solo deja pasar la variante cuando la afirmación es cierta para los valores sorteados:

```
ordenar = ProblemaTipo(
    [
        "Sean $a = @{a}$ y $b = @{b}$ dos números naturales. Se sabe que ",
        [
            Supuesto("$a > b$. ", True, precond="lambda ns: ns['a'] > ns['b']"),
            Supuesto("$a < b$. ", True, precond="lambda ns: ns['a'] < ns['b']"),
            Supuesto("$a = b$. ", True, precond="lambda ns: ns['a'] == ns['b']"),
        ],
        "Indique qué afirmación es correcta: ",
        [
            Cuestion("$a - b > 0$", "lambda ns: ns['a'] - ns['b'] > 0"),
            Cuestion("$b - a > 0$", "lambda ns: ns['b'] - ns['a'] > 0"),
        ],
        [
            Cuestion("$a^2 > b^2$", "lambda ns: ns['a'] ** 2 > ns['b'] ** 2"),
            Cuestion("$a^2 < b^2$", "lambda ns: ns['a'] ** 2 < ns['b'] ** 2"),
        ],
        Cuestion("$a \\cdot b > 0$", True),
    ],
    setup="import numpy as np\na, b = (int(x) for x in np.random.randint(2, 10, 2))",
    seed=2,
    export={"last_choice": True, "instances": 18},
)
```

Para cada combinación el `setup` genera una tirada nueva; si su precondición no se cumple, esa variante se descarta (con `verbose=True` verás «=Supuesto … rechazado por …=»). Por eso el número de variantes por instancia no es fijo (aquí, unas tres de las cuatro combinaciones sobreviven, y hacen falta 18 instancias para llegar a 60); `lint` calcula el valor. El problema `ejemplosManual/numeros.json`, que carga el editor visual en `Demo.ipynb`, es una versión ampliada de esta idea.

3.5.3. `seed`: reproducibilidad independiente del orden

Cuando varios problemas con `setup` aleatorio se generan en secuencia (en un bucle o un `Makefile`), la realización numérica de cada problema dependería del estado del generador en ese momento. El campo `seed` (entero) resuelve esto: antes de iterar las variantes, `qbank` siembra `numpy.random` y `random` con él. Así cada problema tiene su propia secuencia reproducible. También es la semilla base de `por_partes(instances=N)` cuando no se pasa `base_seed`.

3.5.4. `setup` como función (solo uso interactivo)

`setup` admite también una función sin argumentos que devuelve el diccionario de variables. Es cómodo en un cuaderno, pero un problema así **no puede guardarse** con `save_problema` (el código de una función no es recuperable); lo mismo ocurre con las lambdas escritas como funciones Python en `semantica` o `precond`. Escríbelos como cadenas si la pregunta va a vivir en un fichero.

4. El formato JSON

`qbank` convierte cualquier `ProblemaTipo` a JSON y lo reconstruye después. Es el formato en que se guardan las preguntas de un banco (lo que leen `lint` y los scripts de `qbank-init`).

4.1. Campos

```
{
  "version": "1",
```

```
  "tipo": "ProblemaTipo",
  "nombre": "L-01-Monotonia",
  "seed": 1,
  "setup": "import numpy as np\na = int(np.random.randint(1, 10))",
  "export": {"last_choice": true, "cols": 2, "instances": 6},
  "componentes": [
    "Texto fijo ",
    {"tipo": "Supuesto", "enunciado": "", "semantica": "unoDe(v('A'), v('B'))", "precond":
    ↪  "True"},
    [
      {"tipo": "Supuesto", "enunciado": "alternativa 1 ", "semantica": "v('A')", "precond":
      ↪  "True"},
      {"tipo": "Supuesto", "enunciado": "alternativa 2 ", "semantica": "v('B')", "precond":
      ↪  "True"}
    ],
    " Entonces:",
    [
      {"tipo": "Cuestion", "enunciado": "¿A?", "semantica": "v('A')", "precond": "True",
      ↪  "exp": ""},
      {"tipo": "Cuestion", "enunciado": "¿B?", "semantica": "v('B')", "precond": "True",
      ↪  "exp": ""}
    ],
    {"tipo": "Cuestion", "enunciado": "$a = @{a}$", "semantica": "True", "precond": "True",
    ↪  "exp": ""}
  ]
}
```

Clave	Descripción
`version`	`"1"`.
`tipo`	`"ProblemaTipo"` (o `"ProblemaVF"`, ver el apéndice).
`nombre`	Identificador; debe coincidir con el nombre del fichero sin `.json` y no contener `:` (rompe `make`).
`seed`	Entero o ausente/=null=. Solo con `setup` aleatorio.
`setup`	Código Python como cadena (saltos de línea como `\n`) o `null`.
`export`	Opcional. `last_choice` (bool): opción por defecto. `cols` (int): columnas en AMC. `instances` (int): realizaciones con `setup` aleatorio.
`componentes`	La lista plana: cadenas, objetos `Supuesto=/=Cuestion` y listas de ellos.

Cada `Supuesto` es un objeto con `tipo`, `enunciado`, `semantica` y `precond`; cada `Cuestion` añade `exp`. Las fórmulas y lambdas van como cadenas, exactamente como se escribirían en Python. Las barras de LaTeX se doblan (`\\mathcal`).

Puedes añadir claves propias de nivel superior (`"_nivel": "M"`, `"_tema": …`): `=qbank` las ignora al cargar y `save_problema` las conserva.

Regla para `instances`: con `setup` aleatorio, `instances = max(1, ceil(60 / variantes por instancia))`, para que la vista alumno tenga al menos 60 variantes; `lint` imprime el valor necesario.

4.2. De lista de listas a JSON y vuelta

`problema_to_dict` devuelve el dict y `save_problema` lo escribe en un fichero; `load_problema` acepta una ruta o un dict y devuelve un `ProblemaTipo` listo para iterar.

```
save_problema(p, "ejemplosManual/ejercicio.json")
p2 = load_problema("ejemplosManual/ejercicio.json")      # o load_problema(dict)
assert problema_to_dict(p2) == problema_to_dict(p)
```

Para bancos de varios problemas en un solo fichero, `save_banco(lista, ruta)` y `load_banco(ruta)`; los proyectos de `qbank-init` usan en cambio un fichero por pregunta.

4.3. Un ejemplo con `setup` en JSON

El fichero `ejemplosManual/matriz_rango.json`:

```
{
  "version": "1",
  "tipo": "ProblemaTipo",
  "nombre": "matriz_rango",
  "seed": 7,
  "setup": "import numpy as np\nn = int(np.random.randint(3, 6))\nk = int(np.random.randint(2,
  ↪  n))",
  "export": {"last_choice": true, "cols": 2, "instances": 4},
  "componentes": [
    "Considere una matriz $A$ de $@{n}$ filas y $@{k}$ columnas. ",
    [
      {"tipo": "Supuesto", "enunciado": "Suponga que $A$ tiene rango máximo
      ↪  ($\\mathrm{rg}(A)=@{k}$). ",
       "semantica": "v('MaxRk')", "precond": "True"},
      {"tipo": "Supuesto", "enunciado": "Suponga que $A$ tiene rango deficiente
      ↪  ($\\mathrm{rg}(A)<@{k}$). ",
       "semantica": "-v('MaxRk')", "precond": "True"}
    ],
    "Indique qué afirmaciones son correctas: ",
    [
      {"tipo": "Cuestion", "enunciado": "Las $@{k}$ columnas de $A$ son linealmente
      ↪  independientes.",
       "semantica": "v('MaxRk')", "precond": "True", "exp": "…"},
      {"tipo": "Cuestion", "enunciado": "Alguna columna de $A$ es combinación lineal de las
      ↪  demás.",
       "semantica": "-v('MaxRk')", "precond": "True", "exp": "…"}
    ],
    "… (otros dos huecos: $A^\\top A$ invertible / singular; $Ax = 0$ con solución única /
    ↪  infinitas)"
  ]
}
```

```
p = load_problema("ejemplosManual/matriz_rango.json")
for etiqueta, partes in p.por_partes():
    for enunciado, cuestiones in partes:
        print(f"Variante {etiqueta}: {enunciado}")
        for texto, correcto, activa, exp in cuestiones:
            print(f"  {'✓' if correcto else '×'} {texto}")
    if int(etiqueta) == 2:
        break
print(len(list(p.por_partes())), "variantes por instancia;",
      len(list(p.por_partes(instances=4))), "con instances=4")
```

```
Variante 1: Considere una matriz $A$ de $3$ filas y $2$ columnas. Suponga que $A$ tiene rango
↪  máximo ($\mathrm{rg}(A)=2$). Indique qué afirmaciones son correctas:
  ✓ Las $2$ columnas de $A$ son linealmente independientes.
  ✓ $A^\top A$ es invertible.
  ✓ El sistema $Ax = 0$ tiene solo la solución trivial.
Variante 2: Considere una matriz $A$ de $4$ filas y $2$ columnas. Suponga que $A$ tiene rango
↪  máximo ($\mathrm{rg}(A)=2$). Indique qué afirmaciones son correctas:
```

```
  ✓ Las $2$ columnas de $A$ son linealmente independientes.
  ✓ $A^\top A$ es invertible.
  × El sistema $Ax = 0$ tiene infinitas soluciones.
16 variantes por instancia; 64 con instances=4
```

La lógica proposicional y los valores numéricos actúan de forma independiente: `v('MaxRk')` no «sabe» cuánto valen n y k; su valor de verdad lo determina el supuesto elegido. El `setup` solo aporta los números que aparecen en el texto. El segundo supuesto afirma `-v('MaxRk')` directamente, y por eso las cuestiones con esa semántica se deducen sin necesidad de un axioma `unoDe`.

4.4. Exportar la lista de listas a un fichero `.py` editable

`problema_to_python` devuelve el código Python que recrea el problema como listas editables, y `save_problema_py` lo escribe en un fichero. El resultado se ejecuta tal cual y puede volver a guardarse con `save_problema`: si el problema tiene `setup`, su código aparece en la cadena `_SETUP`, y las lambdas van entre comillas.

```
print(problema_to_python(load_problema("ejemplosManual/ejercicio.json"))[:760])
```

```
from qbank import Supuesto, Cuestion, ProblemaTipo
from calcprop import *

ejercicio = [
    r'Considere ',
    [
        Supuesto(
            enunciado = r'$\mathcal{A}$ ',
            semantica = v('A'),
            precond = True
        ),
        Supuesto(
            enunciado = r'$\mathcal{B}$ ',
            semantica = v('B'),
            precond = True
        ),
    ],
    [
        Supuesto(
            enunciado = r'y que $\mathcal{A}\Rightarrow\mathcal{C}$. ',
            semantica = v('A') >> v('C'),
            precond = True
        ),
        Supuesto(
            enunciado = r'y que $\mathcal{B}\Leftrightarrow\mathcal{D}$. ',
            semantica = v('B') ** v('D'),
            precond = True
        ),
    ],
```

4.5. Los ejemplos de `ejemplosManual/`

Cinco ficheros ilustran, de forma acumulativa, las mecánicas de este capítulo, y `Tutorial.ipynb` los recorre ejecutándolos: `ej_a_literales` (valores de verdad literales, tres huecos), `ej_b_mundos` (una lista de `Supuesto`), `ej_c_precond` (axioma `unoDe` y `precond` por mundo), `ej_d_setup_vars` (`setup`, `@{var}`, `seed`, `instances` y `exp` dinámico) y `ej_e_lambda` (semántica `lambda` que inyecta

fórmulas). Los otros cuatro —=ejercicio=, `matriz_rango`, `numeros` y `superheroes=– son los que usan este manual y =Demo.ipynb`. Todos pasan `lint` sin avisos.

5. Exportar a AMC (LaTeX)

Las funciones AMC generan el código LaTeX para Auto Multiple Choice: cada una devuelve una cadena con un bloque `\element{...}`, que el usuario escribe al fichero. El flujo completo (un `.tex` por pregunta, un documento que lo compila y los PDF de revisión) lo hacen los scripts de un proyecto `qbank-init` (`make amc` y `make amc-student`).

5.1. `AMCblock`

```
AMCblock(nombre, etiqueta, enunciado, cuestiones,
        last_choice=False, cols=1, profe=False, *,
        aux_latex="", last_choice_text="Ninguna de las anteriores")
```

Parámetro	Descripción
`nombre`	Nombre del grupo AMC (etiqueta LaTeX). Los `:` y `_` se convierten en `-`.
`etiqueta`	Identificador único de esta variante dentro del grupo.
`enunciado`	Texto del enunciado (`$$...$$` se convierte a `\[...\]`, que `automultiplechoice` prefiere).
`cuestiones`	Lista de tuplas `(texto, correcto, activa[, exp])`, la segunda componente de cada parte.
`last_choice`	Si `True`, añade la opción por defecto con `\lastchoices`: correcta solo si las demás son falsas.
`cols`	Columnas (>1 activa `\begin{multicols}{N}\AMCBoxedAnswers`).
`profe`	Si `True`, vista profe: las cuestiones rechazadas por su precondición van en `\explain{}`.
`aux_latex`	Instrucciones LaTeX extra dentro del bloque `\element{}`.
`last_choice_text`	Texto de la opción por defecto.

```
p = load_problema("ejemplosManual/ejercicio.json")
etiqueta, partes = next(iter(p.por_partes()))
enunciado, cuestiones = partes[0]
print(AMCblock("MiCuestionario", etiqueta, enunciado, cuestiones, last_choice=True, cols=2))
```

```
\element{MiCuestionario}{
 \begin{questionmult}{MiCuestionario-1}
  Considere $\mathcal{A}$ y que $\mathcal{A}\Rightarrow\mathcal{C}$. Entonces, con toda
  ↪  seguridad:
   \begin{multicols}{2}\AMCBoxedAnswers
      \begin{choices}
       \correctchoice{se da $\mathcal{C}$}
       \correctchoice{se da $\mathcal{A}$}
       \correctchoice{se dan $\mathcal{A}$ y $\mathcal{C}$}
       \lastchoices
       \wrongchoice  {Ninguna de las anteriores}
      \end{choices}
   \end{multicols}
 \end{questionmult} }
```

Para escribir todas las variantes de la vista alumno:

```
with open("preguntas.tex", "w") as f:
    for etiqueta, partes in p.por_partes():
        enunciado, cuestiones = partes[0]
        f.write(AMCblock("MiCuestionario", etiqueta, enunciado, cuestiones, last_choice=True,
        ↪  cols=2))
```

5.2. `AMC_multipart` — preguntas con varias partes

Un `AMCblock` por parte produciría dos preguntas con el mismo identificador y la segunda sin las hipótesis. `AMC_multipart` genera un único `questionmult` con un bloque de casillas por parte, cada uno con su propia opción por defecto si `last_choice`:

```
AMC_multipart(nombre, etiqueta, enunciado, partes,
              last_choice=False, cols=1, profe=False, *,
              aux_latex="", last_choice_text="Ninguna de las anteriores")
```

`partes` es la lista `[(enunciado, cuestiones), …]` que devuelven `por_partes()` y `por_partes_profe()`; `enunciado` es un texto común previo, normalmente `""` porque el de la primera parte ya contiene las hipótesis. Los demás parámetros son los de `AMCblock`.

```
with open("preguntas_multi.tex", "w") as f:
    for etiqueta, partes in p.por_partes():
        if len(partes) > 1:
            f.write(AMC_multipart("Superheroes", etiqueta, "", partes, last_choice=True))
        else:
            f.write(AMCblock("Superheroes", etiqueta, partes[0][0], partes[0][1],
            ↪  last_choice=True))
```

5.3. `QuizAMCProfe` — la vista profe en un fichero

```
QuizAMCProfe(nombre, directorio, problema, cols=1, *, last_choice=False,
             aux_latex="", last_choice_text="Ninguna de las anteriores")
# Devuelve int: número de variantes escritas
```

Recorre `por_partes_profe()` y escribe en `directorio/nombre_profe.tex` una pregunta AMC por variante (con `AMC_multipart` si tiene varias partes), con todas las cuestiones de cada hueco marcadas y las rechazadas en `\explain{}`. `problema` puede ser un `ProblemaTipo` o un diccionario `{nombre: ProblemaTipo}`. `directorio` admite `/` final o no.

5.4. Integración en el documento AMC

Los ficheros generados se incluyen en el preámbulo del documento AMC con `\input{preguntas.tex}`; dentro de `\onecopy`, `\insertgroup[1]{MiCuestionario}` inserta una variante por copia (sin el `[1]` se insertarían todas) y `\shufflegroup` las baraja. El README de la plantilla da el procedimiento completo; consulta la documentación de AMC para el formato del documento.

6. Exportar a Moodle (vía LaTeX)

Las funciones `Quiz*` escriben un fichero `.tex` autónomo que usa el paquete LaTeX `moodle`; al compilarlo se obtienen un PDF de revisión y el fichero `nombre-moodle.xml` importable en Moodle (*Banco de preguntas → Importar → Formato Moodle XML*).

```
Python (qbank)  →  nombre.tex  →  xelatex / pdflatex  →  nombre.pdf + nombre-moodle.xml  →
↪  Moodle
```

El `.tex` compila con cualquier motor (su cabecera distingue `pdflatex` de `xelatex=/=lualatex`). Si lo compilas **a mano**, usa `xelatex`: el XML sale declarado en UTF-8. Con `pdflatex` el paquete `moodle` lo declara en `iso-8859-1` aunque escribe en UTF-8 los caracteres que `codchar` no convierte (`¿, ¡=…), y Moodle los mostraría como =Â¿`; los proyectos de `qbank-init` compilan con `pdflatex` y corrigen la declaración después (`scripts/fix_moodle_xml.py`, que `make moodle` ejecuta).

El paquete `moodle` se instala con `tlmgr install moodle` (TEX Live) o `sudo apt install texlive-latex-extra` (Debian/Ubuntu). Dos avisos: el paquete declara el XML en `iso-8859-1` pero escribe algunos caracteres en UTF-8, y escapa mal el «<» dentro de los bloques cloze; los scripts de `qbank-init` corrigen ambas cosas (`scripts/fix_moodle_xml.py`). Si exportas a mano, revisa el XML.

6.1. Funciones

Función	Tipo de problema	Qué escribe
`QuizMoodle`	`ProblemaTipo`	Vista alumno: una pregunta *cloze* por variante, con un bloque por parte.
`QuizMoodleProfe`	`ProblemaTipo`	Las mismas variantes con las fracciones de puntuación visibles.
`QuizVFMoodle`	`ProblemaVF`	Verdadero/falso (apéndice).

```
QuizMoodle     (nombre, directorio, problema, last_choice=False, instances=1, *,
                aux_latex="", last_choice_text="Las demás opciones son falsas")
# Devuelve int: número de variantes escritas
QuizMoodleProfe(nombre, directorio, problema, *, aux_latex="")
```

Parámetro	Descripción
`nombre`	Nombre del cuestionario (en Moodle, la categoría que agrupa las variantes).
`directorio`	Directorio de salida (con o sin `/` final).
`problema`	Un `ProblemaTipo` o un diccionario `{nombre: ProblemaTipo}` (todas van al mismo cuestionario).
`last_choice`	Si `True`, añade la opción por defecto a cada bloque. Moodle rechaza preguntas sin ninguna correcta.
`instances`	Realizaciones con semillas distintas (requiere `setup` aleatorio).
`aux_latex`	Cabecera LATEX adicional (p. ej. `\usepackage{mis-macros}`).
`last_choice_text`	Texto de la opción por defecto.

Cada bloque cloze recibe un peso igual a su número de opciones menos uno, y Moodle lo puntúa como una opción múltiple con varias respuestas (las correctas marcadas suman, las incorrectas marcadas restan, sin bajar de cero).

6.2. Ejemplo

```
p = load_problema("ejemplosManual/ejercicio.json")
QuizMoodle("EjemploMoodle", "ejemplosManual/", p, last_choice=True)

cd ejemplosManual
xelatex EjemploMoodle.tex
```

Se generan `EjemploMoodle-moodle.xml` (para importar en Moodle) y `EjemploMoodle.pdf` (vista previa de las preguntas). Las vocales acentuadas y la `ñ` las convierte `codchar` (ver la referencia) de forma automática.

6.3. Preguntas con varias partes

Un `ProblemaTipo` cuya lista plana abre varias partes se exporta como una pregunta *cloze* con un bloque de opciones por parte, sin hacer nada especial. El fichero `ejemplosManual/superheroes.json` es un ejercicio de tres partes (cuatro mundos, uno por héroe, y seis huecos repartidos en tres bloques):

```
p = load_problema("ejemplosManual/superheroes.json")
etiqueta, partes = next(iter(p.por_partes()))
for enunciado, cuestiones in partes:
    print(enunciado.strip() or "(sin texto)")
    for texto, correcto, _, exp in cuestiones:
        print(f"    {'✓' if correcto else '×'} {texto}")
print(len(list(p.por_partes())), "variantes")
```

```
Conteste qué afirmaciones sobre Spider-Man (Peter Parker) son ciertas. Uno de sus superpoderes
↪  consiste en
    ✓ tener sentidos superdesarrollados
    × volar
En su vestimenta destaca:
    × la capa
    ✓ el color azul
En cuanto al origen de sus superpoderes:
    ✓ son fruto de una mutación
    × realmente son fruto de entrenamiento y tecnología
256 variantes
```

```
QuizMoodle("Superheroes", "ejemplosManual/", p, last_choice=True)   # Moodle: cloze
with open("ejemplosManual/superheroes_amc.tex", "w") as f:          # AMC: un questionmult
    for etiqueta, partes in p.por_partes():
        f.write(AMC_multipart("Superheroes", etiqueta, "", partes, last_choice=True))
```

7. Comprobación automática de preguntas (`lint`)

Antes de exportar conviene comprobar que la pregunta está bien construida. `lint` automatiza lo que de otro modo habría que mirar a ojo recorriendo todas las variantes. Acepta un `ProblemaTipo`, un dict o la ruta a un fichero, no modifica nada ni compila LaTeX, y devuelve una lista de `Aviso(nivel, codigo, mensaje, donde)` con nivel `ERROR`, `AVISO` o `INFO`, errores primero:

```
for aviso in lint("ejemplosManual/ej_c_precond.json"):
    print(aviso)
```

Un `ERROR` significa que la pregunta está rota; un `AVISO` hay que leerlo y decidir; un `INFO` es información. Las reglas, con el código de cada aviso:

`mezcla` (ERROR) en alguna variante y parte todas las opciones son correctas o todas incorrectas, contando la opción por defecto si `export.last_choice` está activo (misma regla que los exportadores).

`pocas-opciones` (AVISO) una parte muestra al alumno menos de tres opciones: el error típico de poner las opciones en una única lista de `Cuestion` (que sortea una). `opciones` (AVISO): una parte sin ninguna cuestión, o con un número de opciones que varía entre variantes.

`variantes` (AVISO) menos de 16 variantes sin `setup`, o menos de 60 con `setup` (contando `export.instances`). Más de 300 (INFO): la vista alumno de AMC en un solo `examcopy` puede agotar la memoria de `pdflatex`.

`constante` (AVISO; INFO si la semántica es el literal `True=/=False`) una `Cuestion` verdadera (o falsa) en todos los mundos en que puede aparecer, candidata a distractor memorizable. `solape` (AVISO): dos `Cuestion` con el mismo texto en el mismo hueco pueden aparecer en un mismo mundo.

`negacion` (ERROR) una `semantica` o `precond` usa `-v('X')` pero ningún `Supuesto` permite deducirlo (hace falta un `unoDe` que incluya `v('X')`, o un `Supuesto` que afirme o implique `-v('X')`). AVISO si niega un `Supuesto` siempre presente.

`interp` (ERROR) queda algún `@{var}` sin sustituir en el texto renderizado.

`huerfana` (AVISO) una etiqueta `v('X')` usada en una `Cuestion` no aparece en ningún `Supuesto` (INFO si algún `Supuesto` es una lambda, porque entonces no se puede saber). `sin-uso` (INFO): una etiqueta declarada que ninguna `Cuestion` usa.

`nombre`, `estructura`, `tipo`, `carga` (ERROR) el JSON no es un `ProblemaTipo`, el `nombre` no coincide con el fichero o contiene `:`, alguna lista mezcla tipos, o `export=/=seed` están mal tipados. `lista-1`, `seed`, `instances` (AVISO): listas de un solo elemento, `seed` incoherente con el uso de aleatorios, `instances > 1` sin `setup`.

`texto` un `%` sin barra es ERROR (en LaTeX empieza un comentario y el PDF sale vacío o roto sin que `pdflatex` pare). Son AVISO: `\%` dentro de `$…$` (Moodle lo pierde), `°`, «» y comillas rectas (no existen en la codificación del paquete `moodle` o salen como ”), `\(…\)` en vez de `$…$`, citas a números de lección, `@{` sin cerrar, dobles espacios fuera de las fórmulas, comillas simples, textos que parecen código `lambda ns:` (desde JSON no se evalúan).

`setup` (INFO) variantes por instancia e `instances` necesarias para llegar a 60.

`tabla_mundos(problema)` devuelve una tabla de texto con el valor de cada `Cuestion` (`V`, `F`, o `-` si la rechaza su `precond`) en cada combinación de `Supuesto`, para localizar distractores constantes y auditar la lógica. Con `setup` usa un solo sorteo (sembrado con `seed`), así que los mundos filtrados por precondiciones numéricas pueden no aparecer todos.

Desde la línea de órdenes (código de salida 1 si hay algún ERROR; `--quiet` omite los INFO y los ficheros sin avisos):

```
python -m qbank.lint preguntas/*.json --quiet
qbank-lint preguntas/L-01-Nombre.json --tabla      # equivalente, con la tabla de mundos
```

En un proyecto de `qbank-init`: `make lint`, `make tabla PREGUNTA=L-01-Nombre`, y `make amc` / `make moodle` pasan `lint` antes de exportar.

8. Referencia rápida de la API

8.1. Clases

```
Supuesto(enunciado, semantica, precond=True)
Cuestion(enunciado, semantica, precond=True, exp="")
    semantica y precond: fórmula calcprop, True/False, lambda ns: …, o la cadena de cualquiera
    ↪ de ellos
ProblemaTipo(componentes, setup=None, export=None, seed=None, nombre=None)
    → .por_partes(instances=1, base_seed=None, verbose=False)   vista alumno, por partes
    → .por_partes_profe(verbose=True)                           vista profe: todas las
    ↪ cuestiones
    → itera (etiqueta, enunciado, cuestiones)                    solo ejercicios de una parte
ProblemaVF(enunciado, lista, n)                                  verdadero/falso (apéndice)
ProblemaTipoEditor(source=None)                                  editor visual en Jupyter
↪ (apéndice)
```

8.2. Funciones JSON

```
problema_from_dict(d)              → ProblemaTipo o ProblemaVF
problema_to_dict(problema)         → dict (conserva las claves propias del JSON)
load_problema(ruta_o_dict)         → ProblemaTipo o ProblemaVF
save_problema(problema, ruta)
load_banco(ruta)                   → lista de problemas
save_banco(problemas, ruta)        # acepta lista o dict
problema_to_python(problema, varname="ejercicio")  → str   (ProblemaTipo)
save_problema_py(problema, ruta, varname="ejercicio")
```

8.3. Funciones AMC

```
AMCblock     (nombre, etiqueta, enunciado, cuestiones,
              last_choice=False, cols=1, profe=False, *,
              aux_latex="", last_choice_text="Ninguna de las anteriores")      → str
AMC_multipart(nombre, etiqueta, enunciado, partes,
              last_choice=False, cols=1, profe=False, *,
              aux_latex="", last_choice_text="Ninguna de las anteriores")      → str
QuizAMCProfe (nombre, directorio, problema, cols=1, *, last_choice=False,
              aux_latex="", last_choice_text="Ninguna de las anteriores")      → int
              ↪  (variantes)
AMC_VF       (nombre, etiqueta, enunciado, cuestiones, opc=None)              → str
↪  (ProblemaVF)
```

8.4. Funciones Moodle

```
QuizMoodle      (nombre, directorio, problema, last_choice=False, instances=1, *,
                 aux_latex="", last_choice_text="Las demás opciones son falsas")  → int
                 ↪  (variantes)
QuizMoodleProfe (nombre, directorio, problema, *, aux_latex="")                    → int
QuizVFMoodle    (nombre, directorio, GenVar, num, opc=None)                        (ProblemaVF)
codchar(s)      vocales acentuadas y ñ → secuencias LaTeX (lo aplican las funciones Moodle)
```

8.5. Comprobación automática

```
lint(problema_o_ruta, instances=None, seed=None)  → list[Aviso]
    # Aviso(nivel, codigo, mensaje, donde); nivel ∈ {ERROR, AVISO, INFO}; errores primero
tabla_mundos(problema_o_ruta)                     → str   # tabla Cuestion × mundo
python -m qbank.lint FICHEROS.json [--instances N] [--seed S] [--tabla] [--quiet]
    # también `qbank-lint`; código de salida 1 si hay algún ERROR
```

8.6. Proyecto de banco

```
qbank-init DIR [--forzar]        copia la plantilla (preguntas/, scripts/, Makefile, config.py,
                                 nueva_pregunta.py, README.org) en DIR; equivale a
                                 python -m qbank._plantilla DIR
```

8.7. Operadores de `calcprop` (disponibles tras `from qbank import *`)

```
v("X")           variable proposicional X
-v("X")          negación de X
v("X") & v("Y")  conjunción (X ∧ Y)
v("X") | v("Y")  disyunción (X ∨ Y)
v("X") >> v("Y") implicación (X → Y)
v("X") ** v("Y") bicondicional (X ↔ Y)
alguno(P, Q, R)  al menos una de la lista es verdadera
unoDe(P, Q, R)   exactamente una de la lista es verdadera
True             tautología (siempre verdadero)
```

```
False            contradicción (siempre falso)

test(formula, lista_de_formulas)  → bool
    Devuelve True si formula es consecuencia lógica de la lista de hipótesis.
```

9. Preguntas frecuentes

9.1. ¿Por qué algunas variantes no se generan?

Si un `Supuesto` o una `Cuestion` tiene una precondición que no se satisface en una combinación determinada, esa variante completa se descarta. Es el comportamiento esperado: evita combinaciones de hipótesis incoherentes. En la vista profe, las cuestiones rechazadas se ven; un `Supuesto` rechazado hace desaparecer la variante también allí.

9.2. ¿Cómo incluyo texto LaTeX en los enunciados?

Los campos `enunciado` y `exp` son cadenas Python que se insertan tal cual en el `.tex`. Usa cadenas crudas (`r"..."`) para no doblar las barras invertidas:

```
Cuestion(r"$\mathbf{X}^\top\mathbf{X}$ es invertible", -v("Mcoli"))
```

En JSON cada barra se dobla: `"$\\mathbf{X}^\\top\\mathbf{X}$"`.

9.3. ¿Puedo escribir un porcentaje, grados, comillas…?

El símbolo `%` es, en LaTeX, el inicio de un comentario: escribe siempre `\%` (y fuera de los dólares: `al $5$\,\%`). Nada de `°` (usa `^\circ`) ni de comillas angulares «» o rectas `"…"` (usa ``` ``así'' ```): el paquete `moodle` no las admite o las deforma. Acentos, `ñ`, `¿` y `¡` sí se pueden teclear. `lint` avisa de todo esto; la Guía lo explica.

9.4. ¿Cómo escribo display math?

Con `$$...$$`, nunca `\[...\]` ni `\(...\)` directamente: el paquete `moodle` necesita los dólares, y los exportadores AMC convierten `$$...$$` a `\[...\]` automáticamente (`automultiplechoice` a veces produce errores «Missing $» con `$$`). Separa dos expresiones en línea contiguas con un espacio (`$A$ $B$`, no `$A$$B$`).

9.5. ¿Puedo incluir una figura en el enunciado?

Sí, con `\includegraphics` en el texto (el enunciado es LaTeX), pero cada destino la quiere de una forma. En AMC vale un PDF a tamaño natural; los documentos de la plantilla ya cargan `graphicx`:

```
"Observe la figura. \\begin{center}\\includegraphics{fig.pdf}\\end{center} Entonces:"
```

El paquete `moodle` incrusta la imagen en el XML (en base64) y solo sabe de mapas de bits: hace falta un PNG del mismo nombre y compilar con `pdflatex -shell-escape`, porque llama a `base64`. Un patrón que funciona: generar `fig.pdf` y `fig.png` (p. ej. con `pdftoppm -png -r 200`), referenciar el PDF en el JSON y, en el script de Moodle, sustituir `.pdf` por `.png` en el `.tex` (con `width` igual a la anchura natural del PDF, para que Moodle no lo agrande); el banco `qbank-PEconometria` lo hace así en `scripts/gen_moodle.py`. Si la ruta de la figura va en el `setup` como variable e interpolada con `@{fig}`, la misma pregunta sirve para los dos destinos. Ten en cuenta el tamaño: una figura en cada una de 150 variantes multiplica el XML.

9.6. ¿Para qué sirve `codchar`?

`codchar(s)` convierte vocales acentuadas y la ñ a secuencias LaTeX (`á` → `\'{a}`). Las funciones Moodle lo aplican automáticamente, porque el `.tex` que generan usa codificación OT1; no hace falta llamarlo a mano. Para AMC no suele hacer falta si el documento principal usa `inputenc` con UTF-8.

9.7. ¿Cómo exporto varias preguntas a un mismo cuestionario Moodle?

Pasa un diccionario a `QuizMoodle`: todas van al cuestionario `MiExamen`, y cada clave da nombre a sus variantes (`Seccion-A-1`, `Seccion-A-2`, …):

```
QuizMoodle("MiExamen", "salida/", {"Seccion-A": p_a, "Seccion-B": p_b}, last_choice=True)
```

En un banco de `qbank-init` cada pregunta va a su propio fichero y `scripts/merge_moodle_xml.py` los fusiona en `_banco.xml`.

10. Apéndice: API avanzada y compatibilidad

10.1. `ProblemaVF` — preguntas de verdadero/falso

`ProblemaVF` sirve para un formato distinto: un banco de afirmaciones del que se extrae aleatoriamente un subconjunto en cada variante. No usa cálculo proposicional; la corrección de cada ítem se indica con `True` o `False`. No lo revisa `lint` ni lo exportan los scripts de `qbank-init`: para un banco nuevo, una pregunta de tres huecos de `ProblemaTipo` cubre el mismo uso con todas las herramientas.

```
ProblemaVF(enunciado, cuestiones, NumPreguntas)
```

Parámetro	Descripción
`enunciado`	Texto del enunciado común a todas las variantes.
`cuestiones`	Lista de tuplas `(texto, correcto)`.
`NumPreguntas`	Cuántas afirmaciones se eligen aleatoriamente por variante.

```
enunciado = "Indique qué afirmaciones son verdaderas:"
banco = [
    ("Todo alumno que va a clase aprueba",   False),
    ("Todo alumno que sabe aprueba",         True),
    ("Si suspenden todos es frustrante",     True),
    ("Si aprueban todos eres buen profesor", False),
]
import random
random.seed(42)
GenVar = iter(ProblemaVF(enunciado, banco, 3))  # 3 ítems por variante

for _ in range(2):
    etiqueta, enunc, cuestiones = next(GenVar)
    print(f"Variante {etiqueta}: {enunc}")
    for texto, correcto in cuestiones:
        print(f"  {'✓' if correcto else '×'} {texto}")
```

```
Variante 1: Indique qué afirmaciones son verdaderas:
  × Todo alumno que va a clase aprueba
  × Si aprueban todos eres buen profesor
  ✓ Todo alumno que sabe aprueba
```

```
Variante 2: Indique qué afirmaciones son verdaderas:
  ✓ Todo alumno que sabe aprueba
  × Todo alumno que va a clase aprueba
  ✓ Si suspenden todos es frustrante
```

Se exporta con `AMC_VF(nombre, etiqueta, enunciado, cuestiones)` (un bloque por variante) y `QuizVFMoodle(nombre, directorio, GenVar, num)` (`num` variantes). Se guarda y carga en JSON sin restricciones.

10.2. Clases deprecadas

`ProblemaTipoProfe` `ProblemaTipoProfe(lista, setup=None)` emite `DeprecationWarning`; usa `ProblemaTipo(...).p`

`ProblemaMultiParte` y `SubPregunta` `ProblemaMultiParte(componentes, subpreguntas, setup=None)` emite `DeprecationWarning` y devuelve un `ProblemaTipo` equivalente (lista plana); `SubPregunta(intro, cuestiones)` es su contenedor. Para código nuevo, define directamente un `ProblemaTipo` y recórrelo con `por_partes()`.

10.3. Editor visual en Jupyter (`ProblemaTipoEditor`)

`ProblemaTipoEditor` es un formulario interactivo para diseñar un `ProblemaTipo` desde un cuaderno de Jupyter, sin escribir la lista de listas a mano. Requiere `ipywidgets`:

```
pip install "calcprop-qbank[jupyter]"
```

En **JupyterLab** $\geq$ **4** es necesario que la extensión `@jupyter-widgets/jupyterlab-manager` esté habilitada (`jupyter labextension list`). Si el widget se muestra como texto (`VBox(children=...)`), ejecuta una sola vez desde el terminal:

```
mkdir -p ~/.local/share/jupyter/labextensions/@jupyter-widgets
ln -sfn $(python -c "import jupyterlab_widgets, os; \
  print(os.path.dirname(jupyterlab_widgets.__file__))")/labextension \
  ~/.local/share/jupyter/labextensions/@jupyter-widgets/jupyterlab-manager
```

y reinicia JupyterLab (en Jupyter Notebook clásico no hace falta).

```
from qbank import ProblemaTipoEditor
editor = ProblemaTipoEditor()                    # editor vacío
editor = ProblemaTipoEditor('mi_problema.json') # cargar desde fichero
p = editor.to_problema()                         # ProblemaTipo listo para iterar
d = editor.to_dict()                             # dict JSON equivalente
editor.save("mi_problema.json")
```

El formulario tiene una cabecera (`Nombre`, `Setup`, `seed` y la casilla `last_choice`), los slots (cada uno de tipo *texto* o *alternativas*, con filas `Supuesto` / `Cuestion` con enunciado, semántica, precondición y, en `Cuestion`, explicación) y una barra de botones: `▶ Preview` (genera hasta N variantes, con la casilla *vista profe*), `{ } JSON` y `</> .py` (muestran el JSON o el guion Python), `Guardar` y `Cargar` (en el fichero indicado) y `⬇ .json` / `⬇ .py` (descargas al navegador). Al guardar conserva las claves de `export` que el formulario no edita (`instances=…) y las claves propias del JSON. =ejemplosManual/Demo.ipynb` (sección 8) lo muestra en uso.