

Índice general

I	La clase <code>Sistema</code> y sus subclases <code>BlockV</code>, <code>Vector</code>, <code>BlockM</code> y <code>Matrix</code>	2
1.	La clase <code>Sistema</code>	4
1.1.	Implementación de los sistemas (o listas ordenadas) en la clase <code>Sistema</code>	5
1.1.1.	Texto de ayuda	5
1.1.2.	Método de inicialización	5
1.1.3.	Métodos similares a los de una <code>list</code>	6
1.1.4.	Concatenación de <code>Sistemas</code>	7
1.1.5.	Sustitución y simplificación de expresiones simbólicas en un <code>Sistema</code>	8
1.1.6.	Otros métodos de la clase <code>Sistema</code>	9
1.1.7.	Métodos que devuelven <code>SubEspacios</code>	11
1.1.8.	Método de resolución de sistema de Ecuaciones lineales	12
1.2.	Operaciones algebraicas sobre <code>Sistemas</code>	12
1.2.1.	Implementación del operador selector por la derecha para la clase <code>Sistema</code> .	12
1.2.2.	Implementación del operador selector por la izquierda para la clase <code>Sistema</code> .	13
1.2.3.	Suma y diferencia de <code>Sistemas</code>	14
1.2.4.	Producto de un <code>Sistema</code> por un escalar a su izquierda	15
1.2.5.	Producto de un <code>Sistema</code> por escalar, <code>Vector</code> o <code>Matrix</code> a su derecha	16
1.3.	Transformaciones elementales de un <code>Sistema</code>	18
1.3.1.	Texto de ayuda transformaciones elementales por la derecha	19
1.3.2.	Implementación de las transformaciones elementales por la derecha	19
1.3.3.	Implementación de las transformaciones elementales por la izquierda	19
1.4.	Eliminación	20
1.4.1.	Reducción por eliminación mediante transformaciones elementales	20
1.4.2.	Representación de los procesos de eliminación Gaussiana	22
1.5.	Representación de la clase <code>Sistema</code>	24
1.5.1.	Ejemplo de representación de un <code>Sistema</code>	26
1.5.2.	Ejemplo de representación con un <code>Sistema</code> más complejo	26
1.6.	La clase <code>Sistema</code> completa	28
2.	La subclase <code>BlockV</code>	29
2.1.	Implementación	29
2.1.1.	Texto de ayuda	29
2.1.2.	Método de inicialización:	30
2.2.	Representación de la clase <code>BlockV</code>	31
2.2.1.	Ejemplo de representación de un <code>BlockV</code>	31
2.3.	La clase <code>BlockV</code> completa	32

3. La subclase Vector	33
3.1. Implementación de los vectores de \mathbb{R}^n en la subclase Vector	33
3.1.1. Texto de ayuda	33
3.1.2. Método de inicialización:	34
3.2. Métodos específicos de la subclase Vector	34
3.3. Representación de la clase Vector	35
3.4. La clase Vector completa	35
4. Las subclases V0 y V1	36
5. La subclase BlockM	37
5.1. Implementación	37
5.1.1. Texto de ayuda	37
5.1.2. Método de inicialización:	38
5.2. Métodos de la clase BlockM	38
5.2.1. Transposición de un BlockM	38
5.2.2. Comprobación de que las filas o columnas son de composición homogénea . .	39
5.2.3. Apilado de BlockMs	39
5.2.4. Operador selector por la izquierda	39
5.3. Otros métodos de la clase BlockM	40
5.3.1. Extiende una BlockM a lo largo de la diagonal con una lista de BlockMs . . .	40
5.4. Transformaciones elementales de las filas de un BlockM	40
5.4.1. Texto de ayuda	40
5.4.2. Implementación de las transformaciones elementales de las filas	40
5.5. Representación de la clase BlockM	41
5.6. La clase BlockM completa	42
6. La subclase Matrix	43
6.1. Implementación de las matrices en la subclase Matrix	43
6.1.1. Texto de ayuda	43
6.1.2. Método de inicialización:	44
6.2. Métodos específicos de la subclase Matrix	44
6.2.1. Disposición de los elementos de una Matrix	44
6.2.2. Creación de un Vector a partir de la diagonal de una Matrix	45
6.2.3. Normalizado de las columnas (o filas) de una matriz	45
6.2.4. Potencias de una Matrix cuadrada	45
6.2.5. Determinante mediante la expansión de Laplace	45
6.2.6. Método de Gram-Schmidt	46
6.2.7. Otros métodos específicos de las matrices cuadradas que usan eliminación . .	46
6.2.8. Diagonalización ortogonal de una matriz simétrica	49
6.3. Representación de la clase Matrix	50
6.4. La clase Matrix completa	50
7. Las subclases M0, M1 e I	52
8. Sistemas obtenidos tras algunos procedimientos específicos de eliminación	53
8.1. Subclases de Sistema: Elim, ElimG, ElimGJ, ElimGF y ElimGJF	53
8.2. Subclases de Matrix: InvMat, InvMatF e InvMatFC	54

8.3. Subclases de Matrix: DiagonalizaS, Diagonaliza0 y DiagonalizaC	55
II La clase T (transformación elemental)	57
9. La clase T	58
9.1. Introducción	58
9.2. Implementación de las transformaciones elementales	60
9.2.1. Texto de ayuda	60
9.2.2. Método de inicialización	62
9.3. Composición de Transformaciones o transformación de un Sistema por la izquierda .	62
9.3.1. Texto de ayuda	62
9.3.2. Implementación	63
9.4. Transposición de transformaciones elementales	63
9.5. Potencias e inversa de transformaciones elementales	64
9.6. Transformaciones elementales “espejo”	64
9.7. Sustitución de variables simbólicas	65
9.8. Métodos similares a los de una list	65
9.8.1. T es iterable	65
9.8.2. Igualdad entre transformaciones elementales	66
9.9. Representación de la clase T	66
9.9.1. Secuencias de transformaciones	67
9.10. La clase T completa	68
III Las clases SubEspacio y EAfin	69
10.La clase SubEspacio (de \mathbb{R}^m)	70
10.1. La clase SubEspacio (de \mathbb{R}^m)	70
10.2. Implementación de SubEspacio	71
10.3. Métodos de la clase SubEspacio	72
10.4. Métodos de representación de la clase SubEspacio	74
10.5. La clase SubEspacio completa	74
11.La clase EAfin (de \mathbb{R}^m)	75
11.1. Implementación de EAfin	75
11.2. Métodos de la clase EAfin	76
11.3. Métodos de representación de la clase EAfin	77
11.4. La clase EAfin completa	78
IV Las clases Homogenea y SEL	79
12.Resolución de sistemas de ecuaciones homogéneos. La clase Homogenea	80
12.1. Implementación de la clase Homogenea	80
12.2. Métodos de representación de la clase Homogenea	81
13.Resolución de sistemas de ecuaciones lineales. La clase SEL	82
13.1. Implementación	82

13.1.1. Texto de ayuda	82
13.2. Métodos de representación de la clase <code>SEL</code>	83
V La clase <code>Determinante</code>. Cálculo del determinante por eliminación	84
13.2.1. Método de inicialización	85
VI La clase <code>FuncionLineal</code>	86
13.3. Implementación de las funciones afines en la clase <code>FuncionLineal</code>	87
13.3.1. Método de inicialización	87
13.4. Métodos la clase <code>FuncionLineal</code>	87
13.5. Métodos de representación de la clase <code>FuncionLineal</code>	88
VII Librería completa	89
14.Métodos generales	92
14.1. Números	92
14.2. Números racionales	92
14.3. Ristras	92
14.4. Métodos de representación para el entorno Jupyter	93
14.5. Métodos <code>CreaLista</code> y <code>CreaSistema</code>	94
14.6. Métodos <code>primer_no_nulo</code> y <code>ultimo_no_nulo</code> de un Sistema	94
14.7. Otros métodos auxiliares	94
14.8. Cribado de secuencias de transformaciones	95
14.9. Simplificación de expresiones simbólicas	95

Notación Asociativa para un Curso de Álgebra Lineal (NAcAL)

<https://github.com/mbujosab/nacallib> (Versión: 0.2.0)

Marcos Bujosa

12 de abril de 2024

Introducción

Declaración de intenciones

Uno de los objetivos que me he propuesto para el curso Matemáticas II (Álgebra Lineal) es mostrar que escribir matemáticas y usar un lenguaje de programación son prácticamente la misma cosa. Este modo de proceder debería ser un ejercicio muy didáctico ya que:

Un PC es muy torpe y se limita a ejecutar literalmente lo que se le indica (un PC no interpreta interpolando para intentar dar sentido a lo que se le dice... eso lo hacemos las personas, pero no los ordenadores).

Consecuentemente este ejercicio impone una disciplina a la que en general el alumno no está acostumbrado: *el ordenador hará lo que queremos solo si las expresiones tienen sentido e indican correctamente lo que queremos*. Si el ordenador no hace lo que queremos, será porque que no hemos escrito las ordenes de manera correcta (lo que supone que también hemos escrito incorrectamente las expresiones matemáticas).

Con esta idea en mente:

1. La notación del [Curso de Álgebra Lineal](#) pretende ser operativa; es decir, su uso debe ser directamente traducible a operaciones a realizar por un ordenador. Para lograr una mayor simplificación, la notación explota de manera intensiva la asociatividad.
2. Muchas de las demostraciones del [libro](#) son algorítmicas. En particular aquellas las relacionadas con la eliminación. De esta manera las demostraciones describen literalmente la programación de los correspondientes algoritmos.

Un módulo específico para el curso de Álgebra Lineal

Aunque Python dispone de módulos para operar con vectores y matrices, he decidido escribir mi propio módulo. De este modo logro que la notación del [libro](#) y las expresiones empleadas con este módulo para Python se parezcan lo más posible. Este documento describe tanto el uso del módulo [NacAL](#) como su código.

TENGA EN CUENTA QUE ESTO NO ES UN [TUTORIAL](#) DE PYTHON.

Mi labor es enseñar Álgebra Lineal (no Python). Afortunadamente usted dispone de muchos cursos y material en la web para aprender Python. No obstante, he escrito unos Notebooks de Jupyter que ofrecen unas breves nociones de programación en Python (aunque muy incompletas).

Antes de seguir, repase el Notebook [“Listas y tuplas”](#) en la carpeta [“TutorialPython”](#) en <https://github.com/mbujosab/nacallib/tree/master/doc/Notebooks/TutorialPython>

Y recuerde que

¡hacer matemáticas y programar son prácticamente la misma cosa!

Parte I

**La clase Sistema y sus subclases
BlockV, Vector, BlockM y Matrix**

El primer capítulo presenta una *clase* para las *listas ordenadas de objetos* denominada **Sistema**.

Los capítulos siguientes definen ciertas subclases (y subclases de subclases) de la clase **Sistema**:

- **BlockV** es una subclase que puede mostrarse verticalmente en su representación L^AT_EX.
- **Vector** es un **BlockV** formado exclusivamente por números (implementa los vectores de \mathbb{R}^n).
 - **V0** y **V1** son **Vectores** que de ceros y de unos respectivamente.
- **BlockM** es una subclase de **Sistema** cuyos elementos son **BlockVs** con el mismo número de elementos. Permite trabajar con arreglos rectangulares de objetos. Por ser arreglos rectangulares podremos definir su transposición y con ello generar **BlockM** cuyas componentes están formadas por los **BlockVs** que contienen las primeras componentes, luego las segundas, etc.
- **Matrix** es un **BlockM** formado exclusivamente por **Vectores** (matrices de $\mathbb{R}^{n \times m}$) .
 - **M0** y **M1** son **Matrices** de ceros y de unos respectivamente. La subclase **I** permite definir fácilmente matrices identidad.
- Por último se definen ciertas subclases de **Sistemas** (en algunos casos son específicamente **Matrices**) que resultan tras la aplicación de algún proceso específico de eliminación. Estos **Sistemas** poseen algunos atributos adicionales tales como los **pasos** de eliminación que se han dado hasta llegar a su obtención.

Capítulo 1

La clase Sistema

En el [libro](#) del curso se dice que

Un *sistema* es una lista ordenada de objetos.

Aunque Python posee de manera nativa las `list` (listas), `NAcAL` define una clase específica denominada `Sistema`. De esta manera `NAcAL` puede implementar tanto los métodos específicos descritos en el curso como la notación empleada en el [libro](#), donde los sistemas genéricos se muestran entre *corchetes* y con los elementos de la lista *seguidos de* “;”.¹ No solo eso, cada uno de los elementos de un `Sistema` se muestra con su propia representación *latex* (si la tiene). Por ejemplo, el `Sistema`

1 `Sistema([Vector([1,2,3]), I(2), T({1,2})])`

contiene un vector de \mathbb{R}^3 , la matriz identidad 2 por 2 y una transformación intercambio entre las componentes 1 y 2 de un sistema. En un Notebook de Jupyter veremos dicho `Sistema` así

$$\left[\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}; \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}; \tau_{[1 \rightleftharpoons 2]} \right]$$

(es decir, con la misma notación descrita en el curso de Álgebra Lineal).

Aunque los `Sistemas` y las `listas` de Python se diferencian en su representación y en algunos de sus métodos, otros métodos que comunes. De hecho, en algunos aspectos un `Sistema` se comporta exactamente igual que una `list` (por ejemplo, un `Sistema` también es iterable). La mayoría de métodos definidos en `NAcAL` son específicos de los `Sistemas`, y otros métodos se han modificado para reservar los símbolos de algunos *métodos mágicos* de Python para ciertas operaciones algebraicas. Por ejemplo, las `listas` de Python se concatenan con “+”, pero los `Sistemas` se concatenan con el método `concatena()`. Así `NAcAL` reserva el símbolo “+” para sumar `Sistemas` componente a componente como se hace en Álgebra Lineal. Con ello se logra que lo que veamos y escribamos en un Notebook de Jupyter sea lo más parecido posible a lo que vemos y escribimos en un [curso de Álgebra Lineal](#).

¹`NAcAL` también replica la notación de otros sistemas particulares tales como los vectores de \mathbb{R}^n y las matrices.

1.1. Implementación de los sistemas (o listas ordenadas) en la clase Sistema

1.1.1. Texto de ayuda

El texto de ayuda de la clase `Sistema` es auto-explicativo y Python lo muestra al teclear `help(Sistema)`:

```
1  """Clase para listas ordenadas con representaci3n latex
2
3  Un Sistema es una lista ordenada de objetos. Los Sistemas se instancian
4  con una lista, tupla u otro Sistema.
5
6  Parámetros:
7      arg (list, tuple, Sistema): lista, tupla o Sistema de objetos.
8
9  Atributos:
10     lista      (list): lista de objetos.
11     n          (int): número de elementos del sistema.
12     corteSistema (set): índices de los elementos tras los que mostrar
13                        una separaci3n en la representaci3n LaTeX
14
15  Ejemplos:
16  >>> # Crea un nuevo Sistema a partir de una lista, tupla o Sistema
17  >>> Sistema( [ 10, 'hola', T({1,2}) ] )      # con lista
18  >>> Sistema( ( 10, 'hola', T({1,2}) ) )      # con tupla
19  >>> Sistema( Sistema( [ 10, 'hola', T({1,2}) ] ) ) # con Sistema
20
21  [10; 'hola'; T({1, 2});]
22  """
```

1.1.2. Método de inicializaci3n

La clase se inicia con el método: `def __init__(self, ...)`.

- Un `Sistema` se instancia con el argumento `arg` (que es una *ristra* de objetos —Secci3n 14.3).
- Añadimos un breve texto de ayuda que Python mostrará con: `help Sistema.__init__`
- Cuando `arg` es una lista, tupla o `Sistema`, el atributo `self.lista` guarda una lista en forma de `list` (lista de Python) con los elementos contenidos en `arg`.
- Cuando `arg` no es una lista, tupla, o `Sistema` se devuelve un mensaje de error.
- El atributo `.n` contiene el número de elementos del `Sistema`.
- El atributo `.corteSistema` tiene que ver con una modificaci3n de la [Representaci3n de la clase Sistema](#) para *visualmente* cortar el `Sistema` en sublistas con unas líneas verticales en las posiciones indicadas en este atributo (Véase la Secci3n 1.5).

```
1  def __init__(self, arg):
2      """Inicializa un Sistema con una lista, tupla o Sistema"""
3      if es_ristra(arg):
4          self.lista = list(arg)
5      else:
6          raise ValueError('El argumento debe ser una lista, tupla, o Sistema.')
7
8      self.n = len(self)
9      self.corteSistema = set()
```

En las siguientes secciones se definen los métodos de la clase `Sistema`, empezando por aquellos que fuerzan a que un `Sistema` se comporte como una `list` de Python en ciertos aspectos.

1.1.3. Métodos similares a los de una `list`

Los siguientes métodos replican en la clase `Sistema` algunos aspectos de la clase `list` de Python.

Para que un `Sistema` sea iterable necesitamos los métodos “mágicos” `__getitem__` (para seleccionar componentes) y `__setitem__` (para modificar componentes). Así, con `A[0]` obtendremos el primer elemento del sistema `A` y con `A[2] = 0` sustituiremos su tercer elemento por cero.²

```
1 def __getitem__(self, i):
2     """Devuelve el i-ésimo coeficiente del Sistema"""
3     return self.lista[i]
4
5 def __setitem__(self, i, nuevo_valor):
6     """Modifica el i-ésimo coeficiente del Sistema"""
7     self.lista[i] = nuevo_valor
```

Con `len(A)` contamos el número de elementos del `Sistema`.

```
1 def __len__(self):
2     """Número de elementos del Sistema """
3     return len(self.lista)
```

Con `copy` podemos hacer una copia, por ejemplo `B = A.copy()` hace una copia del sistema `A` generando un nuevo sistema del mismo *tipo* (de la misma clase o subclase) y con una `lista` de elementos igual que la de `A`.

```
1 def copy(self):
2     """ Genera un Sistema copiando la lista de otro """
3     return type(self)(self.lista)
```

Así, si `A = Vector([1,2,3])` entonces `B = A.copy()` es un nuevo `Vector` con idéntica `lista` de elementos que `A`. Sin embargo, `B = Sistema(A)` devuelve un el sistema genérico `Sistema([1,2,3])`.

Además, al disponer del método `__getitem__`, también podemos generar un sistema con la misma `lista` de elementos que otro del sistema haciendo “*slicing*”: `B = Sistema(A[:])`, pues `A[:]` nos devuelve la `lista` de `A`.

Más adelante se implementa otro [Método para copiar un Sistema y sus atributos](#) (`fullcopy()`) que no aparece aquí porque no es un método de las `lists` de Python.

Comprobamos si `A` y `B` son iguales con `A==B` y si son distintos con `A!=B`.

```
1 def __eq__(self, other):
2     """Indica si es cierto que dos Sistemas son iguales"""
3     return self.lista == other.lista
4
5 def __ne__(self, other):
6     """Indica si es cierto que dos Sistemas son distintos"""
7     return self.lista != other.lista
```

²Recuerde que en Python los índices comienzan en 0! Aunque `NacAL` incorpora este “pythonesco” modo de indexar `Sistemas`, posteriormente (Sección 1.2.1) se añade otro método adicional que implementa el operador selector “`|`” y que, tal como se hace en el [libro](#), emplea el 1 como primer índice.

Con `A.reverse()` invertimos el orden de los elementos de `A` (por tanto cambiamos el sistema `A`). Con `reversed(A)` obtenemos un nuevo `Sistema` con los elementos de `A` en el orden inverso a como aparecen en `A`.

```
1 def reverse(self):
2     """Da la vuelta al orden de la lista del sistema"""
3     self.corteSistema = {len(self)-i for i in self.corteSistema}
4     self.lista.reverse()
5
6 def __reversed__(self):
7     """Reversed(S) devuelve una copia de S con la lista en orden inverso"""
8     copia = self.fullcopy()
9     copia.corteSistema = {len(self)-i for i in self.corteSistema}
10    copia.lista = list(reversed(self.lista))
11    return copia
```

1.1.4. Concatenación de Sistemas

Concatenamos dos `Sistemas` con el método `concatena()`.

(Primero definimos un método auxiliar que se usa cuando `divisionesVisuales` es `True`).

Cuando intentamos concatenar un `Sistema` con algo que no lo es obtenemos un mensaje de error.

Cuando el `Sistema` no es vacío el procedimiento arranca con una copia completa de dicho sistema (es decir, una copia que también incluye valor del atributo `.corteSistema`). Pero si el `Sistema` es vacío obtenemos una copia completa del segundo sistema (y con dicha copia el método termina).

`A.concatena(B)` es un nuevo `Sistema` cuya `lista` es la concatenación de la `lista` del sistema `A` seguida de la `lista` del sistema `B`; por tanto, el número `n` de elementos del `Sistema` resultante es la suma del número de elementos de `A` más el de `B`.

Si queremos visualizar cortes o divisiones que separen sublistas del `Sistema`, a las divisiones visuales pre-existentes en ambos `Sistemas`, se añade otra en la posición que separa los sistemas originales. El método `nuevoConjuntoMarcas()` devuelve el conjunto de índices donde representar dichos cortes.

Si los elementos de la `lista` resultante no tienen la misma longitud (por ejemplo, si concatenamos dos matrices con distinto número de filas), entonces el sistema no puede ser representado como un arreglo rectangular de objetos porque no tiene dicha estructura. En tal caso el tipo de objeto resultante será un `Sistema` genérico.

```
1 def concatena(self, other, marcasVisuales=False):
2     """Concatena dos Sistemas"""
3
4     def nuevoConjuntoMarcas(Sistema_A, Sistema_B):
5         return Sistema_A.corteSistema.union(
6             {len(Sistema_A)},
7             {len(Sistema_A)+indice for indice in Sistema_B.corteSistema}
8         )
9
10    if not isinstance(other, Sistema):
11        raise ValueError('Un Sistema solo se puede concatenar a otro Sistema')
12
13    if self:
14        sistemaAmpliado = self.fullcopy()
15    else:
16        return other.fullcopy()
17
18    sistemaAmpliado.lista = self.lista + other.lista
```

```

19     sistemaAmpliado.n = len(self) + len(other)
20
21     if marcasVisuales:
22         sistemaAmpliado.corteSistema = nuevoConjuntoMarcas(self, other)
23
24
25     return sistemaAmpliado if self.es_arreglo_rectangular() else Sistema(sistemaAmpliado)

```

El método `junta()` crea el Sistema resultante de concatenar una lista de sistemas. Por ejemplo `A.junta([B,C,D])` devuelve el sistema cuya lista es la concatenación de las listas de los sistemas A, B, C y D. Si `marcas` es `True` se muestran los cortes entre los distintos subsistemas.

```

1 def junta(self, lista, marcas=False):
2     """Junta una lista o tupla de Sistemas en uno solo concatenando las
3     correspondientes listas de los distintos Sistemas
4
5     """
6     reune = lambda lista,marcas: lista[0] if len(lista)==1 else lista[0].concatena(reune(lista[1:],marcas), marcas)
7     return reune([self] + [sistema for sistema in lista], marcas)

```

```

1 def amplia(self, args, marcas=False):
2     """Añade más elementos al final de la lista de un Sistema"""
3     A = self.fullcopy()
4     return A.concatena(Sistema(CreaLista(args)), marcas)

```

```

1 def vec(self):
2
3     def vectoriza(sist):
4         lista = []
5         for item in sist:
6             if isinstance(item, Sistema):
7                 lista += vectoriza(item)
8             else:
9                 lista += [item]
10        return lista
11
12    return BlockV(vectoriza(self))

```

1.1.5. Sustitución y simplificación de expresiones simbólicas en un Sistema

Sustitución de variables simbólicas.

```

1 def subs(self, reglasDeSustitucion=[]):
2     """ Sustitución de variables simbólicas """
3     reglas = CreaLista(reglasDeSustitucion)
4     NuevoSistema = self.fullcopy()
5     NuevoSistema.lista = [sympy.S(elemento).subs(CreaLista(reglas)) for elemento in NuevoSistema]
6     return NuevoSistema

```

El argumento es una lista de **reglas de sustitución** formadas por pares (símbolo, valor); por ejemplo `[(a,2), (b,0), (c,a)]`.

```

1 A = Sistema([ a, b, c ])
2 A.subs([(a,222), (b,sympy.sqrt(5)), (c,a)])

```

$$\left[222; \sqrt{5}; a; \right]$$

Cuando hay una única regla de sustitución, basta escribir como argumento el correspondiente par. Por ejemplo: `A.subs((a,0))`.

Métodos para **simplificar** expresiones simbólicas

Simplificación de las expresiones simbólicas contenidas en la lista de un Sistema

```

1 def simplify(self):
2     """ Simplificación de expresiones simbólicas """
3     self.lista = [simplify(elemento) for elemento in self.lista]
4
5 def factor(self):
6     """ Factorización de expresiones simbólicas """
7     self.lista = [factor(elemento) for elemento in self.lista]
8
9 def expand(self):
10    """ Factorización de expresiones simbólicas """
11    self.lista = [expand(elemento) for elemento in self.lista]

```

```

1 x, y, z = sympy.symbols('x y z')
2 A = Sistema([(x**3 + x**2 - x - 1)/(x**2 + 2*x + 1), x**2*z + 4*x*y*z + 4*y**2*z])

```

$$\left[\frac{x^3+x^2-x-1}{x^2+2x+1}; \quad x^2z + 4xyz + 4y^2z; \right]$$

```

1 A.simplify()

```

$$\left[x - 1; \quad z(x^2 + 4xy + 4y^2); \right]$$

1.1.6. Otros métodos de la clase Sistema

Método para copiar un Sistema con todos sus atributos

```

1 def fullcopy(self):
2     """ Copia la lista de otro Sistema y sus atributos """
3     new_instance = self.copy()
4     new_instance.__dict__.update(self.__dict__)
5     return new_instance

```

Método para recuperar el Sistema genérico de cualquier subclase de Sistema

Con el método `sis` obtendremos el Sistema correspondiente a cualquier Sistema o subclase de Sistema. Así, si A es una Matrix, con `A.sis()` obtenemos el Sistema de Vectores (columnas) asociado.

```

1 def sis(self):
2     """Devuelve el Sistema en su forma genérica"""
3     return Sistema(self.lista)

```

Comprobación de que un Sistema es nulo

```

1 def es_nulo(self, sust=[]):
2     """Indica si es cierto que el Sistema es nulo"""

```

```

3     return self.subs(sust) == self*0
4
5 def no_es_nulo(self, sust=[]):
6     """Indica si es cierto que el Sistema no es nulo"""
7     return self.subs(sust) != self*0

```

Comprobación de que un Sistema tiene estructura de arreglo rectangular

Un Sistema es un arreglo rectangular de objetos si es un Sistema de Sistemas con idéntica longitud (como en el caso de una matriz, pues todas sus columnas tienen el mismo número de elementos).

```

1 def es_arreglo_rectangular(self):
2     """Indica si el Sistema tiene estructura de arreglo rectangular"""
3
4     def solo_contiene_sistemas(sis):
5         return all([isinstance(elemento, Sistema) for elemento in sis])
6
7     def elementos_con_la_misma_logitud(sis):
8         primerElemento = sis[1]
9         return all([len(primerElemento)==len(elemento) for elemento in sis])
10
11     if solo_contiene_sistemas(self) and elementos_con_la_misma_logitud(self):
12         return True
13     else:
14         return False
15
16 def no_es_arreglo_rectangular(self):
17     """Indica si el Sistema no tiene estructura de arreglo rectangular"""
18     return not self.es_arreglo_rectangular()

```

Comprobación de que todos los elementos de un Sistema son del mismo tipo

```

1 def es_de_composicion_uniforme(self):
2     """Indica si es cierto que todos los elementos son del mismo tipo"""
3     if all([es_numero(c) for c in self]):
4         return True
5     else:
6         return all(type(elemento)==type(self[1]) for elemento in self)

```

Comprobación de que todos los elementos de un Sistema son del mismo tipo y tienen la misma longitud

```

1 def es_de_composicion_y_longitud_uniforme(self):
2     """Indica si es cierto que todos los elementos son del mismo tipo y longitud"""
3
4     """
5
6     if self.es_de_composicion_uniforme() and es_numero(self[1]):
7         return True
8     elif self.es_de_composicion_uniforme() and not es_numero(self[1]):
9         return all(len(elemento)==len(self[1]) for elemento in self)
10    else:
11        return False

```

Búsqueda del primer, o del último, elemento no nulo del Sistema

```

1 def primer_no_nulo(self, reglasDeSustitucion=[]):
2     """Devuelve una lista con la posición del primer no nulo o vacía si


```

```

3     todos los elementos son nulos
4
5     """
6     sistema = self.subs(reglasDeSustitucion)
7     return next( ([indice] for indice, elemento in enumerate(sistema, 1) if CreaSistema(elemento).no_es_nulo()), [])
8
9 def ultimo_no_nulo(self, reglasDeSustitucion=[]):
10     """Devuelve una lista con la posición del primer no nulo o vacía si
11     todos los elementos son nulos
12
13     """
14     sistema = reversed(self.copy()).subs(reglasDeSustitucion)
15     return next( ([len(self)-indice] for indice, elemento in enumerate(sistema) if CreaSistema(elemento).no_es_nulo()), [])
16
17 elementoPivote      = lambda self: self.extractor(self.primer_no_nulo()) if self.primer_no_nulo() else False
18
19 elementoAntiPivote = lambda self: self.extractor(self.ultimo_no_nulo()) if self.ultimo_no_nulo() else False

```

Extractor de un elemento dada una lista de índices (coordenadas)

```

1 def extractor(self, listaDeIndices=[]):
2     """Selección consecutiva por la derecha del sistema A empleando la
3     lista de enteros de c. Ej.: si c = [5,1,2] devuelve A/5/1/2
4
5     """
6     objeto = self
7     for indice in listaDeIndices:
8         objeto = objeto[indice]
9     return objeto if listaDeIndices else []

```

Reordena un Sistema para generar un BlockM

```

1 def reshape(self, orden=[]):
2     "Reordena los elementos de un Sistema para generar un BlockM"
3     if not orden or isinstance(orden, int):
4         return self
5     elif orden[0]*orden[1] == self.n:
6         return ~BlockM(list(zip(*(iter(self.lista),)*orden[0])))
7     else:
8         raise ValueError('Orden incompatible con el número de elementos')
9     return None

```

Estructura de componentes de un Sistema

```

1 def estructura(self):
2     """Devuelve la estructura de los componentes de un Sistema"""
3     if isinstance(self, Vector):
4         return [(type(self), (self.n,))]
5     elif isinstance(self, Matrix):
6         return [(type(self), (self.n, self.m))]
7     else:
8         return [type(self), [estructura(item) for item in self]]

```

1.1.7. Métodos que devuelven SubEspacios

Espacio generado los los elementos del Sistema

```

1 def span(self, sust=[], Rn=[]):
2     return SubEspacio(self.sis(), sust, Rn)

```

Espacio Nulo de un Sistema de composición y longitud uniforme

```
1 def espacio_nulo(self, sust=[], Rn=[]):
2     if self: Rn = self.n
3     K = self.elim(0, False, sust)
4     E = I(self.n) & T(K.pasos[1])
5     lista = [v for j,v in enumerate(E,1) if (K|j).es_nulo()]
6     return SubEspacio(Sistema(lista)) if lista else SubEspacio(Sistema([]), Rn=Rn)
```

1.1.8. Método de resolución de sistema de Ecuaciones lineales

```
1 def sel(self, v, rep=False, sust=[]):
2     """Devuelve el conjunto solución con las soluciones x de sistema*x=v"""
3
4     """
5     A = self.copy().amplia(-v,1)
6     operaciones = A.elim(0,False,sust).pasos[1]
7     testigo = 0| (I(A.n) & T(operaciones)) |0
8     Normaliza = T([]) if testigo==1 else T([(frac(1,testigo), A.n)])
9     pasos = operaciones+[Normaliza] if Normaliza else operaciones
10    K = A & T(pasos)
11
12    if rep:
13        try:
14            MA = Matrix(self.copy().amplia(-v)).subs(sust).csis({self.n}).apila(I(self.n+1),1)
15            MA.corteElementos.update({self.n+A.m})
16        except:
17            MA = BlockM([self.copy().amplia(-v)]).subs(sust).csis({self.n}).apila(I(self.n+1),1)
18            MA.corteElementos.update({self.n+A.m})
19
20    dispElim(MA, [],operaciones, [], sust)
21
22    if (K|0).no_es_nulo():
23        return Sistema([])
24    else:
25        solP = factor(I(self.n).amplia(V0(self.n)) & T(pasos))|0
26        return EAfin(self.espacio_nulo().sgen, solP, 1)
```

1.2. Operaciones algebraicas sobre Sistemas

1.2.1. Implementación del operador selector por la derecha para la clase Sistema

Esta sección muestra la implementación del operador selector tal como se describe en el curso, es decir, la selección de elementos de un Sistema con el operador `|` actuando por la derecha. El siguiente texto de ayuda es auto-explicativo y Python lo muestra al teclear `help(Sistema.__or__)`.

```
1 """Extrae el j-ésimo componente del Sistema; o crea un Sistema con la
2 tupla de elementos indicados (los índices comienzan por el número 1)
3
4 Parámetros:
5     j (int, list, tuple, slice): Índice (o lista de índices) del
6     elementos (o elementos) a seleccionar
7
8 Resultado:
9     ?: Si j es int, devuelve el elemento j-ésimo del Sistema.
10    Sistema: Si j es list, tuple o slice devuelve el Sistema formado por
11    los elementos indicados en la lista, tupla o slice de índices.
12
13 Ejemplos:
14 >>> # Extrae el j-ésimo elemento del Sistema
15 >>> Sistema([Vector([1,0]), Vector([0,2]), Vector([3,0])]) | 2
```

```

16
17 Vector([0, 2])
18
19 >>> # Sistema formado por los elementos indicados en la lista (o tupla)
20 >>> Sistema([Vector([1,0]), Vector([0,2]), Vector([3,0])]) | [2,1]
21 >>> Sistema([Vector([1,0]), Vector([0,2]), Vector([3,0])]) | (2,1)
22
23 [Vector([0, 2]); Vector([1, 0])]
24
25 >>> # Sistema formado por los elementos indicados en el slice
26 >>> Sistema([Vector([1,0]), Vector([0,2]), Vector([3,0])]) | slice(1,3,2)
27
28 [Vector([1, 0]), Vector([3, 0])]
29
30 """

```

Cuando el argumento `j` es un número entero (`int`), se selecciona el `j`-ésimo elemento del sistema (recuerde que en Python los índices de objetos iterables comienzan en cero; consecuentemente, al seleccionar el `j`-ésimo elemento del sistema `A` con el operador selector (`A|j`), lo que realmente estamos ejecutando es la operación `A.lista[j-1]`).

Se emplea el método (`self|indice`) (siendo `indice` un `int`) para definir el operador selector cuando `j` es una lista o tupla de índices y generar así un sistema con las componentes indicadas. El sistema obtenido será del mismo tipo que `self`, es decir, o un `Sistema` genérico, o un `BlockV`, o un `Vector`, o una `BlockM`, o una `Matrix` dependiendo de a qué objeto se aplica el selector.

Cuando el argumento `j` es de tipo `slice(start,stop,step)`, se crea un `Sistema` con la selección de ciertos componentes; comenzando por aquél cuyo índice es `start`, y seleccionando de `step` en `step` componentes hasta llegar al de índice `stop`. Dicho sistema será del mismo tipo que `self`. Si el primer argumento de `slice` es `None` se seleccionan los componentes empezando por el primero. Si el segundo argumento de `slice` es `None` se recorren todos los índices hasta llegar al último componente. Si se omite el tercer argumento de `slice` (o si el tercer argumento es `None`) entonces `step` es igual a uno. Así, `slice(None,None)` selecciona todos los componentes; `slice(2,None,2)` selecciona los componentes pares hasta el final; y `slice(4,11,3)` selecciona un componente de cada tres comenzando por el cuarto y hasta llegar al undécimo (es decir, los índices 4, 7 y 10).

```

1 def __or__(self,j):
2     <<Texto de ayuda para el operador selector por la derecha para la clase Sistema>>
3     if isinstance(j, int):
4         return self[j-1]
5
6     elif isinstance(j, (list,tuple) ):
7         return type(self) ([ self|indice for indice in j ])
8
9     elif isinstance(j, slice):
10        start = None if j.start is None else j.start-1
11        stop  = None if j.stop  is None else (j.stop if j.stop>0 else j.stop-1)
12        step  = j.step  or 1
13        return type(self) (self[slice(start,stop,step)])

```

El operador selector por la derecha funciona de la misma manera tanto para la clase `Sistema` como para cualquiera de sus subclases.

1.2.2. Implementación del operador selector por la izquierda para la clase `Sistema`

En el curso de Álgebra Lineal admitimos la selección de elementos por la izquierda, ${}_i|v = v|_i$.

La implementación de esta operación es inmediata... si el selector por la izquierda hace lo mismo que el selector por la derecha, basta con llamar al selector por la derecha: `self|i`.

```

1 def __ror__(self,i):
2     """Hace exactamente lo mismo que el método __or__ por la derecha."""
3     return self | i

```

(Tenga en cuenta que este método cambia en las subclases *BlockM* y *Matrix*, pues lo usaremos para seleccionar las filas de dichos arreglos rectangulares de objetos.)

1.2.3. Suma y diferencia de Sistemas

Con la definición de la clase **Sistema** y el operador selector `|` por la derecha, ya podemos definir las operaciones de suma de dos sistemas y de producto de un sistema por un escalar. Fíjese que las definiciones de las operaciones en Python (usando el operador `|`) son idénticas a las empleadas en el [curso](#), donde hemos definido la suma de dos vectores de \mathbb{R}^n como el vector tal que

$$\boxed{(a + b)_{|i} = a_{|i} + b_{|i}} \quad \text{para } i = 1 : n$$

y la [suma de matrices](#) como la matriz tal que

$$\boxed{(A + B)_{|j} = A_{|j} + B_{|j}} \quad \text{para } i = 1 : n.$$

Ambas son casos particulares de sumas elemento a elemento entre dos sistemas de n elementos:

$$\boxed{(A + B)_{|i} = A_{|i} + B_{|i}} \quad \text{para } i = 1 : n.$$

Usando el operador selector podemos “literalmente” transcribir esta definición

```

1 Sistema ([ (self|i) + (other|i) for i in range(1,len(self)+1) ])

```

donde `self` es el sistema **A**, `other` es **B**, y `range(1,self.n+1)` es el rango de valores: $1 : n$.

Hay que tener en cuenta que cuando el **Sistema** es un **Vector** el resultado es un **Vector** y cuando el **Sistema** es una **Matrix** el resultado es una **Matrix**. Es decir, el código debe devolver un objeto del mismo tipo que `self`. Esto lo logramos sustituyendo `Sistema` por `type(self)` en el código anterior. Así, la implementación final es:

```

1 type(self) ([ (self|i) + (other|i) for i in range(1,len(self)+1) ])

```

Por último, nótese que para que la implementación funcione es necesario que los elementos $A_{|i}$ y $B_{|i}$ sean sumables, es decir, es necesario que la operación

```

1 (self|i) + (other|i)

```

esté definida para cada i . (De manera análoga definimos diferencia entre **Sistemas**).

Python muestra el texto de ayuda para la suma tecleando `help(Sistema.__add__)`.

```

1  """Devuelve el Sistema resultante de sumar dos Sistemas
2
3  Parámetros:
4      other (Sistema): Otro sistema del mismo tipo y misma longitud
5
6  Ejemplos:
7  >>> Sistema([10, 20, 30]) + Sistema([-1, 1, 1])
8
9  Sistema([9, 21, 31])
10 >>> Vector([10, 20, 30]) + Vector([-1, 1, 1])
11
12 Vector([9, 21, 31])
13 >>> Matrix([[1,5],[5,1]]) + Matrix([[1,0],[0,1]])
14
15 Matrix([Vector([2, 5]); Vector([5, 2])]) """

```

Python muestra el texto de ayuda para la diferencia tecleando `help(Sistema.__sub__)`.

```

1  """Devuelve el Sistema resultante de restar dos Sistemas
2
3  Parámetros:
4      other (Sistema): Otro sistema del mismo tipo y misma longitud
5
6  Ejemplos:
7  >>> Sistema([10, 20, 30]) - Sistema([1, 1, -1])
8
9  Sistema([9, 19, 31])
10 >>> Vector([10, 20, 30]) - Vector([1, 1, -1])
11
12 Vector([9, 19, 31])
13 >>> Matrix([[1,5],[5,1]]) - Matrix([[1,0],[0,1]])
14
15 Matrix([Vector([0, 5]); Vector([5, 0])])
16 """

```

```

1  def __add__(self, other):
2      <<Texto de ayuda para el operador suma en la clase Sistema>>
3      if not type(self)==type(other) or not len(self)==len(other):
4          raise ValueError ('Solo se suman Sistemas del mismo tipo y misma longitud')
5      suma = self.fullcopy()
6      suma.lista = [ (self|i) + (other|i) for i in range(1,len(self)+1) ]
7      suma.corteSistema.update(other.corteSistema)
8      return factor(suma)
9
10 def __sub__(self, other):
11     <<Texto de ayuda para el operador diferencia en la clase Sistema>>
12     if not type(self)==type(other) or not len(self)==len(other):
13         raise ValueError ('Solo se restan Sistemas del mismo tipo y misma longitud')
14     diferencia = self.fullcopy()
15     diferencia.lista = [ (self|i) - (other|i) for i in range(1,len(self)+1) ]
16     diferencia.corteSistema.update(other.corteSistema)
17     return factor(diferencia)

```

1.2.4. Producto de un Sistema por un escalar a su izquierda

El producto de un sistema A por un escalar x a su izquierda es el *sistema*

$$\boxed{(xA)_{|i} = x(A_{|i})} \quad \text{para } i = 1 : n.$$

cuya transcripción literal es

`Sistema ([x*(self|i) for i in range(1,len(self)+1)])`

donde x es un número (int, float o un objeto del módulo [SymPy](#) `sympy.Basic`) y `self` es A .

Casos particulares son el producto de un *vector* a por un escalar x a su izquierda, que es el *vector*:

$$\left(xa \right)_i = x \left(a_i \right) \quad \text{para } i = 1 : n.$$

Y el producto de una *matriz* A por un escalar x a su izquierda, que es la *matriz*:

$$\left(xA \right)_j = x \left(A_j \right) \quad \text{para } i = 1 : n.$$

Como en los casos particulares se obtienen *sistemas* de tipos particulares (*vectores* en el primer caso y *matrices* en el segundo), debemos sustituir `Sistema` por `type(self)` para obtener sistemas del mismo tipo que `self`:

`type(self) ([x*(self|i) for i in range(1,len(self)+1)])`

Texto de ayuda para el operador producto por la izquierda en la clase `Sistema`

```

1  """Multiplica un Sistema por un número a su izquierda
2
3  Parámetros:
4      x (int, float o sympy.Basic): Escalar por el que se multiplica
5  Resultado:
6      Sistema resultante de multiplicar cada componente por x
7  Ejemplo:
8  >>> 3 * Sistema([10, 20, 30])
9
10 Sistema([30, 60, 90])
11 """

```

```

1  def __rmul__(self, x):
2      <<Texto de ayuda para el operador producto por la izquierda de un Sistema>>
3      if es_numero(x):
4          multiplo = self.fullcopy()
5          multiplo.lista = [ x*(self|i) for i in range(1,len(self)+1) ]
6          return factor(multiplo)

```

También nos viene bien manejar el opuesto de un `Sistema`: $-A = -1 \cdot A$.

```

1  def __neg__(self):
2      """Devuelve el opuesto de un Sistema"""
3      return -1*self

```

1.2.5. Producto de un Sistema por escalar, Vector o Matrix a su derecha

En el curso se acepta que el producto de un `Sistema` por un escalar es conmutativo. Por tanto,

$$Ax = xA$$

por tanto también debemos implementar el producto

`self * x`

donde `self` es el `Sistema` y `x` es un número (`int`, `float`, `sympy.Basic`).

El producto de `A`, de n componentes, por un vector \mathbf{x} de \mathbb{R}^n a su derecha se define como

$$\mathbf{Ax} = \left(\mathbf{A}_{|1} \right) x_1 + \cdots + \left(\mathbf{A}_{|n} \right) x_n = \sum_{j=1}^n \left(\mathbf{A}_{|j} \right) x_j \quad \text{para } j = 1 : n.$$

cuya transcripción será

```
sum([ (self|j)*(x|j) for j in range(1,x.n+1) ])
```

donde `self` es un `Sistema` y `x` es un (`Vector`).

Fíjese que el *producto punto* (o producto escalar usual en \mathbb{R}^n) de dos vectores \mathbf{a} y \mathbf{x} en \mathbb{R}^n es un caso particular en el que el sistema `A` es un vector \mathbf{a} .

El producto del sistema `A` de p componentes por una matriz \mathbf{X} de \mathbb{R}^n a su derecha se define como el sistema tal que

$$(\mathbf{AX})_{|j} = \mathbf{A}(\mathbf{X}_{|j}) \quad \text{para } j = 1 : n.$$

cuya transcripción será

```
type(self) ( [ self*(x|j) for j in range(1,x.n+1)] )
```

donde `self` es el `Sistema` y `x` es una `Matrix`.

Fíjese que el *producto de matrices* es un caso particular en el que el sistema `A` es una matriz \mathbf{A} .

Además, sabemos por las notas de la asignatura que en el caso particular de que el sistema `A` sea un vector, el resultado es una combinación lineal de las filas de la matriz \mathbf{X} (es decir, el resultado es un vector). Para recordar que el vector resultante es una combinación lineal de las filas, lo representaremos en forma de fila.

Python muestra el siguiente texto de ayuda al teclear `help(Sistema.__mul__)`.

```
1  """Multiplica un Sistema por un número, Vector o una Matrix a su derecha
2
3  Parámetros:
4      x (int, float o sympy.Basic): Escalar por el que se multiplica
5      (Vector): con tantos componentes como el Sistema
6      (Matrix): con tantas filas como componentes tiene el Sistema
7
8  Resultado:
9      Sistema del mismo tipo: Si x es int, float o sympy.Basic, devuelve
10     el Sistema que resulta de multiplicar cada componente por x
11     Objeto del mismo tipo de los componentes del Sistema: Si x es Vector,
12     devuelve una combinación lineal de los componentes del Sistema,
13     donde los componentes de x son los coeficientes de la combinación.
14     Sistema del mismo tipo: Si x es Matrix, devuelve un Sistema cuyas
15     componentes son combinación lineal de las componentes originales.
16
17  Ejemplos:
18  >>> # Producto por un número
19  >>> Vector([10, 20, 30]) * 3
20
21  Vector([30, 60, 90])
22  >>> Matrix([[1,2],[3,4]]) * 10
23
24  Matrix([[10,20],[30,40]])
25  >>> # Producto por un Vector
26  >>> Vector([10, 20, 30]) * Vector([1, 1, 1])
```

```

27
28 60
29 >>> Matriz([Vector([1, 3]), Vector([2, 4])]) * Vector([1, 1])
30
31 Vector([3, 7])
32 >>> # Producto por una Matriz
33 >>> Vector([1,1,1])*Matriz( ( [1,1,1], [2,4,8], [3,-1,0] ) )
34
35 Vector([6, 4, 9])
36 >>> Matriz([Vector([1, 3]), Vector([2, 4])]) * Matriz([Vector([1,1])])
37
38 Matriz([Vector([3, 7])])
39
40 """

```

Para implementar la operación **Sistema** por número se llama a la operación número por **Sistema**.

Para implementar **Sistema** por **Vector** se usa la función `sum`; que tiene dos argumentos: el primero es la lista de objetos a sumar, y el segundo es un primer objeto al que se suman los de la lista (por defecto es el número “0”). Como la suma de 0 y un elemento del **Sistema** puede no tener sentido, se emplea el siguiente truco: ese primer objeto es el primer elemento de la lista multiplicado por 0.

Para implementar **Sistema** por **Matrix** se usa la operación **Sistema** por **Vector** para generar cada uno de los elementos del sistema resultante. Cuando el **Sistema** es un **Vector**, la operación **Sistema** por **Matrix** calcula el producto de un **Vector** por una **Matrix**. Para recordar que el sistema resultante es una combinación lineal de las filas de la matriz, la representación del resultado sera en forma horizontal (`rpr='h'`) si se emplea la representación `latex`.

```

1 def __mul__(self,x):
2     <<Texto de ayuda para el operador producto por la derecha en la clase Sistema>>
3     if es_numero(x):
4         return x*self
5
6     elif isinstance(x, Vector):
7         if len(self) != x.n:
8             raise ValueError('Sistema y Vector incompatibles')
9         if self.es_arreglo_rectangular():
10             if not all([f.es_de_composicion_y_longitud_uniforme() for f in ~BlockM([BlockV([i]) for i in self])]):
11                 raise ValueError('El sistema de la derecha debe tener elementos de composicion y longitud uniforme')
12             elif not self.es_de_composicion_y_longitud_uniforme():
13                 raise ValueError('El sistema de la derecha debe tener elementos de composicion y longitud uniforme')
14
15             return factor(sum([(self[j]*x[j] for j in range(1,len(self)+1)], 0*self[1]))
16
17     elif isinstance(x, Matrix):
18         if len(self) != x.m:
19             raise ValueError('Sistema y Matrix incompatibles')
20         if isinstance(self, BlockV):
21             return factor(BlockV( [ self*(x[j] for j in range(1,(x.n)+1)] , rpr='h' ))
22         elif isinstance(self, BlockM):
23             return factor(BlockM ( [ self*(x[j] for j in range(1,(x.n)+1)] ))
24         else:
25             return factor(type(self) ( [ self*(x[j] for j in range(1,(x.n)+1)] ))

```

1.3. Transformaciones elementales de un Sistema

En el [libro](#) del curso se definen las transformaciones elementales de **Sistemas** de vectores como una generalización a las transformaciones elementales de las columnas de una **Matrix**. Puesto que cada **Matrix** es un **Sistema** de **Vectores**, implementamos de manera general las transformaciones

elementales sobre **Sistemas** genéricos.

Como el método no verifica si las operaciones son lícitas, podría obtener un error si el sistema contiene objetos incompatibles con dichas operaciones; por ejemplo, si el **Sistema** contiene una cadena de caracteres y un número, al intentar sumar un múltiplo de uno de los elementos al otro obtendremos un error (aunque esto no pasará con los intercambios).

1.3.1. Texto de ayuda transformaciones elementales por la derecha

```
1  """Transforma los elementos de un Sistema
2
3      T(abreviaturas): transformaciones a aplicar sobre un Sistema S
4  Ejemplos:
5  >>> S & T({1,3})           # Intercambia los elementos 1º y 3º
6  >>> S & T((5,1))           # Multiplica por 5 el primer elemento
7  >>> S & T((5,2,1))          # Suma 5 veces el 2º elem al 1º
8  >>> S & T([1,3],(5,1),(5,2,1))# Aplica la secuencia de transformac.
9      # sobre los elementos de S y en el orden de la lista
10 """
```

1.3.2. Implementación de las transformaciones elementales por la derecha

(aunque sea una composición de transformaciones elementales, también se incluye el intercambio.)

```
1  def __and__(self,operaciones):
2      <<Texto de ayuda de las transformaciones elementales de un Sistema>>
3      def transformacionDelSistema(abrv):
4          if isinstance(abrv,set):
5              self.lista = [ (self|max(abrv)) if k==min(abrv) else \
6                             (self|min(abrv)) if k==max(abrv) else \
7                             (self|k)                               for k in range(1,len(self)+1)].copy()
8
9          elif isinstance(abrv,tuple) and (len(abrv) == 2):
10             self.lista = [ (abrv[0])*(self|k) if k==abrv[1] else (self|k) \
11                             for k in range(1,len(self)+1)].copy()
12
13             elif isinstance(abrv,tuple) and (len(abrv) == 3):
14                 colPivote = abrv[1]-1
15                 self.lista = [ (abrv[0])*(self.lista[colPivote]) + (self|k) if k==abrv[2] else (self|k)
16                                 for k in range(1,len(self)+1)].copy()
17
18         for abrv in operaciones.abreviaturas:
19             transformacionDelSistema(abrv)
20
21     return factor(self)
```

Nótese que al actuar sobre `self.lista`, las transformaciones elementales no crean nuevos **Sistemas** sino que modifican el **Sistema** sobre el que actúan.

1.3.3. Implementación de las transformaciones elementales por la izquierda

Hacen lo mismo que por la derecha (como ocurre con el operador selector)

```
1  def __rand__(self, operaciones):
2      """Hace exactamente lo mismo que el método __and__ por la derecha."""
3      return self & operaciones
```


1.4. Eliminación

1.4.1. Reducción por eliminación mediante transformaciones elementales

```
1 def analisis_opcion_elegida(tipo):
2     'Análisis de las opciones de eliminación elegidas'
3     lista = [100,20,10,4,2,1]
4     opcion = set()
5     for t in lista:
6         if (tipo - (tipo % t)) in lista:
7             opcion.add(tipo - (tipo % t))
8             tipo = tipo % t
9     return opcion
```

```
1 def metodos_auxiliares_de_la(variante):
2     """Define los métodos auxiliares y el modo de actuación sobre el sistema
3     en función de la variante de eliminación elegida.
4
5     'variante' es la suma de los siguientes números:
6
7         +1 reducción rápida (solo transformaciones tipo I)
8         +2 doble reducción
9         +4 por filas
10        +10 normalización de los pivotes
11        +20 escalonamiento
12        +100 de atrás hacia delante
13
14    Por defecto arg = 0 (reducción simple hacia delante, por
15    columnas y evitando fracciones)
16
17    """
18    if 100 in analisis_opcion_elegida(variante): # reducción hacia delante
19        componentesAmodificar = lambda sistema: filter(lambda x: x < indiceXP, range(1,len(sistema)+1))
20        recorrido = lambda sistema: reversed(list(enumerate(CreaSistema(sistema),1)))
21        XPivote = lambda componente: elementoAntiPivote(componente)
22        posicionXPivote = lambda componente: ultimo_no_nulo(componente)
23
24    else: # reducción hacia atrás
25        componentesAmodificar = lambda sistema: filter(lambda x: x > indiceXP, range(1,len(sistema)+1))
26        recorrido = lambda sistema: enumerate(CreaSistema(sistema),1)
27        XPivote = lambda componente: elementoPivote(componente)
28        posicionXPivote = lambda componente: primer_no_nulo(componente)
29
30    if 4 in analisis_opcion_elegida(variante): # reducción de los componentes en arreglos rectangulares
31        if (not self.es_arreglo_rectangular()) or (not all([item.es_de_composicion_uniforme() for item in self])):
32            raise ValueError('El sistema debe ser un arreglo rectangular con componentes de composición uniforme')
33        sistema = ~self.fullcopy().subs(sust);
34    else:
35        sistema = self.fullcopy().subs(sust);
36
37    if 2 in analisis_opcion_elegida(variante): # doble reducción (reducción posiciones anteriores y posteriores al pivote)
38        componentesAmodificar = lambda sistema: filter(lambda x: x != indiceXP, range(1,len(sistema)+1))
39
40    return sistema, recorrido, XPivote, posicionXPivote, componentesAmodificar
```

```
41
42
43 def Reduccion(sistema):
44     if 1 in analisis_opcion_elegida(variante): # reducción rápida (solo transformaciones tipo I)
45         operaciones = [ (-fracc(ValorAEliminar(indiceVAE), pivote), indiceXP, indiceVAE) \
46                         for indiceVAE in componentesAmodificar(sistema))
47     else: # reducción lenta (evitando fracciones)
48         operaciones = [[(denom(ValorAEliminar(indiceVAE), pivote), indiceVAE), \
49                         (-numer(ValorAEliminar(indiceVAE), pivote), indiceXP, indiceVAE)] \
50                         for indiceVAE in componentesAmodificar(sistema))]
51     return filtradopasos(T(operaciones))
```

```

52
53 def Normalizacion(sistema):
54     return filtradopasos(T([ (fracc(1, XPivot(sistema|indiceXP)), indiceXP)
55                             for indiceXP, _ in recorrido(sistema) if XPivot(sistema|indiceXP)]))
56
57 def Escalonamiento(sistema):
58     M = sistema.copy()
59     if 100 in analisis_opcion_elegida(variante): # con reducción hacia atrás
60         destino = lambda : (M.n)-r+1
61         resto = lambda r: slice(None, max(M.n-r,1))
62         columnaAMover = lambda i, r: posicionXPivot(i|M|resto(r))[0] if posicionXPivot(i|M|resto(r)) and i==posicionXPivot(
63     else: # con reducción hacia delante
64         destino = lambda : r
65         resto = lambda r: slice(r+1, None)
66         columnaAMover = lambda i, r: posicionXPivot(i|M|resto(r))[0]+r if posicionXPivot(i|M|resto(r)) and i==posicionXPivot(
67
68     r = 0
69     intercambios = []
70     for i, _ in recorrido(M|1):
71         indiceColumnaPivot = columnaAMover(i,r)
72         if indiceColumnaPivot:
73             r += 1
74             intercambio = T( {destino(), indiceColumnaPivot} )
75             M & intercambio
76             intercambios.append(intercambio)
77
78     return filtradopasos(T(intercambios))
79
80
81 def transformacionYPasos(sistema, operacion, pasosPrevios):
82     pasoDado = operacion(sistema)
83     if 4 in analisis_opcion_elegida(variante): # reducción de los componentes en arreglos rectangulares
84         pasosAcumulados = [-pasoDado] + pasosPrevios if pasoDado else pasosPrevios
85     else:
86         pasosAcumulados = pasosPrevios + [pasoDado] if pasoDado else pasosPrevios
87     sistema & T(pasoDado)
88     return factor(sistema.subs(sust)), pasosAcumulados
89
90
91 def sistemaFinalYPasosDchaIzda(sistema, transformaciones):
92     if 4 in analisis_opcion_elegida(variante): # reducción de los componentes en arreglos rectangulares
93         TransformacionesPorLaIzquierda = filtradopasos(transformaciones)
94         TransformacionesPorLaDerecha = []
95         if self.es_arreglo_rectangular():
96             sistema = ~sistema
97     else:
98         TransformacionesPorLaDerecha = filtradopasos(transformaciones)
99         TransformacionesPorLaIzquierda = []
100
101     SistemaFinal = sistema.subs(sust)
102     pasos = [TransformacionesPorLaIzquierda, TransformacionesPorLaDerecha]
103     SistemaFinal.tex, SistemaFinal.pasos = texYpasos(self, pasos, rep, sust, repsust)
104     SistemaFinal.TrF = T(SistemaFinal.pasos[0])
105     SistemaFinal.TrC = T(SistemaFinal.pasos[1])
106     return factor(SistemaFinal)

```

```

1 def elim(self, variante=0, rep=False, sust=[], repsust=False):
2     """Versión pre-escalada de un sistema por eliminacion Derecha-Izquierda"""
3     <<Método que define los atributos .tex y .pasos y representa los pasos si se pide>>
4     <<Variantes de eliminación>>
5     <<Análisis de las opciones de eliminación elegidas>>
6
7     if not self:
8         return sistemaFinalYPasosDchaIzda(Sistema([]), [T([])] )
9
10    if not self.es_de_composicion_y_longitud_uniforme():
11        raise ValueError('Los elementos del sistema deben ser del mismo tipo y longitud')

```

```

12
13 ValorAeliminar = lambda indiceVAE: sistema.extractor([indiceVAE]+posicionXPivote(sistema|indiceXP))
14 sistema, recorrido, XPivote, posicionXPivote, componentesAmodificar = metodos_auxiliares_de_la(variante)
15
16 pasosAcumulados = []
17 for indiceXP, _ in recorrido(sistema):
18     pivote = XPivote(sistema|indiceXP)
19     if pivote:
20         # reducción
21         sistema, pasosAcumulados = transformacionYPasos(sistema, Reduccion, pasosAcumulados)
22
23     if 10 in analisis_opcion_elegida(variante): # normalización de pivotes
24         sistema, pasosAcumulados = transformacionYPasos(sistema, Normalizacion, pasosAcumulados)
25
26     if 20 in analisis_opcion_elegida(variante): # escalonamiento
27         sistema, pasosAcumulados = transformacionYPasos(sistema, Escalonamiento, pasosAcumulados)
28
29 return sistemaFinalYPasosDchaIzda(sistema, pasosAcumulados)

```

```

1 def K(self, rep=0, sust=[], repsust=0):
2     """Una forma pre-escalada por columnas (K) de una Matriz"""
3     return self.elim(0, rep, sust, repsust)
4
5 def L(self, rep=0, sust=[], repsust=0):
6     """Una forma escalonada por columnas (L) de una Matriz"""
7     return self.elim(20, rep, sust, repsust)
8
9 def R(self, rep=0, sust=[], repsust=0):
10    """Forma escalonada reducida por columnas (R) de una Matriz"""
11    return self.elim(32, rep, sust, repsust)
12
13 def U(self, rep=0, sust=[], repsust=0):
14    """Una forma escalonada por filas (U) de una Matriz"""
15    return self.elim(24, rep, sust, repsust)
16
17 def UR(self, rep=0, sust=[], repsust=0):
18    """Una forma escalonada reducida por filas (U) de una Matriz"""
19    return self.elim(36, rep, sust, repsust)

```

1.4.2. Representación de los procesos de eliminación Gaussiana

Cuando hemos encadenado varios procedimientos de eliminación, deberíamos poder ver los pasos desde el principio hasta el final. Para ello comprobamos si `data` fue obtenido mediante un proceso previo de eliminación. El modo de saberlo es comprobar si `data` posee el atributo `pasos`. El atributo `tex` guarda el código L^AT_EX que muestra el proceso completo, y se construye aplicando el método `PasosYEscritura`. El atributo `pasos` guarda las listas de abreviaturas de las transformaciones elementales empleadas. Por comodidad añadimos dos atributos más: `TrF` es la Transformación aplicada a las filas y `TrC` es la Transformación aplicada a las columnas.

```

1 def texYpasos(data, pasos, rep=0, sust=[], repsust=0):
2     pasosPrevios = data.pasos if hasattr(data, 'pasos') and data.pasos else []
3     TexPasosPrev = data.tex if hasattr(data, 'tex') and data.tex else []
4     if repsust:
5         tex = rprElim(data, pasos, TexPasosPrev, sust)
6     else:
7         tex = rprElim(data, pasos, TexPasosPrev)
8     pasos[0] = pasos[0] + pasosPrevios[0]
9     pasos[1] = pasos[1] + pasosPrevios[1]
10
11     if rep:
12         display(Math(tex))
13
14     return tex, pasos

```

Cuando mostramos los pasos, es más legible mostrar únicamente los que modifican la matriz (omitiendo sustituciones de una columna por ella misma, productos de una columna por 1, o sumas de un vector nulo a una columna).

El atributo `tex` guardará el código \LaTeX que muestra el proceso completo. Si ha habido transformaciones previas, la cadena de \LaTeX que permite su representación en el entorno Jupyter estará guardada en la variable (`TexPasosPrev`), y a dicha cadena hay que añadir la correspondiente cadena de \LaTeX que permita representar los nuevos pasos dados como argumento de este método. Si `TexPasosPrev` es vacío, la escritura comienza con la representación de `data`. A la hora de representar los pasos hay que tener en cuenta si se dan sobre las filas (`l==0`) o sobre las columnas (`l==1`).

```

1 def rprElim(data, pasos, TexPasosPrev=[], sust=[], metodo=factor):
2     """Escribe en LaTeX los pasos efectivos y los sucesivos sistemas"""
3     A = data.fullcopy().subs(sust)
4     tex = latex(A) if not TexPasosPrev else TexPasosPrev
5
6     simplifica = lambda metodo,expresion: metodo(expresion)
7
8     # transformaciones por la izquierda
9     for _,pasoDeEliminacion in enumerate(pasos[0][::-1]):
10         if data.es_arreglo_rectangular(): # entonces transforman las filas
11             tex += '\\xrightarrow[' + latex( pasoDeEliminacion.subs(sust) ) + ']{ }'
12             tex += latex( simplifica(metodo, ((pasoDeEliminacion & A).subs(sust)) ) )
13         else: # hacen lo mismo que por la derecha
14             tex += '\\xrightarrow{' + latex( pasoDeEliminacion.subs(sust) ) + '}'
15             tex += latex( simplifica(metodo, ((A & pasoDeEliminacion).subs(sust)) ) )
16
17     # transformaciones por la derecha
18     for _,pasoDeEliminacion in enumerate(pasos[1]):
19         tex += '\\xrightarrow{' + latex( pasoDeEliminacion.subs(sust) ) + '}'
20         tex += latex( simplifica(metodo, ((A & pasoDeEliminacion).subs(sust)) ) )
21
22     return tex

```

```

1 def rprElimCF(data, pasos, TexPasosPrev=[], sust=[], metodo=factor):
2     """Escribe en LaTeX los pasos efectivos y los sucesivos arreglos rectangulares"""
3     if not data.es_arreglo_rectangular():
4         raise ValueError('El sistema tiene que ser un arreglo rectangular')
5     if len(pasos[0])!=len(pasos[1]):
6         raise ValueError('Esta representación requiere el mismo número de pasos por la izquierda y la derecha')
7
8     A = data.fullcopy().subs(sust)
9     tex = latex(data) if not TexPasosPrev else TexPasosPrev
10
11     simplifica = lambda metodo,expresion: metodo(expresion)
12
13     for i,pasoDeEliminacionFilas in enumerate(pasos[0][::-1]):
14         tex += '\\xrightarrow{' + latex( (pasos[1][i]).subs(sust) ) + '}'
15         tex += latex( simplifica(metodo, ((A & pasos[1][i]).subs(sust))) )
16         tex += '\\xrightarrow[' + latex( (pasoDeEliminacionFilas).subs(sust) ) + ']{ }'
17         tex += latex( simplifica(metodo, ((pasoDeEliminacionFilas & A).subs(sust))) )
18
19     return tex

```

```

1 def rprElimFyC(data, pasos, TexPasosPrev=[], sust=[], metodo=factor):
2     """Escribe en LaTeX los pasos efectivos y los sucesivos arreglos rectangulares"""
3     if not data.es_arreglo_rectangular():
4         raise ValueError('El sistema tiene que ser un arreglo rectangular.')
5     if len(pasos[0])!=len(pasos[1]):

```

```

6         raise ValueError('Esta representación requiere el mismo número de pasos por la izquierda y la derecha')
7
8     A = data.fullcopy().subs(sust)
9     tex = latex(data) if not TexPasosPrev else TexPasosPrev
10
11     simplifica = lambda metodo,expresion: metodo(expresion)
12
13     for i,pasoDeEliminacionFilas in enumerate(pasos[0][::-1]):
14         tex += '\\xrightarrow' \
15             + '[' + latex( (filtradopasos(pasoDeEliminacionFilas)).subs(sust) ) + ']' \
16             + '{' + latex( (pasos[1][i]).subs(sust) ) + '}'
17         tex += latex( simplifica(metodo, (( pasoDeEliminacionFilas & A & pasos[1][i] )).subs(sust)) )
18
19     return tex

```

Estos procedimientos son para “mostrar” en los Jupyter notebooks los pasos de eliminación.

```

1 def dispElim(self, pasos, TexPasosPrev=[], sust=[], metodo=factor):
2     display(Math(rprElim(self, pasos, TexPasosPrev, sust, metodo)))
3
4 def dispElimFyC(self, pasos, TexPasosPrev=[], sust=[], metodo=factor):
5     display(Math(rprElimFyC(self, pasos, TexPasosPrev, sust, metodo)))
6
7 def dispElimCF(self, pasos, TexPasosPrev=[], sust=[], metodo=factor):
8     display(Math(rprElimCF(self, pasos, TexPasosPrev, sust, metodo)))

```

1.5. Representación de la clase Sistema

Necesitamos indicar a Python cómo representar los objetos de tipo **Sistema**. Los sistemas, son secuencias finitas de objetos que representaremos con corchetes, separando los elementos por “;”

$$\mathbf{v} = [v_1; \dots; v_n;]$$

Si la lista es vacía, entonces se pintan unos corchetes [] sin “;” (por no haber elementos).

Definimos varios tipos de representación.

- La primera se muestra con la función `print()` o la función `str()` y está formada por caracteres ASCII. Es la que se ve en la línea de comandos. Entre corchetes muestra todos los elementos de `self.lista` separados por “puntos y comas” (;):

Si, por ejemplo, el atributo `.corteSistema` (“*corta Sistema*”) indica que se separen las dos primeras componentes del sistema respecto de la última, esta representación pinta una barra vertical detrás de la segunda componente (véase la Sección 1.5.1).

```

1 def __str__(self):
2     """ Muestra un Sistema en su representación python """
3     pc = ';' if len(self.lista) else ''
4     ln = [len(n) for n in particion(self.corteSistema,self.n)]
5     return '[' + \
6         ';'.join([';' + '.join([str(c) for c in s]) \
7             for s in [ self[i] for i in particion(self.corteSistema, self.n)] ]) + pc + ']'

```

- La segunda forma de representación se muestra con la función `repr()` y también está formada por caracteres ASCII. Se parece a la anterior, pero indica explícitamente que el objeto es un **Sistema** y no muestra ninguna barra vertical que separe el sistema en sublistas.

```

1 def __repr__(self):
2     """ Muestra un Sistema en su representación python """
3     pc = ';' if len(self.lista) else ''
4     return 'Sistema([' + ';' .join( repr (e) for e in self ) + pc + '])'

```

- La representación `latex` (L^AT_EX) es similar a la primera representación (`str`), pues también muestra barras verticales que separan la lista de elementos en sub-listas si el atributo `.corteSistema` así lo indica. La única diferencia es que los elementos aparecen con su representación `latex` (cuando la tienen).

Es la representación que los Notebooks de Jupyter emplean por defecto (y también es usada por Emacs (Scimax) mediante los dos últimos métodos que aparecen más abajo).

Llamamos a la representación `latex` con los métodos `display()` y `pinta()`.

```

1 def latex(self):
2     """ Construye el comando LaTeX para representar un Sistema """
3     if not self:
4         return r'\left[ \right]'
5     else:
6         pc = ';' if len(self) else r'\ '
7         ln = [len(i) for i in particion(self.corteSistema, len(self))]
8         return \
9             r'\left[ \begin{array}{c} ' + '|' .join([n*'c' for n in ln]) + '}' + \
10             r';& ' .join([latex(e) for e in self]) + pc + \
11             r'\end{array} \right]'

```

- Jupyter llama al método `__repr_html__` (que a su vez llama al método general `html` (véase 14.4) para mostrar la representación `latex` de los objetos en el navegador.

```

1 def _repr_html_(self):
2     """ Construye la representación para el entorno jupyter notebook """
3     return html(self.latex())

```

- Es posible trabajar con los Jupyter Notebooks dentro de Emacs con la configuración Scimax. Para poder visualizar la representación L^AT_EX dentro del editor, es necesario generar las imágenes en ficheros auxiliares `png`. Para ello, definimos un par de representaciones adicionales usadas en los Notebooks con Emacs.

```

1 def _repr_latex_(self):
2     """ Representación para el entorno jupyter en Emacs """
3     return '$'+self.latex()+'$'
4
5 def _repr_png_(self):
6     """ Representación png para el entorno jupyter en Emacs """
7     try:
8         expr = '$'+self.latex()+'$'
9         workdir = tempfile.mkdtemp()
10        with open(join(workdir, 'borrame.png'), 'wb') as outputfile:
11            sympy.preview(expr, viewer='BytesIO', outputbuffer=outputfile)
12            return open(join(workdir, 'borrame.png'), 'rb').read()
13    except:
14        return '$'+self.latex()+'$'

```

Método para establecer los índices donde poner marcas de corte de un Sistema

Para separar visualmente distintas partes de un sistema es necesario indicar los índices de los componentes tras lo que se mostrará una barra vertical. Para especificar dichos índices se llama al método `csis()` (que usaremos para visualmente *cortar un sistema*, por ejemplo para separar visualmente las columnas de una matriz).

```
1 def csis(self, conjuntoIndices={}):  
2     """Modifica el atributo corteSistema para insertar líneas entre  
3     determinados elementos del sistema  
4  
5     """  
6     self.corteSistema = set(conjuntoIndices) if conjuntoIndices else {}  
7     return self
```

1.5.1. Ejemplo de representación de un Sistema

Veamos la representación `str` de un sistema `A` con tres elementos:

```
1 A = Sistema([ 2, fracc(a,b), sympy.sqrt(5), ])  
2 print( A )
```

`[2; a/b; sqrt(5);]`

Si incluimos una separación visual detrás de la segunda componente de `A` su representación `str` es:

```
1 A.csis({2})  
2 print( A )
```

`[2; a/b; |sqrt(5);]`

Sin embargo, la representación `repr` no muestra la barra vertical de separación:

```
1 repr( A )
```

`Sistema([2; a/b; sqrt(5);])`

La barra vertical de separación visual sí se muestra en la representación `latex` (es la representación empleada por defecto en los Notebooks de Jupyter y en el material del curso de Álgebra Lineal):

```
1 pinta(A)
```

$\left[2; \frac{a}{b}; \mid \sqrt{5}; \right]$

1.5.2. Ejemplo de representación con un Sistema más complejo

Únicamente cuando un `Sistema` tiene una estructura muy sencilla las tres formas de representación de `Sistemas` son prácticas. Por ejemplo, la representación `str` se ve mal cuando el sistema contiene objetos que son complicados de representar (por ejemplo matrices dentro de otros sistemas). Por otra parte, aunque la representación `repr` indica claramente cuál es el tipo de cada objeto, es difícil ver qué contiene cada uno de los objetos. La representación `latex` es, con diferencia, la más fácil de interpretar de un simple vistazo.

En el siguiente ejemplo, con `.csis({1})` indicamos que el primer elemento del sistema debe estar visualmente separado del resto.

```

1 a,b,c = sympy.symbols('a b c')
2 vv = Vector([1,2,3])
3 Z = Sistema( [ Vector([6,8,10],rpr='h').csis({2}), vv , 1492] )
4 ZZ = Sistema([ Z, 'Hola', Matrix([Vector([0,sympy.pi,fracc(a,2)]),Vector([0,0,0]]) )]).csis({1})
5 print(ZZ)
6 repr(ZZ)
7 ZZ

```

```
[[ (6, 8, 10,); (1, 2, 3,); 1492;]; Hola; | 0 0|\n| pi 0|\n| a/2 0;]
```

```
Sistema([Sistema([Vector([6, 8, 10]); Vector([1, 2, 3]); 1492;]); 'Hola'; Matrix([Vector([0,
pi, a/2]), Vector([0, 0, 0])]);])
```

$$\left[\left[\left(\begin{array}{c} 6 \\ 8 \\ 10 \end{array} \right); \left(\begin{array}{c} 1 \\ 2 \\ 3 \end{array} \right); 1492; \right]; \text{Hola}; \left[\begin{array}{cc} 0 & 0 \\ \pi & 0 \\ \frac{a}{2} & 0 \end{array} \right]; \right]$$

1.6. La clase Sistema completa

```
1 class Sistema:
2     <<Texto de ayuda de la clase Sistema>>
3     <<Inicialización de la clase Sistema>>
4     <<Métodos de la clase Sistema para que actúe como si fuera una list de Python>>
5     <<Método de la clase Sistema para concatenar dos sistemas>>
6     <<Método que junta una lista de Sistemas en un único Sistema>>
7     <<Método que amplía la lista de un Sistema con nuevos elementos>>
8     <<Método que vectoriza un Sistema>>
9     <<Sustitución de variables simbólicas>>
10    <<Simplificación de expresiones simbólicas en la lista de un Sistema>>
11    <<Sustitución de un símbolo por otro símbolo o valor en un Sistema>>
12    <<Otros métodos de la clase Sistema>>
13    <<Métodos que devuelven SubEspacios>>
14    <<Método de resolución de sistema de Ecuaciones lineales>>
15    <<Operador selector por la derecha para la clase Sistema>>
16    <<Operador selector por la izquierda para la clase Sistema>>
17    <<Suma y diferencia de Sistemas>>
18    <<Producto de un Sistema por un escalar a su izquierda>>
19    <<Opuesto de un Sistema>>
20    <<Producto de un Sistema por un escalar un Vector o una Matrix a su derecha>>
21    <<Transformaciones elementales de los elementos de un Sistema>>
22    <<Transformaciones elementales por la izquierda de un Sistema>>
23    <<Reducción por eliminación>>
24    <<Eliminación>>
25    <<formas escalonadas>>
26    <<Métodos de representación de la clase Sistema>>
```

Capítulo 2

La subclase BlockV

En el curso de Álgebra Lineal empleamos arreglos rectangulares de objetos (principalmente las matrices). En NAcAL, la clase de los arreglos rectangulares de objetos son los **BlockM** (“Block Matrix”). Son **Sistemas** formados por una lista de **Sistemas** de la misma longitud y que representamos verticalmente para formar las columnas del arreglo rectangular.

En consecuencia, los elementos de un **BlockM** son *sistemas con una representación vertical*. Así pues, en este capítulo se define una primera subclase de la clase **Sistema** cuya representación difiere de la de los **Sistemas** genéricos. A estos subsistemas los denominamos **BlockV**.

Por defecto, los **BlockV** tienen representación **latex** vertical (opcionalmente podremos representarlos horizontalmente). Para distinguirlos de los **Sistemas** genéricos, su lista de componentes está encerrada entre paréntesis (en lugar de corchetes); y si se representan horizontalmente, tras de cada elemento aparece una *coma* (,) en lugar de un *punto y coma* (;). Así que para instanciar un **BlockV**, además del argumento con la lista de elementos del sistema, disponemos de un segundo argumento opcional (**rpr**) que indica si queremos una representación vertical (por defecto es la que se usará si no se indica nada) u horizontal. En todo lo demás, un **BlockV** es como un **Sistema** genérico.

2.1. Implementación

2.1.1. Texto de ayuda

```
1  """BlockV es un Sistema que se puede representar verticalmente.
2
3  Se puede instanciar con una lista, tupla o otro Sistema. Si al
4  instanciar un BlockV la lista, tupla o sistema solo contiene números
5  el objeto obtenido es un Vector (subclase de BlockV).
6
7  El atributo 'rpr' indica si la representación latex debe mostrar el
8  sistema en disposición vertical (por defecto) u horizontal.
9
10 Parámetros:
11     sis    (list, tuple, Sistema): Lista, tupla o Sistema de objetos.
12     rpr    (str): Para su representación latex (en vertical por defecto).
13             Si rpr='h' se representa en forma horizontal.
14
15 Atributos de la subclase:
16     rpr    (str): modo de representación en Jupyter.
17
18 Atributos heredados de la clase Sistema:
```

```

19 lista          (list): list con los elementos.
20 n              (int) : número de elementos de la lista.
21 corteSistema (set) : Conjunto de índices donde pintar
22                     separaciones visuales
23
24 Ejemplos:
25 >>> # Instanciación a partir de una lista, tupla o Sistema de números
26 >>> BlockV( [1,'abc',(2,)] )          # con una lista
27 >>> BlockV( (1,'abc',(2,)) )          # con una tupla
28 >>> BlockV( Sistema( [1,'abc',(2,)] ) ) # con un Sistema
29 >>> BlockV( BlockV ( [1,'abc',(2,)] ) ) # a partir de otro BlockV
30
31 BlockV( [1,'abc',(2,)] )
32
33 >>> BlockV( [1,2,3] )                  # con una lista de números
34
35 Vector( [1,2,3] )
36 """

```

2.1.2. Método de inicialización:

BlockV es una subclase Sistema. Se inicia con el método: `def __init__(self, arg, rpr='columna')`.

- La clase BlockV se instancia con dos argumentos.
 1. `arg` es obligatorio y debe ser una lista, tupla o Sistema.
 2. `rpr` es opcional e indica si queremos que la representación `latex` sea en forma horizontal o en vertical. Por defecto la representación es vertical. Para una disposición horizontal `rpr` de ser la cadena de caracteres `h`, es decir, `rpr='h'`.
- Con `super().__init__(arg)` la subclase BlockV hereda los métodos y atributos de la clase Sistema. En consecuencia BlockV tendrá los atributos `lista`, `n` y `corteSistema` así como todos los métodos definidos para la clase Sistema.
- El atributo `rpr` tomará el valor indicado al instanciar la clase (`'columna'` por defecto). Y el atributo `n` será igual al número de elementos del sistema (su longitud).
- Por último, un BlockV cuya lista tan solo contiene números es un vector de \mathbb{R}^n .

Consecuentemente, cuando todos los elementos de `arg` son [números](#) (Véase la Sección [14.1](#)) el objeto que se crea es un **Vector** (una subclase de BlockV que solo contiene números).

```

1 def __init__(self, arg, rpr='columna'):
2     """Inicializa un BlockV con una lista, tupla o Sistema"""
3     super().__init__(arg)
4     self.rpr = rpr
5     self.n = len(self)
6
7     if all([es_numero(e) for e in arg]):
8         self.__class__ = Vector
9     #if all([isinstance(e, Vector) for e in arg]) and self.es_arreglo_rectangular():
10    #    self.__class__ = Matriz
11    #    try:
12    #        self.m = (self/1).n
13    #    except:
14    #        self.m = 0
15    #    self.corteElementos = set()

```

2.2. Representación de la clase BlockV

Un BlockV es una secuencia finita de objetos; es decir, un Sistema. La única diferencia respecto de un Sistema genérico es su representación. Por tanto solo necesitamos redefinir las representaciones `str`, `repr` y `latex` de esta subclase particular de Sistema.

```
1 def __repr__(self):
2     """ Muestra el BlockV en su representación Python """
3     return 'BlockV(' + repr(self.lista) + ')'
4
5 def __str__(self):
6     """ Muestra el BlockV en su representación Python """
7     pc = ',' if len(self.lista) else ''
8     ln = [len(n) for n in particion(self.corteSistema, self.n)]
9     return '(' + \
10         ',|'.join(['', '.join([str(c) for c in s]) \
11                     for s in [ self|i for i in particion(self.corteSistema, self.n)]]]) + \
12         pc + ')'
13
14 def latex(self):
15     """ Construye el comando LaTeX para representar un BlockV """
16     if bool(self.corteSistema):
17         pc = ',' if len(self) else r'\ '
18         ln = [len(n) for n in particion(self.corteSistema, self.n)]
19         if self.rpr == 'h' or self.n==1:
20             return \
21                 r'\left( \begin{array}{'+ '|'.join([n*'c' for n in ln]) + '}' + \
22                 r',& '.join([latex(e) for e in self]) + pc + \
23                 r'\\ \end{array} \right)'
24         else:
25             return \
26                 r'\left( \begin{array}{c}' + \
27                 r'\\ \hline '.join([r'\\'.join([latex(c) for c in e]) \
28                                     for e in [ self|i for i in particion(self.corteSistema, self.n)]]]) + \
29                 r'\\ \end{array} \right)'
30     else:
31         if not self:
32             return r'\left( \right)'
33
34         if self.rpr == 'h' or self.n==1:
35             return r'\begin{pmatrix}' + \
36                 ',& '.join([latex(e) for e in self]) + \
37                 r',\end{pmatrix}'
38         else:
39             return r'\begin{pmatrix}' + \
40                 r'\\ '.join([latex(e) for e in self]) + \
41                 r'\end{pmatrix}'
```

2.2.1. Ejemplo de representación de un BlockV

Veamos la representación de un BlockM cuya lista contiene una matriz dos por tres y tres números.

```
1 BV = BlockV([Matrix([[1,2,3],[4,5,6]]), 1,0,0])
```

La representación `str` es no es práctica en este caso, pues su elemento `Matrix` necesita de un salto de línea, por lo que la visualización algo deficiente: `(|1 2 3|\n|4 5 6|, 1, 0, 0,)`

La representación `repr` es mejor, pero resulta difícil leer qué objetos son elementos de otros: `BlockV([Matrix([Vector([1, 4]), Vector([2, 5]), Vector([3, 6])]), 1, 0, 0])`

La representación `latex` es la mejor: $\left(\begin{array}{c} \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{bmatrix} \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{array} \right)$

y también la podemos usar en horizontal: $\left(\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{bmatrix}, 1, 0, 0, \right)$

2.3. La clase `BlockV` completa

```
1 class BlockV(Sistema):
2     <<Texto de ayuda de la subclase BlockV>>
3     <<Inicialización de la subclase BlockV>>
4     <<Métodos de representación de la subclase BlockV>>
```

Capítulo 3

La subclase Vector

El [curso](#) de Álgebra Lineal define un vector de \mathbb{R}^n del siguiente modo

Un *vector* de \mathbb{R}^n es un *sistema* de n números reales;

y se indica que los vectores se representan entre paréntesis tanto horizontal como verticalmente. Por tanto hay que redefinir la representación de la clase **Vector** para que los **Vectores** no sean representados como **Sistemas** genéricos, sino a la manera de los vectores.

Pero esto ya se hace en el capítulo anterior con los **BlockV**. Como un **Vector** es un **BlockV** que solo contiene números, lo más sencillo es definir la clase **Vector** como una subclase **BlockV** que solo contiene números. Así solo necesitamos redefinir la representación **repr** para que indique específicamente que se trata de un **Vector**, ya que la subclase **Vector** hereda el resto de métodos y atributos de la clase **Sistema** y la subclase **BlockV**.

3.1. Implementación de los vectores de \mathbb{R}^n en la subclase Vector

3.1.1. Texto de ayuda

```
1  """Clase para los Sistemas de números.
2
3  Sólo se puede instanciar con una lista, tupla o Sistema de objetos
4  int, float o sympy.Basic. Si se instancia con un Vector se crea una
5  copia del mismo.
6
7  El atributo 'rpr' indica si, en la representación latex, el vector
8  debe ser escrito en vertical (por defecto) o en horizontal.
9
10 Parámetros:
11     sis (list, tuple, Sistema): Lista, tupla o Sistema de objetos
12     de tipo int, float o sympy.Basic.
13     rpr (str): Para su representación latex (en vertical por defecto).
14     Si rpr='h' el vector se representa en horizontal.
15
16 Atributos heredados de la subclase BlockV::
17     rpr (str) : modo de representación en Jupyter.
18
19 Atributos heredados de la clase Sistema:
20     lista (list): list con los elementos.
21     n (int) : número de elementos de la lista.
22     corteSistema (set) : Conjunto de índices donde pintar
23     separaciones visuales
```

```

24
25 Ejemplos:
26 >>> # Instanciación a partir de una lista, tupla o Sistema de números
27 >>> Vector( [1,2,3] )           # con lista
28 >>> Vector( (1,2,3) )           # con tupla
29 >>> Vector( Sistema( [1,2,3] ) )# con Sistema
30 >>> Vector( Vector ( [1,2,3] ) )# a partir de otro Vector
31
32 Vector([1,2,3])
33 """

```

3.1.2. Método de inicialización:

La clase se inicia con el método: `def __init__(self, arg, rpr='columna')`.

- La clase `Vector` emplea dos argumentos. El primero (`arg`) es una lista, tupla o `Sistema` de objetos tipo `int`, `float` o `sympy.Basic`. Cuando `arg` es un `Vector` se obtiene una copia. El segundo argumento (`rpr`) es opcional e indica si queremos que la representación `latex` sea en forma horizontal o en vertical (Véase la subclase `BlockV`).
- Python mostrará el texto de ayuda sobre el método `__init__` con: `help Vector.__init__`
- Se verifica que `arg` es una secuencia de números (Sección 14.3). Si no lo es obtenemos un error.
- Con `super().__init__(arg)` la subclase `Vector` hereda los métodos y atributos de la clase `BlockV` (por tanto, `Vector` tendrá un atributo `lista`, así como el resto de atributos y todos los métodos definidos para la clase `Sistema` y la subclase `BlockV`).

```

1 def __init__(self, arg, rpr='columna'):
2     """Inicializa Vector con una lista, tupla o Sistema de números"""
3     if not es_lista_de_numeros(arg):
4         raise ValueError('no todos los elementos son números o parámetros!')
5
6     super().__init__(arg, rpr)

```

3.2. Métodos específicos de la subclase Vector

Aquí se definen algunos métodos específicos de la subclase `Vector`. El primero calcula la norma euclídea de un `Vector` de \mathbb{R}^n , es decir, la raíz cuadrada del producto punto del vector por si mismo.

El segundo usa dicha norma para devolver un múltiplo con norma uno de cualquier un vector no nulo.

```

1 def norma(self):
2     """Devuelve la norma de un vector"""
3     return sympy.sqrt(self*self)
4
5 def normalizado(self):
6     """Devuelve un múltiplo de norma uno si el vector no es nulo"""
7     if self.es_nulo(): raise ValueError('Un vector nulo no se puede normalizar')
8     return self * fracc(1,self.norma())

```

El tercer método devuelve una `Matrix` diagonal cuya diagonal principal es igual a `Vector`.

```

1 def diag(self):
2     """Crea una Matrix diagonal cuya diagonal es self"""

```

```
3     return Matrix([a*(I(self.n)|j) for j,a in enumerate(self, 1)])
```

3.3. Representación de la clase **Vector**

Necesitamos indicar a Python cómo representar los objetos de tipo **Vector**.

Los vectores, son secuencias finitas de números que escribimos entre paréntesis en horizontal

$$\mathbf{v} = (v_1, \dots, v_n)$$

o en vertical

$$\mathbf{v} = \begin{pmatrix} v_1 \\ \vdots \\ v_n \end{pmatrix}.$$

Esta forma de representación ya se ha establecido para la subclase **BlockV**, por lo que no es necesario volver a programarla. Tan solo re-especificamos la representación de tipo **repr** para que explícitamente indique que el objeto es un **Vector**.

```
1 def __repr__(self):
2     """ Muestra el vector en su representación Python repr """
3     return 'Vector(' + repr(self.lista) + ')'
```

3.4. La clase **Vector** completa

```
1 class Vector(BlockV):
2     <<Texto de ayuda de la subclase Vector>>
3     <<Inicialización de la subclase Vector>>
4     <<Normalización de un Vector>>
5     <<Creación de una Matrix diagonal a partir de un Vector>>
6     <<Métodos de representación de la subclase Vector>>
```

Capítulo 4

Las subclases V0 y V1

La clase V0 corresponde a vectores nulos. La clase V1 corresponde a vectores constantes cuyas componentes son todas iguales a 1. En ambos casos se instancian con un parámetro que indica el número de componentes y, opcionalmente, el parámetro `rpr` para indicar si la representación `latex` es en forma horizontal (`'h'`) o vertical.

```
1 class V0(Vector):
2     """Clase para los Vectores nulos"""
3     def __init__(self, n, rpr = 'columna'):
4         """Inicializa un vector nulo de n componentes
5
6         V0 se inicializa con
7
8         1) un entero que indica el número de componentes nulas
9
10        2) la cadena de texto rpr. Si rpr = 'h' la representación
11        es horizontal (en otro caso es vertical)
12
13        """
14        super().__init__([0]*n, rpr)
15        self.__class__ = Vector
16
17 class V1(Vector):
18     """Clase para los Vectores constantes 1"""
19     def __init__(self, n, rpr = 'columna'):
20         """Inicializa un vector uno de n componentes
21
22        V1 se inicializa con
23
24        1) un entero que indica el número de componentes nulas
25
26        2) la cadena de texto rpr. Si rpr = 'h' la representación
27        es horizontal (en otro caso es vertical)
28
29        """
30        super().__init__([1]*n, rpr)
31        self.__class__ = Vector
```

Capítulo 5

La subclase BlockM

Un BlockM es un sistema de BlockVs de la misma longitud, es decir, es un arreglo rectangular de objetos. A sus elementos los llamaremos *columnas* del BlockM.

5.1. Implementación

5.1.1. Texto de ayuda

```
1  """Clase para arreglos rectangulares de objetos.
2
3  Sistema formado por BlockVs con el mismo número de componentes. Se
4  instancia con: 1) una lista, tupla o Sistema de BlockVs (serán sus
5  columnas); 2) una lista, tupla o Sistema de listas, tuplas o Sistemas
6  con la misma longitud (serán sus filas); 3) otro BlockM (se obtendrá
7  una copia).
8
9  Parámetros:
10     arg (list, tuple, Sistema): Lista, tupla o Sistema de BlockVs
11     (con identica longitud); o de listas, tuplas o Sistemas (con
12     identica longitud).
13
14  Atributos:
15     m (int) : número de filas
16     corteElementos (set) : Conjunto de índices donde pintar
17     separaciones visuales entre filas
18
19  Atributos heredados de la clase Sistema:
20     lista (list): list con los elementos.
21     n (int) : número de elementos de la lista.
22     corteSistema (set) : Conjunto de índices donde pintar
23     separaciones visuales
24
25  Ejemplos:
26  >>> # Crear un BlockM a partir de una lista de Vectores o BlockVs:
27  >>> a = BlockV( ['Hola',2,3] ); b = Vector( [1,2,5] ); c = Vector( [1,2,7] )
28  >>> BlockM( [a,b,c] )
29
30  BlockM([BlockV(['Hola', 2, 3]), Vector([1, 2, 5]), Vector([1, 2, 7])])
31  >>> # Crear una BlockM a partir de una lista de listas, tuplas o Sistemas
32  >>> A = BlockM([('Hola',1,1),[2,2,2],Vector([3,5,7])])
33
34  BlockM([BlockV(['Hola', 2, 3]), Vector([1, 2, 5]), Vector([1, 2, 7])])
35
36  """
```

5.1.2. Método de inicialización:

```
1 def __init__(self, arg):
2     """Inicializa un BlockM con una
3
4     1) lista, tupla o Sistema de BlockVs con el mismo número de
5     elementos,
6
7     2) tupla, lista o Sistema de tuplas, listas o Sistemas con el
8     mismo número de elementos,
9
10    3) con otra BlockM.
11
12    """
13    listaInicial = Sistema(arg).lista.copy()
14
15    if isinstance(arg, BlockM):
16        lista = arg.copy().lista
17
18    elif all([(isinstance(elemento, BlockV) and len(elemento)==len(listaInicial[0])) for elemento in listaInicial]):
19        lista = listaInicial.copy()
20
21    elif listaInicial and not listaInicial[0]:
22        lista = [BlockV([])]
23
24    elif all([(es_ristra(elemento) and len(elemento)==len(listaInicial[0])) for elemento in listaInicial]):
25        lista = (~BlockM([BlockV(i) for i in arg])).lista
26
27    else:
28        raise ValueError("""El argumento debe ser una lista de
29        BlockVs o una lista, tupla o Sistema de listas, tuplas o
30        sistemas con el mismo número de elementos!""")
31
32    listaFinal = [BlockV( elemento, rpr = 'columna' ) for elemento in lista]
33
34    super().__init__(listaFinal)
35
36    try:
37        self.m = (self|1).n
38    except:
39        self.m = 0
40
41    self.corteElementos = set()
42
43    if all( [isinstance(e, Vector) for e in self] ): self.__class__ = Matrix
```

5.2. Métodos de la clase BlockM

5.2.1. Transposición de un BlockM

```
1 def __invert__(self):
2     """
3     Devuelve la traspuesta de un BlockM.
4
5     Ejemplo:
6     >>> ~BlockM([ [1,2,3], [2,4,6] ])
7
8     Matrix([ Vector([1, 2, 3]), Vector([2, 4, 6]) ])
9     """
10    M = BlockM([ BlockV([v|f for v in self]) for f in range(1,self.m+1)])
11    M.corteElementos, M.corteSistema = self.corteSistema, self.corteElementos
12    return M
```

5.2.2. Comprobación de que las filas o columnas son de composición homogénea

Si queremos aplicar transformaciones elementales a las columnas o a las filas de un BlockM es necesario que las operaciones entre componentes tengan sentido. Los siguientes dos métodos nos indican si es posible realizar dichas operaciones por columnas (si éstas son homogéneas) o por filas.

```
1 def columnas_homogeneas(self):
2     """Indica si las columnas contienen objetos del mismo tipo y longitud"""
3     return self.es_de_composicion_y_longitud_uniforme()
4
5 def filas_homogeneas(self):
6     """Indica si las filas contienen objetos del mismo tipo y longitud"""
7     return (~self).es_de_composicion_y_longitud_uniforme()
```

5.2.3. Apilado de BlockMs

Creamos un BlockM apilando BlockMs uno encima de otro si tienen el mismo número de elementos.

```
1 def apila(self, lista, marcasVisuales = False):
2     """Apila una lista o tupla de BlockMs con el mismo número de elementos
3     (columnas) en un BlockM concatenando los respectivos elementos
4
5     """
6     apila_dos = lambda x, other, marcasVisuales=False: ~((~x).concatena(~other, marcasVisuales))
7     apila = lambda x: x[0] if len(x)==1 else apila_dos( apila(x[0:-1]), x[-1], marcasVisuales)
8     BlockM_apilado = apila([self] + [s for s in CreaLista(lista)])
9     return BlockM_apilado.cele(BlockM_apilado.corteElementos)
```

5.2.4. Operador selector por la izquierda

```
1 """Extrae la j-ésima fila de un BlockM en forma de BlockV; o crea un
2 BlockM cuyas filas corresponden a las filas indicadas en una tupla o
3 lista de índices (los índices comienzan por el número 1)
4
5 Parámetros:
6     j (int, list, tuple, slice): Índice (o lista de índices) del
7     elementos (o elementos) a seleccionar
8
9 Resultado:
10     ?: Si j es int, devuelve la j-ésima fila del BlockM.
11     Sistema: Si j es list, tuple o slice devuelve el BlockM cuyas
12     filas son las filas indicadas en la lista, tupla o slice de
13     índices.
14
15 Ejemplos:
16 >>> # Extrae la j-ésima fila del BlockM
17 >>> 1 | BlockM(['Hola', 2, 3], [1, 2, 5], [1, 2, 7])
18
19 BlockV(['Hola', 2, 3])
20 >>> # Sistema formado por los elementos indicados en la lista (o tupla)
21 >>> [2,1] | BlockM(['Hola', 2, 3], [1, 2, 5], [1, 2, 7])
22 >>> (2,1) | BlockM(['Hola', 2, 3], [1, 2, 5], [1, 2, 7])
23
24 BlockM([BlockV([1, 'Hola']), Vector([2, 2]), Vector([5, 3])])
25
26 >>> # Sistema formado por los elementos indicados en el slice
27 >>> slice(1,3,2) | BlockM(['Hola', 2, 3], [1, 2, 5], [1, 2, 7])
28
29 BlockM([BlockV(['Hola', 1]), Vector([2, 2]), Vector([3, 7])])
30
31 """
```

```

1 def __ror__(self,i):
2     <<Texto de ayuda para el operador selector por la izquierda para la clase BlockM>>
3     if isinstance(i,int):
4         return BlockV( (~self)|i , rpr='h' )
5
6     elif isinstance(i, (list,tuple,slice)):
7         return ~BlockM( (~self)|i )

```

5.3. Otros métodos de la clase BlockM

5.3.1. Extiende una BlockM a lo largo de la diagonal con una lista de BlockMs

```

1 def extDiag(self, lista, c=False):
2     "Extiende una BlockM a lo largo de la diagonal con una lista de BlockMs"
3     lista = CreaLista(lista)
4     if not all(isinstance(elemento, BlockM) for elemento in lista):
5         return ValueError('No es una lista de BlockMs')
6     Ext_dos = lambda x, y: x.apila(M0(y.m,x.n),c).concatena(M0(x.m,y.n).apila(y,c),c)
7     ExtDiag = lambda x: x[0] if len(x)==1 else Ext_dos( ExtDiag(x[0:-1]), x[-1] )
8     return ExtDiag([self]+lista)

```

5.4. Transformaciones elementales de las filas de un BlockM

5.4.1. Texto de ayuda

```

1 """Transforma las filas de un BlockM
2
3 Atributos:
4 operaciones (T): transformaciones a aplicar sobre las filas
5 de un BlockM A
6
7 Ejemplos:
8 >>> T({1,3}) & A # Intercambia las filas 1 y 3
9 >>> T((5,1)) & A # Multiplica por 5 la fila 1
10 >>> T((5,2,1)) & A # Suma 5 veces la fila 2 a la fila 1
11 >>> T([(5,2,1),(5,1),{1,3}]) & A # Aplica la secuencia de transformac.
12 # sobre las filas de A y en el orden inverso al de la lista
13 """

```

5.4.2. Implementación de las transformaciones elementales de las filas

Para implementar las transformaciones elementales de las filas usamos el truco de aplicar las operaciones sobre las columnas de la transpuesta y de nuevo transponer el resultado: $\sim(\sim\text{self} \ \& \ \text{t})$. Pero hay que recordar que las transformaciones más próximas a la matriz se ejecutan antes y que

$$\tau_1 \cdots \tau_k \mathbf{A} = \left((\tau_1 \cdots \tau_k \mathbf{A})^\top \right)^\top = \left((\mathbf{A}^\top)_{(\tau_1 \cdots \tau_k)^\top} \right)^\top = \left((\mathbf{A}^\top)_{\tau_k \cdots \tau_1} \right)^\top.$$

```

1 def __rand__(self, operaciones):
2     <<Texto de ayuda de las transformaciones elementales de un BlockM>>
3     for item in reversed(operaciones.abreviaturas):
4         if isinstance(item, (set, tuple) ):
5             self.lista = (~self & T(item)).lista.copy()
6
7         elif isinstance(item, list):
8             for k in item:
9                 ~T(k) & self
10
11     return self

```

5.5. Representación de la clase BlockM

```
1 def __repr__(self):
2     """ Muestra un BlockM en su representación Python repr """
3     return 'BlockM(' + repr(self.lista) + ')'

1 def __str__(self):
2     """ Muestra un BlockM en su representación Python str """
3     ln = [len(n) for n in particion(self.corteSistema, self.n)]
4     car = max([len(str(e)) for c in self for e in c])
5
6     def escribeFila(f,d=0):
7         parte = lambda f,d: str(' '.join([str(e).rjust(d) for e in f]))
8         s = '|'+ '|'.join([parte([e for e in c],d) for c in [p|f for p in particion(self.corteSistema, self.n) ]])+ '|'
9         return s
10
11     num_guiones = len(escribeFila(1|self, car))
12     s = ('\n'+ '-'*(num_guiones) + '\n').join(['\n'.join([escribeFila(f,car) for f in ~s]) \
13         for s in [i|self for i in particion(self.corteElementos, self.m)]]))
14     return s
15
16 def latex(self):
17     """ Construye el comando LaTeX para representar una BlockM """
18     if not self.m:
19         return self.sis().latex()
20
21     ln = [len(n) for n in particion(self.corteSistema, self.n)]
22     return \
23         '\\left[ \\begin{array}{'+ '|'.join([n*'c' for n in ln]) + '}' + \
24         '\\\\ \\hline '.join(['\\\\'.join(['&'.join([latex(e) for e in f.lista]) \
25             for f in (~M).lista]) \
26             for M in [ i|self for i in particion(self.corteElementos, self.m)]])) + \
27         '\\\\ \\end{array} \\right]'
```

Método para definir por puntos de corte en los elementos un BlockM (sus “filas”)

Para separar visualmente los elementos de los componentes (de los BlockV o columnas) de un BlockM es necesario indicar los índices de los puntos de corte de sus elementos (tras los que se mostrará una línea horizontal). Para especificar dichos índices se llama al método `cele()` (pues lo usaremos para visualmente separar algunos elementos en todos los componentes (es decir, en todos los BlockV o columnas) del BlockM (por ejemplo para *cortar por filas* una matriz).

```
1 def cele(self, conjuntoIndices={}):
2     """Modifica el atributo .corteElementos para insertar lineas
3     horizontales entre las filas del BlockM
4
5     """
6     self.corteElementos = set(conjuntoIndices) if conjuntoIndices else {}
7     self.lista = [v.csis(self.corteElementos) for v in self.lista]
8     return self
```

5.6. La clase BlockM completa

```
1 class BlockM(Sistema):
2     <<Texto de ayuda de la clase BlockM>>
3     <<Inicialización de la subclase BlockM>>
4     <<Operador transposición>>
5     <<Comprobación de que las filas o columnas son de composición homogénea>>
6     <<Apila una lista de Sistemas con el mismo número de elementos un BlockM>>
7     <<Operador selector por la izquierda para la clase BlockM>>
8     <<Transformaciones elementales de las filas de un BlockM>>
9     <<Método para definir por puntos de corte en los elementos un BlockM>>
10    <<Extiende una BlockM a lo largo de la diagonal con una lista de BlockMs>>
11    <<Método de representación repr de la subclase BlockM>>
12    <<Métodos de representación str y LaTeX de las subclases Matrix y BlockM>>
```

Capítulo 6

La subclase Matrix

6.1. Implementación de las matrices en la subclase Matrix

6.1.1. Texto de ayuda

```
1  """Matrix un Sistema de Vectores con el mismo número de componentes.
2
3  Una Matrix se puede instanciar con:
4
5  1. una lista, tupla o Sistema de Vectores con el mismo número de
6  componentes o longitud (serán las columnas).
7  2. una lista, tupla o Sistema de listas, tuplas o Sistemas de núemros
8  con la misma longitud (serán las filas de la matriz).
9
10 Parámetros:
11     arg (list, tuple, Sistema): Lista, tupla o Sistema de Vectores con
12     mismo núm. de componentes (sus columnas); o de listas, tuplas
13     o Sistemas de números de misma longitud (sus filas).
14
15 Atributos heredados de la clase Sistema:
16     lista (list): list con los elementos.
17     n (int) : número de elementos de la lista.
18     corteSistema (set) : Conjunto de índices donde pintar
19     separaciones visuales
20
21 Atributos heredados de la subclase BlockM:
22     m (int) : número de filas
23     corteElementos (set) : Conjunto de índices donde pintar
24     separaciones visuales entre filas
25
26 Ejemplos:
27 >>> # Crear una Matrix a partir de una lista de Vectores:
28 >>> a = Vector( [1,2] ); b = Vector( [1,0] ); c = Vector( [9,2] )
29 >>> Matrix( [a,b,c] )
30
31 Matrix([ Vector([1, 2]); Vector([1, 0]); Vector([9, 2]) ])
32 >>> # Crear una Matrix a partir de una lista de listas de números
33 >>> A = Matrix( [ [1,1,9], [2,0,2] ] )
34
35 Matrix([ Vector([1, 2]); Vector([1, 0]); Vector([9, 2]) ])
36 >>> # Crea una Matrix a partir de otra Matrix
37 >>> Matrix( A )
38
39 Matrix([ Vector([1, 2]); Vector([1, 0]); Vector([9, 2]) ])
40
41 """
```

6.1.2. Método de inicialización:

```
1 def __init__(self, data):
2     """Inicializa una Matrix con una
3
4     1) lista, tupla o Sistema de Vectores con el mismo número de
5     elementos,
6
7     2) tupla, lista o Sistema de tuplas, listas o Sistemas de números
8     con el mismo número de elementos,
9
10    3) con otra Matrix.
11
12    """
13
14    super().__init__(data)
15
16    lista = Sistema(data).lista
17
18    if all([(isinstance(elemento, Vector) and len(elemento)==len(lista[0])) for elemento in lista]):
19        self.lista = lista.copy()
20
21    elif lista and not lista[0]:
22        lista = [Vector([])]
23
24    elif Sistema(lista).es_de_composicion_y_longitud_uniforme() and es_ristra(lista[0]) and es_numero(lista[0][0]):
25        self.lista = Matrix([ Vector([elemento[i] for elemento in lista]) for i in range(len(lista[0])) ]).lista
26
27    elif isinstance(data, Matrix):
28        self.lista = data.lista.copy()
29
30    else:
31        raise ValueError("""El argumento debe ser una lista de Vectores o una lista de listas o
32        tuplas con el mismo número de elementos!""")
33
34    super().__init__(data)
35
36    for v in self.lista:
37        v.rpr='columna'
```

6.2. Métodos específicos de la subclase Matrix

6.2.1. Disposición de los elementos de una Matrix

```
1 def es_cuadrada(self):
2     """Indica si es cierto que la Matrix es cuadrada"""
3     return self.m==self.n
4
5 def es_simetrica(self):
6     """Indica si es cierto que la Matrix es simétrica"""
7     return self == ~self
8
9 def es_triangularSup(self):
10    """Indica si es cierto que la Matrix es triangular superior"""
11    return not any(sum([i|self[j] for i in range(j+1,self.m+1)] \
12                      for j in range(1 ,self.n+1)], []))
13
14 def es_triangularInf(self):
15    """Indica si es cierto que la Matrix es triangular inferior"""
16    return (~self).es_triangularSup()
17
18 def es_triangular(self):
19    """Indica si es cierto que la Matrix es triangular inferior"""
20    return self.es_triangularSup() | self.es_triangularInf()
```

```

21
22 def es_diagonal(self):
23     """Indica si es cierto que la Matrix es diagonal"""
24     return self.es_triangularSup() & self.es_triangularInf()

```

6.2.2. Creación de un Vector a partir de la diagonal de una Matrix

```

1 def diag(self):
2     """Crea un Vector a partir de la diagonal de la Matrix"""
3     return Vector([(j|self|j) for j in range(1,min(self.m,self.n)+1)])

```

6.2.3. Normalizado de las columnas (o filas) de una matriz

```

1 def normalizada(self, opcion='Columnas'):
2     if opcion == 'Columnas':
3         if any( vector.es_nulo() for vector in self):
4             raise ValueError('algún vector es nulo')
5         return Matrix([ vector.normalizado() for vector in self])
6     else:
7         return ~(~self.normalizada())

```

6.2.4. Potencias de una Matrix cuadrada

Ahora podemos calcular la n -ésima potencia de una Matrix. Cuando n es un entero positivo; basta multiplicar la Matrix por si misma n veces.

Si n es un entero negativo, entonces necesitamos calcular la inversa de la n -ésima potencia; para ello usará el método de eliminación Gaussiano que se describirá en el Capítulo~??.

```

1 def __pow__(self,n):
2     """Calcula la n-ésima potencia de una Matrix"""
3     if not isinstance(n,int): raise ValueError('La potencia no es un entero')
4     if not self.es_cuadrada: raise ValueError('Matrix no es cuadrada')
5
6     M = self if n >= 0 else I(self.n)
7     for i in range(1,abs(n)):
8         M = M * self
9
10    return M.inversa() if n < 0 else M

```

6.2.5. Determinante mediante la expansión de Laplace

```

1 def det(self, sust=[]):
2     """Calculo del determinate mediante la expansión de Laplace"""
3     if not self.es_cuadrada(): raise ValueError('Matrix no cuadrada')
4
5     def cof(self,f,c):
6         """Cofactor de la fila f y columna c"""
7         excl = lambda k: tuple(i for i in range(1,self.m+1) if i!=k)
8         return (-1)**(f+c)*(excl(f)|self|excl(c)).det()
9
10    if self.m == 1:
11        return 1|self|1
12
13    A = Matrix(self.subs(sust))
14    # expansión por la 1ª columna
15    return sympy.simplify(sum([(f|A|1)*cof(A,f,1)].subs(sust) for f in range(1,A.m+1)))

```

6.2.6. Método de Gram-Schmidt

```
1 def GS(self):
2     """Devuelve una Matrix equivalente cuyas columnas son ortogonales
3
4     Emplea el método de Gram-Schmidt"""
5     A = Matrix(self)
6     for n in range(2,A.n+1):
7         A & T([ (-frac((A|n)*(A|j),(A|j)*(A|j)), j, n) \
8                 for j in range(1,n) if (A|j).no_es_nulo() ])
9     return A
```

6.2.7. Otros métodos específicos de las matrices cuadradas que usan eliminación

Rango de una Matrix

```
1 def rango(self):
2     """Rango de una Matrix"""
3     return [v.no_es_nulo() for v in self.K()].count(True)
```

Comprobación de que una Matrix es singular o de que es invertible

```
1 def es_singular(self):
2     if not self.es_cuadrada():
3         raise ValueError('La matriz no es cuadrada')
4     return self.rango()<self.n
5
6 def es_invertible(self):
7     if not self.es_cuadrada():
8         raise ValueError('La matriz no es cuadrada')
9     return self.rango()==self.n
```

Cálculo de la matriz inversa

En la representación se muestra primero la reducción adelante y atrás, luego se escalona y finalmente se normaliza.

```
1 def inversa(self, rep=0):
2     """Inversa de Matrix"""
3     if not self.es_cuadrada():
4         raise ValueError('Matrix no cuadrada')
5
6     pasos = self.elim(2).elim(20).elim(10).pasos
7     TrF = pasos[0]
8     TrC = pasos[1]
9     tex = rprElim(self.apila(I(self.n),1),pasos)
10
11     if rep:
12         display(Math(tex))
13
14     if self.es_singular():
15         raise ValueError('Matrix es singular')
16
17     InvMat = I(self.n) & T(TrC)
18     InvMat.pasos = pasos
19     InvMat.TrF = TrF
20     InvMat.TrC = TrC
21     InvMat.tex = tex
22     return InvMat
```

Cálculo del determinante

```
1 def determinante(self, rep = False, sust = []):
2     """Calculo del determinate mediante eliminación"""
3     if not self.es_cuadrada(): raise ValueError('Matrix no cuadrada')
4
5     return Determinante(self.subs(sust),rep).valor
```

Diagonalización por Semejanza

```
1 def diagonalizaS(self, espectro, rep=False, sust=[]):
2     <<Texto de ayuda para la clase DiagonalizaS>>
3     D = Matrix(self).copy().subs(sust)
4     <<Comprobaciones previas a la diagonalización>>
5     espectro = [sympy.S(1).subs(sust) for l in espectro]
6     S = I(D.n)
7     Tex = latex( D.apila(S,1) )
8     pasosPrevios = [[],[]]
9     selecc = list(range(1, D.n+1))
10
11     for landa in espectro:
12         m = selecc.pop()
13         <<Restamos lambda*I>>
14         # eliminamos elementos superiores de la columna con elim de izda a dcha
15         TrCol = filtradopasos([ T[(-fracc(i|D|m, i|D|i), i, m)] ] if i|D|i else [T([])]
16         <<Aplicación de las transformaciones y sus inversas espejo>>
17
18         if m < D.n: # eliminamos elementos inferiores de la columna con los pivotes de la diagonal
19             for i,_ in enumerate(slice(m+1,None)|D|m, m+1):
20                 TrCol = filtradopasos([ T[(-fracc(i|D|m, i|D|i), i, m)] ] if i|D|i else [T([])]
21                 <<Aplicación de las transformaciones y sus inversas espejo>>
22             <<Sumamos lambda*I>>
23
24         if rep: display(Math(Tex))
25         D.espectro = espectro[:-1]
26         D.tex = Tex
27         D.S = S
28         D.TrC = pasosPrevios[1]
29         D.TrF = [op.Tinversa().espejo() for op in D.TrC[:-1]]
30         D.pasos = [D.TrF, D.TrC]
31     return D
```

```
1 """Diagonaliza por bloques triangulares una Matrix cuadrada
2
3 Encuentra una matriz diagonal semejante mediante trasformaciones de
4 sus columnas y las correspondientes transformaciones inversas espejo
5 de las filas. Requiere una lista de autovalores (espectro), que deben
6 aparecer en dicha lista tantas veces como sus respectivas
7 multiplicidades algebraicas. Los autovalores aparecen en la diagonal
8 principal de la matriz diagonal. El atributo S de dicha matriz
9 diagonal es una matriz cuyas columnas son autovectores de los
10 correspondientes autovalores. """
```

```
1 def no_son_autovalores(A, L):
2     no_son=[l for i,l in enumerate(L) if (D-l*I(D.n)).es_invertible()]
3     if no_son:
4         print('los valores de la siguiente lista no son autovalores de la matriz:', no_son)
5         return True
6     else:
7         False
8
9 def espectro_correcto(A, L):
10     x = sympy.symbols('x')
```

```

11     monomio = lambda l,x: 1-x
12     p = (A-x*I(A.n)).det()
13     for l in L:
14         p, r = sympy.div(p, monomio(l,x), domain='QQ')
15         return False if p!=1 or r!=0 else True
16
17 if not D.es_cuadrada:
18     raise ValueError('Matrix no es cuadrada')
19
20 if not isinstance(espectro, list):
21     raise ValueError('espectro no es una lista')
22
23 if no_son_autovalores(D, espectro):
24     raise ValueError('quite de la lista los valores que no son autovalores')
25
26 if not len(espectro)==D.n:
27     raise ValueError('el espectro proporcionado tiene un número inadecuado de autovalores')
28
29 if not espectro_correcto(D, espectro):
30     raise ValueError('introduzca una lista correcta de autovalores')

```

```

1 D = (D-(landa*I(D.n))).subs(sust)
2 Tex += r'\xrightarrow{\boxed{' + latex(landa) + r'\mathbf{I}}}{(-)}' + latex((D.apila(S,1)).subs(sust))

```

```

1 D = (D+(landa*I(D.n))).subs(sust)
2 Tex += r'\xrightarrow{\boxed{' + latex(landa) + r'\mathbf{I}}}{(+)}' + latex((D.apila(S,1)).subs(sust))

```

```

1 if T(TrCol):
2     Tex          = rprElim( D.apila(S,1), [[], TrCol], Tex, sust) if TrCol else Tex
3     D            = (D & T(TrCol)).subs(sust)
4     S            = (S & T(TrCol)).subs(sust)
5     pasosPrevios[1] = pasosPrevios[1] + TrCol
6
7     TrFilas      = [ T( [op.Tinversa().espejo() for op in TrCol[:-1]] ) ]
8
9     Tex          = rprElim( D.apila(S,1), [TrFilas, []], Tex, sust) if TrCol else Tex
10    D             = (T(TrFilas) & D).subs(sust)
11    pasosPrevios[0] = TrFilas + pasosPrevios[0]

```

Diagonalización por Congruencia

```

1 """Diagonaliza por congruencia una Matrix simétrica (evitando dividir)
2
3 Encuentra una matriz diagonal por congruencia empleando una matriz B
4 invertible (evitando fracciones por defecto, si variante=1 entonces no
5 evita las fracciones) por la derecha y su transpuesta por la
6 izquierda. No emplea los autovalores. En general los elementos en la
7 diagonal principal no son autovalores, pero hay tantos elementos
8 positivos en la diagonal como autovalores positivos, tantos negativos
9 como autovalores negativos, y tantos ceros como autovalores nulos.
10
11 """

```

```

1 def diagonalizaC(self, rep=False, sust=[], variante=0):
2     <<Texto de ayuda para la clase DiagonalizaC>>
3     <<Definición del método auxiliar BuscaPrimerNoNuloEnLaDiagonal>>
4     if not variante in {0,1}:
5         raise ValueError('La variante debe ser 0 ó 1')
6
7     D          = Matrix(self).copy().subs(sust)
8

```

```

9     if not D.es_simetrica():
10         raise ValueError('La matriz no es simétrica')
11
12     pasosPrevios = [ [], [] ]
13
14     for i in range(1, D.n):
15         p = BuscaPrimerNoNuloEnLaDiagonal(D, i)
16         j = [k for k,col in enumerate(D[slice(i,None),i]) if (i|col and not k|col)]
17
18         if not (i|D|i):
19             if p:
20                 Tr = T( {i, p} )
21                 p = i
22                 <<Aplicación de las transformaciones a las columnas y a las filas>>
23             elif j:
24                 Tr = T( (1, j[0], i) )
25                 p = i
26                 <<Aplicación de las transformaciones a las columnas y a las filas>>
27             if p:
28                 Tr = T(((i,) | D).elim(variante).pasos[1])
29                 <<Aplicación de las transformaciones a las columnas y a las filas>>
30
31     D.pasos      = pasosPrevios
32     D.tex        = rprElimCF(Matrix(self).subs(sust), D.pasos, [], sust)
33     D.TrF        = filtradopasos(T(D.pasos[0]))
34     D.TrC        = filtradopasos(T(D.pasos[1]))
35     D.B          = I(self.n) & D.TrC
36
37     if rep:
38         display(Math(D.tex))
39
40     return D

```

```

1 def BuscaPrimerNoNuloEnLaDiagonal(self, i=1):
2     """Indica el índice de la primera componente no nula de a diagonal
3     desde de la posición i en adelante. Si son todas nulas devuelve 0
4
5     """
6
7     d = (slice(i,None)|self|slice(i,None)).diag().sis()
8     return next((pos for pos, x in enumerate(d) if x), -i) + i

```

```

1 pasos = [ filtradopasos([-Tr]), filtradopasos([Tr]) ]
2 pasosPrevios[0] = pasos[0] + pasosPrevios[0]
3 pasosPrevios[1] = pasosPrevios[1] + pasos[1]
4 D = (T(pasos[0]) & D & T(pasos[1])).subs(sust)

```

6.2.8. Diagonalización ortogonal de una matriz simétrica

```

1 def diagonaliza0(self, espectro, sust=[]):
2     <<Texto de ayuda para la clase Diagonaliza0>>
3     D          = Matrix(self).copy().subs(sust)
4
5     if not D.es_simetrica():
6         raise ValueError('La matriz no es simétrica')
7
8     <<Comprobaciones previas a la diagonalización>>
9     <<Método auxiliar para creación de una base ortonormal donde \Vect{q} es el último vector>>
10
11     espectro    = [sympy.S(1).subs(sust) for l in espectro]
12     S           = I(D.n)
13     Tex         = latex( D.apila(S,1) )
14     pasosPrevios = [[],[]]

```

```

15     selecc      = list(range(1,D.n+1))
16
17     for l in espectro:
18         D      = (D - l*I(D.n)).subs(sust)
19         k      = len(selecc)
20         nmenosk = (D.n)-k
21         m      = selecc.pop()
22         TrCol  = filtradopasos((slice(None,m)|D|slice(None,m)).elim(20, False, sust).pasos[1])
23         D      = (D + l*I(D.n)).subs(sust)
24
25
26         q = ( (I(k) & T(TrCol)).subs(sust) )|0
27         q = (sympy.sqrt(q*q)) * q
28
29         Q = BaseOrtNor(q).concatena(MO(k,nmenosk)).apila( \
30             MO(nmenosk,k).concatena(I(nmenosk))) if nmenosk else BaseOrtNor(q)
31
32         S = (S*Q).subs(sust)
33         D = (~Q*D*Q).subs(sust)
34
35     D.Q = S
36     D.espectro = espectro[:-1]
37     return D

```

```

1  """Diagonaliza ortogonalmente una Matrix simétrica
2
3  Encuentra una matriz diagonal por semejanza empleando una matriz
4  ortogonal Q a la derecha y su inversa (transpuesta) por la izquierda.
5  Requiere una lista de autovalores (espectro), que deben aparecer
6  tantas veces como sus respectivas multiplicidades algebraicas. Los
7  autovalores aparecen en la diagonal principal de la matriz
8  diagonal. El atributo Q de la matriz diagonal es la matriz ortogonal
9  cuyas columnas son autovectores de los correspondientes autovalores.
10
11  """

```

```

1  def BaseOrtNor(q):
2      "Crea una base ortonormal cuyo último vector es 'q'"
3      if not isinstance(q,Vector): raise ValueError('El argumento debe ser un Vector')
4      M = Matrix([q]).concatena(I(q.n)).GS()
5      l = [ j for j, v in enumerate(M, 1) if v.no_es_nulo() ]
6      l = l[1:len(l)]+[1[0]]
7      return (M[l]).normalizada()

```

6.3. Representación de la clase Matrix

```

1  def __repr__(self):
2      """ Muestra una Matrix en su representación Python repr """
3      return 'Matrix(' + repr(self.lista) + ')'

```

6.4. La clase Matrix completa

```

1  class Matrix(BlockM):
2      <<Texto de ayuda de la clase Matrix>>
3      <<Inicialización de la subclase Matrix>>
4      <<Información sobre la disposición de los elementos de una Matrix>>
5      <<Creación de un Vector a partir de la diagonal de una Matrix>>
6      <<Normalizado de las columnas o filas de una matriz>>
7      <<Potencia de una Matrix>>
8      <<Determinante mediante la expansión de Laplace>>

```

```
9      <<Método Gram-Schmidt para ortogonalizar un sistema de Vectores de  $R_n$ >>
10     <<Rango de una Matrix>>
11     <<Comprobación de que una Matrix es singular o de que es invertible>>
12     <<Cálculo de la matriz inversa>>
13     <<Cálculo del determinante por eliminación>>
14     <<Diagonalizando por Semejanza en una matriz por bloques triangulares>>
15     <<Diagonalizando por Congruencia una matriz simétrica>>
16     <<Diagonalizando Ortogonalmente una matriz simétrica>>
17     <<Método de representación repr de la subclase Matrix>>
```

Capítulo 7

Las subclases M0, M1 e I

```
1 class M0(Matrix):
2     def __init__(self, m, n=None):
3         """ Inicializa una matriz nula de orden m por n """
4         n = m if n is None else n
5
6         super().__init__( [V0(m)]*n )
7         self.__class__ = Matrix
8
9 class M1(Matrix):
10     def __init__(self, m, n=None):
11         """ Inicializa una matriz nula de orden m por n """
12         n = m if n is None else n
13
14         super().__init__( [V1(m)]*n )
15         self.__class__ = Matrix
16
17 class I(Matrix):
18     def __init__(self, n):
19         """ Inicializa la matriz identidad de tamaño n """
20         super().__init__( [[(i==j)*1 for i in range(n)] for j in range(n)] )
21         self.__class__ = Matrix
```

Capítulo 8

Sistemas obtenidos tras algunos procedimientos específicos de eliminación

Por comodidad y compatibilidad con la versión anterior de NAcAL creamos las siguientes subclases de Sistema que resultan tras aplicar ciertos pasos de eliminación.

8.1. Subclases de Sistema: Elim, ElimG, ElimGJ, ElimGF y ElimGJF

Son una forma alternativa de llamar a los métodos `.K()`, `.L()`, `.R()`, `.U()` y `.UR()`. Los dos últimos, `.U()` y `.UR()` (es decir, `ElimGF` y `ElimGJF`) solo tienen sentido si el Sistema es un arreglo rectangular y cada uno de sus componentes es de composición uniforme, es decir, es necesario que las operaciones de eliminación estén definidas entre los elementos de cada componente del sistema. Es el método correspondiente a la eliminación por filas en matrices.

```
1 class Elim(Sistema):
2     def __init__(self, sistema, rep=0, sust=[], repsust=0):
3         """Devuelve una forma pre-escalada de un sistema
4
5         operando con sus elementos (y evitando operar con
6         fracciones). Si rep es no nulo, se muestran en Jupyter los
7         pasos dados
8
9         """
10        self.__dict__.update(sistema.K(rep, sust, repsust).__dict__)
11        self.__class__ = type(sistema)
```

```
1 class ElimG(Sistema):
2     def __init__(self, sistema, rep=0, sust=[], repsust=0):
3         """Devuelve una forma escalada de un sistema
4
5         operando con sus elementos (y evitando operar con
6         fracciones). Si rep es no nulo, se muestran en Jupyter los
7         pasos dados
8
9         """
10        self.__dict__.update(sistema.L(rep, sust, repsust).__dict__)
11        self.__class__ = type(sistema)
```

```

1 class ElimGJ(Sistema):
2     def __init__(self, sistema, rep=0, sust=[], repsust=0):
3         """Devuelve la forma escalonada reducida de un sistema
4
5         operando con sus elementos (y evitando operar con
6         fracciones). Si rep es no nulo, se muestran en Jupyter los
7         pasos dados
8
9         """
10        self.__dict__.update(sistema.R(rep, sust, repsust).__dict__)
11        self.__class__ = type(sistema)

```

```

1 class ElimF(Sistema):
2     def __init__(self, sistema, rep=0, sust=[], repsust=0):
3         """Devuelve la forma escalonada por filas (si es posible)
4
5         y evitando operar con fracciones. Si rep es no nulo, se
6         muestran en Jupyter los pasos dados
7
8         """
9        self.__dict__.update(sistema.elim(4, rep, sust, repsust).__dict__)
10        self.__class__ = type(sistema)

```

```

1 class ElimGF(Sistema):
2     def __init__(self, sistema, rep=0, sust=[], repsust=0):
3         """Devuelve la forma escalonada por filas (si es posible)
4
5         y evitando operar con fracciones. Si rep es no nulo, se
6         muestran en Jupyter los pasos dados
7
8         """
9        self.__dict__.update(sistema.U(rep, sust, repsust).__dict__)
10        self.__class__ = type(sistema)

```

```

1 class ElimGJF(Sistema):
2     def __init__(self, sistema, rep=0, sust=[], repsust=0):
3         """Devuelve la forma escalonada reducida por filas (si es posible)
4
5         y evitando operar con fracciones. Si rep es no nulo, se
6         muestran en Jupyter los pasos dados
7
8         """
9        self.__dict__.update(sistema.UR(rep, sust, repsust).__dict__)
10        self.__class__ = type(sistema)

```

8.2. Subclases de Matrix: InvMat, InvMatF e InvMatFC

Son una forma alternativa de llamar al método `.inversa()`,

```

1 class InvMat(Sistema):
2     def __init__(self, sistema, rep=0, sust=[], repsust=0):
3         """Devuelve la matriz inversa y los pasos dados sobre las columnas
4
5         y evitando operar con fracciones. Si rep es no nulo, se
6         muestran en Jupyter los pasos dados
7
8         """
9        <<Método que define los atributos .tex y .pasos y representa los pasos si se pide>>
10        A = sistema.subs(sust).inversa()
11        A.tex, A.pasos = texYpasos(sistema.apila(I(sistema.n),1), A.pasos, rep, sust, repsust)

```

```

12     A.TrF = A.pasos[0]
13     A.TrC = A.pasos[1]
14     self.__dict__.update(A.__dict__)
15     self.__class__ = type(sistema)

```

```

1 class InvMatF(Sistema):
2     def __init__(self, sistema, rep=0, sust=[], repsust=0):
3         """Devuelve la matriz inversa y los pasos dados sobre las filas
4
5             y evitando operar con fracciones. Si rep es no nulo, se
6             muestran en Jupyter los pasos dados
7
8             """
9         <<Método que define los atributos .tex y .pasos y representa los pasos si se pide>>
10
11         if not sistema.es_cuadrada():
12             raise ValueError('Matrix no cuadrada')
13
14         pasos = sistema.elim(26).elim(26).elim(14).pasos
15         A = T(pasos[0]) & I(sistema.n)
16         A.tex, A.pasos = texYpasos(sistema.concatena(I(sistema.n),1), pasos, rep, sust, repsust)
17         A.TrF = A.pasos[0]
18         A.TrC = A.pasos[1]
19         self.__dict__.update(A.__dict__)
20         self.__class__ = type(sistema)

```

```

1 class InvMatFC(Sistema):
2     def __init__(self, sistema, rep=0, sust=[], repsust=0):
3         """Devuelve la matriz inversa y los pasos dados sobre las filas y columnas
4
5             y evitando operar con fracciones. Si rep es no nulo, se
6             muestran en Jupyter los pasos dados
7
8             """
9         <<Método que define los atributos .tex y .pasos y representa los pasos si se pide>>
10
11         if not sistema.es_cuadrada():
12             raise ValueError('Matrix no cuadrada')
13
14         pasos = sistema.elim(24).elim(10).pasos
15         A = sistema.copy()
16         nan = sympy.symbols('\ ' )
17         dummyMatrix = M1(A.n)*nan
18         A.tex, A.pasos = texYpasos(A.concatena(I(A.n),1).apila(I(A.n).concatena(dummyMatrix,1),1), pasos, rep, sust, repsust)
19         A.TrF = A.pasos[0]
20         A.TrC = A.pasos[1]
21         A.F = T(A.TrF) & I(A.n)
22         A.C = I(A.n) & T(A.TrC)
23         A.lista = (A.C*A.F).lista
24         self.__dict__.update(A.__dict__)
25         self.__class__ = type(sistema)

```

8.3. Subclases de Matrix: DiagonalizaS, Diagonaliza0 y DiagonalizaC

Es una forma alternativa de llamar al método .diagonalizaS(),

```

1 class DiagonalizaS(Matrix):
2     def __init__(self, sistema, espectro, rep=0, repType=0):
3         <<Texto de ayuda para la clase DiagonalizaS>>
4         <<Método que define los atributos .tex y .pasos y representa los pasos si se pide>>
5         A = Matrix(sistema)
6         D = A.diagonalizaS(espectro)

```

```

7
8     if rep:
9         nan = sympy.symbols('\ ' )
10        dummyMatrix = M1(A.n)*nan
11        if repType==1:
12            nan = sympy.symbols('\ ' )
13            D.tex = rprElimCF(A.apila(I(A.n),1), D.pasos)
14        elif repType==2:
15            nan = sympy.symbols('\ ' )
16            D.tex = rprElimCF(A.apila(I(A.n),1).concatena(I(A.m).apila(dummyMatrix,1),1), D.pasos)
17        elif repType==3:
18            nan = sympy.symbols('\ ' )
19            D.tex = rprElimFyC(A.apila(I(A.n),1), D.pasos)
20        elif repType==4:
21            nan = sympy.symbols('\ ' )
22            D.tex = rprElimFyC(A.apila(I(A.n),1).concatena(I(A.m).apila(dummyMatrix,1),1), D.pasos)
23
24        display(Math(D.tex))
25
26    self.__dict__.update(D.__dict__)
27    self.__class__ = type(sistema)

```

Es una forma alternativa de llamar al método `.diagonaliza0()`,

```

1 class Diagonaliza0(Matrix):
2     def __init__(self, sistema, espectro):
3         <<Texto de ayuda para la clase Diagonaliza0>>
4         A = Matrix(sistema)
5         D = A.diagonaliza0(espectro)
6
7         self.__dict__.update(D.__dict__)
8         self.__class__ = type(sistema)

```

Es una forma alternativa de llamar al método `.diagonalizaC()`,

```

1 class DiagonalizaC(Matrix):
2     def __init__(self, sistema, rep=False, sust=[], variante=0):
3         <<Texto de ayuda para la clase DiagonalizaC>>
4         A = Matrix(sistema)
5         D = A.diagonalizaC(rep, sust, variante)
6
7         self.__dict__.update(D.__dict__)
8         self.__class__ = type(sistema)

```

Parte II

La clase T (transformación elemental)

Capítulo 9

La clase T

9.1. Introducción

Vamos a implementar las transformaciones de un sistema \mathbf{A} mediante secuencias de *transformaciones elementales de Tipo I y II e intercambios*. Para que funcionen las *transformaciones elementales* debe estar definida tanto la suma de los elementos del sistema como el producto de los elementos por un escalar:

Tipo I: $\mathbf{A}_{\tau_{[(\lambda)i+j]}}$ suma λ veces el elemento i al elemento j ($i \neq j$);

Tipo II: $\mathbf{A}_{\tau_{[(\lambda)i]}}$ multiplica el elemento i por $\lambda \neq 0$.

Intercambio: $\mathbf{A}_{\tau_{[i \rightleftharpoons j]}}$ intercambia los elementos i y j .

Comentario sobre la notación.

Cualquier transformación elemental de un sistema se puede lograr con el producto del sistema por una matriz elemental, y la notación empleada busca parecerse a la notación del producto matricial (por ello, para ilustrar lo que sigue usaremos como ejemplo de sistema una matriz \mathbf{A}):

Al poner la *abreviatura* “ τ ” de la transformación elemental a derecha es como si multiplicáramos la matriz $\mathbf{A}_{m \times n}$ por la derecha por la correspondiente matriz elemental

$$\mathbf{A}_{\tau} = \mathbf{A}(\mathbf{I}_{\tau}) \quad \text{donde la matriz } \mathbf{I} \text{ es de orden } n.$$

De manera similar, al poner la *abreviatura* “ τ ” de la transformación elemental a izquierda, es como si multiplicáramos la matriz $\mathbf{A}_{m \times n}$ por la izquierda por la correspondiente matriz elemental

$${}_{\tau}\mathbf{A} = ({}_{\tau}\mathbf{I})\mathbf{A} \quad \text{donde la matriz } \mathbf{I} \text{ es de orden } m.$$

Con ello se gana, entre otras cosas, que la notación sea asociativa. Pero si se puede hacer con matrices elementales. . . ¿qué ventaja tiene introducir en el discurso las transformaciones elementales en lugar de utilizar simplemente matrices elementales?

Fíjese que una matriz cuadrada es un objeto muy “pesado”... una matriz de orden n posee n^2 coeficientes. Afortunadamente una matriz elemental es casi una matriz identidad salvo por el cambio de uno de sus elementos. Por tanto, para describir completamente una matriz elemental es necesario indicar su orden n y qué componente ha cambiado.¹ Por este motivo...

La ventaja de las transformaciones elementales es que omiten el orden n .

pues solo necesitan indicar el índice de los elementos que intervienen en la transformación.

Traducción de las transformaciones elementales a Python

Vamos a definir la siguiente traducción de esta notación a Python:

Curso	Python	Curso	Python
$\tau_{[i \Leftarrow j]} \mathbf{A}$	$T(\{i, j\}) \& \mathbf{A}$	$\mathbf{A} \tau_{[i \Leftarrow j]}$	$\mathbf{A} \& T(\{i, j\})$
$\tau_{[(a)j]} \mathbf{A}$	$T(a, j) \& \mathbf{A}$	$\mathbf{A} \tau_{[(a)j]}$	$\mathbf{A} \& T(a, j)$
$\tau_{[(a)i+j]} \mathbf{A}$	$T(a, i, j) \& \mathbf{A}$	$\mathbf{A} \tau_{[(a)i+j]}$	$\mathbf{A} \& T(a, i, j)$

El código Python de la columna izquierda, donde la transformación se aplica por la izquierda, solo será aplicable a los **BlockM** (solo ellos tienen “filas”). El código Python de la columna derecha será aplicable a los **Sistemas**, pues opera con son elementos.

Vemos que:

1. Representar el intercambio con un conjunto, permite admitir la repetición del índice, pues $\{i, i\} = \{i\}$, denotando un caso especial en el que la matriz no cambia (esto simplificará el método de Gauss).
2. Tanto para los pares (a, i) como para las ternas (a, i, j) :
 - La columna (fila) que cambia es la del índice que aparece en última posición.
 - El escalar de la primera posición multiplica a la columna (fila) correspondiente al índice que le sigue.

Empleando listas de abreviaturas extendemos la notación para expresar secuencias de transformaciones elementales, es decir, $\tau_1 \cdots \tau_k$. Así logramos la siguiente equivalencia entre expresiones

$$T(t_1) \& T(t_2) \& \cdots \& T(t_k) = T([t_1, t_2, \dots, t_k])$$

De esta manera

$$\mathbf{A}_{\tau_1 \cdots \tau_k} : \quad \mathbf{A} \& T(t_1) \& T(t_2) \& \cdots \& T(t_k) = \mathbf{A} \& T([t_1, t_2, \dots, t_k])$$

$$\tau_1 \cdots \tau_k \mathbf{A} : \quad T(t_1) \& T(t_2) \& \cdots \& T(t_k) \& \mathbf{A} = T([t_1, t_2, \dots, t_k]) \& \mathbf{A}.$$

¹Fíjese que la notación usada en el libro del curso de Álgebra Lineal para las matrices elementales no las describe completamente; se deja al lector la deducción de cuál es el orden de la matriz elemental necesario para poder realizar el producto $\mathbf{A}(\mathbf{I}_\tau)$ o el producto $(\tau \mathbf{I})\mathbf{A}$.

Así, usando abreviaturas y si \mathbf{A} es de orden $m \times n$, el primer caso es equivalente a escribir el producto de matrices

$$\mathbf{A}_{\tau_1 \dots \tau_k} = \mathbf{A}(\mathbf{I}_{\tau_1})(\mathbf{I}_{\tau_2}) \cdots (\mathbf{I}_{\tau_k}) \quad \text{donde } \mathbf{I} \text{ es de orden } n;$$

y el segundo caso es equivalente a escribir el producto de matrices

$${}_{\tau_1 \dots \tau_k} \mathbf{A} = ({}_{\tau_1} \mathbf{I})({}_{\tau_2} \mathbf{I}) \cdots ({}_{\tau_k} \mathbf{I}) \mathbf{A} \quad \text{donde } \mathbf{I} \text{ es de orden } m...$$

¡Pero gracias a las abreviaturas de las transformaciones elementales no es necesario indicar el orden (el número de filas y columnas) de las matrices elementales en ningún momento!

Necesidad de creación de una nueva clase

Python ejecuta las órdenes de izquierda a derecha. Fijámonos en la expresión

$$\mathbf{A} \ \& \ T(t_1) \ \& \ T(t_2) \ \& \cdots \ \& \ T(t_k)$$

podríamos pensar que podemos implementar la transformación elemental como un método de la clase **Sistema**. Así, al definir el método `__and__` por la derecha del **Sistema** podemos indicar que $\mathbf{A} \ \& \ T(t_1)$ es una nueva matriz con las columnas modificadas. Python no tiene problema en ejecutar $\mathbf{A} \ \& \ T(t_1) \ \& \ T(t_2) \ \& \cdots \ \& \ T(t_k)$ pues ejecutar de izquierda a derecha, es lo mismo que ejecutar $\left[\left[\left[\mathbf{A} \ \& \ T(t_1) \right] \ \& \ T(t_2) \right] \ \& \cdots \right] \ \& \ T(t_k)$ donde la expresión dentro de cada corchete es una **Matrix**, por lo que las operaciones están bien definidas. La dificultad aparece con

$$T(t_1) \ \& \ T(t_2) \ \& \cdots \ \& \ T(t_k) \ \& \ \mathbf{A}$$

Lo primero que Python tratara de ejecutar es $T(t_1) \ \& \ T(t_2)$, pero ni $T(t_1)$ ni $T(t_2)$ son matrices, por lo que esto no puede ser programado como un método de la subclase **BlockM** (recuerde que al actuar por la izquierda se opera con las filas, y solo los **BlockMs** tiene definidas las filas).

Así pues, definiremos una nueva clase que almacene las *abreviaturas* t_i (“ τ_i ”) de las operaciones elementales, de manera que podamos definir $T(t_i) \ \& \ T(t_j)$, como un método que “compone” dos transformaciones elementales (“ $\tau_i \tau_j$ ”) para formar una secuencia de abreviaturas (que en última instancia será una secuencia de operaciones a ejecutar sobre un **Sistema**).

El nuevo objeto, **T** (“transformación elemental”), nos permitirá encadenar transformaciones elementales (es decir, almacenar una lista de abreviaturas). El siguiente código inicializa la clase. El atributo `t` almacenará la abreviatura (o lista de abreviaturas) dada al instanciar **T** o bien creará la lista de abreviaturas a partir de otra **T** (o lista de objetos **T**) empleada para instanciar.

9.2. Implementación de las transformaciones elementales

9.2.1. Texto de ayuda

```

1  """Clase para las transformaciones elementales
2
3  T ("Transformación elemental") guarda en su atributo 'abreviaturas'
4  una abreviatura (o una secuencia de abreviaturas) de transformaciones
5  elementales. El método __and__ actúa sobre otra T para crear una T que
6  es composición de transformaciones elementales (una la lista de
```

```

7  abreviaturas), o bien actúa sobre una BlockM (para transformar sus
8  filas).
9
10 Una T (transformación elemental) se puede instanciar indicando las
11 operaciones mediante un número arbitrario de
12
13 1. abreviaturas(set): {índice, índice}. Abrev. de un intercambio de
14    entre los elementos correspondientes a dichos
15    índices
16
17    (tuple): (escalar, índice). Abrev. transf. Tipo II que
18    multiplica el elemento correspondiente al
19    índice por el escalar
20
21    (escalar, índice1, índice2). Abrev.
22    transformación Tipo I que suma al elemento
23    correspondiente al índice2 el elemento
24    correspondiente al índice1 multiplicado por
25    el escalar
26
27 2. transf. Elems.(T): Genera otra T cuyo atributo .abreviaturas es
28    una copia del atributo .abreviaturas de la
29    transformación dada
30
31 3.    listas(list): Con cualesquiera de los anteriores objetos o
32    con sublistas formadas con los anteriores
33    objetos. Genera una T cuyo atributo
34    .abreviaturas es una concatenación de todas las
35    abreviaturas
36
37
38 Atributos:
39
40    abreviaturas (set): lista con las abreviaturas de todas las
41    transformaciones
42
43    rpr (str): Si rpr='v' (valor por defecto) se muestra la
44    lista de breviaturas en vertical. Con cualquier
45    otro valor se muestran en horizontal.
46
47 Ejemplos:
48 >>> # Intercambio entre elementos
49 >>> T( {1,2} )
50
51 >>> # Transformación Tipo II (multiplica por 5 el segundo elemento)
52 >>> T( (5,2) )
53
54 >>> # Transformación Tipo I (resta el tercer elemento al primero)
55 >>> T( (-1,3,1) )
56
57 >>> # Secuencia de las tres transformaciones anteriores
58 >>> T( [{1,2}, (5,2), (-1,3,1)] )
59
60 >>> # T de una T
61 >>> T( T( (5,2) ) )
62
63 T( (5,2) )
64
65 >>> # T de una lista de T's
66 >>> T( [T([(-8, 2), (2, 1, 2)]), T([(-8, 3), (3, 1, 3)]) ] )
67
68 T( [(-8, 2), (2, 1, 2), (-8, 3), (3, 1, 3)] )
69
70 """

```

9.2.2. Método de inicialización

```
1 def __init__(self, *args, rpr='v'):  
2     """Inicializa una transformación elemental"""  
3     <<Verificación de que las .abreviaturas corresponden a transformaciones elementales o intercambios>>  
4     <<Simplificación de expresiones simbólicas en las abreviaturas>>  
5     def CreaListaAbreviaturas(arg):  
6         if isinstance(arg, (tuple, set)):  
7             verificacion(arg)  
8             arg = simplificacionSimbolica(arg)  
9             return [arg]  
10        if isinstance(arg, list):  
11            return [abrv for item in arg for abrv in CreaListaAbreviaturas(item)]  
12        if isinstance(arg, T):  
13            return CreaListaAbreviaturas(arg.abreviaturas)  
14  
15        def concatenaTodasLasAbreviaturasDeLos(args):  
16            return [abrv for item in args for abrv in CreaListaAbreviaturas(item)]  
17  
18        self.abreviaturas = concatenaTodasLasAbreviaturasDeLos(args)  
19        self.rpr = rpr
```

Verificación de que las abreviaturas corresponden a transformaciones elementales o intercambios

Un transformación elemental no puede multiplicar ningún elemento por cero, ni sumar a un elemento un múltiplo de si mismo. Además, un intercambio solo tiene sentido a lo sumo entre dos elementos.

```
1 def verificacion(abrv):  
2     if isinstance(abrv,tuple) and (len(abrv) == 2) and abrv[0]==0:  
3         raise ValueError('T( (0, i) ) no es una transformación elemental')  
4     if isinstance(abrv,tuple) and (len(abrv) == 3) and (abrv[1] == abrv[2]):  
5         raise ValueError('T( (a, i, i) ) no es una transformación elemental')  
6     if isinstance(abrv,set) and len(abrv)>2:  
7         raise ValueError ('El conjunto debe tener uno o dos índices para ser un intercambio')
```

Simplificación de expresiones simbólicas en las abreviaturas

```
1 def simplificacionSimbolica(arg):  
2     if isinstance(arg,tuple) and (len(arg) == 2):  
3         return (sympy.factor(arg[0]), arg[1],)  
4     elif isinstance(arg,tuple) and (len(arg) == 3):  
5         return (sympy.factor(arg[0]), arg[1], arg[2],)  
6     else:  
7         return arg
```

9.3. Composición de Transformaciones o transformación de un Sistema por la izquierda

9.3.1. Texto de ayuda

```
1 """Composición de transformaciones elementales (o transformación filas)  
2  
3 Crea una T con una lista de abreviaturas de transformaciones elementales  
4 (o llama al método que modifica las filas de una Matriz)  
5  
6 Parámetros:
```

```

7      (T): Crea la abreviatura de la composición de transformaciones, es
8          decir, una lista de abreviaturas
9      (Matrix): Llama al método de la clase Matrix que modifica sus filas
10
11  Ejemplos:
12  >>> # Composición de dos Transformaciones elementales
13  >>> T( {1, 2} ) & T( {2, 4} )
14
15  T( [{1,2}, (2,4)] )
16
17  >>> # Composición de dos Transformaciones elementales
18  >>> T( {1, 2} ) & T( [(2, 4), (2, 1), {3, 1}] )
19
20  T( [{1, 2}, (2, 4), (2, 1), {3, 1}] )
21
22  >>> # Transformación de las filas de una Matrix
23  >>> T( [{1,2}, (4,2)] ) & A # multiplica por 4 la segunda fila de A y
24                              # luego intercambia las dos primeras filas
25  """

```

9.3.2. Implementación

Describimos la composición de transformaciones $T(t_1) \& T(t_2)$ creando una lista de abreviaturas $[\tau_1, \tau_2]$ (mediante la concatenación de listas)². Si `other` es un `BlockV` o una `BlockM`, se llama al método `__rand__` de la clase `other` (que transformará los elementos del vector en el primer caso, y las filas de la matriz en el segundo; y que veremos más adelante).

```

1  def __and__(self, other):
2      <<Texto de ayuda para la composición de Transformaciones Elementales>>
3      if isinstance(other, T):
4          return T(self.abreviaturas+other.abreviaturas, rpr=self.rpr)
5
6      if isinstance(other, Sistema):
7          return other.__rand__(self)

```

9.4. Transposición de transformaciones elementales

Puesto que $\mathbf{I}_{\tau_1 \dots \tau_k} = (\mathbf{I}_{\tau_1}) \cdots (\mathbf{I}_{\tau_k})$ y puesto que el producto de matrices es asociativo, deducimos que la transpuesta de $\mathbf{I}_{\tau_1 \tau_2 \dots \tau_k}$ es

$$(\mathbf{I}_{\tau_1 \tau_2 \dots \tau_k})^T = ((\mathbf{I}_{\tau_1})(\mathbf{I}_{\tau_2}) \cdots (\mathbf{I}_{\tau_k}))^T = (\mathbf{I}_{\tau_k})^T \cdots (\mathbf{I}_{\tau_2})^T (\mathbf{I}_{\tau_1})^T = (\tau_k \mathbf{I}) \cdots (\tau_2 \mathbf{I})(\tau_1 \mathbf{I}) = \tau_k \cdots \tau_2 \tau_1 \mathbf{I}$$

Nótese cómo al transponer no solo cambiamos de lado los subíndices, sino también invertimos el orden de la secuencia de transformaciones (de la misma manera que también cambia el orden en el que se multiplican las matrices elementales). Esto sugiere denotar a la operación de invertir el orden de las transformaciones como una transposición:

$$(\tau_1 \cdots \tau_k)^T = \tau_k \cdots \tau_1;$$

así

$$(\mathbf{A}_{\tau_1 \dots \tau_k})^T = (\tau_1 \dots \tau_k)^T (\mathbf{A}^T) = \tau_k \cdots \tau_1 (\mathbf{A}^T)$$

Fíjese que efectivamente hemos logrado que la notación con abreviaturas se comporte como la notación matricial!

²Recuerde que la suma de listas (`list + list`) concatena las listas

El siguiente procedimiento invierte el orden de la lista cuando \mathbf{t} es una lista de abreviaturas. Cuando \mathbf{t} es una única abreviatura, no hace nada.

```

1 def __invert__(self):
2     """Transpone la lista de abreviaturas (invierte su orden)"""
3     return T( list(reversed(self.abreviaturas)), rpr=self.rpr) if isinstance(self.abreviaturas, list) else self

```

9.5. Potencias e inversa de transformaciones elementales

Toda matriz de la forma $\mathbf{I}_{\tau_1 \dots \tau_k}$ ó $\mathbf{I}_{\tau_1 \dots \tau_k}$ es invertible por ser producto de matrices elementales:

$$(\mathbf{I}_{\tau_1 \dots \tau_k})^T (\mathbf{I}_{\tau_k^{-1} \dots \tau_1^{-1}})^T = \mathbf{I}_{\tau_1 \dots \tau_k \cdot \tau_k^{-1} \dots \tau_1^{-1}} = \mathbf{I};$$

por lo que podemos denotar por $(\tau_1 \dots \tau_k)^{-1}$ a la sucesión de $\tau_k^{-1} \dots \tau_1^{-1}$. De este modo

$$(\mathbf{I}_{\tau_1 \dots \tau_k})^{-1} = \mathbf{I}_{(\tau_1 \dots \tau_k)^{-1}} = \mathbf{I}_{\tau_k^{-1} \dots \tau_1^{-1}}.$$

El siguiente método devuelve la potencia n -ésima de una transformación elemental y cuando n es -1 dicha potencia es la inversa:

```

1 T([ (1, 2, 3), (frac(1,3), 2), {1, 2} ]) **(-1)

```

$T(\{1, 2\}, (3, 2), (-1, 2, 3))$ que en Jupyter veríamos como $\begin{matrix} \tau \\ [1 \Rightarrow 2] \\ [(3)2] \\ [(-1)2+3] \end{matrix}$

Al implementar el método, definimos la potencia de manera recursiva (con una función auxiliar `lambda`). Además, si n es cero, devolveremos una transformación que no haga nada (identidad); por ejemplo $\begin{matrix} \tau \\ [1 \Rightarrow 1] \end{matrix}$.

```

1 def __pow__(self,n):
2     """Calcula potencias de una T (incluida la inversa)"""
3     <<Método auxiliar que calcula la inversa de una Transformación elemental>>
4     if not isinstance(n,int):
5         raise ValueError('La potencia no es un entero')
6
7     potencia = lambda T, n: T if n==1 else T & potencia(T, n-1)
8     TransformacionElemental = potencia(self,abs(n)) if n!=0 else T({1})
9
10    return TransformacionElemental if n>0 else Tinversa(TransformacionElemental)

```

```

1 def Tinversa ( self ):
2     """Calculo de la inversa de una transformación elemental"""
3     operaciones = [
4         ( -abrv[0], abrv[1], abrv[2]) if len(abrv)==3 else \
5         (frac(1,abrv[0]), abrv[1]) for abrv in CreaLista(self.abreviaturas) ]
6
7     return ~T( operaciones, rpr=self.rpr)

```

9.6. Transformaciones elementales “espejo”

Al diagonalizar por semejanza, y aplicar transformaciones elementales por la derecha, que es lo mismo que multiplicar por una matriz invertible por la derecha, necesitaremos expresar la corres-

pondiente matriz inversa mediante una secuencia de transformaciones elementales de la filas de la matriz identidad. Esto se logra con el método `espejo`.³

```

1 def espejo ( self ):
2     """Calculo de la transformación elemental espejo de otra"""
3     return T([ (abrv[0], abrv[2], abrv[1]) if len(abrv)==3 else abrv for abrv in CreaLista(self.abreviaturas)], rpr=self.rpr)

```

9.7. Sustitución de variables simbólicas

Sustituye la variable `c` por `v`, donde `v` puede ser un valor, u otra variable simbólica.

```

1 def subs(self, regla_de_sustitucion=[]):
2     '''Sustitución simbólica en transformaciones elementales'''
3
4     def sustitucion(operacion, regla_de_sustitucion):
5         if isinstance(operacion, tuple):
6             return tuple(sympy.S(operacion).subs(CreaLista(regla_de_sustitucion)) )
7         elif isinstance(operacion, set):
8             return set(sympy.S(operacion).subs(CreaLista(regla_de_sustitucion)) )
9         elif isinstance(operacion, list):
10            return [sustitucion(item, regla_de_sustitucion) for item in operacion]
11        elif isinstance(operacion, T):
12            return operacion.subs(CreaLista(regla_de_sustitucion))
13
14        self = T([sustitucion(operacion, regla_de_sustitucion) for operacion in self.abreviaturas])
15        return self
16
17 def simplify(arg):
18     if isinstance(arg,tuple) and (len(arg) == 2):
19         return (simplify(arg[0]), arg[1],)
20     elif isinstance(arg,tuple) and (len(arg) == 3):
21         return (simplify(arg[0]), arg[1], arg[2],)
22     else:
23         return arg
24
25 def factor(arg):
26     if isinstance(arg,tuple) and (len(arg) == 2):
27         return (factor(arg[0]), arg[1],)
28     elif isinstance(arg,tuple) and (len(arg) == 3):
29         return (factor(arg[0]), arg[1], arg[2],)
30     else:
31         return arg
32
33 def expand(arg):
34     if isinstance(arg,tuple) and (len(arg) == 2):
35         return (expand(arg[0]), arg[1],)
36     elif isinstance(arg,tuple) and (len(arg) == 3):
37         return (expand(arg[0]), arg[1], arg[2],)
38     else:
39         return arg

```

9.8. Métodos similares a los de una list

9.8.1. T es iterable

Haremos que `T` sea iterable con los procedimientos “mágicos” `__getitem__`, que permite seleccionar pasos de `T`, y `__setitem__`, que permite modificar pasos de `T`. Con `__len__` podremos contar el

³Al no encontrar ningún nombre en los manuales de Álgebra Lineal para este concepto, he adoptado este descriptivo nombre.

número de pasos de T.

```

1 def __getitem__(self,i):
2     """ Devuelve las transformaciones elementales del i-ésimo paso """
3     return T(self.abreviaturas[i])
4
5 def __setitem__(self,i,value):
6     """ Modifica las transformaciones elementales del i-ésimo paso """
7     self.abreviaturas[i]=value
8
9 def __len__(self):
10    """Número de pasos de T """
11    return len(self.abreviaturas)

```

9.8.2. Igualdad entre transformaciones elementales

```

1 def __eq__(self, other):
2     """Indica si es cierto que dos Transformaciones elementales son iguales"""
3     return self.abreviaturas == other.abreviaturas

```

9.9. Representación de la clase T

De nuevo construimos los dos métodos de presentación. Uno para la consola de comandos que escribe T y entre paréntesis la abreviatura (una tupla o un conjunto) que representa la transformación. Así,

- T({1, 5}) : intercambio entre los vectores primero y quinto.
- T((6, 2)) : multiplica por seis el segundo vector.
- T((-1, 2, 3)) : resta el segundo vector al tercero.

La otra representación es para el entorno Jupyter y replica la notación usada en los apuntes de la asignatura:

Python	Representación en Jupyter
T({1, 5})	$\tau_{[1 \rightleftharpoons 5]}$
T((6, 2))	$\tau_{[(6)2]}$
T((-1, 2, 3))	$\tau_{[(-1)2+3]}$

Los apuntes de la asignatura usan una notación matricial, y por tanto es una notación que discrimina entre operaciones sobre las filas o las columnas, situando los operadores a la izquierda o a la derecha de la matriz. En este sentido, nuestra notación en Python hace lo mismo. Así, en la siguiente tabla, la columna de la izquierda corresponde a operaciones sobre las filas, y la columna de la derecha a las operaciones sobre las columnas:

Mates II	Python	Mates II	Python
$\tau_{[i \rightleftharpoons j]} \mathbf{A}$	T({i,j}) & A	$\mathbf{A} \tau_{[i \rightleftharpoons j]}$	A & T({i,j})
$\tau_{[(a)i]} \mathbf{A}$	T((a,i)) & A	$\mathbf{A} \tau_{[(a)j]}$	A & T((a,j))
$\tau_{[(a)i+j]} \mathbf{A}$	T((a,i,j)) & A	$\mathbf{A} \tau_{[(a)i+j]}$	A & T((a,i,j))

9.9.1. Secuencias de transformaciones

Considere las siguientes transformaciones

- multiplicar por 2 el primer vector, cuya abreviatura es: $(2, 1)$
- intercambiar el tercer vector por cuarto, cuya abreviatura es: $\{3, 4\}$

Para indicar una secuencia que contiene ambas transformaciones, usaremos una lista de abreviaturas: $[(2,1), \{3,4\}]$. De esta manera, cuando componemos ambas operaciones: $T((2,1)) \& T(\{3,4\})$, nuestra librería nos devuelve la transformación composición de las dos operaciones **en el orden en el que han sido escritas**:

al escribir $T((2, 1)) \& T(\{3, 4\})$ Python nos devuelve $T([(1, 2), \{3, 4\}])$

Por tanto, si queremos realizar dichas operaciones sobre las columnas de la matriz **A**, podemos hacerlo de dos formas:

- $A \& T((2, 1)) \& T(\{3, 4\})$ (indicando las transformaciones de una en una)
- $A \& T([(2, 1), \{3, 4\}])$ (usando la transformación composición de ambas)

y si queremos operar sobre las filas hacemos exactamente igual, pero a la izquierda de la matriz

- $T((2, 1)) \& T(\{3, 4\}) \& A$
- $T([(2, 1), \{3, 4\}]) \& A$

Representación de una secuencia de transformaciones

Representación en la consola de Python	Representación en Jupyter
$T([(2, 1), (1, 3, 2)])$	$\tau_{\begin{smallmatrix} [(2)1 \\ (1)3+2 \end{smallmatrix}}$

Representación de transformaciones identidad

Si las transformaciones multiplican un vector por 1, y suman un vector nulo a otro vector, dichas transformaciones no cambian el sistema de vectores. Lo habitual es que si un paso no modifica nada, que no se represente, por ello se filtran los pasos con el procedimiento Cribado de secuencias de transformaciones; si, a resultados del filtrado, la lista de abreviaturas es vacía entonces la representación en L^AT_EX es una cadena vacía (no se pinta ningún símbolo en Jupyter). Si el atributo `rpr` es distinto de `'v'` la representación en Jupyter se realiza en horizontal.

```

1 def __repr__(self):
2     """ Muestra T en su representación Python """
3     return 'T(' + repr(self.abreviaturas) + ')'
4
5 def _repr_html_(self):
6     """ Construye la representación para el entorno Jupyter Notebook """
7     return html(self.latex())
8
9 def latex(self):
10    """ Construye el comando LaTeX para representar una Trans. Elem. """
11    def simbolo(t):
12        """Escribe el símbolo que denota una transformación elemental particular"""
13        if isinstance(t,(set,sympy.sets.sets.FiniteSet)):
```



```

14         return '\\left[\\mathbf{' + latex(list(t)[0]) + \\
15             '\\rightleftharpoons\\mathbf{' + latex(list(t)[-1]) + '\\right]}'
16     if isinstance(t,(tuple, sympy.core.containers.Tuple)) and len(t) == 2:
17         return '\\left[\\left(' + \\
18             latex(t[0]) + '\\right)\\mathbf{' + latex(t[1]) + '\\right]}'
19     if isinstance(t,(tuple, sympy.core.containers.Tuple)) and len(t) == 3:
20         return '\\left[\\left(' + latex(t[0]) + '\\right)\\mathbf{' + \\
21             latex(t[1]) + '\\right)' + '\\mathbf{' + latex(t[2]) + '\\right]}'
22
23     if isinstance(self.abreviaturas, (set, tuple) ):
24         return '\\underset{' + simbolo(self.abreviaturas) + '\\}{\\pmb{\\tau}}}'
25
26     elif self.abreviaturas == []:
27         return ' '
28
29     elif isinstance(self.abreviaturas, list) and self.rpr=='v':
30         return '\\underset{\\begin{subarray}{c} ' + \\
31             '\\\\'.join([simbolo(i) for i in self.abreviaturas]) + \\
32             '\\end{subarray}}{\\pmb{\\tau}}}'
33
34     elif isinstance(self.abreviaturas, list):
35         return '\\underset{' + \\
36             '\\}{\\pmb{\\tau}}}' + '\\underset{' + \\
37             '\\}{\\pmb{\\tau}}}'

```

9.10. La clase T completa

```

1  class T:
2      <<Texto de ayuda de la clase ~T->>
3      <<Inicialización de la clase ~T->>
4      <<Composición de Transformaciones Elementales o aplicación sobre las filas de una Matrix>>
5      <<Operador transposición para la clase ~T->>
6      <<Método auxiliar que calcula la inversa de una Transformación elemental>>
7      <<Potencia de una ~T->>
8      <<Transformación elemental espejo de una ~T->>
9      <<Sustitución de variables simbólicas en una Transformación elemental>>
10     <<Métodos de la clase ~T~ para que actúe como si fuera una list de Python>>
11     <<Representación de la clase ~T->>

```

Parte III

Las clases SubEspacio y EAfin

Capítulo 10

La clase SubEspacio (de \mathbb{R}^m)

El conjunto de vectores \mathbf{x} que resuelven el sistema $\mathbf{Ax} = \mathbf{0}$ es un subespacio de \mathbb{R}^n ; y el conjunto de vectores \mathbf{x} que resuelven el sistema $\mathbf{Ax} = \mathbf{b}$ con $\mathbf{b} \neq \mathbf{0}$ es un espacio afín de \mathbb{R}^n . En este capítulo vamos a definir objetos que representen estos subconjuntos de \mathbb{R}^n .

10.1. La clase SubEspacio (de \mathbb{R}^m)

La clase **SubEspacio** se puede instanciar tanto con un **Sistema** de **Vectores** como con una **Matrix**.

En el primer caso, dado un **Sistema** de vectores, por ejemplo

$$S = \left[\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}; \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix}; \begin{pmatrix} 2 \\ 10 \\ 3 \end{pmatrix} \right],$$

SubEspacio(**S**) corresponde al conjunto de combinaciones lineales de los **Vectores** de dicho **Sistema**, representado por las siguientes ecuaciones *paramétricas*:

$$\left\{ \mathbf{v} \in \mathbb{R}^3 \mid \exists \mathbf{p} \in \mathbb{R}^2, \mathbf{v} = \begin{bmatrix} 0 & 2 \\ 1 & 0 \\ 0 & 3 \end{bmatrix} \mathbf{p} \right\}$$

donde el vector \mathbf{p} es el vector de parámetros. En el segundo caso, dada una **Matrix**, por ejemplo

$$\mathbf{M} = \begin{bmatrix} -3 & 0 & 2 \\ 6 & 0 & -4 \end{bmatrix},$$

SubEspacio(**M**) corresponde al conjunto de **Vectores** que son solución al sistema de ecuaciones $\mathbf{Mv} = \mathbf{0}$; y que se puede representar con el sistema de ecuaciones *cartesianas*:

$$\left\{ \mathbf{v} \in \mathbb{R}^3 \mid \begin{bmatrix} -3 & 0 & 2 \end{bmatrix} \mathbf{v} = \mathbf{0} \right\}$$

En ambos ejemplos corresponden al mismo subespacio de \mathbb{R}^3 ; y, de hecho, la librería muestra ambos tipos de representación para cada **SubEspacio**: las ecuaciones paramétricas a la izquierda y las cartesianas a la derecha.

$$\left\{ \mathbf{v} \in \mathbb{R}^3 \mid \exists \mathbf{p} \in \mathbb{R}^2, \mathbf{v} = \begin{bmatrix} 0 & 2 \\ 1 & 0 \\ 0 & 3 \end{bmatrix} \mathbf{p} \right\} = \left\{ \mathbf{v} \in \mathbb{R}^3 \mid \begin{bmatrix} -3 & 0 & 2 \end{bmatrix} \mathbf{v} = \mathbf{0} \right\}$$

SubEspacio tiene varios atributos.

- **dim**: dimensión del subespacio. En el ejemplo $\text{dim}=2$.
- **Rn**: indica el espacio vectorial \mathbb{R}^n al que pertenece **SubEspacio(S)**. En el ejemplo anterior $\text{Rn}=3$ puesto que es un subespacio de \mathbb{R}^3 .
- **base**: una base del subespacio (un **Sistema de Vectores** de Rn). Cuando $\text{dim}=0$ base es un **Sistema** vacío.
- **sgen**: Un **Sistema de Vectores** generador del subespacio. En particular será el sistema de vectores correspondiente a la **Matrix** de coeficientes empleada en la representación con ecuaciones paramétricas. En el ejemplo Cuando $\text{dim}=0$, **sgen** contiene un vector nulo de Rn componentes.

$$\left[\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}; \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 3 \end{pmatrix}; \right]$$

- **cart**: **Matrix** de coeficientes empleada en la representación con las ecuaciones cartesianas. En el ejemplo

$$\begin{bmatrix} -3 & 0 & 2 \end{bmatrix}.$$

10.2. Implementación de SubEspacio

La implementación requiere encontrar un **Sistema** base del **SubEspacio** columna de una **Matrix** A. Lo haremos pre-escalando una **Matrix** A con **elim(0)** (así evitamos las fracciones en la medida de lo posible). También necesitaremos encontrar un sistema generador del un espacio nulo de A. Lo haremos con el método auxiliar **SGenENulo**.

```

1 def __init__(self, data, sust=[], Rn=[]):
2     """Inicializa un SubEspacio de Rn"""
3     <<Método auxiliar ~sistema_generador_del_espacio_nulo_de~ una ~Matrix~>>
4     if not isinstance(data, Sistema):
5         raise ValueError(' Argumento debe ser un Sistema o Matrix ')
6
7     if not data:
8         if not Rn:
9             raise ValueError(' Si el sistema es vacío, es necesario indicar el espacio Rn ')
10        else:
11            self.Rn = Rn
12            self.__dict__ = SubEspacio(Sistema([self.vector_nulo()])).__dict__.copy()
13
14    elif isinstance(data, Matrix):
15        A = data
16        self.Rn = Rn if Rn else A.n
17        self.sgen = sistema_generador_del_espacio_nulo_de(A, sust, Rn)
18        self.dim = 0 if self.sgen.es_nulo() else len(self.sgen)
19        self.base = self.sgen if self.dim else Sistema([])
20        self.cart = SubEspacio(self.sgen, sust, self.Rn).cart
21
22    else:
23        if isinstance(data[1], BlockM):
24            self.Rn = ((data[1]).m, (data[1]).n)
25        elif isinstance(data[1], Sistema):
26            self.Rn = (data[1]).n
27
28        try:
29            A = Matrix(data).subs(sust)

```

```

30     except:
31         A = BlockM([data]).subs(sust)
32     self.base = Sistema([data[j] for j,v in enumerate(A.elim(0), 1) if v.no_es_nulo()])
33     self.dim = len(self.base)
34     self.sgen = self.base if self.base else Sistema([ self.vector_nulo() ])
35
36     if isinstance(self.Rn, int):
37         self.cart = -Matrix(sistema_generador_del_espacio_nulo_de(~A, sust))
38     elif isinstance(self.Rn, tuple):
39         self.cart = SubEspacio(Sistema([m.vec() for m in self.sgen]), Rn=self.Rn).cart

```

Las columnas de E correspondientes a los elementos nulos de K son una base del espacio nulo.

```

1 def sistema_generador_del_espacio_nulo_de(A, sust=[], Rn=[]):
2     """Encuentra un sistema generador del Espacio Nulo de A"""
3     K = A.K(0, sust);
4     E = I(A.n) & T(K.pasos[1])
5     lista = [ v.reshape(Rn) for j, v in enumerate(E,1) if (K[j]).es_nulo(sust) ]
6     return Sistema(lista) if lista else Sistema([self.vector_nulo()])

```

```

1 def vector_nulo(self):
2     return M0(self.Rn[0],self.Rn[1]) if isinstance(self.Rn, tuple) else V0(self.Rn)

```

10.3. Métodos de la clase SubEspacio

Definimos un método que nos indique si es cierto que un SubEspacio está contenido en otro (contenido_en). Si A y B son SubEspacios, la siguiente expresión

$$A.\text{contenido_en}(B)$$

nos dirá si es cierto que A es un SubEspacio de B.

Para comprobar si un SubEspacio A está contenido en un SubEspacio B, basta verificar si todos los vectores del sistema generador de A son solución de las ecuaciones cartesianas de B. Si B es un EAfin, entonces B.v debe ser nulo y A debe estar contenido en B.S.

```

1 def contenido_en(self, other):
2     """Indica si este SubEspacio está contenido en other"""
3     self.verificacion(other)
4     if isinstance(other, SubEspacio):
5         return all ([ (other.cart*v.vec()).es_nulo() for v in self.sgen ])
6         #if isinstance(self.sgen[1], Vector):
7         #    return all ([ (other.cart*v).es_nulo() for v in self.sgen ])
8         #elif isinstance(self.sgen[1], Matrix):
9         #    return all ([ (other.cart*v.vec()).es_nulo() for v in self.sgen ])
10
11     elif isinstance(other, EAfin):
12         return other.v.es_nulo() and self.contenido_en(other.S)

```

También definimos dos métodos (mágicos) que nos indican

- si dos SubEspacios son iguales (`__eq__`), es decir, que A esta contenido en B y viceversa; o
- si son distintos (`__ne__`), es decir, que no son iguales.

Así podemos usar las siguientes expresiones booleanas

$$A == B \quad \text{y} \quad A != B$$

```

1 def __eq__(self, other):
2     """Indica si un subespacio de Rn es igual a otro"""
3     self.verificacion(other)
4     return self.contenido_en(other) and other.contenido_en(self)
5
6 def __ne__(self, other):
7     """Indica si un subespacio de Rn es distinto de otro"""
8     self.verificacion(other)
9     return not (self == other)

```

Para que estos tres métodos funcionen es necesario un método auxiliar que realice la `verificacion` de que los dos argumentos son `SubEspacios` o `EAFines` del mismo espacio vectorial \mathbb{R}^m (como este método tampoco es mágico, se invoca con `self.verificacion()`).

```

1 def verificacion(self, other):
2     if not isinstance(other, (SubEspacio, EAFin)) or not self.Rn == other.Rn:
3         raise \
4             ValueError('Ambos argumentos deben ser subconjuntos de en un mismo espacio')

```

El método suma `A + B` arroja la suma de dos `SubEspacios` de \mathbb{R}^m (el es subespacio generado por la concatenación de los respectivos sistemas generadores).

```

1 def __add__(self, other):
2     """Devuelve la suma de subespacios de Rn"""
3     self.verificacion(other)
4     return SubEspacio(self.sgen.concatena(other.sgen))

```

y definimos otro método que nos devuelva la intersección: `A & B`.

Si `other` es un `EAFin` llamamos al método de la intersección entre un `EAFin` y un `SubEspacio`.

```

1 def __and__(self, other):
2     """Devuelve la intersección de subespacios"""
3     self.verificacion(other)
4
5     if isinstance(other, SubEspacio):
6         A = self.base
7         B = other.base
8         AB = A.concatena(B)
9         X = slice(1, self.dim) | Matrix(AB.espacio_nulo().sgen)
10        return SubEspacio(A*X)
11
12    elif isinstance(other, EAFin):
13        return other & self

```

Con `~A` obtenemos el complemento ortogonal (el `SubEspacio` generado por las filas de `self.cart`)

```

1 def __invert__(self):
2     """Devuelve el complemento ortogonal"""
3     if isinstance(self.sgen[1], Vector):
4         return SubEspacio(Sistema( ~(self.cart) ))
5
6     elif isinstance(self.sgen[1], Matrix):
7         return SubEspacio(Sistema([v.reshape(self.Rn) for v in ~(self.cart)]))

```

Finalmente definimos un método para saber si un `Vector x` pertenece a un `SubEspacio A` (basta verificar si `x` es solución del sistema de ecuaciones cartesianas). Obtenemos la respuesta con

`x in A`

```

1 def __contains__(self, other):
2     """Indica si un Vector pertenece a un SubEspacio"""
3     if not isinstance(other, type(self.sgen|1)):
4         raise ValueError('Objeto de tipo distinto a los del SubEspacio')
5
6     if not estructura(other)==estructura(self.sgen|1):
7         raise ValueError('Objeto tiene estructura o longitud distinta a la de los vectores del SubEspacio')
8
9     return self.cart*other.vec() == V0(self.cart.m)

```

10.4. Métodos de representación de la clase SubEspacio

```

1 def _repr_html_(self):
2     """Construye la representación para el entorno Jupyter Notebook"""
3     return html(self.latex())
4
5 def EcParametricas(self, d=0):
6     """Representación paramétrica del SubEspacio"""
7     if d: display(Math(self.EcParametricas()))
8     return EAfin(self.sgen, self.vector_nulo()).EcParametricas()
9
10 def EcCartesianas(self, d=0):
11     """Representación cartesiana del SubEspacio"""
12     if d: display(Math(self.EcCartesianas()))
13     return EAfin(self.sgen, self.vector_nulo()).EcCartesianas()
14
15 def latex(self):
16     """ Construye el comando LaTeX para un SubEspacio de Rn"""
17     return EAfin(self.sgen, self.vector_nulo()).latex()

```

10.5. La clase SubEspacio completa

```

1 class SubEspacio:
2     <<Inicialización de la clase ~SubEspacio->>
3     <<Método auxiliar para establecer el vector nulo del subespacio>>
4     <<Métodos de la clase ~SubEspacio->>
5     <<Métodos de representación de la clase ~SubEspacio->>

```

Capítulo 11

La clase EAfin (de \mathbb{R}^m)

El conjunto de soluciones de un sistema de ecuaciones homogéneo $\mathbf{Ax} = \mathbf{0}$ forma un subespacio (que llamamos espacio nulo $\mathcal{N}(\mathbf{A})$), pero el conjunto de soluciones de $\mathbf{Ax} = \mathbf{b}$ cuando $\mathbf{b} \neq \mathbf{0}$ es un *espacio afín*.

11.1. Implementación de EAfin

Vamos a crear la clase EAfin. La definiremos como un par $(\mathcal{S}, \mathbf{v})$ cuyo primer elemento, \mathcal{S} , sea un SubEspacio (el conjunto de soluciones a $\mathbf{Ax} = \mathbf{0}$) y cuyo segundo elemento, \mathbf{v} , sea un vector del espacio afín (una solución particular de $\mathbf{Ax} = \mathbf{b}$). En el atributo S guardaremos el SubEspacio y en el atributo v un Vector. Así, pues, para instanciar un EAfin usaremos dos argumentos: el primero será un Sistema formado por Vectores (típicamente una Matrix) con la que formar el SubEspacio, y el segundo será un Vector.

Cuando $\mathbf{v} \in \mathcal{S}$, el espacio afín es un subespacio (que por tanto contiene al vector nulo). Así que si $\mathbf{v} \in \mathcal{S}$ en el atributo v guardaremos el vector nulo. Así, si consideramos el sistema “ampliado” que contiene los vectores del sistema generador de S primero, y v como último vector v, y aplicamos el método de eliminación de izquierda a derecha; el último vector tras la eliminación pertenece al espacio afín, y será cero si $\mathbf{v} \in \mathcal{S}$. Si vi es cero (su valor por defecto), en self.v se guardará el vector resultante tras la eliminación, en caso contrario se guardará el vector indicado (vi) como argumento.

```
1 def __init__(self, data, v, vi=0):
2     """Inicializa un Espacio Afín de Rn"""
3     self.S = data if isinstance(data, SubEspacio) else SubEspacio(data)
4     self.Rn = self.S.Rn
5
6     if isinstance(self.Rn, int):
7         if not isinstance(v, Vector) or v.n != self.Rn:
8             raise ValueError('v y SubEspacio deben estar en el mismo espacio vectorial')
9
10    elif isinstance(self.Rn, tuple):
11        if not isinstance(v, Matrix) or (v.m, v.n) != self.Rn:
12            raise ValueError('v y SubEspacio deben estar en el mismo espacio vectorial')
13
14    self.v = v if vi else (self.S.sgen.concatena(Sistema([v]))).elim(1)|0
```

11.2. Métodos de la clase EAfin

Un vector \mathbf{x} pertenece al espacio afín \mathcal{S} si verifica las ecuaciones cartesianas, cuya matriz de coeficientes es `self.S.cart`, y cuyo vector del lado derecho es `(self.S.cart)*self.v`. Así pues

```
1 def __contains__(self, other):
2     """Indica si un Vector pertenece a un EAfin"""
3     if isinstance(self.S.sgen|1, Vector):
4         if not isinstance(other, Vector) or other.n != self.Rn:
5             raise ValueError\
6                 ('El Vector no tiene el número adecuado de componentes')
7         return self.S.cart*other == (self.S.cart)*self.v
8
9     elif isinstance(self.S.sgen|1, Matrix):
10        if not isinstance(other, Matrix) or (other.n,other.m) != self.Rn:
11            raise ValueError\
12                ('La matrix no tiene el orden adecuado')
13        return self.S.cart*other.vec() == self.S.cart*self.v.vec()
```

```
1 def contenido_en(self, other):
2     """Indica si este EAfin está contenido en other"""
3     self.verificacion(other)
4
5     if isinstance(other, SubEspacio):
6         return self.v in other and self.S.contenido_en(other)
7
8     elif isinstance(other, EAfin):
9         return self.v in other and self.S.contenido_en(other.S)
```

```
1 def __eq__(self, other):
2     """Indica si un EAfin de Rn es igual a other"""
3     self.verificacion(other)
4     return self.contenido_en(other) and other.contenido_en(self)
5
6 def __ne__(self, other):
7     """Indica si un subespacio de Rn es distinto de other"""
8     return not (self == other)
```

```
1 def verificacion(self, other):
2     if not isinstance(other, (SubEspacio, EAfin)) or not self.Rn == other.Rn:
3         raise ValueError('Ambos argumentos deben ser subconjuntos de en un mismo espacio')
```

La intersección es el conjunto de soluciones a ambos sistemas de ecuaciones cartesianas. El modo más sencillo es unificar ambos sistemas en uno solo: apilando las matrices de coeficientes por un lado y concatenando los vectores del lado derecho por el otro.

```
1 def __and__(self, other):
2     """Devuelve la intersección de este EAfin con other"""
3     self.verificacion(other)
4     if isinstance(other, EAfin):
5         M = self.S.cart.apila( other.S.cart )
6         if isinstance(self.S.sgen|1, Vector):
7             w = (self.S.cart*self.v).concatena( other.S.cart*other.v )
8         elif isinstance(self.S.sgen|1, Matrix):
9             w = (self.S.cart*self.v.vec()).concatena( other.S.cart*other.v.vec() )
10    elif isinstance(other, SubEspacio):
11        M = self.S.cart.apila( other.cart )
12        if isinstance(self.S.sgen|1, Vector):
13            w = (self.S.cart*self.v).concatena( V0(other.cart.m) )
14        elif isinstance(self.S.sgen|1, Matrix):
15            w = (self.S.cart*self.v.vec()).concatena( V0(other.cart.m) )
```

```

16
17     return SEL(M,w).eafin

```

Con $\sim A$ obtendremos el mayor SubEspacio perpendicular a A.

```

1 def __invert__(self):
2     """Devuelve el mayor SubEspacio perpendicular a self"""
3     return SubEspacio( Sistema([v.reshape(self.Rn) for v in ~(self.S.cart)]))

```

11.3. Métodos de representación de la clase EAfin

```

1 def _repr_html_(self):
2     """Construye la representación para el entorno Jupyter Notebook"""
3     return html(self.latex())
4
5 def EcParametricas(self, d=0):
6     """Representación paramétrica de EAfin"""
7     punto = latex(self.v) + '+' if (self.v != 0*self.v) else ''
8     if d: display(Math(self.EcParametricas()))
9     if isinstance(self.S.Rn,int):
10         return r'\left\{ \boldsymbol{v} \in \mathbb{R}^{\phantom{0}} \setminus \right. \setminus
11             + latex(self.S.Rn) \setminus
12             + r'\setminus \exists \boldsymbol{p} \in \mathbb{R}^{\phantom{0}} \setminus
13             + latex(max(self.S.dim,1)) \setminus
14             + r', \setminus; \boldsymbol{v} = ' \setminus
15             + punto \setminus
16             + latex(Matrix(self.S.sgen)) \setminus
17             + r'\boldsymbol{p} \right. \right. \setminus
18     else:
19         return r'\left\{ \pmb{\mathsf{M}} \in \mathbb{R}^{\phantom{0}} \setminus \right. \setminus
20             + latex(self.S.Rn[0]) + r'\times' + latex(self.S.Rn[1]) + ' \setminus \right. \setminus
21             + r'\setminus \exists \boldsymbol{p} \in \mathbb{R}^{\phantom{0}} \setminus
22             + latex(max(self.S.dim,1)) \setminus
23             + r', \setminus; \mathsf{\pmb{M}} = ' \setminus
24             + punto \setminus
25             + latex(self.S.sgen) \setminus
26             + r'\boldsymbol{p} \right. \right. \setminus
27
28 def EcCartesianas(self, d=0):
29     """Representación cartesiana de EAfin"""
30     if d: display(Math(self.EcCartesianas()))
31     if isinstance(self.S.Rn,int):
32         return r'\left\{ \boldsymbol{v} \in \mathbb{R}^{\phantom{0}} \setminus \right. \setminus
33             + latex(self.S.Rn) \setminus
34             + r'\setminus ' \setminus
35             + latex(self.S.cart) \setminus
36             + r'\boldsymbol{v} = ' \setminus
37             + latex(self.S.cart*self.v) \setminus
38             + r'\right. \right. \setminus
39     else:
40         return r'\left\{ \mathsf{\pmb{M}} \in \mathbb{R}^{\phantom{0}} \setminus \right. \setminus
41             + latex(self.S.Rn[0]) + r'\times' + latex(self.S.Rn[1]) + ' \setminus \right. \setminus
42             + r'\setminus ' \setminus
43             + latex(self.S.cart) \setminus
44             + r'\mathsf{\pmb{M}} = ' \setminus
45             + latex(self.S.cart*self.v.vec()) \setminus
46             + r'\right. \right. \setminus
47
48 def latex(self):
49     """ Construye el comando LaTeX para un EAfin de Rn"""
50     if self.S.sgen.es_nulo():
51         return r'\left\{ ' + latex(self.v) + r'\setminus \right\}'
52     else:

```

53 `return self.EcParametricas() + '\\; = \\' + self.EcCartesianas()`

11.4. La clase EAfin completa

```
1 class EAfin:
2     <<Inicialización de la clase ~EAfin~>>
3     <<Métodos de la clase ~EAfin~>>
4     <<Métodos de representación de la clase ~EAfin~>>
```

Parte IV

Las clases Homogenea y SEL

Capítulo 12

Resolución de sistemas de ecuaciones homogéneos. La clase Homogenea

El siguiente código devuelve el conjunto de soluciones de un sistema homogéneo $\mathbf{Ax} = \mathbf{0}$. Descripción de los atributos:

- **sgen** es un sistema generador del espacio nulo $\mathcal{N}(\mathbf{A})$.
- **determinado** indica si es cierto que el sistema es determinado (una única solución)
- **tex** es la cadena de texto \LaTeX que representa los pasos dados para resolver el sistema.

12.1. Implementación de la clase Homogenea

```
1 class Homogenea:
2     def __init__(self, sistema, rep=0, sust=[], repsust=0):
3         """Resuelve un Sistema de Ecuaciones Lineales Homogéneo
4         y muestra los pasos para encontrarlo"""
5         try:
6             A = Matrix(sistema).subs(sust)
7         except:
8             A = BlockM([sistema]).subs(sust)
9
10        MA = A.apila(I(A.n),1)
11        MA.corteElementos.update({sistema.n+A.m})
12
13        K = A.K(0, sust)
14        E = I(A.n) & T(K.pasos[1])
15
16        self.base = Sistema([ v for j, v in enumerate(E,1) if (K[j].es_nulo(sust) ])
17        self.sgen = self.base if self.base else Sistema([ V0(sistema.n) ])
18        self.determinado = (len(self.base) == 0)
19        self.pasos = K.pasos;
20        self.TrF = K.TrF
21        self.TrC = K.TrC
22
23        self.enulo = SubEspacio(self.sgen)
24
25        if repsust:
26            self.tex = rprElim( A.apila( I(A.n) ,1 ) , self.pasos, [], sust)
27        else:
28            self.tex = rprElim( A.apila( I(A.n) ,1 ) , self.pasos)
```

```

30
31         if rep:
32             display(Math(self.tex))
33
34     <<Métodos de representación de la clase ~Homogenea~>>

```

La base la constituyen los vectores v de E que corresponden a los vectores nulos de K :

12.2. Métodos de representación de la clase Homogenea

```

1  def __repr__(self):
2      """Muestra el Espacio Nulo de una matriz en su representación Python"""
3      return 'Combinaciones lineales de (' + repr(self.sgen) + ')'
4
5  def _repr_html_(self):
6      """Construye la representación para el entorno Jupyter Notebook"""
7      return html(self.latex())
8
9  def latex(self):
10     """ Construye el comando LaTeX para la solución de un Sistema Homogéneo"""
11     if self.determinado:
12         return '\\left\\{\\ ' + latex(self.sgen|1) + '\\ \\right\\}'
13     else:
14         return '\\mathcal{L}\\left(\\ ' + latex(self.sgen) + '\\ \\right)'

```

Capítulo 13

Resolución de sistemas de ecuaciones lineales. La clase SEL

13.1. Implementación

13.1.1. Texto de ayuda

```
1  """Resuelve un Sistema de Ecuaciones Lineales
2
3  mediante eliminación con el sistema ampliado y muestra los pasos
4  dados
5
6  """
```

```
1  class SEL:
2      def __init__(self, sistema, b, rep=0, sust=[], repsust=0):
3          <<Texto de ayuda de la clase ~SEL~>>
4          try:
5              A = Matrix(sistema.amplia(-b)).subs(sust).csis({sistema.n})
6          except:
7              A = BlockM([sistema.amplia(-b)]).subs(sust).csis({sistema.n})
8
9              MA = A.apila(I(A.n),1)
10             MA.corteElementos.update({sistema.n+A.m})
11             operaciones = A.elim(0,False,sust).pasos[1]
12
13             <<Aplicamos los ~pasos~ de eliminación sobre la matriz ampliada y obtenemos la solución>>
14
15             <<Equivalencia entre sistemas de ecuaciones>>
16             <<Métodos de representación de la clase ~SEL~>>
```

Aplicamos los pasos sobre toda la matriz ampliada (más bien “super ampliada”, pues tiene una matriz identidad por debajo). Si el último elemento de la última columna es nulo debajo vemos la solución.

```
1  E          = I(sistema.n) & T(operaciones)
2
3  testigo    = 0 | (I(A.n) & T(operaciones)) | 0
4  Normaliza  = T([]) if testigo==1 else T([(frac(1,testigo), A.n)])
5  pasos      = [[], operaciones+[Normaliza] ] if Normaliza else [], operaciones]
6
7  K          = A & T(operaciones)
```

```

8
9 self.base      = Sistema([ v for j, v in enumerate(E,1) if (K[j]).es_nulo(sust) ])
10 self.sgen      = self.base if self.base else Sistema([ V0(sistema.n) ])
11 self.determinado = (len(self.base) == 0)
12 self.pasos     = pasos
13 self.TrF       = T(self.pasos[0])
14 self.TrC       = T(self.pasos[1])
15
16 if (K[0]).no_es_nulo():
17     self.solP = set()
18     self.eafin = set()
19 else:
20     self.solP = (I(sistema.n).amplia(V0(sistema.n)) & T(pasos[1]))|0
21     self.eafin = EAfin(self.sgen, self.solP, 1)
22
23 if repsust:
24     self.tex = rprElim( MA, self.pasos, [], sust )
25 else:
26     self.tex = rprElim( MA, self.pasos)
27
28 if rep:
29     display(Math(self.tex))

```

```

1 def __eq__(self, other):
2     """Indica si un subespacio de Rn es igual a otro"""
3     if not isinstance(other, SEL):
4         raise ValueError('El argumento debe ser SEL (Sist de Ecuaciones Lineales).')
5
6     return self.eafin == other.eafin

```

13.2. Métodos de representación de la clase SEL

```

1 def __repr__(self):
2     """Muestra el Espacio Nulo de una matriz en su representación Python"""
3     return repr(self.solP) + ' + Combinaciones lineales de (' + repr(self.sgen) + ')'
4
5 def _repr_html_(self):
6     """Construye la representación para el entorno Jupyter Notebook"""
7     return html(self.latex())
8
9 def latex(self):
10    """ Construye el comando LaTeX para la solución de un Sistema Homogéneo"""
11    if self.determinado and self.solP:
12        return '\\left\\{ ' + latex(self.solP) + ' \\right\\}'
13    else:
14        return self.eafin.EcParametricas() if self.solP else '\\emptyset' #latex(set())

```

Parte V

La clase Determinante. Cálculo del determinante por eliminación

13.2.1. Método de inicialización

```
1 class Determinante:
2     """Determinante de una Matrix mediante eliminación Gaussiana por columnas"""
3
4     La representación muestra los pasos dados
5
6     """
7     def __init__(self, data, disp=0, sust=[]):
8         <<Cálculo del determinante>>
9
10        A = Matrix(data.subs(sust))
11
12        if not A.es_cuadrada(): raise ValueError('Matrix no cuadrada')
13
14        self.tex, self.valor, self.pasos = calculoDet( A.subs(sust) )
15
16        if disp:
17            display(Math(self.tex))
18
19        <<Métodos de representación de la clase Determinante>>
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010
1011
1012
1013
1014
1015
1016
1017
1018
1019
1020
1021
1022
1023
1024
1025
1026
1027
1028
1029
1030
1031
1032
1033
1034
1035
1036
1037
1038
1039
1040
1041
1042
1043
1044
1045
1046
1047
1048
1049
1050
1051
1052
1053
1054
1055
1056
1057
1058
1059
1060
1061
1062
1063
1064
1065
1066
1067
1068
1069
1070
1071
1072
1073
1074
1075
1076
1077
1078
1079
1080
1081
1082
1083
1084
1085
1086
1087
1088
1089
1090
1091
1092
1093
1094
1095
1096
1097
1098
1099
1100
1101
1102
1103
1104
1105
1106
1107
1108
1109
1110
1111
1112
1113
1114
1115
1116
1117
1118
1119
1120
1121
1122
1123
1124
1125
1126
1127
1128
1129
1130
1131
1132
1133
1134
1135
1136
1137
1138
1139
1140
1141
1142
1143
1144
1145
1146
1147
1148
1149
1150
1151
1152
1153
1154
1155
1156
1157
1158
1159
1160
1161
1162
1163
1164
1165
1166
1167
1168
1169
1170
1171
1172
1173
1174
1175
1176
1177
1178
1179
1180
1181
1182
1183
1184
1185
1186
1187
1188
1189
1190
1191
1192
1193
1194
1195
1196
1197
1198
1199
1200
1201
1202
1203
1204
1205
1206
1207
1208
1209
1210
1211
1212
1213
1214
1215
1216
1217
1218
1219
1220
1221
1222
1223
1224
1225
1226
1227
1228
1229
1230
1231
1232
1233
1234
1235
1236
1237
1238
1239
1240
1241
1242
1243
1244
1245
1246
1247
1248
1249
1250
1251
1252
1253
1254
1255
1256
1257
1258
1259
1260
1261
1262
1263
1264
1265
1266
1267
1268
1269
1270
1271
1272
1273
1274
1275
1276
1277
1278
1279
1280
1281
1282
1283
1284
1285
1286
1287
1288
1289
1290
1291
1292
1293
1294
1295
1296
1297
1298
1299
1300
1301
1302
1303
1304
1305
1306
1307
1308
1309
1310
1311
1312
1313
1314
1315
1316
1317
1318
1319
1320
1321
1322
1323
1324
1325
1326
1327
1328
1329
1330
1331
1332
1333
1334
1335
1336
1337
1338
1339
1340
1341
1342
1343
1344
1345
1346
1347
1348
1349
1350
1351
1352
1353
1354
1355
1356
1357
1358
1359
1360
1361
1362
1363
1364
1365
1366
1367
1368
1369
1370
1371
1372
1373
1374
1375
1376
1377
1378
1379
1380
1381
1382
1383
1384
1385
1386
1387
1388
1389
1390
1391
1392
1393
1394
1395
1396
1397
1398
1399
1400
1401
1402
1403
1404
1405
1406
1407
1408
1409
1410
1411
1412
1413
1414
1415
1416
1417
1418
1419
1420
1421
1422
1423
1424
1425
1426
1427
1428
1429
1430
1431
1432
1433
1434
1435
1436
1437
1438
1439
1440
1441
1442
1443
1444
1445
1446
1447
1448
1449
1450
1451
1452
1453
1454
1455
1456
1457
1458
1459
1460
1461
1462
1463
1464
1465
1466
1467
1468
1469
1470
1471
1472
1473
1474
1475
1476
1477
1478
1479
1480
1481
1482
1483
1484
1485
1486
1487
1488
1489
1490
1491
1492
1493
1494
1495
1496
1497
1498
1499
1500
1501
1502
1503
1504
1505
1506
1507
1508
1509
1510
1511
1512
1513
1514
1515
1516
1517
1518
1519
1520
1521
1522
1523
1524
1525
1526
1527
1528
1529
1530
1531
1532
1533
1534
1535
1536
1537
1538
1539
1540
1541
1542
1543
1544
1545
1546
1547
1548
1549
1550
1551
1552
1553
1554
1555
1556
1557
1558
1559
1560
1561
1562
1563
1564
1565
1566
1567
1568
1569
1570
1571
1572
1573
1574
1575
1576
1577
1578
1579
1580
1581
1582
1583
1584
1585
1586
1587
1588
1589
1590
1591
1592
1593
1594
1595
1596
1597
1598
1599
1600
1601
1602
1603
1604
1605
1606
1607
1608
1609
1610
1611
1612
1613
1614
1615
1616
1617
1618
1619
1620
1621
1622
1623
1624
1625
1626
1627
1628
1629
1630
1631
1632
1633
1634
1635
1636
1637
1638
1639
1640
1641
1642
1643
1644
1645
1646
1647
1648
1649
1650
1651
1652
1653
1654
1655
1656
1657
1658
1659
1660
1661
1662
1663
1664
1665
1666
1667
1668
1669
1670
1671
1672
1673
1674
1675
1676
1677
1678
1679
1680
1681
1682
1683
1684
1685
1686
1687
1688
1689
1690
1691
1692
1693
1694
1695
1696
1697
1698
1699
1700
1701
1702
1703
1704
1705
1706
1707
1708
1709
1710
1711
1712
1713
1714
1715
1716
1717
1718
1719
1720
1721
1722
1723
1724
1725
1726
1727
1728
1729
1730
1731
1732
1733
1734
1735
1736
1737
1738
1739
1740
1741
1742
1743
1744
1745
1746
1747
1748
1749
1750
1751
1752
1753
1754
1755
1756
1757
1758
1759
1760
1761
1762
1763
1764
1765
1766
1767
1768
1769
1770
1771
1772
1773
1774
1775
1776
1777
1778
1779
1780
1781
1782
1783
1784
1785
1786
1787
1788
1789
1790
1791
1792
1793
1794
1795
1796
1797
1798
1799
1800
1801
1802
1803
1804
1805
1806
1807
1808
1809
1810
1811
1812
1813
1814
1815
1816
1817
1818
1819
1820
1821
1822
1823
1824
1825
1826
1827
1828
1829
1830
1831
1832
1833
1834
1835
1836
1837
1838
1839
1840
1841
1842
1843
1844
1845
1846
1847
1848
1849
1850
1851
1852
1853
1854
1855
1856
1857
1858
1859
1860
1861
1862
1863
1864
1865
1866
1867
1868
1869
1870
1871
1872
1873
1874
1875
1876
1877
1878
1879
1880
1881
1882
1883
1884
1885
1886
1887
1888
1889
1890
1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040
2041
2042
2043
2044
2045
2046
2047
2048
2049
2050
2051
2052
2053
2054
2055
2056
2057
2058
2059
2060
2061
2062
2063
2064
2065
2066
2067
2068
2069
2070
2071
2072
2073
2074
2075
2076
2077
2078
2079
2080
2081
2082
2083
2084
2085
2086
2087
2088
2089
2090
2091
2092
2093
2094
2095
2096
2097
2098
2099
2100
2101
2102
2103
2104
2105
2106
2107
2108
2109
2110
2111
2112
2113
2114
2115
2116
2117
2118
2119
2120
2121
2122
2123
2124
2125
2126
2127
2128
2129
2130
2131
2132
2133
2134
2135
2136
2137
2138
2139
2140
2141
2142
2143
2144
2145
2146
2147
2148
2149
2150
2151
2152
2153
2154
2155
2156
2157
2158
2159
2160
2161
2162
2163
2164
2165
2166
2167
2168
2169
2170
2171
2172
2173
2174
2175
2176
2177
2178
2179
2180
2181
2182
2183
2184
2185
2186
2187
2188
2189
2190
2191
2192
2193
2194
2195
2196
2197
2198
2199
2200
2201
2202
2203
2204
2205
2206
2207
2208
2209
2210
2211
2212
2213
2214
2215
2216
2217
2218
2219
2220
2221
2222
2223
2224
2225
2226
2227
2228
2229
2230
2231
2232
2233
2234
2235
2236
2237
2238
2239
2240
2241
2242
2243
2244
2245
2246
2247
2248
2249
2250
2251
2252
2253
2254
2255
2256
2257
2258
2259
2260
2261
2262
2263
2264
2265
2266
2267
2268
2269
2270
2271
2272
2273
2274
2275
2276
2277
2278
2279
2280
2281
2282
2283
2284
2285
2286
2287
2288
2289
2290
2291
2292
2293
2294
2295
2296
2297
2298
2299
2300
2301
2302
2303
2304
2305
2306
2307
2308
2309
2310
2311
2312
2313
2314
2315
2316
2317
2318
2319
2320
2321
2322
2323
2324
2325
2326
2327
2328
2329
2330
2331
2332
2333
2334
2335
2336
2337
2338
2339
2340
2341
2342
2343
2344
2345
2346
2347
2348
2349
2350
2351
2352
2353
2354
2355
2356
2357
2358
2359
2360
2361
2362
2363
2364
2365
2366
2367
2368
2369
2370
2371
2372
2373
2374
2375
2376
2377
2378
2379
2380
2381
2382
2383
2384
2385
2386
2387
2388
2389
2390
2391
2392
2393
2394
2395
2396
2397
2398
2399
2400
2401
2402
2403
2404
2405
2406
2407
2408
2409
2410
2411
2412
2413
2414
2415
2416
2417
2418
2419
2420
2421
2422
2423
2424
2425
2426
2427
2428
2429
2430
2431
2432
2433
2434
2435
2436
2437
2438
2439
2440
2441
2442
2443
2444
2445
2446
2447
2448
2449
2450
2451
2452
2453
2454
2455
2456
2457
2458
2459
2460
2461
2462
2463
2464
2465
2466
2467
2468
2469
2470
2471
2472
2473
2474
2475
2476
2477
2478
2479
2480
2481
2482
2483
2484
2485
2486
2487
2488
2489
2490
2491
2492
2493
2494
2495
2496
2497
2498
2499
2500
2501
2502
2503
2504
2505
2506
2507
2508
2509
2510
2511
2512
2513
2514
2515
2516
2517
2518
2519
2520
2521
2522
2523
2524
2525
2526
2527
2528
2529
2530
2531
2532
2533
2534
2535
2536
2537
2538
2539
2540
2541
2542
2543
2544
2545
2546
2547
2548
2549
2550
2551
2552
2553
2554
2555
2556
2557
2558
2559
2560
2561
2562
2563
2564
2565
2566
2567
2568
2569
2570
2571
2572
2573
2574
2575
2576
2577
2578
2579
2580
2581
2582
2583
2584
2585
2586
2587
2588
2589
2590
2591
2592
2593
2594
2595
2596
2597
2598
2599
2600
2601
2602
2603
2604
2605
2606
2607
2608
2609
2610
2611
2612
2613
2614
2615
2616
2617
2618
2619
2620
2621
2622
2623
2624
2625
2626
2627
2628
2629
2630
2631
2632
2633
2634
2635
2636
2637
2638
2639
2640
2641
2642
2643
2644
2645
2646
2647
2648
2649
2650
26
```

Parte VI

La clase FuncionLineal

13.3. Implementación de las funciones afines en la clase FuncionLineal

13.3.1. Método de inicialización

```
1 def __init__(self, elementos_del_Dominio, elementos_de_la_Imagen):
2     """Inicializa un Sistema con dos listas, tuplas o Sistemas de la misma longitud"""
3     def conversion_de_R_a_R1(sis):
4         return Sistema([Vector([e]) for e in sis])
5
6     if isinstance(BlockV(elementos_del_Dominio), Vector):
7         elementos_del_Dominio = conversion_de_R_a_R1(elementos_del_Dominio)
8     if isinstance(BlockV(elementos_de_la_Imagen), Vector):
9         elementos_de_la_Imagen = conversion_de_R_a_R1(elementos_de_la_Imagen)
10
11     <<Verificación de que son Ok los argumentos para clase FuncionLineal>>
12     <<Metodo auxiliar para el cálculo del nucleo de la función>>
13
14     self.pares = BlockM([BlockV(elementos_del_Dominio), BlockV(elementos_de_la_Imagen)]).elim(16)
15     self.dominio = (self.pares|1).span()
16     self.imagen = (self.pares|2).span()
17     self.nucleo = kernel(self)
```

```
1 if (not es_ristra(elementos_del_Dominio)) or (not es_ristra(elementos_de_la_Imagen)):
2     raise ValueError('El argumento debe ser una lista, tupla, o Sistema.')
3
4 if not len(elementos_del_Dominio) == len(elementos_de_la_Imagen):
5     raise ValueError('Los dos sistemas o lista deben ser igual de largas')
6
7 pinta(BlockM([elementos_del_Dominio, elementos_de_la_Imagen]))
8 nuevos_pares = BlockM([elementos_del_Dominio, elementos_de_la_Imagen]).elim(1)
9 if [e for j,e in enumerate(2|nuevos_pares,1) if e.no_es_nulo() and (1|nuevos_pares|j).es_nulo()]:
10     dispElim(BlockM([elementos_del_Dominio, elementos_de_la_Imagen]), nuevos_pares.pasos)
11     raise ValueError('La lista de pares no corresponde a una función lineal')
```

```
1 def kernel(self):
2     dominio = self.pares|1
3     imagen = self.pares|2
4     s_generador = [punto for j,punto in enumerate(dominio, 1) if (imagen|j).es_nulo()]
5     return Sistema(s_generador).span(Rn=(dominio).span().Rn)
```

13.4. Métodos la clase FuncionLineal

```
1 def es_invertible(self):
2     return self.nucleo.dim==0
3
4 def es_lineal(self):
5     dominio = self.pares|1
6     imagen = self.pares|2
7     if [pto for j,pto in enumerate(imagen,1) if (dominio|j).es_nulo() and (imagen|j).no_es_nulo()]:
8         return False
9     else:
10         return True
11
12 def inversa(self):
13     """Inversa de Matriz"""
14     if not self.es_invertible():
15         raise ValueError('La función lineal no es invertible')
16
17     return FuncionLineal((self.pares|2).sis(), (self.pares|1).sis())
```

```

1 def imagen_de(self, punto, rep=False):
2
3     if isinstance(BlockV([punto]), Vector):
4         punto = Vector([punto])
5
6     try:
7         punto in self.dominio
8     except:
9         raise ValueError('El elemento indicado no pertenece al dominio de la función')
10
11     cero = self.imagen.vector_nulo()
12     X = BlockV([punto, cero])
13
14     lista_pares_ampliada = (~(BlockM(self.pares).apila(~BlockM([-X]),1))).cele({1})
15     nuevos_pares = lista_pares_ampliada.elim(1,rep)
16
17     return 2|nuevos_pares|0

```

```

1 def preimagen_de(self, punto, rep=False):
2
3     if isinstance(BlockV([punto]), Vector):
4         punto = Vector([punto])
5
6     try:
7         punto in self.imagen
8     except:
9         raise ValueError('El elemento indicado no pertenece a la imagen de la función')
10
11     cero = self.dominio.vector_nulo()
12     X = BlockV([punto, cero])
13
14     representante = 2|(~reversed(self.pares)).amplia(-X,1).elim(1, rep)|0
15
16     return EAfin(self.nucleo.sgen, representante, 1)

```

13.5. Métodos de representación de la clase FuncionLineal

```

1 def __repr__(self):
2     """Muestra el Espacio Nulo de una matriz en su representación Python"""
3     return 'Sistema inicial de pares (Dominio, Imagen): ' + repr(self.pares)
4
5 def latex(self):
6     """ Construye el comando LaTeX para la clase FuncionLineal """
7     return latex(~self.pares).sis()
8
9 def _repr_html_(self):
10    """ Construye la representación para el entorno jupyter notebook """
11    return html(self.latex())

```

```

1 class FuncionLineal:
2     <<Iniciación de la clase FuncionLineal>>
3     <<Métodos la clase ~FuncionLineal~>>
4     <<Métodos de representación de la clase ~FuncionLineal~>>

```

Parte VII

Librería completa

Finalmente creamos la librería `nacal.py` concatenando los trozos de código que se describen en este fichero de documentación.

Importamos el módulo `Sympy` con el código:

```
import sympy
```

Así podremos usar números racionales e irracionales (incluso el cuerpo de polinomios).

Como queremos que la librería emplee números racionales siempre que sea posible, definimos tres métodos generales: `fracc(a/b)` es la fracción $\frac{a}{b}$; `numer(a,b)`; y `denom(a,b)` (véase la página siguiente). Para usar el número racional $\frac{1}{3}$ escribiremos `fracc(1,3)`, y para usar un número irracional como $\sqrt{2}$ escribimos `sympy.sqrt(2)`.

El módulo `Sympy` se ocupa de que Jupyter represente adecuadamente estos objetos (incluso simplificando expresiones, de manera que si escribimos el número irracional `fracc(2,sympy.sqrt(2))`, es decir $\frac{2}{\sqrt{2}}$, Jupyter lo simplificara representándolo como $\sqrt{2}$).

Para poder trabajar con los Notebooks en Emacs importamos los métodos `display`, `Math` y `display_png` del módulo `IPython.display`.

Para generar las imágenes `png` con las expresiones en \LaTeX en un directorio temporal importamos `tempfile` También importamos el método `join` del módulo `os.path`.

```

1  # coding=utf8
2  import sympy
3  from IPython.display import display, Math, display_png
4  import tempfile
5  from os.path import join
6
7  <<Consideracion de qué es un número>>
8  <<Métodos para usar coeficientes racionales cuando sea posible>>
9  <<Método html general>>
10 <<Método latex general>>
11 <<Pinta un objeto en Jupyter>>
12 <<Método auxiliar CreaLista que devuelve listas>>
13 <<Método auxiliar CreaSistema que devuelve sistemas>>
14 <<Métodos primer_no_nulo y ultimo_no_nulo de un Sistema>>
15 <<Otros métodos auxiliares>>
16 <<Cribado de secuencias de transformaciones>>
17 <<Simplificación de expresiones simbólicas>>
18 <<Representación de un proceso de eliminación rprElim>>
19 <<Representación de un proceso de eliminación rprElimFyC>>
20 <<Representación de un proceso de eliminación rprElimCF>>
21 <<Representación de un proceso de eliminación dispElim, dispElimFyC y dispElimCF>>
22
23 <<Definición de la clase Sistema>>
24 <<Definición de la subclase BlockV>>
25 <<Definición de la subclase Vector>>
26 <<Definición de las subclases V0 y V1>>
27 <<Definición de la subclase BlockM>>
28 <<Definición de la subclase Matrix>>
29 <<Definición de las subclases M0, M1 e I>>
30
31 <<Consideracion de qué es una secuencia>>
32
33 <<Definición de la clase T>>
34
35 <<Definición de la clase ~SubEspacio~>>
36 <<Definición de la clase ~EAfin~>>
37
38 <<Resolución de un sistema de ecuaciones homogéneo>>
39 <<Resolución de un Sistema de Ecuaciones Lineales>>

```

40
41 <<Definición de la clase Determinante>>
42
43 <<Definición de las subclases ElimX>>
44 <<Definición de las subclases InvMatX>>
45 <<Definición de las subclases DiagonalizaX>>
46
47 <<Definición de la clase ~FuncionLineal~>>

Capítulo 14

Métodos generales

14.1. Números

Consideraremos como números los enteros, los números de coma flotante, los números complejos, y toda la familia de objetos de tipo `Basic` del módulo `Sympy`, lo que nos permite trabajar con números racionales, muchos números reales y con expresiones simbólicas.

```
1 NumberTypes = (int, float, complex, sympy.Basic)
2 es_numero   = lambda x: isinstance(x, NumberTypes) and not isinstance(x, bool)
```

14.2. Números racionales

```
1 def fracc(a,b):
2     """Transforma la fracción a/b en un número racional si ello es posible"""
3     if all( [ isinstance(i, (int, float, sympy.Rational) ) for i in (a,b) ] ):
4         return sympy.Rational(a, b)
5     else:
6         return a/b
7
8 def numer(a,b):
9     """Devuelve el numerador de a/b si la fracción es un número racional,
10     si no devuelve a/b"""
11     if all( [ isinstance(i, (int, float, sympy.Rational) ) for i in (a,b) ] ):
12         return fracc(a,b).p
13     else:
14         return a/b
15
16 def denom(a,b):
17     """Devuelve el denominador de a/b si la fracción es un número
18     racional, si no devuelve 1"""
19     if all( [ isinstance(i, (int, float, sympy.Rational) ) for i in (a,b) ] ):
20         return fracc(a,b).q
21     else:
22         return 1
```

14.3. Ristras

Según el diccionario de la Real Academia Española una *ristra* es un *conjunto de ciertas cosas colocadas unas tras otras*; por ello, denominamos genéricamente “ristra” a cualquier objeto de tipo

list, tuple o Sistema.

```
1 RistraTypes = (tuple, list, Sistema)
2 es_ristra = lambda x: isinstance(x, RistraTypes)
3
4 def es_ristra_de_numeros(arg):
5     return all( [es_numero(elemento) for elemento in arg] ) if es_ristra(arg) else None
```

14.4. Métodos de representación para el entorno Jupyter

El método `html`, escribe el inicio y el final de un párrafo en `html` y en medio del párrafo escribirá la cadena `TeX`; que contendrá el código `LATEX` de las expresiones matemáticas que queremos que se muestren en pantalla cuando usamos [Jupyter Notebook](#). En el navegador, la librería [MathJax](#) de Javascript se encargará de convertir la expresión `LATEX` en la gráfica correspondiente.

```
1 def html(TeX):
2     """ Plantilla HTML para insertar comandos LaTeX """
3     return "<p style=\"text-align:center;\">$" + TeX + "$</p>"
```

El método `latex` general, intentará llamar al método `latex` particular del objeto que se quiere representar (para todos los objetos de esta librería se define su método de representación). Si el objeto no tiene definido el método `latex`, entonces se emplea el método `sympy.latex()` del módulo [Sympy](#). Así,

```
1 Sistema([ sympy.Rational(1.5, 3), fracc(2.4, 1.2), fracc(2, sympy.sqrt(2)) ])
```

donde las componentes se han escrito explícitamente como

$$\frac{1,5}{3}, \quad \frac{2,4}{1,2}, \quad \text{y} \quad \frac{2}{\sqrt{2}},$$

será representado como

$$\left[\frac{1}{2}; \quad 2; \quad \sqrt{2}; \right]$$

```
1 def latex(a):
2     """Método latex general"""
3     try:
4         return a.latex()
5     except:
6         return sympy.latex(a)
```

Para visualizar un objeto en su formato `LATEX` definimos el método `pinta`.

```
1 def pinta(data):
2     """Muestra en Jupyter la representación latex de data"""
3     display(Math(latex(data)))
```

Por ejemplo, compárese lo que devuelve `pinta`

```
1 pinta( Vector([sympy.sqrt(2), 0, fracc(3, 4)] ) )
```

$$\begin{pmatrix} \sqrt{2} \\ 0 \\ \frac{3}{4} \end{pmatrix}$$

con lo que devuelve print

```
1 print( Vector([sympy.sqrt(2), 0, fracc(3, 4) ]) )
```

Vector([sqrt(2), 0, 3/4])

14.5. Métodos CreaLista y CreaSistema

```
1 def CreaLista(t):
2     """Devuelve t si t es una lista; si no devuelve la lista [t]"""
3     return t if isinstance(t, list) else [t]
```

```
1 def CreaSistema(t):
2     """Devuelve t si t es un Sistema; si no devuelve un Sistema que contiene t"""
3     return t if isinstance(t, Sistema) else Sistema(CreaLista(t))
```

14.6. Métodos primer_no_nulo y ultimo_no_nulo de un Sistema

```
1 def primer_no_nulo(s):
2     """Primer elemento no nulo en un sistema de sistemas de números"""
3     c = [] if es_numero(s) else s.primer_no_nulo()
4     return c + primer_no_nulo(CreaSistema(s)|c[0]) if c!=[] else []
5
6 def ultimo_no_nulo(s):
7     """Primer elemento no nulo en un sistema de sistemas de números"""
8     c = [] if es_numero(s) else s.ultimo_no_nulo()
9     return c + ultimo_no_nulo(CreaSistema(s)|c[0]) if c!=[] else []
10
11 def elementoPivote(s):
12     """Primer elemento no nulo"""
13     if es_numero(s):
14         return s
15     elif CreaSistema(s).elementoPivote():
16         return elementoPivote(CreaSistema(s).extractor(CreaSistema(s).primer_no_nulo()))
17     else:
18         None
19
20 def elementoAntiPivote(s):
21     """Último elemento no nulo"""
22     if es_numero(s):
23         return s
24     elif CreaSistema(s).elementoAntiPivote():
25         return elementoAntiPivote(CreaSistema(s).extractor(CreaSistema(s).ultimo_no_nulo()))
26     else:
27         None
```

14.7. Otros métodos auxiliares

```
1 def particion(s,n):
2     """ genera la lista de particionamiento a partir de un conjunto y un número
3     >>> particion({1,3,5},7)
4
5     [[1], [2, 3], [4, 5], [6, 7]]
6     """
7     s = {e for e in s if e<=n}
8     p = sorted(list(s | set([0,n])))
9     return [ list(range(p[k]+1,p[k+1]+1)) for k in range(len(p)-1) ]
```

```

10
11 def estructura(S):
12     if isinstance(S, Sistema):
13         c = [type(S)]
14         for item in S:
15             if not isinstance(item, Sistema):
16                 if es_numero(item):
17                     c = c + [('num',)]
18                 else:
19                     c = c + [(type(item),)]
20             else:
21                 c = c + [item.estructura()]
22     else:
23         if es_numero(S):
24             c = [('num',)]
25         else:
26             c = [(type(S),)]
27
28     return c

```

14.8. Cribado de secuencias de transformaciones

En el proceso de eliminación, muchas transformaciones elementales realmente son identidades (sumar 0 veces otro vector y multiplicar un vector por 1).

A la hora de representar los pasos de eliminación, normalmente es mejor omitir estos pasos innecesarios. Definimos un procedimiento general que quita de una lista de abreviaturas aquellas que son innecesarias en la representación. Si como argumento se le da una lista de abreviaturas, devuelve una lista filtrada. Si como argumento se le da una Transformación, devuelve una Transformación cuya lista de abreviaturas está filtrada.

```

1 def filtradopasos(pasos):
2     abv = pasos.abreviaturas if isinstance(pasos,T) else pasos
3
4     p = [T([j for j in T([abv[i]]).abreviaturas if (isinstance(j,set) and len(j)>1)\
5         or (isinstance(j,tuple) and len(j)==3 and j[0]!=0) \
6         or (isinstance(j,tuple) and len(j)==2 and j[0]!=1) )) \
7         for i in range(0,len(abv)) ]
8
9     abv = [ t for t in p if t.abreviaturas] # quitamos abreviaturas vacías de la lista
10
11     return T(abv) if isinstance(pasos,T) else abv

```

14.9. Simplificación de expresiones simbólicas

```

1 def simplify(self):
2     """Devuelve las expresiones simplificadas"""
3     if isinstance(self, (list, tuple)):
4         return type(self)([ simplify(e) for e in self ])
5     elif isinstance(self, Sistema):
6         self.lista=[ simplify(e) for e in self ]
7         return self
8     elif isinstance(self, T):
9         self.abreviaturas=[ simplify(op) for op in self.abreviaturas ]
10        return self
11    else:
12        return (sympy.simplify(self)).simplify()
13
14 def factor(self):

```

```

15     """Devuelve las expresiones factorizadas"""
16     if isinstance(self, (list, tuple)):
17         return type(self)([ factor(e) for e in self ])
18     elif isinstance(self, Sistema):
19         self.lista=[ factor(e) for e in self ]
20         return self
21     elif isinstance(self, T):
22         self.abreviaturas=[ factor(op) for op in self.abreviaturas ]
23         return self
24     else:
25         return sympy.factor(self)
26
27 def expand(self):
28     """Devuelve las expresiones factorizadas"""
29     if isinstance(self, (list, tuple)):
30         return type(self)([ expand(e) for e in self ])
31     elif isinstance(self, Sistema):
32         self.lista=[ expand(e) for e in self ]
33         return self
34     elif isinstance(self, T):
35         self.abreviaturas=[ expand(op) for op in self.abreviaturas ]
36         return self
37     else:
38         return sympy.expand(self)

```
