

MealFit guidelines for agents

Khi triển khai hoặc chỉnh sửa chức năng liên quan đến sản phẩm **MealFit**, agent cần tuân thủ thêm các nguyên tắc sau:

1. Mô hình dữ liệu

2. Tạo bảng mới cho MealFit trong Supabase thông qua migration SQL trong thư mục `supabase/migrations` với timestamp phù hợp (xem `20260613160000_mealfit.sql`).

3. Không sửa trực tiếp vào migration cũ; mọi thay đổi phải được thêm vào migration mới.

4. Seed dữ liệu

5. Viết script seed tại `scripts/seed/mealfit.ts` để đọc file Excel và chèn dữ liệu vào các bảng `mealfit_*`.

6. Script phải **idempotent**: sử dụng `upsert` theo trường `code` để tránh trùng lặp.

7. UI/UX

8. Tuân thủ hướng dẫn trong `docs/mealfit_plan.md`: typography ("Avenir Next", "Segoe UI", sans-serif), kích thước chữ, responsive cho mobile/tablet/desktop.

9. Mọi form CRUD phải sử dụng Drawer & Toast theo mô tả (trượt từ phải, đóng bằng ESC/overlay; toast ở góc trên phải tự ẩn sau 4 s).

10. Thêm hiệu ứng loading khi chuyển trang hoặc submit form.

11. Không để giao diện tràn ngang hoặc phá bố cục.

12. Phân quyền

13. Kiểm tra role của người dùng (`admin` hay `staff`) trước khi cho phép chỉnh sửa hoặc xóa. Nhân viên chỉ có quyền tạo đơn hàng và xem danh sách món.

14. Kết hợp Supabase Auth với bảng `mealfit_employees` để ánh xạ tài khoản nhân viên.

15. Tài liệu và commit

16. Mọi thay đổi liên quan MealFit phải cập nhật file `docs/mealfit_plan.md` và `docs/mealfit_prompt.md` nếu cấu trúc dữ liệu hoặc logic thay đổi.

17. Thêm entry mới vào `docs/commit_prompt_map.md` mô tả prompt/user request, phạm vi, file chính đã sửa, lệnh test đã chạy và commit message dạng `<type>(mealFit): <summary>`.

Tài liệu này bổ sung cho `AGENTS.md` và không thay thế nó. Hãy đọc cả hai tài liệu khi làm việc với MealFit.
