

个人资料



silencetq



访问：14265次  
积分：354分  
排名：千里之外

原创：21篇 转载：3篇  
译文：0篇 评论：3条

文章搜索

文章分类

个人理解 (1)

文章存档

2014年01月 (1)  
2013年11月 (1)  
2013年06月 (3)  
2013年04月 (1)  
2013年02月 (1)

展开

阅读排行

ios 关于推送发布的一些 (3571)  
关于ios下录音 (2310)  
UITableView 的reload 时Ta (1162)  
ios tableview间隔线效果 (973)  
关于更换push证书的问题 (951)  
关于tableview 的一些属 (717)  
关于 addSubview 的小损 (542)  
ios app 发布遇到的问题 (436)  
NSAutoReleaseNoPool (333)  
一些平时遇到的bug总结 (312)

[7月推荐文章汇总](#) [Android 精彩案例](#) [【独具慧眼 推荐有礼】找出您心中的技术大牛](#) [博文大赛获奖名单公布](#) [关注社区微](#)  
[信得下载分](#)

ios 关于推送发布的一些流程

2012-10-26 15:23 3586人阅读 评论(3) 收藏 举报

我经常在发布ios应用到appstore的时候，遇到一系列问题，这边我把这些容易混淆忘记的流程记录下来，方便自己以及其他开发者查询

我们的应用如果要用到推送，肯定是需要push证书，而这个时候我们需要注意，证书分为两种，一个是Development 证书，一种是Production 证书，这个时候，你得注意，在你发布应用到appstore的时候，就一定要改为Production的证书。

我这里只大致写下怎么将p12格式的证书转换成pem的证书，这个pem文件是要给服务器用的。

前面应该已经生成了三个文件，(这里是以production证书为例)一个aps\_production.cer,PushChat.p12,这里不说明这二个文件怎么得到，下次有时间补上

```
1.openssl x509 -in aps_production.cer -inform DER -out aps_production_identity.pem
-outform PEM

2.openssl pkcs12 -nocerts -out PushChatKey.pem -in PushChat.p12

3. cat aps_production_identity.pem PushChatKey.pem > ck.pem
```

这里需要注意的是改变颜色的部分，这是需要更改成你的明明的地方，其他的就可以完全套用。

第一步的含义是将.cer的文件转换为.pem

第二步的意思是将.p12转换为.pem

第三步是将前面两个步骤生成的.pem文件再合成一个pem文件，这就是我们最后需要的结果

第二步需要补充一下的是，当你将该语句输入确定之后，会根据你每一步的确定出现

Enter Import Password: 这个是你输入生成.p12文件时候的密码

MAC verified OK这是提示信息，正确的话会出现这个

Enter PEM pass phrase: 这句话的含义是输入一个加密密码

Verifying – Enter PEM pass phrase: 这是确认加密密码

pass phrase 可以不用输入，这个时候生成的p12就默认没有私钥

OK了

下面这句是用于验证是否成功的



评论排行

ios 关于推送发布的一些流程

(3)

lion下资源文件的问题

(0)

一些平时遇到的bug总结

(0)

关于ios下录音

(0)

关于ios 里面碰到内存错误

(0)

webview 设置view自适应

(0)

XCode4如何解决调试程序

(0)

ios app 发布遇到的问题

(0)

Mac OS X Lion 进入资源

(0)

xcode 4 设置arc

(0)

推荐文章

最新评论

ios 关于推送发布的一些流程

miss\_chalk: PushChat.p12（发布的）是导出的发布证书的p12，还是发布推送证书的p12？

ios 关于推送发布的一些流程

silencetq: 获取方式是一样的，可是你发布模式应该没办法调试吧

ios 关于推送发布的一些流程

hbetter: 你好，我想问一下在发布模式下如何获取deviceToken的？如果选择了发布证书，程序时跑不起来的， ...

telnet gateway.sandbox.push.apple.com 2195

成功后出现的提示应该如下

Trying 17.172.232.226...

Connected to gateway.sandbox.push-apple.com.akadns.net.

Escape character is '^['.

注意：当cer证书导入到电脑的时候，没有自动生成专用密钥的话，应该是当前使用的电脑不是之前申请的电脑，这个证书要之前生成的电脑才能正常用

上一篇

关于更换push证书的问题

下一篇

Category 的理解

主题推荐

发布

ios

character

开发者

服务器

猜你在找

iPhone研发push功能——p12文件转pem文件

IOS6应用中第三方类库不支持armv7s的问题

【IOS游戏开发】之测试发布 (Distribution)

django的request处理流程和错误处理

iOS 类别和扩展（Categories和Extensions）

【xcode】valid signing identity not found

IOS 利用Model 反射属性 自动 创建表 插入 查询 修改

IOS百度地图开发系列-百度地图不能正常显示

The entitlements specified in your application's

流媒体开发之-音悦台TV页码链接解析

查看评论

3楼

miss\_chalk

2014-02-26 13:14发表



PushChat.p12（发布的）是导出的发布证书的p12，还是发布推送证书的p12？

2楼

silencetq

2013-11-08 10:04发表



引用“hbetter”的评论：

你好，我想问一下在发布模式下如何获取deviceToken的？如果选择了发布证书，程序时跑不起来的， ...

获取方式是一样的，可是你发布模式应该没办法调试吧

1楼

hbetter

2013-10-21 11:37发表



你好，我想问一下在发布模式下如何获取deviceToken的？如果选择了发布证书，程序时跑不起来的，获取不到？

您还没有登录,请[登录](#)或[注册](#)

\* 以上用户言论只代表其个人观点，不代表CSDN网站的观点或立场

核心技术类目

全部主题

Hadoop

AWS

移动游戏

Java

Android

iOS

Swift

智能硬件

Docker

OpenStack

VPN

Spark

ERP

IE10

Eclipse

CRM

JavaScript

数据库

Ubuntu

NFC

WAP

jQuery

BI

HTML5

Spring

Apache

.NET

API

HTML

SDK

IIS

Fedora

XML

LBS

Unity

[Splashtop](#) [UML](#) [components](#) [Windows Mobile](#) [Rails](#) [QEMU](#) [KDE](#) [Cassandra](#) [CloudStack](#) [FTC](#)  
[coremail](#) [OPhone](#) [CouchBase](#) [云计算](#) [iOS6](#) [Rackspace](#) [Web App](#) [SpringSide](#) [Maemo](#)  
[Compuware](#) [大数据](#) [aptech](#) [Perl](#) [Tornado](#) [Ruby](#) [Hibernate](#) [ThinkPHP](#) [HBase](#) [Pure](#) [Solr](#)  
[Angular](#) [Cloud Foundry](#) [Redis](#) [Scala](#) [Django](#) [Bootstrap](#)

[公司简介](#) | [招贤纳士](#) | [广告服务](#) | [银行汇款帐号](#) | [联系方式](#) | [版权声明](#) | [法律顾问](#) | [问题报告](#) | [合作伙伴](#) | [论坛反馈](#)

[网站客服](#)   [杂志客服](#)   [微博客服](#)   [webmaster@csdn.net](mailto:webmaster@csdn.net)   400-600-2320

京 ICP 证 070598 号

北京创新乐知信息技术有限公司 版权所有

江苏乐知网络技术有限公司 提供商务支持

Copyright © 1999-2014, CSDN.NET, All Rights Reserved 

