

Comando id Linux

ID(1)

ID(1)

NOMBRE

id - imprime UIDs y GIDs reales y efectivos

SINOPSIS

```
id [-gnruG] [--group] [--name] [--real] [--user] [--groups] [--help]
    [--version] [username]
```

DESCRIPCIÓN

Esta documentación no será mantenida y puede ser inexacta o incompleta. La documentación Texinfo es ahora la fuente autorizada.

Esta página de manual documenta la versión GNU de id. id imprime información sobre el usuario dado, o el proceso que lo ejecuta si no se especifica usuario. Por defecto, imprime el ID de usuario real, el ID de grupo real, el ID de usuario efectivo si es diferente del usuario real, el ID de grupo efectivo si es diferente del ID de grupo real e IDs de grupo complementarios. Imprime cada uno de estos valores precedido por una cadena que lo identifica y seguido por el nombre correspondiente de grupo o usuario entre paréntesis.

Las opciones de id hacen que imprima sólo parte de la información anterior.

OPCIONES

- g, --group
Imprime sólo el ID de grupo.
- G, --groups
Imprime sólo los grupo suplementarios.
- help Imprime un mensaje de uso en la salida estándar y termina correctamente.
- n, --name
Imprime el nombre de usuario o grupo en lugar del número ID. Requiere -u, -g, o -G.
- r, --real
Imprime el ID real de usuario o grupo en lugar del efectivo. Requiere -u, -g, o -G.
- u, --user
Imprime sólo el ID del usuario.
- version
Imprime información sobre la versión en la salida estándar y termina correctamente.