```
CPIO (1)
```

```
NOMBRE
```

cpio - copiar archivos desde y hacia archivos

## **SINOPSIS**

```
cpio -o {| --create} [ -OacvABLV ] [ -C bytes] [ -H formato] [ -M mensaje] [ -O [[usuario @] host:] ar-
```

cebolleta] [ -F [[usuario @] host:] archivo] [--file = [[usuario @] host:] archivo] [ --format = Formato ] [ --mes-

 $sabio = mensaje \cite{block-100} \cite$ 

```
size = bloques] [ --dereference ] [ --io-size = bytes ] [ --quiet ] [ locales --force- ] [ --rsh-command = comando] [ --help ] [ --version ] <nombre-lista [> Archivo]
```

cpio -i {| --extract} [ -bcdfmnrtsuvBSV ] [ -C bytes] [ -E archivo] [ -H formato] [ -M mensaje] [ -R

```
[usuario] [:.] [grupo]] [-I [[usuario @] host:] archivo] [-F [[usuario @] host:] archivo]
```

[-file = [[Usuario @] host:] archivo] [-make-directorios ] [-nonmatching ] [-preserve-modificación] [-make-directorios ] [-nonmatching ] [-preserve-modificación] [-make-directorios ] [-nonmatching ] [-preserve-modificación] [-nonmatching ] [-nonmatchin

en tiempo ción] [ --numeric-uid-gid ] [ - cambiar el nombre ] [-t | --list] [ --swap-bytes ] [ --swap ] [ --dot ]

 $[\ --unconditional\ ]\ [\ --verbose\ ]\ [\ --block-size\ =\ bloques\ ]\ [\ --swap-medias\ palabras\ ]\ [\ --io-size\ =\ bytes\ ]$ 

[--pattern-file = Archivo] [--format = Formato] [--owner = [usuario] [:.] [grupo]] [--no-conservar-propietario]

 $\hbox{ [ --message = mensaje ] [ --force-locales ] [ --no-absoluta-nombres de archivo ] [ --sparse ] [ --only-versión ] } \\$ 

```
car-CRC] [ --to-stdout ] [ --quiet ] [ --rsh-comando = comando ] [ --help ] [ --version ] [patrón ...] [<Archivo]
```

```
cpio {-p | --pass-through} [ -0adlmuvLV ] [ -R [usuario] [:.] [grupo]] [ --null ] [ --reset-Access-tiempo] [ --make-directorios ] [ --link ] [ --quiet ] [ --preserve-modificación-tiempo ] [ --uncondicional] [ --verbose ] [ --dot ] [ --dereference ] [--owner = [usuario] [ :.] [grupo]] [ --no-preserve-propietario] [ --sparse ] [ --help ] [ --version ]-directorio de destino <nombre-lista
```

# Cómo informar de fallos

Reportar errores cpio a bug-cpio@gnu.org

Página cpio GNU casa: <a href="http://www.gnu.org/software/cpio/">http://www.gnu.org/software/cpio/>

Ayuda general el uso de software GNU: <a href="http://www.gnu.org/gethelp/">http://www.gnu.org/gethelp/</a>
Informar de errores cpio a <a href="http://translationproject.org/team/">http://www.gnu.org/software/cpio/manual</a>
VER TAMBIÉN
cpio (5)

DESCRIPCIÓN
GNU cpio está completamente documentado en la documentación texinfo. Para acceder a la ayuda de su
línea de comandos, escriba

información cpio

La copia en línea de la documentación está disponible en la siguiente dirección:

<a href="http://www.gnu.org/software/cpio/manual">http://www.gnu.org/software/cpio/manual</a>

CPIO (1)

CPIO(1)

#### **NAME**

cpio - copy files to and from archives

#### **SYNOPSIS**

```
cpio {-o|--create} [-0acvABLV] [-C bytes] [-H format] [-M message] [-O [[user@]host:]archive] [-F [[user@]host:]archive] [--format=format] [--message=message] [--null] [--reset-access-time] [--verbose] [--dot] [--append] [--block-size=blocks] [--dereference] [--io-size=bytes] [--quiet] [--force-local] [--rsh-command=command] [--help] [--version] < name-list [> archive]
```

cpio {-i|--extract} [-bcdfmnrtsuvBSV] [-C bytes] [-E file] [-H format] [-M message] [-R [user][:.][group]] [-I [[user@]host:]archive] [-F [[user@]host:]archive] [--file=[[user@]host:]archive] [--make-directories] [--nonmatching] [--preserve-modification-time] [--numeric-uid-gid] [--rename] [-t|--list] [--swap-bytes] [--swap] [--dot] [--unconditional] [--verbose] [--block-size=blocks] [--swap-halfwords] [--io-size=bytes] [--pattern-file=file] [--format=format] [--owner=[user][:.][group]] [--no-preserve-owner] [--message=message] [--force-local] [--no-absolute-filenames] [--sparse] [--only-ver-ify-crc] [--to-stdout] [--quiet] [--rsh-command=command] [--help] [--version] [pattern...] [< archive]

cpio {-p|--pass-through} [-0adlmuvLV] [-R [user][:.][group]] [--null] [--reset-access-time] [--make-directories] [--link] [--quiet] [--preserve-modification-time] [--unconditional] [--verbose] [--dot] [--dereference] [--owner=[user][:.][group]] [--no-preserve-owner] [--sparse] [--help] [--version] destination-directory < name-list

## REPORTING BUGS

Report cpio bugs to bug-cpio@gnu.org

GNU cpio home page: <a href="http://www.gnu.org/software/cpio/">http://www.gnu.org/software/cpio/>

General help using GNU software: <a href="http://www.gnu.org/gethelp/">http://www.gnu.org/gethelp/</a>

Report cpio translation bugs to <a href="http://translationproject.org/team/">http://translationproject.org/team/</a>

### **SEE ALSO**

cpio(5)

#### **DESCRIPTION**

GNU cpio is fully documented in the texinfo documentation. To access the	help	from	your
command line, type			
info cpio			

The online copy of the documentation is available at the following address:

http://www.gnu.org/software/cpio/manual

CPIO(1)