Proyecto 1 · Entrega 3: Entrega continua del microservicio con AWS Fargate, CodeDeploy y CodePipeline

Curso	MISW 4304 · DevOps · Universidad de los Andes (periodo 202615)
Entrega	Entrega 3: despliegue continuo (CD) sobre AWS Fargate
Grupo	Blacklist DevOps
Integrantes	Marcelo César Torres · Héctor José Melgarejo · Juan Sebastián Páez · Jean Pierre Betancourt
Fecha	15 de noviembre de 2026

Contenido

1. Microservicio heredado y pruebas
2. Arquitectura del CI/CD
3. Enlaces de la entrega
4. Configuración del despliegue en Fargate (20 %)
5. Archivos de configuración y pipeline (60 %)
6. Pipeline de CI fallido (punto 1 del documento, 4 %)
7. Pipeline de CI y CD exitosos (punto 2 del documento, 8 %)
8. CI exitoso y CD fallido, con reversión (punto 3 del documento, 8 %)
9. Decisiones y conclusiones

1. Microservicio heredado y pruebas

El microservicio administra la lista negra global de emails de la organización. Los sistemas internos lo usan para agregar un email a la lista y para consultar si un email está en ella. Es un único servicio REST en Python con Flask, protegido con un token Bearer, que persiste la información en PostgreSQL sobre Amazon RDS y, en esta entrega, pasa a ejecutarse en AWS ECS con Fargate en lugar de Elastic Beanstalk.

Es el mismo microservicio de las entregas 1 y 2: su contrato no cambia. Lo que cambia es cómo se empaqueta y cómo se despliega: el artefacto deja de ser el `.zip` de la aplicación y pasa a ser una imagen de contenedor en Amazon ECR, referenciada por el `imageDetail.json` que produce el build, y el despliegue deja de ser manual y pasa a ser automático con AWS CodeDeploy. Se conservan la base de datos RDS `blacklist-db`, el repositorio en GitHub, la suite de pruebas y la colección de Postman. De Elastic Beanstalk se conservan la aplicación `blacklist-devops`, sus versiones y la configuración guardada `blacklist-base`; el entorno se termina al cerrar cada entrega y se recrea con `scripts/ambiente_aws.py`, para una posible sustentación síncrona de las entregas 1 y 2.

Método	Ruta	Descripción	Respuestas
POST	`/blacklists`	Agrega un email a la lista negra. Cuerpo: `email`, `app_uuid` (UUID obligatorio) y `blocked_reason` (opcional, máximo 255 caracteres). Guarda además la IP de origen y la fecha y hora de la solicitud	201 con `msg` e `id`; 400 con `msg` y `errors`; 401 sin token o con token inválido; 409 si el email ya está
GET	`/blacklists/<string:email>`	Indica si el email está en la lista y el motivo	200 con `is_blacklisted` y `blocked_reason`; 401 sin token o con token inválido
GET	`/ping`	Health check del balanceador. No requiere token ni consulta la base	200 con `{"version": ...}`

Stack: Python 3.13.16 (imagen `python:3.13.16-slim` desde el espejo público de ECR, `public.ecr.aws/docker/library/python`), Flask 3.1.3, Flask-SQLAlchemy 3.1.1 (SQLAlchemy 2.1.4), Flask-RESTful 0.3.10, Flask-Marshmallow 1.5.0 (marshmallow 4.3.1), Flask-JWT-Extended 4.7.4, Werkzeug 3.1.9, PostgreSQL 16 con el driver psycopg 3 (3.3.6, variante binary) y Gunicorn 26.2.0 como servidor WSGI. Las pruebas usan pytest 9.1.1 y pytest-cov 7.1.0.

El código está organizado por capas: `domain` (entidad, validación del email, errores y reloj), `application` (casos de uso *agregar* y *consultar*, y el puerto del repositorio) e `infrastructure` (recursos HTTP, esquema de validación, autenticación y repositorio SQLAlchemy). El email se normaliza a minúsculas y sin espacios al guardar y al consultar. La imagen copia primero `requirements.txt` y después el código (`application.py` y `app/`), arranca con `gunicorn --bind :8000 --workers 2` como un usuario sin privilegios (`appuser`, UID 10001) y recibe la etiqueta de la versión por el argumento `VERSION`, que escribe el archivo que lee `/ping`.

Tema	Entrega 2	Entrega 3
Empaquetado	Paquete `.zip` de la aplicación	Imagen de contenedor `python:3.13.16-slim` desde el espejo público de ECR
Registro de imágenes	No había: el artefacto era el `.zip`	Amazon ECR privado `blacklist-devops` (etiquetas `<commit>` y `latest`)
Cómputo	AWS Elastic Beanstalk	AWS ECS con Fargate
Despliegue	Manual: una persona sube la versión al entorno	Automático con CodeDeploy, azul/verde con reversión
Artefacto del pipeline	`dist/app-<commit>.zip`	`imageDetail.json`, `taskdef.json` y `appspec.yaml` en el mismo bucket de S3
Se conserva	RDS `blacklist-db`, repositorio, pruebas, Postman, aplicación y configuración guardada de Beanstalk	igual

1.1 Pruebas por endpoint

Son las mismas pruebas que ejecuta el CI antes de construir la imagen: validan el contrato y, en el pipeline, deciden si se construye y se despliega. La suite tiene 171 pruebas. Por archivo (`pytest --collect-only -q` en `dev`): `test_ambiente_aws` 34, `test_app_creation` 1, `test_authentication` 10, `test_blacklist_api` 23, `test_configuration` 16, `test_domain` 1, `test_empaquetar` 15, `test_generar_pdf` 40, `test_monitor_disponibilidad` 25 y `test_ping` 6. Las de la API son 39 (23 en `tests/test_blacklist_api.py`, 10 casos de credencial inválida en `tests/test_authentication.py` y 6 en `tests/test_ping.py`); las otras 132 cubren la configuración, el dominio y los scripts del equipo. Las ejecuciones de las secciones 6 a 8 corrieron con 156: las 15 restantes son del generador del PDF de este documento y se agregaron el 13 de noviembre, después de esas ejecuciones; no cambian la aplicación.


Endpoint	Respuesta	Escenario	Prueba representativa
`POST /blacklists`	201	Alta correcta, con mensaje e id; la IP y la fecha se prueban aparte	`test_post_adds_email_and_returns_id`
	400	Email inválido, UUID inválido, motivo demasiado largo o campos faltantes	`test_post_rejects_invalid_email`
	401	Cinco variantes de credencial inválida	`test_post_rejects_invalid_credentials_with_unauthorized`
	409	Email duplicado, también con otras mayúsculas o espacios, y carrera concurrente	`test_post_duplicated_email_returns_conflict`
`GET /blacklists/<email>`	200	Email en la lista, con su motivo; insensible a mayúsculas y espacios	`test_get_returns_true_and_reason_for_blacklisted_email`
	200	Email que no está en la lista	`test_get_returns_false_for_unknown_email`
	401	Cinco variantes de credencial inválida	`test_get_rejects_invalid_credentials_with_unauthorized`
`GET /ping`	200	Sin token, solo con la versión y sin consultar la base	`test_ping_does_not_query_the_database`

Las pruebas usan SQLite en memoria por defecto (sin `DATABASE_URL`, como en el CI), así que no dependen de un servidor de base de datos ni de la red. La prueba local del contenedor se hizo con SQLite por ese mismo motivo y porque la RDS es privada; la validación contra PostgreSQL se hizo con el servicio de Fargate creado a mano (sección 4.5).

2. Arquitectura del CI/CD

El pipeline valida cada cambio, construye la imagen y la despliega sin intervención manual. Ejecuta las pruebas unitarias en AWS CodeBuild y, si todas pasan, publica la imagen en Amazon ECR y despliega la versión nueva en AWS ECS con Fargate mediante AWS CodeDeploy. Si la versión nueva no supera la verificación de salud, CodeDeploy revierte solo a la versión anterior. A diferencia de la Entrega 2, nada es manual: el *merge* a `main` termina con la versión nueva atendiendo el tráfico.

Estado de esta sección. Es el diseño del pipeline que el equipo aprobó el 4 de noviembre de 2026, ya implementado: los recursos se crearon entre el 5 y el 8 de noviembre con los nombres de esta sección, y la sección 4 muestra su configuración real. Dos cosas cambiaron después, por lo que mostraron las ejecuciones: el paso del tráfico, de `CodeDeployDefault.ECSAllAtOnce` al canario, el 9 de noviembre (sección 8.1), y la verificación de salud del contenedor, agregada en la versión final del 12 de noviembre (sección 8, hallazgo 9).



Pieza	Recurso	Qué hace
Repositorio	GitHub, `misw-4304-blacklist-devops`	Guarda el código, las pruebas y los archivos de configuración (`Dockerfile`, `buildspec.yml`, `appspec.yaml` y `taskdef.json`). `main` es la rama estable y `dev` la de integración; las dos están protegidas: solo cambian por pull request aprobado. El repositorio es el privado de GitHub, conectado a CodePipeline y CodeBuild como en la Entrega 2 (decisión del equipo del 3 de noviembre de 2026, con 3 de 4 votos, confirmada por el curso ese mismo día: «lo deben entregar en GitHub»). No se usa AWS CodeCommit
Conexión	`blacklist-devops-github` (AWS CodeConnections)	Autoriza a AWS a leer el repositorio mediante una aplicación de GitHub limitada a este repositorio, sin tokens personales ni llaves guardadas
Pipeline	AWS CodePipeline V2, `blacklist-devops-ci-pipeline` (el de la Entrega 2, con la etapa *Deploy* agregada)	Orquesta las tres etapas: *Source*, *Build* y *Deploy*. Con cada commit en `main` corren las pruebas, la imagen, el envío a ECR y el despliegue. Abrir o actualizar un pull request no ejecuta nada en AWS (decisión del equipo del 3 de noviembre)
Construcción	AWS CodeBuild, `blacklist-devops-ci-build` (el de la Entrega 2, ahora con modo privilegiado)	Ejecuta el `buildspec.yml`: instala las dependencias, corre las pruebas y, si pasan, construye la imagen y la envía a ECR. Si una prueba falla, el build termina en *Failed* y no hay imagen ni despliegue (sección 6)
Imagen	Amazon ECR privado, `blacklist-devops`	Guarda cada imagen con dos etiquetas: los siete primeros caracteres del commit y `latest`. Una política de ciclo de vida conserva las últimas 10 imágenes

Pieza	Recurso	Qué hace
Despliegue	AWS CodeDeploy, `blacklist-devops-app` / `blacklist-devops-dg`	Despliegue azul/verde sobre el servicio de ECS, con los grupos de destino azul y verde, el *listener* de producción del balanceador y el rol `blacklist-devops-codedeploy-role`. Configuración vigente `CodeDeployDefault.ECSCanary10Percent5Minutes` (hasta el 9 de noviembre fue `CodeDeployDefault.ECSAllAtOnce`): pasa el 10 % del tráfico durante 5 minutos y después el resto; si la versión nueva queda en mal estado, CodeDeploy marca el despliegue como fallido y revierte solo ante `DEPLOYMENT_FAILURE`. En la sección 8 lo declaró fallido 7 min 30 s después de crearlo. Sin alarmas de CloudWatch
Cómputo	Amazon ECS con Fargate, `blacklist-devops-cluster` / `blacklist-devops-service`	Servicio con controlador de despliegue `CODE_DEPLOY`, una tarea con IP pública asignada y periodo de gracia de salud de 60 s. Definición `blacklist-devops-task` (0,25 vCPU y 0,5 GB) y contenedor `blacklist-devops` en el puerto 8000; desde la revisión 6, con una verificación de salud del contenedor contra `/ping` cada 15 s
Red	VPC por defecto con tres subredes públicas; ALB `blacklist-devops-alb` con los grupos de destino tipo IP `blacklist-devops-tg-azul` y `blacklist-devops-tg-verde`	El balanceador atiende el puerto 80 y comprueba la salud en `/ping` con código 200, cada 15 s. El grupo de las tareas solo acepta el 8000 desde el grupo del balanceador; el de la base solo acepta el 5432 desde el grupo de las tareas. Sin NAT gateway ni *endpoints* de VPC
Secretos	Parameter Store, `/blacklist-devops/DATABASE_URL` y `/blacklist-devops/JWT_SECRET_KEY`	Parámetros `SecureString` de nivel estándar. La definición de la tarea los referencia en `secrets`; el archivo no contiene ningún valor
Permisos	Cuatro roles de IAM: `blacklist-devops-ecs-execution-role` y `blacklist-devops-codedeploy-role` (nuevos); `blacklist-devops-codebuild-role` y `blacklist-devops-codepipeline-role` (ampliados)	Ejecución de ECS (descargar la imagen, escribir registros y leer los dos parámetros), servicio de CodeDeploy para ECS, CodeBuild ampliado con envío a ECR y CodePipeline ampliado con CodeDeploy, ECS y `iam:PassRole`
Registros	Amazon CloudWatch Logs	Guarda la salida de cada build y los registros del contenedor (`/ecs/blacklist-devops`, retención de 7 días)
Base de datos	RDS PostgreSQL `blacklist-db` (se conserva de la Entrega 1)	Sigue sin acceso público; acepta el 5432 desde el grupo de las tareas de Fargate. Si cambia `JWT_SECRET_KEY`, hay que generar un token nuevo para Postman, como hasta ahora

Los nombres de esta tabla son los del documento de diseño del pipeline y coinciden con los recursos creados; la sección 4 muestra su configuración.

Cuándo se ejecuta. Con cada *push* a `main`, sin filtro de rutas: todo commit en la rama principal inicia el pipeline y, si el CI pasa, despliega. Es una decisión del equipo del 3 de noviembre: el pipeline pierde el disparador de pull requests de la Entrega 2, así que abrir o actualizar un PR no ejecuta nada en AWS. Por eso el CI fallido no sale de un PR sin fusionar, sino de una promoción `dev` → `main` que lleva una prueba que falla (decisión del equipo del 4 de noviembre, que se desprende de la anterior).

Flujo de una ejecución:

1. Un desarrollador fusiona un cambio en `main` (el *merge* del PR `dev` → `main`).
2. CodePipeline recibe el evento por la conexión de GitHub y la etapa Origen obtiene el código de ese commit.
3. La etapa Construcción lanza CodeBuild, que instala las dependencias y ejecuta todas las pruebas.

4. Si todas pasan, CodeBuild construye la imagen con la etiqueta del commit, la envía a ECR con las etiquetas `<commit>` y `latest`, y escribe `imageDetail.json`. Si una falla, el build y la ejecución terminan en *Failed*: no hay imagen nueva y CodeDeploy no se ejecuta.
5. La etapa Despliegue entrega `imageDetail.json`, `appspec.yaml` y `taskdef.json` a CodeDeploy.
6. La acción *Deploy* del pipeline registra una revisión de `blacklist-devops-task` con la imagen nueva; CodeDeploy levanta la versión nueva en el otro grupo de destino y traslada el tráfico con `CodeDeployDefault.ECSCanary10Percent5Minutes`: primero el 10 % durante 5 minutos y después el resto. Si la versión nueva queda en mal estado, CodeDeploy marca el despliegue como fallido y revierte a la versión anterior. En la sección 8, sin verificación de salud del contenedor, lo declaró fallido 7 min 30 s después de crearlo y 43 s después de pasar el 100 % del tráfico; desde la versión final (sección 8, hallazgo 9), ECS solo da por estable una tarea cuyo contenedor responde en `/ping`.
7. `/ping` responde la etiqueta del commit desplegado, así que la versión que atiende se comprueba con una solicitud sin token.

Decisiones de la arquitectura:

- **Fargate en lugar de Beanstalk,** porque la entrega lo pide y no hay servidores que administrar.
- **Controlador de despliegue** `CODE_DEPLOY` en el servicio de ECS, que es lo que habilita el azul/verde con los dos grupos de destino.
- **Secretos en Parameter Store (** `SecureString` **)** y no en la definición de la tarea ni en la imagen.
- **Subredes públicas con IP pública,** sin NAT gateway ni *endpoints* de VPC, que cobran por hora en el plan gratuito.
- **Reversión automática sin alarmas de CloudWatch,** porque el criterio es la verificación de salud en `/ping`: la del grupo de destino y, desde la versión final, la del contenedor.
- **La etiqueta de la imagen es el commit** (igual que el `.zip` de la Entrega 2), así `/ping` demuestra qué versión atiende.
- **Un solo *listener* de producción en el puerto 80,** sin *listener* de prueba: HTTP como en Beanstalk, sin dominio ni certificado.

Costo y encendido. Unos 0,06 USD/h con todo encendido (Fargate 0,25 vCPU + 0,5 GB, balanceador y direcciones IPv4; cerca de 1,5 USD por día sin la RDS, precios de `us-east-2` consultados el 4 de noviembre). El balanceador cobra aunque el servicio esté en cero tareas. En las entregas anteriores los recursos solo se encendían mientras se trabajaba y se grababa; en esta, el ambiente queda encendido hasta que termine la calificación (capítulo 3), porque el costo, cerca de 1,9 USD por día con la RDS, cabe en los créditos de la cuenta.

3. Enlaces de la entrega

Recurso	Enlace
Repositorio de GitHub	https://github.com/mc-torreso1-uniandes-edu-co/misw-4304-blacklist-devops
URL del servicio (balanceador de AWS Fargate)	http://blacklist-devops-alb-663902063.us-east-2.elb.amazonaws.com
Workspace de Postman	https://www.postman.com/misw-4304-202615-devops/blacklist-devops/overview
Documentación publicada del API	https://documenter.getpostman.com/view/58851546/2sBYHRVMSR
Video de sustentación (SharePoint de la Universidad)	https://uniandes.sharepoint.com/:v:/s/ProyectoDevOps-MISO/IQBgiTbwGjz4Rbtki6oSt2zKAe0sDg7Sd0nNXZNsRcK9cM0?e=LGsIi4
Video de sustentación (YouTube)	https://youtu.be/QPKoWsCssqo

Notas aclaratorias:

- **Recursos de las entregas anteriores.** El repositorio, el workspace de Postman y la documentación publicada son los de las entregas 1 y 2; el contrato del API no cambió. Lo nuevo es la URL del servicio, que ahora es la del balanceador de AWS Fargate en lugar del entorno de Elastic Beanstalk, el environment `blacklist-fargate`

del workspace y el video.

- **Repositorio.** Es privado. Si el tutor necesita acceso, debe suministrar su usuario de GitHub para agregarlo como colaborador. El pipeline toma el código de GitHub, sin AWS CodeCommit (sección 2).
- **Servicio.** A diferencia de las entregas anteriores, el ambiente queda encendido hasta que termine la calificación, así que la URL responde durante la revisión. La raíz de la URL responde 404 porque el API no define esa ruta; `/ping` responde con la versión desplegada, sin token. El funcionamiento del pipeline y del API se ve en el video y en las secciones 6 a 8. En la grabación, el servicio estaba en la revisión 6 de `blacklist-devops-task` (imagen `d790bcb`, la versión final del 12 de noviembre), con una tarea sana en `blacklist-devops-tg-verde` —el *listener* HTTP:80 le envía el 100 % del tráfico— y `/ping` respondiendo `{"version": "d790bcb"}`. La promoción a `main` de este documento vuelve a desplegar la misma aplicación con la etiqueta de su commit, así que desde entonces `/ping` responde esa versión. Después de la calificación el servicio se baja a cero tareas, se elimina el balanceador y se detiene la RDS; el historial de ejecuciones, las imágenes y los registros siguen disponibles en AWS.
- **Postman.** El workspace y la documentación publicada son públicos y se abren sin cuenta. Para ejecutar las solicitudes hace falta el token, que no se publica en ningún lugar.
- **Video.** Es el mismo video en dos lugares. El primer enlace está en la carpeta del equipo en Teams/SharePoint de la Universidad, con acceso para las personas de la Universidad de los Andes (solo vista). El segundo está en YouTube, como copia de respaldo para quien no pueda abrir el de la Universidad.

4. Configuración del despliegue en Fargate

Cubre el 20 % del enunciado: la configuración manual del ambiente en AWS Fargate, el despliegue manual y la validación del microservicio. Todo está en la cuenta `253041091381` y en la región `us-east-2` (Ohio), bajo el plan gratuito de AWS: ninguna configuración activó características avanzadas ni cambió de plan. Los recursos se crearon a mano entre el 5 y el 8 de noviembre de 2026: el repositorio de ECR el 5 a las 22:02:55, los parámetros el 6 a las 00:36:16 y 00:39:05, los grupos de seguridad y de destino el 5, el balanceador el 7 a las 13:44, el grupo de registros y el clúster el 8, la definición de la tarea el 8 a las 14:52:21 y el servicio el 8 a las 15:10:36 (UTC-05:00). La configuración se hizo desde la consola de AWS y con la AWS CLI en AWS CloudShell: la consola para el repositorio, los parámetros, la red y el balanceador; la CLI para el clúster, la definición, el servicio y la validación. Los nombres de ECR, ECS, el balanceador y los parámetros de la sección 2 son los de esta configuración; los de CodeDeploy aparecen en las secciones 7 y 8.

El clúster, el servicio, el balanceador, los grupos de seguridad, el repositorio y los parámetros son los mismos que usa el pipeline. Lo que cambia en cada despliegue es la revisión de la definición de la tarea y el grupo de destino que atiende el tráfico: el despliegue manual de esta sección usó la revisión 1 y el grupo azul; las secciones 7 y 8 documentan las revisiones posteriores y el despliegue azul/verde, y la 6 es un CI fallido, sin despliegue.

4.1 Orden de creación y dependencias

Paso	Recurso	Nombre	Depende de
1	Repositorio de Amazon ECR	`blacklist-devops`	Nada
2	Parámetros de Parameter Store	`/blacklist-devops/DATABASE_URL` y `/blacklist-devops/JWT_SECRET_KEY`	La RDS de la Entrega 1
3	Roles de IAM	`blacklist-devops-ecs-execution-role` y los de CodeDeploy, CodeBuild y CodePipeline	El bucket de artefactos y la conexión con GitHub de la Entrega 2
4	Grupos de seguridad y de destino	`blacklist-devops-alb-sg`, `blacklist-devops-tareas-sg`, `blacklist-devops-tg-azul` y `blacklist-devops-tg-verde`	La VPC por defecto y la RDS
5	Balanceador de aplicaciones	`blacklist-devops-alb`	Los grupos de seguridad y de destino

Paso	Recurso	Nombre	Depende de
6	Grupo de registros	`/ecs/blacklist-devops`	Nada
7	Clúster de ECS	`blacklist-devops-cluster`	Nada
8	Definición de la tarea	`blacklist-devops-task:1`	ECR, el rol de ejecución, los parámetros y el grupo de registros
9	Servicio de ECS	`blacklist-devops-service`	El clúster, la definición, el balanceador y el grupo azul

El orden lo imponen las referencias. La definición de la tarea nombra la imagen, el rol de ejecución, los dos parámetros y el grupo de registros; el servicio nombra la definición y el grupo de destino azul, y el balanceador necesita antes sus grupos de seguridad y de destino. El grupo de registros se creó antes de la definición porque el rol de ejecución no tiene `logs:CreateLogGroup`: sin el grupo, la tarea no arranca.

4.2 Repositorio de Amazon ECR

Propiedad	Valor
Nombre	`blacklist-devops` (privado)
URI	`253041091381.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/blacklist-devops`
ARN	`arn:aws:ecr:us-east-2:253041091381:repository/blacklist-devops`
Etiquetas	Mutables
Cifrado	AES-256
Análisis de imágenes	El básico del registro, sin análisis al enviar (`scanOnPush: false`) ni reglas
Política de ciclo de vida	Conserva las últimas 10 imágenes
Imagen usada en el despliegue manual	`f224bef`, `sha256:8c217021f564a49fe178ce79257f97776bb64c581919b57b1dcd4fb476ddb644`, 60,43 MB, enviada el 5 de noviembre de 2026 a las 22:09:34
Imagen de `latest` al cierre de la sección 4	`168dd91`, enviada por el pipeline el 8 de noviembre

El repositorio es privado y usa etiquetas mutables porque `latest` se mueve en cada envío; con etiquetas inmutables el segundo envío fallaría. La política de ciclo de vida conserva las últimas 10 imágenes, suficientes para las ejecuciones de la entrega y una reversión. La imagen del despliegue manual se etiquetó con los siete primeros caracteres del commit, `f224bef`, y con `latest`; la definición de la tarea usa la etiqueta del commit y no `latest`, que ya apunta a una imagen posterior.




Figura 4.1. Repositorio blacklist-devops en ECR con la imagen f224bef y la etiqueta latest, en el momento del despliegue manual

4.3 Clúster y definición de la tarea

Dato	Valor
Nombre	`blacklist-devops-cluster`
ARN	`arn:aws:ecs:us-east-2:253041091381:cluster/blacklist-devops-cluster`
Capacidad	Solo `FARGATE`, con la estrategia por defecto de peso 1
Container Insights	Desactivado
Estado	`ACTIVE`

El clúster solo admite el proveedor `FARGATE`; no se habilitó `FARGATE_SPOT` porque AWS puede interrumpir esas tareas. Container Insights quedó desactivado, que es el valor por defecto y no suma costo de métricas.




Figura 4.2. Clúster blacklist-devops-cluster: activo, solo Fargate y sin servicios ni tareas

Dato	Valor
Familia y revisión	`blacklist-devops-task:1`

Dato	Valor
ARN	`arn:aws:ecs:us-east-2:253041091381:task-definition/blacklist-devops-task:1`
Estado y fecha	`ACTIVE`, 8 de noviembre de 2026, 14:52:21 (UTC-05:00)
Compatibilidad	Fargate, modo de red `awsvpc`, Linux `X86_64`
CPU y memoria	256 (0,25 vCPU) y 512 MB
Rol de ejecución	`arn:aws:iam::253041091381:role/blacklist-devops-ecs-execution-role`
Contenedor	`blacklist-devops`, esencial, puerto 8000
Imagen	`253041091381.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/blacklist-devops:f224bef`
Variable sin secreto	`APP_ENV=production`
Secretos	`DATABASE_URL` y `JWT_SECRET_KEY`, por referencia a Parameter Store
Registros	`awslogs`, grupo `/ecs/blacklist-devops`, región `us-east-2`, prefijo `ecs`

La definición usa el mínimo de Fargate, 256 (0,25 vCPU) y 512 MB, y alcanzó: la tarea arrancó a la primera y se mantuvo estable durante la validación. El contenedor escucha en el 8000, el mismo puerto del `Dockerfile` y de los grupos de destino. La imagen es la del repositorio de ECR (sección 4.2) con la etiqueta del commit. `APP_ENV=production` va en `environment` porque no es un secreto; `PROXY_FIX_X_FOR` no se define porque su valor por defecto, `1`, corresponde a un solo intermediario delante de la aplicación, el balanceador.



Figura 4.3. Definición blacklist-devops-task:1 activa, Fargate y con el rol de ejecución

`DATABASE_URL` y `JWT_SECRET_KEY` no están en la definición: aparecen en `secrets` como referencias a los parámetros `SecureString` de Parameter Store, y solo el rol de ejecución puede leerlos. La definición no contiene ningún valor.




Figura 4.4. Parámetros de Parameter Store: los dos nombres, tipo SecureString y nivel Standard

El grupo `/ecs/blacklist-devops` se creó antes de la definición, con retención de 7 días. El contenedor escribe allí con el controlador `awslogs` y el prefijo `ecs`.




Figura 4.5. Grupo de registros /ecs/blacklist-devops con retención de 7 días

4.4 Red y balanceador

Recurso	Nombre	Identificador
Balanceador	`blacklist-devops-alb`	`arn:aws:elasticloadbalancing:us-east-2:253041091381:loadbalancer/app/blacklist-devops-alb/d9dba4feaa922997`
Listener	HTTP:80	`arn:aws:elasticloadbalancing:us-east-2:253041091381:listener/app/blacklist-devops-alb/d9dba4feaa922997/04ed0dc80674856c`

Recurso	Nombre	Identificador
Grupo de destino azul	`blacklist-devops-tg-azul`	`arn:aws:elasticloadbalancing:us-east-2:253041091381:targetgroup/blacklist-devops-tg-azul/a1b8d09bac2aeac7`
Grupo de destino verde	`blacklist-devops-tg-verde`	`arn:aws:elasticloadbalancing:us-east-2:253041091381:targetgroup/blacklist-devops-tg-verde/4e13b6b7d966bc95`
Grupo de seguridad del balanceador	`blacklist-devops-alb-sg`	`sg-0b172a6837b065ba8`
Grupo de seguridad de las tareas	`blacklist-devops-tareas-sg`	`sg-007c5af5ee30b3237`
Grupo de seguridad de la RDS	`blacklist-db-sg`	`sg-069b2890759666c52`
Subredes	Tres públicas de la VPC por defecto	`subnet-08762e34c015fc2b4`, `subnet-06c85448a683b7fab` y `subnet-065be203aededfc61`
Nombre DNS	`blacklist-devops-alb`	`blacklist-devops-alb-663902063.us-east-2.elb.amazonaws.com`

El balanceador es el único punto de entrada público: atiende HTTP en el puerto 80 desde `0.0.0.0/0`, sin dominio ni certificado, como el entorno de Beanstalk. Las tareas solo aceptan el 8000 desde el grupo de seguridad del balanceador. La RDS acepta el 5432 desde el grupo de las tareas y, mientras se conserve el entorno de Beanstalk de la Entrega 2, desde `blacklist-app-sg` (`sg-042dcb7316bd23a0c`); esa regla sigue en `blacklist-db-sg` aunque hoy ninguna instancia la use. Las tres subredes son públicas y la tarea tiene IP pública, porque no hay NAT gateway ni *endpoints* de VPC, que cobran por hora en el plan gratuito. En el despliegue manual, el *listener* de producción reenvía al grupo azul; el verde queda libre para que la acción *Deploy* registre la versión nueva y CodeDeploy cambie el tráfico. La salud se comprueba en `/ping` con código 200, cada 15 s, con 5 s de espera y dos comprobaciones para sano y dos para no sano; la anulación de registro es de 30 s. Ninguna de las pantallas de las capturas mostró el aviso de características avanzadas.




Figura 4.6. Balanceador blacklist-devops-alb activo en us-east-2

4.5 Servicio y validación

Datos del servicio en el despliegue manual:

Dato	Valor
Nombre	`blacklist-devops-service`
ARN	`arn:aws:ecs:us-east-2:253041091381:service/blacklist-devops-cluster/blacklist-devops-service`
Clúster	`blacklist-devops-cluster`
Definición	`blacklist-devops-task:1`
Tipo de lanzamiento	Fargate, versión de plataforma 1.4.0
Controlador de despliegue	`CODE_DEPLOY`
Tareas	1 deseada, 1 en ejecución y 0 pendientes
Red	Tres subredes públicas, `blacklist-devops-tareas-sg` e IP pública
Balanceador	`blacklist-devops-tg-azul`, contenedor `blacklist-devops`, puerto 8000
Periodo de gracia de salud	60 s
Estado	Estable, con el destino azul `healthy`
URL del API	`http://blacklist-devops-alb-663902063.us-east-2.elb.amazonaws.com`

El servicio se creó con una tarea, tipo de lanzamiento Fargate y controlador de despliegue `CODE_DEPLOY`, que es el que habilita el azul/verde con los dos grupos de destino. La tarea quedó registrada en el grupo azul, con un periodo de gracia de salud de 60 s: la salud necesita dos comprobaciones de 15 s y así ECS no reemplaza la tarea mientras Gunicorn arranca. El servicio alcanzó el estado estable con 1 tarea en ejecución, 0 pendientes y el destino azul `healthy`.




Figura 4.7. Servicio blacklist-devops-service estable con 1 tarea y la definición blacklist-devops-task:1




Figura 4.8. Tarea del servicio en estado Ejecutando



Figura 4.9. Grupo de destino azul con 1 destino sano y 0 en mal estado

La validación se hizo contra la URL del balanceador, desde CloudShell:

```
URL=http://blacklist-devops-alb-663902063.us-east-2.elb.amazonaws.com
curl -i $URL/ping
```

`GET /ping`, sin token, respondió 200 con `{"version": "f224bef"}`, la etiqueta de la imagen del despliegue manual.

Para los otros dos endpoints se generó un token estático con la clave del parámetro `/blacklist-devops/JWT_SECRET_KEY`, con las mismas reclamaciones que `scripts/generar_token.py`. La clave se leyó a una variable sin mostrarla y se borró al terminar; el token quedó en una variable de la sesión y no se imprimió ni se guardó.

```
curl -i -X POST $URL/blacklists -H "Authorization: Bearer $TOKEN" -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{"email":"fargate-1-11@example.com","app_uuid":"3f2c7a52-6b1e-4d7a-9d57-
1a5a0f4b2c11","blocked_reason":"<motivo de la prueba>"}'

curl -i $URL/blacklists/fargate-1-11@example.com -H "Authorization: Bearer $TOKEN"
```

El `POST` respondió 201 con `{"msg": "Email agregado a la lista negra", "id": 19}` y el `GET` 200 con `is_blacklisted: true` y el `blocked_reason` con el que se hizo la prueba. El `POST` dejó la fila `id` 19 en `blacklist-db`, la base compartida con las entregas anteriores, así que la validación usó PostgreSQL real y no SQLite. El

balanceador atiende HTTP sin TLS, así que el token viaja sin cifrar entre el cliente y el balanceador; es una limitación conocida y queda anotada.




Figura 4.10. GET /ping contra el balanceador: 200 con la versión f224bef




Figura 4.11. POST /blacklists y GET /blacklists/<email> contra el balanceador: 201 y 200, sin mostrar el token; el blocked_reason es el texto de prueba de esa ejecución

Estado al cierre de esta sección. Después de la validación manual, el pipeline desplegó la revisión 3 de `blacklist-devops-task` con la imagen `168dd91` y movió el *listener* de producción al grupo verde, que tiene 1 destino sano; el servicio quedó apuntando a ese grupo y sigue con 1 tarea en ejecución. La revisión 1, la del despliegue manual, sigue `ACTIVE` y es la base de la familia. Las capturas de esta sección son del despliegue manual, anteriores a ese despliegue; las ejecuciones automáticas se documentan en las secciones 6 a 8.

4.6 Versiones y costo

Componente	Versión
Python	3.13.16 (`python:3.13.16-slim` del espejo público de ECR)
Gunicorn	26.2.0, 2 workers
Usuario del contenedor	`appuser`, UID 10001
Imagen	`f224bef`, `linux/amd64`, 60,43 MB
Digest	`sha256:8c217021f564a49fe178ce79257f97776bb64c581919b57b1dcd4fb476ddb644`

El resto del stack —Flask 3.1.3, SQLAlchemy 2.1.4, marshmallow 4.3.1, Flask-JWT-Extended 4.7.4, Werkzeug 3.1.9 y psycopg 3.3.6— es el de la sección 1. La imagen parte de `python:3.13.16-slim` y corre con Gunicorn, dos workers y el usuario `appuser` (UID 10001), sin privilegios. `/ping` responde la etiqueta del commit, así que la versión que atiende se rastrea hasta el commit que la produjo; en el despliegue manual respondió `f224bef`.

Recurso	Costo
Tarea de Fargate	0,0123 USD/h (0,25 vCPU + 0,5 GB)
Balanceador y sus IPv4	0,0375 USD/h
Servicio de ECS	Sin costo
Grupo de registros	Ingesta y almacenamiento mínimos, retención de 7 días
Total con el servicio encendido	Unos 0,05 USD/h

Con el servicio encendido, la tarea y el balanceador cuestan unos 0,05 USD/h; el diseño redondea a 0,06 USD/h y estima cerca de 1,5 USD por día sin la RDS. Para dejar de pagar la tarea se baja el servicio a cero con `aws ecs update-service ... --desired-count 0`; el balanceador sigue cobrando aunque no haya tareas. En las entregas anteriores los recursos solo se encendían mientras se trabajaba y se grababa; en esta quedan encendidos hasta terminar la calificación (sección 2).

El despliegue manual es la base que el pipeline reproduce: la misma familia de definición y el mismo servicio, con la diferencia de que la acción *Deploy* registra una revisión nueva con la imagen del commit y CodeDeploy mueve el tráfico sin intervención. Las secciones 6 a 8 documentan esas ejecuciones.

5. Archivos de configuración y pipeline

Cubre el 60 % del enunciado, los tres puntos de la configuración del pipeline: los archivos de configuración con las pruebas unitarias en la construcción (punto 1, 10 %), el build automático con la imagen del contenedor en cada commit en `main` (punto 2, 10 %) y el despliegue continuo automático en Fargate después de un CI exitoso (punto 3, 40 %). Esta sección muestra la configuración; las secciones 6 a 8 muestran las ejecuciones que la ponen a prueba.

El pipeline es el de la Entrega 2, `blacklist-devops-ci-pipeline`, ampliado: el proyecto de CodeBuild ahora construye y envía la imagen, y una etapa nueva, *Deploy*, despliega con CodeDeploy. CodeBuild, CodeDeploy y CodePipeline quedaron configurados el 8 de noviembre de 2026, en la cuenta `253041091381` y la región `us-east-2`: el proyecto de CodeBuild y el pipeline de la Entrega 2 se modificaron, y la aplicación y el grupo de CodeDeploy se crearon ese día.

5.1 Archivos de configuración en el repositorio

Los cuatro archivos están en la raíz del repositorio, en `main`, y cambian por pull request como el resto del código:

Archivo	Lo usa	Qué hace
`Dockerfile`	CodeBuild (`docker build`)	Construye la imagen sobre `python:3.13.16-slim`: instala `requirements.txt`, copia la aplicación, escribe la etiqueta de la versión en `VERSION` y arranca Gunicorn en el puerto 8000 con un usuario sin privilegios
`buildspec.yml`	CodeBuild	Ejecuta las pruebas unitarias, construye la imagen, la envía a ECR y entrega a la etapa *Deploy* los tres archivos que necesita
`taskdef.json`	Acción *Deploy* del pipeline	Plantilla de la definición de la tarea de Fargate, con el marcador `<IMAGE1_NAME>` en lugar de la imagen
`appspec.yaml`	CodeDeploy	Indica qué servicio se despliega y qué contenedor y puerto reciben el tráfico, con el marcador `<TASK_DEFINITION>`

Ningún archivo contiene secretos: la definición de la tarea referencia los parámetros de Parameter Store por su ARN, y el ID de la cuenta, que no es un secreto, llega a CodeBuild como variable de entorno del proyecto.

5.2 `buildspec.yml`: pruebas, imagen y artefactos

```
version: 0.2

env:
  shell: bash
  variables:
    APP_ENV: "testing"
    ECR_REPOSITORY: "blacklist-devops"

phases:
  install:
    runtime-versions:
      python: "3.13"
    commands:
      - MAKE_OPTS="-j$(nproc)" pyenv install --skip-existing "$(cat .python-version)"
      - python --version
      - pip install -r requirements-dev.txt
  build:
    commands:
      - python -m pytest -q --cov=app
      - ': "${COMMIT_ID:?La variable COMMIT_ID no esta definida}"'
      - ': "${AWS_ACCOUNT_ID:?La variable AWS_ACCOUNT_ID no esta definida}"'
      - ': "${AWS_DEFAULT_REGION:?La variable AWS_DEFAULT_REGION no esta definida}"'
      - ETIQUETA="${COMMIT_ID:0:7}"
      - REGISTRO="${AWS_ACCOUNT_ID}.dkr.ecr.${AWS_DEFAULT_REGION}.amazonaws.com"
      - IMAGEN="${REGISTRO}/${ECR_REPOSITORY}"
      - aws ecr get-login-password --region "$AWS_DEFAULT_REGION" | docker login --username AWS --password-
stdin "$REGISTRO"
      - docker build --platform linux/amd64 --provenance=false --sbom=false --build-arg VERSION="$ETIQUETA"
-t "${IMAGEN}:${ETIQUETA}" -t "${IMAGEN}:latest" .
  post_build:
    commands:
      - |
        set -e
        if [ "$CODEBUILD_BUILD_SUCCEEDING" = "1" ]; then
          docker push "${IMAGEN}:${ETIQUETA}"
          docker push "${IMAGEN}:latest"
          printf '{"ImageURI":"%s"}\n' "${IMAGEN}:${ETIQUETA}" > imageDetail.json
          cat imageDetail.json
        fi

artifacts:
  files:
    - imageDetail.json
    - taskdef.json
    - appspec.yaml
  discard-paths: yes
```

Qué hace cada fase:

Fase	Comandos	Por qué
`install`	Instala Python 3.13.16 (la versión de `.python-version`) y las dependencias de desarrollo	Las pruebas corren con la misma versión de Python que la imagen
`build`, pruebas	`python -m pytest -q --cov=app` es el **primer** comando	Con `APP_ENV=testing` las pruebas usan SQLite en memoria y no necesitan la RDS ni secretos. Si una falla, CodeBuild marca la fase en error y no ejecuta los comandos siguientes: no hay imagen ni despliegue (sección 6)
`build`, validaciones	Comprueban que existan `COMMIT_ID`, `AWS_ACCOUNT_ID` y `AWS_DEFAULT_REGION`	Si falta una, el build falla con un mensaje claro en lugar de construir una imagen con una etiqueta vacía. `COMMIT_ID` lo entrega el pipeline, `AWS_ACCOUNT_ID` el proyecto y `AWS_DEFAULT_REGION` CodeBuild
`build`, imagen	Inicio de sesión en ECR y `docker build` con dos etiquetas: los siete primeros caracteres del commit y `latest`	`--build-arg VERSION` escribe la etiqueta del commit en la imagen, así `/ping` responde qué versión atiende. `--provenance=false` y `--sbom=false` dejan una sola imagen, sin manifiestos adicionales
`post_build`	Envía las dos etiquetas a ECR y escribe `imageDetail.json` con la dirección de la imagen	CodeBuild ejecuta `post_build` aunque `build` haya fallado; la condición `CODEBUILD_BUILD_SUCCEEDING = 1` impide enviar una imagen sin pruebas aprobadas
`artifacts`	`imageDetail.json`, `taskdef.json` y `appspec.yaml` en la raíz del artefacto `BuildArtifact`	Son las tres entradas de la etapa *Deploy* (sección 5.6)

5.3 `taskdef.json` y `appspec.yaml`

`taskdef.json` es la definición de la sección 4.3 convertida en plantilla. En cada despliegue, la acción *Deploy* del pipeline reemplaza `<IMAGE1_NAME>` por la dirección de `imageDetail.json` y registra una revisión nueva de `blacklist-devops-task`. Lo esencial del archivo:

```
{
  "family": "blacklist-devops-task",
  "executionRoleArn": "arn:aws:iam::253041091381:role/blacklist-devops-ecs-execution-role",
  "networkMode": "awsvpc",
  "requiresCompatibilities": ["FARGATE"],
  "cpu": "256",
  "memory": "512",
  "containerDefinitions": [
    {
      "name": "blacklist-devops",
      "image": "<IMAGE1_NAME>",
      "portMappings": [{ "containerPort": 8000, "hostPort": 8000, "protocol": "tcp" }],
      "essential": true,
      "healthCheck": {
        "command": ["CMD", "python", "-c",
          "import urllib.request; urllib.request.urlopen('http://localhost:8000/ping', timeout=3)"],
        "interval": 15, "timeout": 5, "retries": 3, "startPeriod": 20
      },
      "environment": [{ "name": "APP_ENV", "value": "production" }],
      "secrets": [
        { "name": "DATABASE_URL",
          "valueFrom": "arn:aws:ssm:us-east-2:253041091381:parameter/blacklist-devops/DATABASE_URL" },
        { "name": "JWT_SECRET_KEY",
          "valueFrom": "arn:aws:ssm:us-east-2:253041091381:parameter/blacklist-devops/JWT_SECRET_KEY" }
      ],
      "logConfiguration": { "logDriver": "awslogs", "options": {
        "awslogs-group": "/ecs/blacklist-devops", "awslogs-region": "us-east-2", "awslogs-stream-prefix":
"ecs" } }
    }
  ]
}
```

- **Secretos por referencia.** `secrets` lleva el ARN de cada parámetro, no su valor. ECS los lee con el rol de ejecución al arrancar la tarea y los entrega al contenedor como variables de entorno.
- **Verificación de salud del contenedor (`healthCheck`).** Se agregó en la versión final del 12 de noviembre, después del CD fallido (sección 8, hallazgo 9). Cada 15 s el contenedor consulta su propio `/ping`; tras 3 intentos fallidos ECS lo da por no sano. Con ella, ECS solo da por estable una tarea cuyo contenedor responde.
- **El resto** (CPU, memoria, red, registros y rol de ejecución) es igual a la definición creada a mano en la sección 4, así que el pipeline despliega lo mismo que se validó manualmente.

`appspec.yaml` le dice a CodeDeploy qué desplegar:

```
version: 0.0
Resources:
  - TargetService:
      Type: AWS::ECS::Service
      Properties:
        TaskDefinition: <TASK_DEFINITION>
        LoadBalancerInfo:
          ContainerName: "blacklist-devops"
          ContainerPort: 8000
```

La acción *Deploy* reemplaza `<TASK_DEFINITION>` por el ARN de la revisión que acaba de registrar. `ContainerName` y `ContainerPort` deben coincidir con `taskdef.json` y con los grupos de destino: son el contenedor y el puerto que el balanceador registra en el grupo de destino de la versión nueva.

5.4 Proyecto de CodeBuild

Campo	Valor
Proyecto	`blacklist-devops-ci-build`, el de la Entrega 2
Origen y artefactos	AWS CodePipeline: el código llega de la etapa *Source* y el artefacto vuelve al pipeline
Entorno	`aws/codebuild/amazonlinux-x86_64-standard:6.0`, contenedor Linux, 2 vCPU y 4 GiB
Modo privilegiado	**Activado** (8 de noviembre, 01:54). Sin él, el contenedor de CodeBuild no puede ejecutar Docker y `docker build` falla
Variable de entorno	`AWS_ACCOUNT_ID`, en texto plano: el ID de la cuenta no es un secreto
Rol de servicio	`blacklist-devops-codebuild-role`, ampliado con permisos para iniciar sesión en ECR y enviar imágenes al repositorio `blacklist-devops`
Archivo de construcción	`buildspec.yml` del repositorio (sección 5.2)
Registros	Amazon CloudWatch Logs: el registro de cada build muestra las pruebas, la construcción y el envío de la imagen




Figura 5.1. Proyecto blacklist-devops-ci-build después del cambio: origen AWS CodePipeline, rol blacklist-devops-codebuild-role, imagen amazonlinux-x86_64-standard:6.0, 2 vCPU y 4 GiB, y Privilegiado en Verdadero

5.5 Aplicación y grupo de despliegue de CodeDeploy

Campo	Valor
Aplicación	`blacklist-devops-app`, plataforma Amazon ECS
Grupo de despliegue	`blacklist-devops-dg`, con el rol `blacklist-devops-codedeploy-role`
Destino	Clúster `blacklist-devops-cluster` y servicio `blacklist-devops-service`, que usa el controlador de despliegue `CODE_DEPLOY` (sección 4.5)
Tipo de despliegue	Azul/verde con control de tráfico
Balanceador	Grupos de destino `blacklist-devops-tg-azul` y `blacklist-devops-tg-verde`, y el *listener* de producción HTTP:80 de `blacklist-devops-alb`. Sin *listener* de prueba

Campo	Valor
Paso del tráfico	`CodeDeployDefault.ECSCanary10Percent5Minutes`: el 10 % durante 5 minutos y después el resto. El grupo se creó con `CodeDeployDefault.ECSAllAtOnce` y se cambió el 9 de noviembre (sección 8.1, figuras 8.1 y 8.2)
Paso del tráfico a la versión nueva	Sin aprobación manual: continúa en cuanto la versión nueva está lista (espera de 0 minutos)
Versión anterior	Se termina 2 minutos después de un despliegue exitoso
Reversión	Automática cuando el despliegue falla (`DEPLOYMENT_FAILURE`). Sin alarmas de CloudWatch

Azul y verde son papeles, no versiones: en cada despliegue CodeDeploy levanta la versión nueva en el grupo que no atiende el tráfico y, cuando termina, ese grupo pasa a ser el de producción. Por eso la sección 4 terminó con el tráfico en el grupo verde y la sección 7 lo devolvió al azul.




Figura 5.2. Grupo de despliegue blacklist-devops-dg: clúster y servicio de ECS, grupos de destino azul y verde, y el listener de producción del balanceador, sin listener de prueba

5.6 Pipeline de CodePipeline

Etapa	Acción	Configuración
Source	GitHub (por la conexión `blacklist-devops-github`)	Repositorio `misw-4304-blacklist-devops`, rama `main`, formato `CODE_ZIP`. Entrega `SourceArtifact` y el identificador del commit
Build	AWS CodeBuild	Proyecto `blacklist-devops-ci-build`, con la variable `COMMIT_ID` tomada del origen. Entrega `BuildArtifact`
Deploy	Amazon ECS (azul/verde), `CodeDeployToECS`	Aplicación `blacklist-devops-app` y grupo `blacklist-devops-dg`. Toma `taskdef.json`, `appspec.yaml` e `imageDetail.json` de `BuildArtifact`

El pipeline es de tipo V2, en modo `QUEUED`: si llegan dos commits seguidos, el segundo espera a que termine el primero en lugar de cancelarlo. La configuración de la etapa *Deploy* es:

```
{
  "ApplicationName": "blacklist-devops-app",
  "DeploymentGroupName": "blacklist-devops-dg",
  "TaskDefinitionTemplateArtifact": "BuildArtifact",
  "TaskDefinitionTemplatePath": "taskdef.json",
  "AppSpecTemplateArtifact": "BuildArtifact",
  "AppSpecTemplatePath": "appspec.yaml",
  "Image1ArtifactName": "BuildArtifact",
  "Image1ContainerName": "IMAGE1_NAME"
}
```

`Image1ContainerName: IMAGE1_NAME` es lo que une las piezas: la acción lee la dirección de la imagen en `imageDetail.json` y la escribe donde `taskdef.json` dice `<IMAGE1_NAME>`.

Disparador. Uno solo: el *push* a `main`, sin filtro de rutas. Todo commit en `main` inicia el pipeline; en la práctica es el *merge* de la promoción `dev` → `main`, porque `main` solo cambia por pull request. El disparador de pull requests de la Entrega 2 se quitó el 8 de noviembre: abrir o actualizar un PR no ejecuta nada en AWS.

Despliegue solo con un CI exitoso. CodePipeline no inicia una etapa si la anterior falló. Si una prueba falla, *Build* termina en error, *Deploy* no se ejecuta y Fargate sigue con la versión anterior. Así se cumple el punto 3: el despliegue ocurre solo, pero solo después de un CI exitoso.




Figura 5.3. Disparadores de Git del pipeline: un solo filtro, Push, que incluye la rama main; no hay disparador de pull request




Figura 5.4. Pipeline blacklist-devops-ci-pipeline con las tres etapas, Source, Build y Deploy (Amazon ECS Blue/Green), en verde en la primera ejecución completa, 6ff261a0, con el commit 168dd91

Hallazgo: los archivos de despliegue salen del build y no del origen. La primera versión de la etapa *Deploy* tomaba `taskdef.json` y `appspec.yaml` de `SourceArtifact`, como en el ejemplo de la documentación de AWS. La ejecución `db778775`, del 8 de noviembre, terminó con *Deploy* en error (`ConfigurationError: Exception while trying to read the task definition artifact file from: SourceArtifact`) antes de crear el despliegue, y la aplicación siguió con la versión anterior. La causa es una cuota de CodePipeline: la acción `CodeDeployToECS` acepta

artefactos de entrada de hasta 3 MB, y el de origen es el commit completo, de unos 43 MB, casi todos de capturas del documento. La solución fue que el `buildspec.yml` entregue los dos archivos junto con `imageDetail.json`: el artefacto del build pesa unos 2 KB.

5.7 Primera ejecución completa

El 8 de noviembre, `main` todavía no tenía la versión de `buildspec.yml` que entrega `taskdef.json` y `appspec.yaml` dentro del artefacto del build; llegó esa misma noche. Por eso la primera ejecución completa se lanzó a mano, con el commit de la rama de trabajo:

Dato	Valor
Ejecución	`6ff261a0-cda9-4fde-b40d-2c93df882218`, con *Source*, *Build* y *Deploy* en *Succeeded*, en 8 min 23 s
Commit	`168dd91`
Despliegue de CodeDeploy	`d-TEOBBBNFL`, *Succeeded*, de 17:17:00 a 17:21:07 (UTC-05:00): 4 min 7 s
Servicio	`blacklist-devops-task:3`, 1 tarea en ejecución, tráfico en el grupo de destino verde
`GET /ping`	`{"version": "168dd91"}`, la etiqueta de la imagen que construyó el pipeline

Esa ejecución comprobó que la configuración funciona de punta a punta. El disparo automático por un commit en `main` se comprobó después con las tres ejecuciones de las secciones 6 a 8, todas iniciadas por el *merge* de una promoción y sin intervención manual.




Figura 5.5. Historial de CodeDeploy: el despliegue d-TEOBBBNFL, azul/verde en Amazon ECS, de la aplicación blacklist-devops-app y el grupo blacklist-devops-dg, realizado correctamente




Figura 5.6. GET /ping contra el balanceador después del despliegue: 200 con la versión 168dd91

5.8 Cumplimiento de los puntos del pipeline

Punto de la configuración del pipeline	Evidencia
Punto 1 (10 %): archivos de configuración en el repositorio para el despliegue continuo con CodeDeploy, con las pruebas unitarias en la construcción	Secciones 5.1 a 5.3: `buildspec.yml`, `taskdef.json`, `appspec.yaml` y `Dockerfile`; las pruebas son el primer comando del build. Ejecuciones: figura 7.4 (pruebas aprobadas) y figura 6.4 (una prueba falla y el build se detiene)
Punto 2 (10 %): cada commit en `main` ejecuta el build y crea la imagen del contenedor	Secciones 5.4 y 5.6; figuras 5.1 y 5.3. Ejecuciones: figuras 7.1, 7.5 y 7.6 (commit, envío a ECR e imagen con la etiqueta del commit)
Punto 3 (40 %): despliegue continuo automático en Fargate después de un CI exitoso	Secciones 5.5 a 5.7; figuras 5.2, 5.4, 5.5 y 5.6. Ejecuciones: figuras 7.7 y 7.8 (despliegue sin intervención y tráfico en la versión nueva) y sección 8 (reversión automática cuando el despliegue falla)

Con esta configuración, el pipeline cubre los tres puntos: los archivos están versionados en el repositorio, cada commit en `main` ejecuta las pruebas y construye la imagen, y un CI exitoso termina con la versión nueva desplegada en Fargate por CodeDeploy, sin intervención manual.

6. Pipeline de CI fallido

La sección 5 documenta los archivos de configuración y el pipeline; esta sección documenta la ejecución que falló en la integración continua, el punto 1 del documento del enunciado (4 %). Es la ejecución `e363652d`, disparada por el *merge* de la promoción #254 en `main` con una prueba que falla a propósito. El *build* se detuvo en las pruebas: no se construyó ni se envió la imagen y no hubo despliegue. El servicio de Fargate siguió con la versión que dejó el CI y CD exitosos de la sección 7, `db6e990`.

La ejecución es del **9 de noviembre de 2026**, en la cuenta del proyecto y la región `us-east-2`. Las horas están en UTC-05:00. No se creó infraestructura nueva: se usaron el clúster, el servicio, el balanceador y los grupos de destino de la sección 4. La prueba que falla llegó a `dev` con el PR #253 y a `main` con la promoción #254; el *push* del *merge commit* inició el pipeline sin intervención manual.

6.1 Resultado de la ejecución

Dato	Valor
Prueba que falla	`tests/test_ping.py::test_intentional_failure_for_the_pipeline`: espera un 500 de `GET /ping` y recibe 200
Commit	`299125dd058444412b8fe8a98a911fa680fc57dc` (`299125d`), *merge commit* de la promoción #254 en `main`, 22:58:01
Disparador	`WebhookV2`, tipo `PUSH_BRANCH`, rama `main`, 5 s después del *merge*
Ejecución	`e363652d-c9ec-4d5d-8f9e-86808614d9c0`, versión 5 del pipeline, **Failed**
Duración	3 min 42 s; inicio 22:58:06 y fin 23:01:48
Etapa *Source*	*Succeeded*, 6 s
Etapa *Build*	*Failed*: `Build terminated with state: FAILED. Phase: BUILD, Code: COMMAND_EXECUTION_ERROR`
Build	`blacklist-devops-ci-build:15627757-aee6-44aa-b554-5cb8752b0212` (compilación 29), **FAILED** en la fase `BUILD`
Pruebas	157 en total: `1 failed, 156 passed in 1.03s`; cobertura del 100 % (290 sentencias)
Etapa *Deploy*	**No se ejecutó**

Dato	Valor
Imagen	**Ninguna nueva**: no hay `blacklist-devops:299125d` en ECR (`ImageNotFoundException`); la última sigue siendo `latest, db6e990`
CodeDeploy	**Ningún despliegue nuevo**: el último sigue siendo `d-UKCBNTBGL`
Servicio	Sin cambios: `blacklist-devops-task:4`, 1 tarea en `blacklist-devops-tg-azul` y 1 destino sano; no se registró otra revisión
`GET /ping`	`{"version": "db6e990"}` en las 360 consultas del monitor, de 22:57:39 a 23:09:37

La suite base tiene 156 pruebas; esta ejecución corre 157 porque suma la prueba que falla a propósito. De las 157, 156 pasan y una falla, que es el resultado esperado de esta prueba.

6.2 Línea de tiempo

Hora	Evento
22:11:02	Se fusiona el PR #253 en `dev` (*squash* `41306da`): agrega la prueba que falla
22:31:19	Se fusiona en `dev` el PR #255 (`b899b0e`), con la documentación del CI y CD exitosos; la promoción pierde la aprobación porque `protect-main` exige aprobar el último *push*, y se vuelve a aprobar a las 22:46
22:57:39	Empieza el monitor de `/ping`, una consulta cada 2 s
22:58:01	Se fusiona la promoción #254 en `main` (*merge commit* `299125d`)
22:58:06	Inicia la ejecución `e363652d`, 5 s después del *push*
22:58:06 – 22:58:12	*Source*: descarga `299125d` de GitHub
22:58:13	Inicia el build 29 de CodeBuild
22:58:23 – 23:01:22	`INSTALL`: instala Python 3.13.16 y las dependencias (178 s)
23:01:22	`BUILD`: inicia `python -m pytest -q --cov=app`
23:01:24	`pytest` termina con código de salida 1 y la fase `BUILD` queda en `FAILED`; no se ejecutan las validaciones, el inicio de sesión en ECR ni el `docker build`
23:01:24	`POST_BUILD` termina en *Succeeded* sin enviar nada; `UPLOAD_ARTIFACTS` omite `imageDetail.json` y sube `taskdef.json` y `appspec.yaml`
23:01:24	Termina el build en `FAILED`
23:01:48	La etapa *Build* y la ejecución terminan en *Failed*; *Deploy* no inicia
23:09:37	Termina el monitor: 360 consultas, todas 200 con `db6e990`

`GET /ping` por el balanceador, consultado cada 2 s desde las 22:57:39: las 360 consultas respondieron 200 con `{"version": "db6e990"}`. La latencia fue de 195 a 611 ms, con un promedio de 235 ms.

6.3 Pipeline y build

La ejecución con *Source* en verde, *Build* en rojo y *Deploy* con «No se ejecutó». El resumen muestra el desencadenador: el commit `299125d` enviado a `main` con el mensaje de la promoción, y el mensaje de error de `pytest`.




Figura 6.1. Ejecución e363652d del pipeline: Source en verde, Build en rojo y Deploy con «No se ejecutó»; el desencadenador es el commit 299125d de la promoción

Historial: la ejecución `e363652d` en *Error* sobre la `31b06edb` del CI y CD exitosos (sección 7); las dos se iniciaron con un commit en `main`.




Figura 6.2. Historial de ejecuciones: e363652d en Error sobre 31b06edb; las dos se iniciaron con un commit en main

Fases del build 29: `INSTALL` y las anteriores en *Realizado correctamente*, `BUILD` en *Error* con `COMMAND_EXECUTION_ERROR` sobre `python -m pytest -q --cov=app`. El iniciador es `codepipeline/blacklist-devops-ci-pipeline` y la versión de origen resuelta es `299125d`.




Figura 6.3. Fases del build 29: INSTALL y las anteriores correctas, BUILD en Error con COMMAND_EXECUTION_ERROR sobre pytest

Registro del build: la prueba `test_intentional_failure_for_the_pipeline` falla con `assert 200 == 500`, la cobertura sigue en 100 % y el resumen es `1 failed, 156 passed`. La fase `BUILD` termina en `FAILED`.




Figura 6.4. Registro del build: la prueba intencional falla con assert 200 == 500, la cobertura sigue en 100 % y el resumen es 1 failed, 156 passed

Después del fallo: `POST_BUILD` ejecuta el bloque del envío, pero `CODEBUILD_BUILD_SUCCEEDING` no es `1` y no hay `docker push`. `UPLOAD_ARTIFACTS` muestra `Skipping invalid file path imageDetail.json` y `Found 2 file(s)`.




Figura 6.5. Fin del registro del build: POST_BUILD no envía la imagen porque CODEBUILD_BUILD_SUCCEEDING no es 1, y UPLOAD_ARTIFACTS omite imageDetail.json

6.4 Sin imagen ni despliegue

Repositorio `blacklist-devops`: cinco imágenes y ninguna con la etiqueta `299125d`. La más reciente sigue siendo `latest, db6e990`, del 9 de noviembre a las 18:03:11.




Figura 6.6. Repositorio blacklist-devops en ECR: cinco imágenes y ninguna con la etiqueta 299125d; la más reciente sigue siendo latest, db6e990

Historial de CodeDeploy: solo el de la ejecución manual que comprobó la etapa *Deploy* el 8 de noviembre (`d-TEOBBBNFL`) y el del CI y CD exitosos (`d-UKCBNTBGL`). La etapa *Deploy* no se ejecutó, así que la acción *Deploy* no registró ninguna revisión nueva y CodeDeploy no creó ningún despliegue. El historial muestra las dos entradas como «Acción del usuario», el nombre que da CodeDeploy a los despliegues creados por una llamada a su API, incluidos los de la acción *Deploy* del pipeline; no implica intervención manual (sección 7.5, hallazgo 7).




Figura 6.7. Historial de CodeDeploy: solo d-UKCBNTBGL y d-TEOBBBNFL; no hay despliegue de la ejecución fallida

Servicio `blacklist-devops-service` a las 23:10: revisión `blacklist-devops-task:4`, 1 tarea en ejecución y 1 destino sano en `blacklist-devops-tg-azul`.




Figura 6.8. Servicio blacklist-devops-service: revisión blacklist-devops-task:4, 1 tarea en ejecución y 1 destino sano en blacklist-devops-tg-azul

6.5 Hallazgos

1. **El fallo de las pruebas detiene todo lo que sigue.** `pytest` es el primer comando de la fase `BUILD`: al salir con código 1, CodeBuild marca la fase como fallida y no ejecuta los comandos siguientes (validaciones, inicio de sesión en ECR y `docker build`). El pipeline no pasa a *Deploy*, así que la acción *Deploy* no registra una revisión nueva, CodeDeploy no crea un despliegue y Fargate sigue con la versión anterior. Es el comportamiento que fijó la decisión del equipo del 4 de noviembre.
2. **`POST_BUILD` se ejecuta aunque el build ya haya fallado.** CodeBuild corre siempre esa fase; lo que impide el envío es la condición `CODEBUILD_BUILD_SUCCEEDING = 1` del `buildspec.yml`, no el `set -e`. La fase termina en *Succeeded* sin ejecutar ningún `docker push`. El `set -e` solo hace fallar el build si falla el envío.
3. **El artefacto sale incompleto, pero no llega a usarse.** `UPLOAD_ARTIFACTS` terminó en *Succeeded*: omitió `imageDetail.json`, que no existe, y subió `taskdef.json` y `appspec.yaml`. En la Entrega 2 esa fase fallaba porque el único archivo del artefacto no existía. Aquí no tiene efecto: el pipeline se detiene en *Build* y *Deploy* no recibe ese artefacto.
4. **El servicio no se vio afectado.** Las 360 consultas a `/ping` durante y después de la ejecución respondieron 200 con `db6e990`. No hubo imagen ni revisión de la definición de la tarea nuevas, y el *listener* siguió en `blacklist-devops-tg-azul`.
5. **La vista general del pipeline puede confundir.** Después del fallo, el estado de la canalización (`get-pipeline-state`) muestra *Deploy* en *Succeeded*, pero ese estado es de la ejecución anterior (`31b06edb`). La vista de la ejecución `e363652d` es la que dice «No se ejecutó».
6. **El fallo se conoce en unos 3 minutos.** La ejecución duró 3 min 42 s, y `INSTALL` ocupó 178 s del build porque `pyenv` compila Python 3.13.16 en cada ejecución. Las pruebas fallaron en 2 s. El CI fallido de la Entrega 2 duró 38 s porque su build no instalaba Python ni construía imágenes.
7. **`main` queda con el CI en rojo hasta el CD fallido.** Mientras la prueba siga en `main`, cualquier promoción fallaría igual. La promoción que provoca el CD fallido (sección 8) la retira; hasta entonces no se promueve nada más a `main`.

6.6 Cumplimiento del punto 1 del documento

Requisito del punto 1 (4 %)	Evidencia
Ejecución de CI fallida documentada: commit, disparador y etapa que falla	6.1 y 6.2 (datos); figuras 6.1 y 6.2 en 6.3
Causa y mensaje del fallo	6.3; figuras 6.3 y 6.4
Qué no se ejecuta: imagen y despliegue	6.3 y 6.4; figuras 6.5 a 6.8
Hallazgos y capturas de los servicios de AWS	6.3 a 6.5; siete hallazgos y ocho figuras
Servicio sin cambios	6.4; figura 6.8 y `/ping` con `db6e990`

Con esta ejecución, el punto 1 del documento queda cubierto: el commit disparó el CI, el build falló en la prueba que falla a propósito y no se construyó ni se envió la imagen; la acción *Deploy* no se ejecutó y el servicio siguió con `db6e990`. El CI y el CD exitosos se documentan en la sección 7, y el CD fallido en la sección 8.

7. Pipeline de CI y CD exitosos

La sección 4 cerró con la revisión 3 de `blacklist-devops-task` (`168dd91`) y el tráfico en el grupo de destino verde. Esta sección documenta la ejecución que desplegó la revisión 4 (`db6e990`) y devolvió el tráfico al grupo azul. Es el punto 2 del documento del enunciado (8 %): un CI exitoso seguido de un CD exitoso, con hallazgos y capturas de los servicios de AWS.

La ejecución es del **9 de noviembre de 2026**, en la cuenta del proyecto y la región `us-east-2`. Las horas están en UTC-05:00. No se creó infraestructura nueva: se usaron el clúster, el servicio, el balanceador y los grupos de destino de la sección 4. La configuración de los archivos y del pipeline se documenta en la sección 5; esta sección se centra en la ejecución.

7.1 Resultado de la ejecución

Dato	Valor
Commit	`db6e99013812c059c32fe62e50e1cfcc8f7d21ee` (`db6e990`), *merge commit* del PR #250 en `main`, 17:59:35
Disparador	`WebhookV2`, tipo `PUSH_BRANCH`, rama `main`, 3 s después del *merge*
Ejecución	`31b06edb-3f43-44e3-ac71-9af3f42c7f24`, versión 5 del pipeline, *Succeeded*
Duración	8 min 19 s; inicio 17:59:38 y fin 18:07:58, según el resumen de la ejecución
Build	`blacklist-devops-ci-build:ba2e2bd9-e129-49d4-9136-b8cb65caae8c` (compilación 28), *Succeeded*: 156 pruebas aprobadas, cobertura del 100 %
Imagen	`blacklist-devops:db6e990` y `latest`, el mismo *digest* `sha256:18b1b9cd0ba427568434fb47ef6fdd6153dba4579bfe0a4aa852f6c76973e04f`, 60,43 MB
Despliegue	`d-UKCBNTBGL`, aplicación `blacklist-devops-app`, grupo `blacklist-devops-dg`, `CodeDeployDefault.ECSAllAtOnce`, *Succeeded*, sin reversión
Definición	`blacklist-devops-task:4`, registrada por la acción *Deploy* (`CodeDeployToECS`) del pipeline con `taskdef.json`; conserva 256/512 y los secretos por referencia
Tráfico	El *listener* HTTP:80 pasó de `blacklist-devops-tg-verde` (revisión 3, `168dd91`) a `blacklist-devops-tg-azul` (revisión 4, `db6e990`)
Servicio	`blacklist-devops-task:4`, 1 tarea en ejecución
`GET /ping`	`{"version": "db6e990"}`, la etiqueta del commit de la promoción

La ejecución la inició el *push* a `main`, no una persona. La acción *Deploy* del pipeline registra la revisión 4 de la definición a partir de `taskdef.json` y de `imageDetail.json`, y CodeDeploy crea el conjunto de tareas de sustitución y mueve el tráfico. La definición conserva los secretos por referencia a Parameter Store: `DATABASE_URL` y `JWT_SECRET_KEY` no tienen valores en el archivo ni en las capturas.

7.2 Línea de tiempo

Hora	Evento
17:59:35	Se fusiona el PR #250 en `main` (*merge commit* `db6e990`)
17:59:38	Inicia la ejecución `31b06edb`, 3 s después del *push*
17:59:38 – 17:59:43	*Source*: descarga `db6e990` de GitHub
17:59:44 – 18:03:19	*Build*: instala Python 3.13.16, ejecuta las pruebas, construye la imagen y la envía a ECR
18:03:11	La imagen `db6e990` llega a ECR
18:03:20	Inicia *Deploy*; a las 18:03:21 se registra `blacklist-devops-task:4` y se crea `d-UKCBNTBGL`

Hora	Evento
18:03:23 – 18:05:26	`Install`: el conjunto de tareas de sustitución arranca, se registra en `blacklist-devops-tg-azul` a las 18:03:56 y ECS lo da por estable a las 18:04:05
18:05:27	`AllowTraffic`: el *listener* de producción pasa al grupo azul (100 % del tráfico)
18:05:28 – 18:07:29	Espera de 2 minutos y terminación del conjunto de tareas original
18:07:29	`d-UKCBNTBGL` termina en *Succeeded*
18:07:58	La etapa *Deploy* y la ejecución terminan en *Succeeded*

`GET /ping` por el balanceador, consultado cada 33 s durante la ejecución: respondió `{"version": "168dd91"}` hasta las 18:05:20 y `{"version": "db6e990"}` desde las 18:05:53. Ninguna consulta falló.

7.3 Pipeline y build

La ejecución con las tres etapas en verde. El resumen muestra el desencadenador: el commit `db6e990` enviado a `main` con el mensaje de la promoción.




Figura 7.1. Ejecución 31b06edb del pipeline con las tres etapas en verde y el commit db6e990 de la promoción como desencadenador

Línea temporal: *Source* 5 s, etapa *Build* 3 min 35 s y *Deploy* 4 min 37 s.




Figura 7.2. Línea temporal de la ejecución: Source 5 s, etapa Build 3 min 35 s y Deploy 4 min 37 s

Fases del build, todas en *Realizado correctamente*. La versión de origen resuelta es `db6e990` y el iniciador es `codepipeline/blacklist-devops-ci-pipeline`.




Figura 7.3. Fases del build ba2e2bd9, todas completadas, con la versión de origen db6e990 y el iniciador del pipeline

Registro del build: cobertura del 100 % y `156 passed`, seguido de las validaciones de `COMMIT_ID`, `AWS_ACCOUNT_ID` y `AWS_DEFAULT_REGION`, el inicio de sesión en ECR y el `docker build` con la etiqueta del commit.




Figura 7.4. Registro del build: 156 pruebas aprobadas con cobertura del 100 %, validaciones y construcción de la imagen db6e990

Envío a ECR: `db6e990` y `latest` con el mismo *digest*, `imageDetail.json` con la dirección de la imagen y el artefacto con `imageDetail.json`, `taskdef.json` y `appspec.yaml`.




Figura 7.5. Envío de la imagen db6e990 y latest a ECR y artefacto con imageDetail.json, taskdef.json y appspec.yaml

7.4 Imagen en ECR y despliegue azul/verde

Repositorio `blacklist-devops`: la imagen `latest, db6e990` de las 18:03:11, extraída por Fargate a las 18:03:42.




Figura 7.6. Repositorio blacklist-devops en ECR con la imagen db6e990 y latest, enviada a las 18:03:11 y extraída por Fargate a las 18:03:42

`d-UKCBNTBGL`: los cuatro pasos completados y el 100 % del tráfico en el conjunto de tareas de sustitución.




Figura 7.7. Despliegue d-UKCBNTBGL de CodeDeploy con los cuatro pasos completados y el 100 % del tráfico en el conjunto de sustitución

La tabla de conjuntos de tareas no se había refrescado: todavía muestra el conjunto original como `ACTIVE` con 1 tarea, aunque el paso 4 (terminación del conjunto original) ya aparece completado a las 18:07:29. La terminación se comprueba por el paso 4 y por el estado del servicio, no por esa tabla.

Listener HTTP:80 del balanceador, que ahora reenvía a `blacklist-devops-tg-azul`.




Figura 7.8. Listener HTTP:80 del balanceador blacklist-devops-alb reenviando al grupo de destino azul

La verificación de salud del grupo de destino consulta `/ping` cada 15 s, con 5 s de espera, dos comprobaciones para sano y dos para no sano. Con `ECSAllAtOnce` y sin *listener* de prueba, el grupo de sustitución no recibe esas verificaciones hasta el cambio de tráfico (hallazgo 4). `GET /ping` no requiere token y no consulta la base, así que la versión se comprueba sin depender de la RDS:

```
URL=http://blacklist-devops-alb-663902063.us-east-2.elb.amazonaws.com
curl -s $URL/ping
# {"version": "db6e990"}
```

El grupo de despliegue tiene la reversión automática activa ante `DEPLOYMENT_FAILURE`; en esta ejecución no se activó porque el despliegue terminó en *Succeeded*. El CD fallido y la reversión se documentan en la sección 8.

7.5 Hallazgos

1. **El commit en `main` dispara el pipeline completo.** La ejecución inició 3 s después del *merge*, con el disparador `WebhookV2` y `PUSH_BRANCH` sobre `main`. La etapa *Deploy* se había comprobado el 8 de noviembre con una ejecución manual (`6ff261a0`, iniciada con `StartPipelineExecution`); esta es la primera que inicia sola un commit.
2. **El despliegue depende del CI.** *Deploy* empezó 1 s después de que terminó *Build*. Las pruebas son el primer comando de la fase `build`: si una falla, CodeBuild detiene la fase ahí y no se ejecuta el `docker build`. Además, `post_build` solo envía la imagen a ECR si `CODEBUILD_BUILD_SUCCEEDING` es `1`. El `set -e` no es lo que impide el envío; solo hace fallar el build si falla el envío. Ese caso es la sección 6.
3. **La versión desplegada es trazable al commit.** La etiqueta de la imagen, la definición `blacklist-devops-task:4` y `/ping` dicen `db6e990`, que es el commit del *push*. `latest` apunta al mismo *digest*.
4. **No hubo corte de servicio, pero la versión nueva no se verificó antes de recibir tráfico.** ECS registró la tarea nueva en el grupo azul a las 18:03:56 y la dio por estable 9 s después, antes de que el balanceador pudiera completar dos verificaciones de salud de 15 s. Con `CodeDeployDefault.ECSAllAtOnce` y sin *listener* de prueba, el grupo de sustitución no está asociado al balanceador y sus destinos no se verifican hasta que reciben el tráfico; AWS lo documenta en la guía de solución de problemas de CodeDeploy para ECS. El cambio del *listener* fue a las 18:05:27 y ninguna consulta a `/ping` falló porque la versión nueva estaba bien. El conjunto anterior siguió dos minutos más en el grupo verde antes de terminarse. Por esta limitación, desde la prueba del CD fallido (sección 8) el grupo de despliegue usa

`CodeDeployDefault.ECSCanary10Percent5Minutes` (votación del equipo del 9 de noviembre). Esa prueba mostró que el canario tampoco verifica la salud antes del primer 10 % del tráfico; la corrección es la verificación de salud del contenedor de la versión final (sección 8, hallazgo 9).

5. **Los grupos de destino se alternan.** El despliegue de la ejecución manual del 8 de noviembre dejó el tráfico en el grupo verde; este lo pasó al azul. El siguiente despliegue usará el verde.
6. **La instalación de Python ocupa casi todo el build.** `INSTALL` tardó 172 s, porque `pyenv` compila Python 3.13.16 en cada ejecución. Las pruebas tardaron menos de 1 s y el `docker build` y el envío, unos 22 s. Es la parte que se puede acortar si hace falta, con una imagen de compilación que ya traiga esa versión.
7. **CodeDeploy muestra el despliegue como «Acción del usuario».** Es el nombre que da a los despliegues creados por una llamada a su API, que en este caso hizo la acción *Deploy* del pipeline: `d-UKCBNTBGL` es el identificador externo de esa acción en la ejecución `31b06edb`. Nadie lo inició a mano.

7.6 Cumplimiento del punto 2 del documento

Requisito del punto 2 (8 %)	Evidencia
Ejecución de CI exitosa: commit, build y pruebas	Secciones 7.1 y 7.2; figuras 7.1 a 7.4
Imagen del contenedor en ECR con la etiqueta del commit	Sección 7.3; figuras 7.5 y 7.6
CD exitoso en Fargate sin intervención manual	Sección 7.4; figuras 7.7 y 7.8; hallazgos 1 y 7
Aplicación respondiendo con la versión nueva	Secciones 7.2 y 7.4; `/ping` con `db6e990`
Hallazgos y capturas de los servicios de AWS	Secciones 7.3 a 7.5; ocho figuras y siete hallazgos

Con esta ejecución, el punto 2 del documento queda cubierto: el commit disparó el CI, el build ejecutó las 156 pruebas y publicó la imagen, y CodeDeploy desplegó la revisión 4 en Fargate sin intervención manual; `/ping` confirmó la versión nueva. El CI fallido y el CD fallido se documentan en las secciones 6 y 8.

8. CI exitoso y CD fallido, con reversión

La sección 7 cerró con la revisión 4 de `blacklist-devops-task` (`db6e990`) atendiendo en el grupo de destino azul. Esta sección documenta la ejecución en la que la integración continua terminó bien y el despliegue continuo falló: el contenedor de la versión nueva escucha en el puerto `8001`, mientras la definición de la tarea, el `appspec.yaml` y los grupos de destino esperan el `8000` (decisión del equipo del 3 de noviembre). Es el punto 3 del documento del enunciado (8 %): un CI exitoso seguido de un CD fallido, con hallazgos y capturas de los servicios de AWS.

La ejecución es del **10 de noviembre de 2026**, en la cuenta del proyecto y la región `us-east-2`. Las horas están en UTC-05:00. No se creó infraestructura nueva. El cambio llegó a `dev` con el PR #258 y a `main` con la promoción #261, que además retiró la prueba que fallaba a propósito en la sección 6. El detalle completo, con los dos CSV del monitor de `/ping`, está en la carpeta `docs/ci/entrega-3/` del repositorio.

La ejecución **no salió como se había previsto**. CodeDeploy falló y revirtió solo, como se buscaba, pero la configuración canaria no verificó la salud de la versión nueva antes de pasarle tráfico: el 10 % de las solicitudes recibió errores 502 durante cinco minutos y, al pasar el resto, hubo unos 44 s sin servicio con el tráfico completo. Los hallazgos 2 a 9 explican por qué y qué se corrigió.

8.1 Configuración de CodeDeploy antes de la ejecución

El grupo `blacklist-devops-dg` se creó con `CodeDeployDefault.ECSAllAtOnce` (decisión del equipo del 4 de noviembre). El hallazgo 4 de la sección 7 mostró que, sin *listener* de prueba, esa configuración no verifica la salud de la versión nueva antes de pasarle el tráfico. Por eso, el 9 de noviembre a las 23:56, el equipo cambió el grupo a `CodeDeployDefault.ECSCanary10Percent5Minutes`, que pasa el 10 % del tráfico durante 5 minutos y después el resto, con el supuesto de que la salud se verificaría antes de mover el tráfico. El rol de CodePipeline recibió el permiso de leer esa configuración. La reversión automática ante `DEPLOYMENT_FAILURE` no cambió.

Aspecto	Antes (configuración inicial)	Desde el 9 de noviembre
Paso del tráfico	`CodeDeployDefault.ECSAllAtOnce`: el 100 % de una vez	`CodeDeployDefault.ECSCanary10Percent5Minutes`: 10 % durante 5 minutos y después el resto
Reversión	Automática ante `DEPLOYMENT_FAILURE`	Sin cambios
Listener de prueba	No	No
Permiso del rol de CodePipeline (`acceso-minimo-cd`)	`GetDeploymentConfig` sobre `ECSAllAtOnce`	Sobre las dos configuraciones




Figura 8.1. Grupo de despliegue blacklist-devops-dg antes del cambio, con CodeDeployDefault.ECSAllAtOnce y la restauración habilitada



Figura 8.2. El mismo grupo después del cambio, con CodeDeployDefault.ECSCanary10Percent5Minutes

8.2 Resultado de la ejecución

Dato	Valor
Cambio	PR #258: Gunicorn en `:8001` en el `Dockerfile` y retiro de la prueba de la sección 6
Commit	`69e12b85c0671d077e92f040bcb6234e1c7d343c` (`69e12b8`), *merge commit* de la promoción #261 en `main`, 22:34:51
Disparador	`WebhookV2`, tipo `PUSH_BRANCH`, rama `main`, 3 s después del *merge*
Ejecución	`035b42d2-3559-499c-8459-ad447b344612`, versión 5 del pipeline, **Failed**

Dato	Valor
Duración	11 min 59 s; inicio 22:34:54 y fin 22:46:53
Etapas *Source* y *Build*	*Succeeded*. Build `blacklist-devops-ci-build:463203d6-81e2-45d4-9b03-4d950c518784` (compilación 30): 156 pruebas aprobadas, cobertura del 100 %
Imagen	`blacklist-devops:69e12b8` y `latest`, el mismo *digest* `sha256:603c0321a20d3b0e814e605970d189a5c9636a7e28809f05a0eb28ad01b81bfa`, 60,43 MB, en ECR a las 22:38:50
Definición	`blacklist-devops-task:5`, registrada por la acción *Deploy* a las 22:39:10 con la imagen `69e12b8`
Despliegue	`d-SYHBSF3HL`, `CodeDeployDefault.ECSCanary10Percent5Minutes`, **Failed** a las 22:46:40: `ECS_UPDATE_ERROR`, «CodeDeploy detected that the replacement task set is unhealthy.»
Reversión	`d-2TNRGN3HL`, iniciada por CodeDeploy, **Succeeded** de 22:46:41 a 22:46:43
Servicio después	`blacklist-devops-task:4`, la misma tarea de la sección 7; el *listener* HTTP:80 reenvía de nuevo a `blacklist-devops-tg-azul`
`GET /ping`	Cuando respondió, siempre `{"version": "db6e990"}`. **40 de 361 consultas con 502** mientras corrió la ejecución (monitor principal)
Errores 502 en el balanceador	**77** entre las 22:41 y las 22:46 (CloudWatch, `HTTPCode_ELB_502_Count`)

8.3 Línea de tiempo y disponibilidad

Hora	Evento
22:26:56	Empieza el monitor principal de `/ping`, una consulta cada 2 s; a las 22:32:40, el de respaldo
22:34:51	Se fusiona la promoción #261 en `main` (*merge commit* `69e12b8`)
22:34:54	Inicia la ejecución `035b42d2`, 3 s después del *push*
22:35:03 – 22:38:51	*Build*: `INSTALL` 191 s, pruebas (`156 passed`), `docker build` y envío de `69e12b8` y `latest`
22:39:10	Inicia *Deploy*: se registra `blacklist-devops-task:5` y se crea `d-SYHBSF3HL`
22:39:13 – 22:40:55	`Install`: ECS arranca la tarea nueva (22:39:22), la registra en `blacklist-devops-tg-verde` (22:39:41) y da el conjunto por estable a las 22:39:50, **9 s después del registro**
22:40:56	`AllowTraffic`: el 10 % del tráfico pasa a `blacklist-devops-tg-verde`
22:41:32	Primer 502 en el monitor principal
22:41:38, 22:43:54 y 22:46:14	ECS reemplaza la tarea nueva: «Amazon ECS replaced 1 tasks due to an unhealthy status»
22:42:17 y 22:44:31	ECS: «port 8000 is unhealthy in target-group blacklist-devops-tg-verde due to (reason Health checks failed)»
22:45:57	Terminan los 5 minutos del canario: el 100 % del tráfico pasa a `blacklist-devops-tg-verde`
22:46:10 – 22:46:53	Corte total: todas las consultas a `/ping` responden 502
22:46:40	`d-SYHBSF3HL` termina en *Failed*, 43 s después de pasar el 100 %
22:46:41 – 22:46:43	La reversión `d-2TNRGN3HL` devuelve el tráfico al conjunto original en `blacklist-devops-tg-azul`
22:46:53	La etapa *Deploy* y la ejecución terminan en *Failed*
22:48:16	ECS: el servicio vuelve al estado estable

Fuente	Consultas	200 con `db6e990`	502 sueltos (10 %)	502 seguidos (100 %)
Monitor principal, 22:26:56 – 22:47:40	531	491	18, de 22:41:32 a 22:46:02	22, de 22:46:10 a 22:46:52
Monitor de respaldo, 22:32:40 – 23:05:32	986	950	14, de 22:41:44 a 22:45:53	22, de 22:46:11 a 22:46:53
CloudWatch del balanceador, 22:41 – 22:46	—	—	4, 9, 5, 6 y 8 por minuto	45 en el minuto de las 22:46

Cuando `/ping` respondió, siempre lo hizo con `db6e990`: la versión nueva nunca contestó. Ningún monitor registró errores después de las 22:46:53.

8.4 Pipeline y build

La ejecución con *Source* y *Build* en verde y *Deploy* en rojo. El desencadenador es el commit `69e12b8` enviado a `main` con el mensaje de la promoción.




Figura 8.3. Ejecución 035b42d2 del pipeline: Source y Build en verde, Deploy en rojo, 11 min 59 s; el desencadenador es el commit 69e12b8 de la promoción

Registro del build 30: cobertura del 100 % y `156 passed`, seguido de las validaciones y el inicio de sesión en ECR.




Figura 8.4. Registro del build: 156 pruebas aprobadas con cobertura del 100 % y el inicio de sesión en ECR

Envío a ECR: `latest` con el mismo *digest* que `69e12b8` y el artefacto con `imageDetail.json`, `taskdef.json` y `appspec.yaml`.




Figura 8.5. Fin del registro del build: envío de la imagen a ECR y artefacto con los tres archivos




Figura 8.6. Repositorio blacklist-devops en ECR: la imagen 69e12b8, latest de las 22:38:50

8.5 Despliegue fallido y reversión

`d-SYHBSF3HL` en *Error*, con la causa y la reversión `d-2TNRGN3HL` realizada correctamente.




Figura 8.7. Despliegue d-SYHBSF3HL en Error: CodeDeploy detected that the replacement task set is unhealthy, con la reversión d-2TNRGN3HL realizada

Estado del despliegue: el 100 % del tráfico se desvió al conjunto de sustitución y el paso de espera terminó en *Error*. La consola muestra el último estado del despliegue fallido, no lo que quedó corriendo, que es el conjunto original (hallazgo 8).




Figura 8.8. Pasos del despliegue fallido: el tráfico desviado al conjunto de sustitución y la espera en Error

Eventos del ciclo de vida: `Install` duró 1 min 42 s y `AllowTraffic`, exactamente los 5 minutos del canario. Ninguno falló: el despliegue falló después, en la espera.




Figura 8.9. Ciclo de vida de d-SYHBSF3HL: Install y AllowTraffic correctos; AllowTraffic de 22:40 a 22:45

La reversión `d-2TNRGN3HL`, iniciada por CodeDeploy: el 100 % del tráfico vuelve al conjunto original y se termina el de sustitución.




Figura 8.10. Reversión automática d-2TNRGN3HL: el tráfico vuelve al conjunto original y se termina el de sustitución

8.6 Tareas en mal estado y tráfico

Eventos del servicio filtrados por *unhealthy*: el puerto 8000 de la tarea nueva no pasa la verificación de salud en `blacklist-devops-tg-verde` y ECS reemplaza la tarea tres veces. El grupo verde en mal estado ya no se podía capturar cuando terminó la ejecución; estos eventos son la evidencia.




Figura 8.11. Eventos de blacklist-devops-service: la tarea nueva unhealthy en blacklist-devops-tg-verde y reemplazada tres veces

CloudWatch del balanceador, de 22:36 a 22:52 (en la gráfica, 03:36 a 03:52 UTC): `HTTPCode_ELB_502_Count` sube desde las 22:41 y llega a 45 en el minuto de las 22:46; `RequestCount` se mantiene en unas 60 por minuto, las de los dos monitores.




Figura 8.12. CloudWatch del balanceador: errores 502 desde las 22:41 hasta 45 en el minuto de las 22:46, y solicitudes por minuto

Listener HTTP:80 después de la reversión: reenvía el 100 % a `blacklist-devops-tg-azul`.




Figura 8.13. Listener HTTP:80 del balanceador después de la reversión, reenviando a blacklist-devops-tg-azul

8.7 Hallazgos

1. **El CI terminó bien y el CD falló, como se buscaba.** Las 156 pruebas pasaron, la imagen `69e12b8` llegó a ECR y la etapa *Deploy* registró `blacklist-devops-task:5`. El contenedor arrancó, pero no atiende el puerto 8000, así que la versión nueva nunca respondió.
2. **El canario no verificó la salud antes de pasar el tráfico.** ECS dio por estable el conjunto de sustitución 9 s después de registrar la tarea en `blacklist-devops-tg-verde`, igual que en la sección 7. Mientras ese grupo no recibe tráfico, sus destinos quedan sin usar (`Target.NotInUse`) y el balanceador no los revisa. `Install` terminó bien y el canario pasó el 10 % a una versión que no respondía. El cambio de configuración (8.1) suponía que las verificaciones correrían durante `Install`; esta ejecución lo desmintió para nuestra configuración, sin *listener* de prueba.
3. **Con el 10 % del tráfico, parte de las solicitudes falló durante cinco minutos.** Desde las 22:40:56 el balanceador envió una de cada diez solicitudes al grupo verde. La tarea nueva quedó en mal estado y ECS la reemplazó cada dos minutos, sin que ninguna llegara a sana. Los dos monitores registraron 32 errores 502 sueltos entre las 22:41:32 y las 22:46:02.
4. **CodeDeploy no detuvo el canario: pasó el 100 % al terminar los cinco minutos.** `AllowTraffic` terminó en *Succeeded* a las 22:45:57 y el tráfico completo fue al grupo verde. Desde las 22:46:10 todas las consultas respondieron 502.
5. **CodeDeploy detectó la falla con el tráfico completo y revirtió solo.** A las 22:46:40, 43 s después de pasar el 100 %, declaró fallido el despliegue con `ECS_UPDATE_ERROR` y la reversión automática `d-2TNRGN3HL` devolvió el tráfico al grupo azul en 2 s. La reversión fue posible porque la versión anterior seguía corriendo: el conjunto original solo se termina dos minutos después de un despliegue exitoso. La tarea que atiende desde la sección 7 nunca se detuvo.
6. **Hubo errores y un corte breve.** El monitor principal registró 40 errores en las 361 consultas hechas mientras corrió la ejecución (11 %); el de respaldo, 36; CloudWatch, 77 en total. El corte total duró unos 44 s, de las 22:46:10 a las 22:46:53.
7. **El fallo se declaró en 7 min 30 s, no en 60.** CodeDeploy espera hasta 60 minutos a que el conjunto de sustitución quede sano antes de mover el tráfico. Como ECS lo dio por estable sin verificar la salud, ese límite no aplicó: lo que detuvo el despliegue fue el estado del conjunto con tráfico real. La ejecución completa duró 11 min 59 s.
8. **La consola del despliegue fallido puede confundir.** Después de la reversión, la página de `d-SYHBSF3HL` muestra el conjunto de sustitución como `PRIMARY` con el 100 %. Es el estado en que quedó ese despliegue; lo que corre se ve en la reversión, en el *listener* y en el servicio, que solo tiene el conjunto original con `blacklist-devops-task:4`.
9. **Causa y corrección: faltaba una verificación de salud del contenedor.** ECS solo sabía que la tarea estaba sana por el balanceador, y el balanceador no la revisa hasta que recibe tráfico. El equipo votó agregar una verificación de salud del contenedor en `taskdef.json` (`healthCheck` contra `/ping` en `localhost:8000`) en la ejecución que devuelve el puerto a `8000`, la versión final del 12 de noviembre, para que ECS no dé por estable una tarea que no responde. En esa ejecución, con la verificación, ECS dio la tarea por estable 18 s después de registrarla, con el contenedor *Healthy*, y el despliegue terminó sin errores: las 726 consultas del monitor respondieron 200 y el balanceador no registró errores 5XX. No se volvió a desplegar una versión que no responda, así que no queda probado que el canario deje de pasarle tráfico. Otras salidas son un *listener* de prueba o la reversión por alarmas de CloudWatch, que el equipo dejó para la Entrega 4 (decisión del 4 de noviembre).

8.8 Cumplimiento del punto 3 del documento

Requisito del punto 3 (8 %)	Evidencia
Ejecución con CI exitoso: commit, build, pruebas e imagen en ECR	Secciones 8.2 a 8.4; figuras 8.3 a 8.6
CD fallido: causa y mensaje del fallo	Secciones 8.2, 8.5 y 8.6; figuras 8.7 a 8.11; hallazgos 1, 2 y 9
Reversión automática a la versión anterior	Sección 8.5; figuras 8.10 y 8.13; hallazgo 5
Disponibilidad durante el despliegue	Sección 8.3 y figura 8.12; hallazgos 3, 4 y 6
Hallazgos y capturas de los servicios de AWS	Secciones 8.1 a 8.7; trece figuras y nueve hallazgos

Con esta ejecución, el punto 3 del documento queda cubierto: el commit disparó el CI, el build ejecutó las 156 pruebas y publicó la imagen, y el despliegue de CodeDeploy falló y se revirtió solo a la versión anterior. La ejecución también mostró que la configuración canaria, sin una verificación de salud del contenedor, no evita que la versión nueva reciba tráfico: hubo errores durante cinco minutos y unos 44 s sin servicio, y la corrección se aplicó en la versión final del 12 de noviembre.

9. Decisiones y conclusiones

Las decisiones de diseño se tomaron antes de crear los recursos, el 3 y el 4 de noviembre; una se reemplazó y otra se agregó a partir de lo que mostraron las ejecuciones: el paso del tráfico y la verificación de salud del contenedor. Las limitaciones son las que siguen vigentes al cierre y las conclusiones resumen lo que dejó la entrega.

9.1 Decisiones

Decisión	Alternativa descartada	Motivo
Mantener el repositorio en GitHub, conectado a CodePipeline con AWS CodeConnections	Replicar el código en AWS CodeCommit o usar tokens personales	CodeCommit no está disponible en el plan gratuito sin activar características avanzadas, y el curso confirmó que la entrega se hace en GitHub: el profesor respondió el 31 de octubre y el tutor remitió a su mensaje el 3 de noviembre. La conexión autoriza solo este repositorio y no guarda credenciales
Un solo pipeline disparado por el *push* a `main`, sin filtro de rutas y sin disparador de *pull request*	Conservar el disparador de pull request de la Entrega 2 o excluir rutas de documentación	El pipeline construye la imagen, la publica en ECR y despliega: un pull request hacia `dev` habría movido `latest` y habría llevado a Fargate código sin promocionar. Con el disparo solo en `main`, todo lo que se despliega salió de la rama estable
Imágenes en ECR privado con dos etiquetas (los siete primeros caracteres del commit y `latest`) y una política de ciclo de vida de 10 imágenes	Registro público, una sola etiqueta o una numeración propia	La etiqueta del commit identifica el commit que produjo la imagen y, con el historial del pipeline, el build; `latest` identifica la última construcción y la política de 10 imágenes acota el almacenamiento del plan gratuito
`DATABASE_URL` y `JWT_SECRET_KEY` como `SecureString` de Parameter Store, referenciados en `secrets`	Valores en texto plano en la definición de la tarea o en la imagen, o Secrets Manager	Parameter Store estándar no cobra por parámetro y permite versionar `taskdef.json` con los ARN, nunca con los valores; Secrets Manager cobra por secreto y por consulta
Tareas de Fargate en subredes públicas con IP pública y el grupo de seguridad restringido al balanceador	Subredes privadas con NAT gateway o *endpoints* de VPC	Las tareas necesitan salir a ECR, Parameter Store y CloudWatch Logs, pero el NAT gateway y los *endpoints* de interfaz cobran por hora; el grupo de seguridad de las tareas solo acepta el 8000 desde el balanceador

Decisión	Alternativa descartada	Motivo
No volver a desplegar en Elastic Beanstalk; el build deja de generar el paquete `.zip`	Mantener los dos ambientes o seguir desplegando el `.zip` a Beanstalk	La entrega pide Fargate y dos ambientes encendidos no caben en el plan gratuito. Se conservan la aplicación, la plantilla y las versiones de Beanstalk para sustentar las entregas anteriores
`taskdef.json` y `appspec.yaml` viajan en `BuildArtifact` junto con `imageDetail.json`	Leerlos de `SourceArtifact`, como en el ejemplo de AWS	La acción de despliegue acepta artefactos de entrada de hasta 3 MB y el zip del repositorio supera los 43 MB por las capturas; el del build pesa unos 2 KB. El primer intento con `SourceArtifact` falló con un error de configuración antes de crear el despliegue
Azul/verde con canario (10 % durante 5 minutos) desde el 9 de noviembre, sin *listener* de prueba y con 2 minutos antes de terminar la versión anterior	Mantener `CodeDeployDefault.ECSAllAtOnce` o agregar un *listener* de prueba	Con `ECSAllAtOnce` y sin *listener* de prueba, el 100 % del tráfico pasó antes de que el balanceador revisara la salud de la versión nueva. El canario reduce el impacto de una versión defectuosa y el *listener* de prueba suma configuración que la rúbrica no pide
Reversión automática solo ante `DEPLOYMENT_FAILURE`, sin alarmas de CloudWatch ni aprobación manual	Revertir con alarmas de CloudWatch o con una pausa de aprobación	El criterio es la salud del servicio y el despliegue debe ser automático; una pausa rompería el despliegue continuo y las alarmas son de monitoreo, que corresponde a la Entrega 4
Provocar el CI y el CD fallidos con promociones reales a `main` y revertir por el flujo de ramas	Lanzar ejecuciones manuales, probar solo en ramas sueltas o confiar en la reversión de CodeDeploy	El pipeline solo se dispara con commits en `main`, así que las fallas debían entrar por el flujo real. En el CD fallido, CodeDeploy devolvió el tráfico en 2 s, pero el commit defectuoso seguía en `main` y en `latest`: hubo que revertirlo también en el repositorio para que `main` volviera a coincidir con lo que corre
Provocar el CD fallido cambiando el puerto de Gunicorn a 8001 en el `Dockerfile`	Un secreto inexistente en la definición de la tarea o una función Lambda de validación en los *hooks* de CodeDeploy	Es un cambio de una línea: las pruebas pasan, la verificación de salud de la versión nueva falla y CodeDeploy revierte a la anterior. Es el fallo más simple de explicar en el video y de revertir, y no toca el código ni el contrato del API
Verificación de salud del contenedor (`healthCheck` contra `/ping`) en `taskdef.json`	Confiar solo en la verificación del grupo de destino del balanceador	El balanceador no evalúa un grupo de destino con peso 0: ECS dio la tarea por estable en 9 s y el canario envió el 10 % del tráfico a un contenedor que no respondía durante 5 minutos. Con el `healthCheck`, ECS espera el primer chequeo sano (18 s después del registro) antes de declarar estable el conjunto de sustitución

9.2 Limitaciones

1. **No se volvió a desplegar una versión defectuosa después de agregar la verificación de salud del contenedor.** La versión final comprobó que, con una tarea sana, ECS espera el primer chequeo antes de darla por estable y el canario transcurre sin errores, pero no se provocó un segundo fallo para medir en qué momento se detiene `Install` cuando el contenedor nunca llega a sano ni cómo se combina el periodo de gracia de 60 s del servicio con el arranque de 20 s y los tres intentos de 15 s del `healthCheck`.

2. **Sin reversión por alarmas de CloudWatch ni *listener* de prueba.** CodeDeploy solo revierte ante `DEPLOYMENT_FAILURE`. Si una versión arrancara respondiendo `/ping` pero fallara en los endpoints de negocio bajo tráfico real, no habría un corte temprano: las verificaciones de salud seguirían pasando mientras `/ping` respondiera, y solo una alarma sobre las métricas del balanceador o una prueba de negocio ejecutada fuera del pipeline lo detectaría. Las alarmas y los indicadores son de la Entrega 4.
3. **HTTP sin TLS en el balanceador.** Igual que en las entregas anteriores, el balanceador escucha en el puerto 80 sin certificado ni dominio propio, así que el token viaja sin cifrar entre el cliente y el balanceador.
4. **Las pruebas del build usan SQLite en memoria y la colección de Postman corre fuera del pipeline.** Así el build no necesita red hacia la RDS ni secretos, pero las pruebas contra PostgreSQL real y contra el balanceador se ejecutan como validación posterior al despliegue; las 22 pruebas de la colección no bloquean una promoción.
5. **Cada build compila Python 3.13.16.** Como la imagen administrada cambió su parche de Python 3.13, `pyenv` compila el intérprete en unos 3 minutos por ejecución, cerca de tres cuartas partes del tiempo del build. Una caché del intérprete o una imagen base propia lo reducirían.
6. **El ambiente encendido cuesta por hora.** Para que la URL responda durante la calificación, el servicio, el balanceador y la RDS quedan encendidos hasta que termine, cerca de 1,9 USD por día sobre los créditos de la cuenta. Después se apagan los recursos que cobran por hora y se conservan las imágenes, la definición de la tarea, CodeDeploy y el pipeline para volver a levantar el ambiente.

9.3 Conclusiones y lecciones aprendidas

1. **Del commit en `main` a la tarea en Fargate, sin pasos manuales.** El pipeline completa el ciclo que en la Entrega 2 terminaba en un paquete en S3: cada promoción ejecuta las pruebas, construye la imagen con la etiqueta del commit, la publica en ECR, registra una revisión de la tarea y la despliega con CodeDeploy.
2. **Las tres ejecuciones exigidas probaron los mecanismos de protección en cada etapa.** En el CI fallido, una prueba rota detuvo la construcción en 3 min 42 s sin generar imagen ni invocar el despliegue; en el CI y CD exitosos, la versión nueva quedó atendiendo sin fallas; y en el CD fallido, CodeDeploy detectó el conjunto de sustitución en mal estado y devolvió el tráfico a la versión anterior en 2 s, aunque hubo 44 s sin servicio con el tráfico completo.
3. **Las suposiciones sobre el despliegue azul/verde hubo que contrastarlas con mediciones.** Se suponía que el canario verificaría la salud antes de mover el tráfico; el monitoreo de `/ping` y los eventos de ECS mostraron que un grupo de destino sin tráfico no es revisado por el balanceador, y eso llevó a la verificación de salud del contenedor en la definición de la tarea.
4. **La reversión de la infraestructura no reemplaza la reversión en el repositorio.** CodeDeploy devolvió el tráfico en 2 s, pero `main` y `latest` seguían apuntando al commit defectuoso; solo al revertir el cambio por el flujo de ramas y completar la ejecución final volvieron a coincidir `main`, `latest` y la tarea en ejecución.
5. **Trazabilidad y secretos, de extremo a extremo.** La etiqueta del commit viaja de GitHub a la imagen, a la revisión de la tarea y a la respuesta de `/ping`, mientras los secretos permanecen cifrados en Parameter Store y los archivos de configuración no contienen valores.
6. **La base para el monitoreo continuo queda lista.** Con los registros del contenedor y de los builds en CloudWatch Logs, las métricas del balanceador y del servicio, y el despliegue canario activo, el siguiente paso es agregar pruebas de desempeño, tableros y alarmas que permitan revertir antes de que el usuario lo note.