



GOLPE CON GRILLETE DURANTE MANIOBRA DE IZAJE

Montaje de estructuras metálicas

Durante maniobras de montaje de una costanera superior, operador de grúa descende el gancho para destensar las eslingas y permitir el retiro de los grilletes. Al liberarse uno de los accesorios de izaje, éste generó un efecto péndulo que impactó en la cabeza de un trabajador que permanecía a nivel de piso preparando la siguiente maniobra.



STP / MT



Rajo Esperanza Sur



06.01.2022



Accidente BP



¿EN QUÉ FALLAMOS?

ORGANIZACIONAL

La organización no contaba con una metodología definida para controlar la secuencia de liberación de accesorios durante las maniobras de izaje, incorporando el análisis de trayectorias y zonas de exclusión del personal.

PLANIFICACIÓN

La planificación de la maniobra no evaluó el comportamiento que tendrían las eslingas y grilletes al perder tensión, ni definió la secuencia segura para liberar los accesorios una vez posicionada la estructura.

CONTROL OPERACIONAL

Durante la ejecución no se mantuvo al personal fuera de la trayectoria potencial de los accesorios de izaje mientras éstos permanecían con posibilidad de movimiento, exponiendo a un trabajador al efecto péndulo generado tras la liberación del grillete.

Acciones de control / Verifica con tu equipo

Incorporar la secuencia de liberación de accesorios en el plan de izaje

Todo plan de izaje crítico deberá definir expresamente la secuencia para destensar eslingas, retirar grilletes y liberar accesorios, identificando los movimientos esperados antes de autorizar el ingreso del personal.

Definir zonas de riesgo

Mantener al personal fuera de la trayectoria potencial de eslingas, grilletes y otros accesorios mientras exista posibilidad de desplazamiento por gravedad, tensión residual o efecto péndulo.

Analizar la línea de fuego de los accesorios de izaje

Durante la elaboración del ART o revisión del plan de izaje, identificar las trayectorias potenciales de todos los accesorios móviles una vez liberada la carga, implementando controles específicos para eliminar la exposición del personal.

Verificación de la maniobra previo al retiro de accesorios

Antes de liberar eslingas o grilletes, verificar que la carga se encuentre completamente estable, que los accesorios no almacenen tensión residual y que la posición del gancho permita controlar el comportamiento de los elementos durante su liberación.

Reforzar la supervisión de maniobras críticas de montaje

La supervisión deberá verificar en terreno el cumplimiento de la secuencia de montaje y la ubicación segura del personal antes de autorizar el retiro de accesorios de izaje o cualquier cambio de condición de la maniobra.

¿QUÉ



APRENDIMOS?

Análisis de aplicabilidad

