

LABORATORI AOS 8/11/24

- ENTRAR A LAUNCH TEMPLATE
- Nombre: grupoA_template
- Descripcion sgtemplate
- Template tags con name y grupoA
- Imagen ubuntu
- Instancia t2nano
- Par de claves: no vamos a incluir
- Configuración de red, crear grupo de seguridad sg.grupoA
- VPC por defecto
- Agregar regla de seguridad: tipo ssh puerto 22, origen 000000
- Agregamos otro tipo http origen 000000 puerto 80
- Almacenamiento volumen por defecto
- Etiquetas de recursos agregar nueva etiqueta
- Clave: name valor grupoA,
- Detalles avanzados --> copiar script
- Cambiar algo para identificar <Load Balancer GRUPO A>
- Queremos crear un grupo de escalamiento automático
- Nombre del grupo de autoescalado: grupoA_autoescalado
- Plantilla de lanzamiento tiene que aparecer la nuestra
- Version default
- Siguiente
- Elegir las opciones de lanzamiento de instancias
- Red: zona de disponibilidad, seleccionar todas las default
- Availability zone distribución , balanced best effort
- Siguiente
- Balance de carga: asociar a un nuevo balanceador de carga
- Tipo de balanceador de carga: esquema del balanceador de carga, internet-facing
- Agentes de escucha i direccionamiento crear un grupo de destino nombre del grupo de destino nuevo grupoAgrupodestino
- Key : name value: grupoA
- Comprobaciones de estado dejar por defecto
- Tamaño del grupo – capacidad deseada 2
- Escalado, capacidad deseada mínima 2, capacidad deseada máxima 4
- Escalamiento automático, política de escalado de seguimiento de destino, utilización promedio de la CPU
- Elige un comportamiento de reemplazo: sin política.

LAB 22/11 **RDS**

Anar a amazon RDS

Base de datos

Crear base de datos

Creación estándar

Opciones de motor → mysql

Versión del motor → la última

Plantillas → capa gratuita

Configuración → identificador grupo5

Configuración de credenciales → admin

Administración de credenciales → autoadministrado

Contraseña maestra → admingrupo5

Configuración de la instancia → db.t3.micro

Escalado automático de almacenamiento → habilitar escalado automático de almacenamiento

Conectividad → grupo de seguridad → crear nuevo → nombre: sg.grupo5.rds

Configuración adicional → configuración adicional → opciones de la base de datos → nombre: aosbd → Periodo de retención de copia de seguridad 1 día.

Creamos base de datos

Ir a cloud9

Crear entorno → nombre: cloud9.grupo5 → todo por defecto!

Crear la instancia e iniciarla

RDS base de datos → grupos de seguridad → seleccionamos el nuestro → reglas de entrada → editar reglas de entrada → agregar regla → la nostra ip, mysqlaurora origen: posem el grupo de seguridad.

Vamos al cloud9 y entramos a la instancia

Vamos a rds y copiamos el endpoint (punto de acceso)

