

# JAVA反射机制

博客阅读：<http://www.cnblogs.com/jqyp/archive/2012/03/29/2423112.html>

## 1.什么是反射机制？

反射机制是指程序在运行时能够获取自身的信息。

在java中，只要给定类的名字，就可以通过反射机制来获得类的所有信息

## 2.反射机制的优点与缺点

- 这涉及到了动态与静态的概念
  - 静态编译：在编译时确定类型，绑定对象
  - 动态编译：运行时确定类型，绑定对象。动态编译最大限度的发挥了java的灵活性，体现了多态的运用，有效降低类的耦合性
- 反射机制的优点：可以实现动态创建对象和编译
  - 比如，一个大型的软件，不可能一次就把它设计的很完美，当这个程序编

译后，发布了，当发现需要更新某些功能时，我们不可能要用户把以前的卸载，再重新安装新的版本，假如这样的话，这个软件肯定是没有多少人用的。采用静态的话，需要把整个程序重新编译一次才可以实现功能的更新，而采用反射机制，就可以不用卸载，只需要在运行时才动态的创建和编译

- 缺点：对性能有影响，使用反射基本上是一种解释操作，慢于直接执行相同的操作

## 3.API

首先得根据传入的类的全名来创建Class对象。

`Class c=Class.forName("className");` 注明：className必须为全限定名

`Object obj=c.newInstance();` //创建对象的实例

OK，有了对象就什么都好办了，想要什么信息就有什么信息了。

### 获得构造函数的方法

- `Constructor getConstructor(Class[] params)` //根据指定参数获得public构造器
- `Constructor[] getConstructors()` //获得public的所有构造器
- `Constructor getDeclaredConstructor(Class[] params)` //根据指定参数获得

public和非public的构造器

- `Constructor[] getDeclaredConstructors()` //获得public和非public构造器

### 获得类方法的方法

- `Method getMethod(String name, Class[] params)` 根据方法名，参数类型获得方法
- `Method[] getMethods()` //获得所有的public方法
- `Method getDeclaredMethod(String name, Class[] params)` //根据方法名和参数类型，

获得public和非public的方法

- `Method[] getDeclaredMethods()` //获得所有的public和非public方法

### 获得类中属性的方法

`Field getField(String name)` //根据变量名得到相应的public变量

`Field[] getFields()` //获得类中所有public的变量

`Field getDeclaredField(String name)` //根据方法名获得public和非public变量

`Field[] getDeclaredFields()` //获得类中所有的public和非public方法

常用的就这些，知道这些，其他的都好办.....

## 4.反射机制应用

## 、用反射机制能干什么事

刚开始在使用jdbc时候，在编写访问数据库时写到想吐，有八个表，每个表都有增删改查中操作那时候还不知道有反射机制这个概念，所以就对不同的表创建不同的dao类,这样不仅开发速率地，而且代码冗余的厉害，最要命的是看着差不多的，然后直接复制修改，由于容易犯各种低级的错误（大小写啊，多一个或少一个字母啊.....），一个错误就可以让你找半天。

有了java反射机制，什么都好办了，只需要写一个dao类，四个方法，增删改查，传入不同的对象，就OK啦，无需为每一个表都创建dao类，反射机制会自动帮我们完成剩下的事情，这就是它的好处。说白了，反射机制就是专门帮我们做那些重复的有规则的事情，所以现在很多的自动生成代码的软件就是运用反射机制来完成的，只要你按照规则

```
public class NetJavaSession {  
    /**  
     * 解析出保存对象的sql语句  
     *  
     * @param object  
     *       : 需要保存的对象  
     * @return: 保存对象的sql语句  
     */  
    public static String getSaveObjectSql(Object object) {  
        // 定义一个sql字符串  
        String sql = "insert into ";  
        // 得到对象的类  
        Class c = object.getClass();  
        // 得到对象中的所有的方法  
        Method[] methods = c.getMethods();  
        // 得到对象中的所有属性  
        Field[] fields = c.getFields();  
        // 得到对象类的名字  
        String cName = c.getName();  
        // 从类的名字中解析出表名  
        String tableName = cName.substring(cName.lastIndexOf(".") + 1,  
                                           cName.length());
```

```
        sql += tableName + " ";  
        List<String> mList = new ArrayList<String>();  
        List vList = new ArrayList();  
        for (Method method : methods) {  
            String mName = method.getName();  
            if (mName.startsWith("get") && !mName.startsWith("getClass")) {  
                String fieldName = mName.substring(3, mName.length());  
                mList.add(fieldName);  
                System.out.println("字段名字----->" + fieldName);  
                try {  
                    Object value = method.invoke(object, null);  
                    System.out.println("执行方法返回的值: " + value);  
                    if (value instanceof String) {  
                        vList.add "\"" + value + "\"");  
                        System.out.println("字段值----->" + value);  
                    } else {  
                        vList.add(value);  
                    }  
                } catch (Exception e) {  
                    e.printStackTrace();  
                }  
            }  
        }  
    }  
}
```

```
public class NetJavaSession {  
    /**
```

\* 解析出保存对象的sql语句

\*

\* @param object

\* : 需要保存的对象

\* @return: 保存对象的sql语句

\*/

```
public static String getSaveObjectSql(Object object) {  
    // 定义一个sql字符串  
    String sql = "insert into ";  
    // 得到对象的类  
    Class c = object.getClass();  
    // 得到对象中所有的方法  
    Method[] methods = c.getMethods();  
    // 得到对象中所有的属性  
    Field[] fields = c.getFields();  
    // 得到对象类的名字  
    String cName = c.getName();  
    // 从类的名字中解析出表名  
    String tableName = cName.substring(cName.lastIndexOf(".") + 1,  
        cName.length());  
    sql += tableName + "(";  
    List<String> mList = new ArrayList<String>();  
    List vList = new ArrayList();  
    for (Method method : methods) {  
        String mName = method.getName();  
        if (mName.startsWith("get") && !mName.startsWith("getClass")) {  
            String fieldName = mName.substring(3, mName.length());  
            mList.add(fieldName);  
            System.out.println("字段名字----->" + fieldName);  
            try {  
                Object value = method.invoke(object, null);  
                System.out.println("执行方法返回的值: " + value);  
                if (value instanceof String) {  
                    vList.add "\"" + value + "\"");  
                    System.out.println("字段值----->" + value);  
                } else {  
                    vList.add(value);  
                }  
            } catch (Exception e) {  
                e.printStackTrace();  
            }  
        }  
    }  
    for (int i = 0; i < mList.size(); i++) {  
        if (i < mList.size() - 1) {  
            sql += mList.get(i) + ",";  
        } else {  
            sql += mList.get(i) + ") values(";  
        }  
    }  
    for (int i = 0; i < vList.size(); i++) {  
        if (i < vList.size() - 1) {  
            sql += vList.get(i) + ",";  
        } else {  
            sql += vList.get(i) + ")";  
        }  
    }  
    return sql;  
}
```

```
public static List getDatsFromDB(String tableName, int Id) {  
  
    return null;  
}
```

```
}
```

```
/**
```

```
 * 将对象保存到数据库中
```

```
 */
```

```
 * @param object
```

```
 * : 需要保存的对象
```

```
 * @return: 方法执行的结果;1:表示成功, 0:表示失败
```

```
 */
```

```
public int saveObject(Object object) {  
    Connection con = Connect2DBFactory.getDBConnection();  
    String sql = getSaveObjectSql(object);  
    try {  
        // Statement statement=(Statement) con.createStatement();  
        PreparedStatement psmt = con.prepareStatement(sql);  
        psmt.executeUpdate();  
        return 1;  
    } catch (SQLException e) {  
        e.printStackTrace();  
        return 0;  
    }  
}
```

```
/**
```

```
 * 从数据库中取得对象
```

```
 */
```

```
 * @param arg0
```

```
 * : 对象所属的类
```

```
 * @param id
```

```
 * : 对象的id
```

```
 * @return:需要查找的对象
```

```
 */
```

```
public Object getObject(String className, int Id) {  
    // 得到表名字  
    String tableName = className.substring(className.lastIndexOf(".") + 1,  
        className.length());  
    // 根据类名来创建Class对象  
    Class c = null;  
    try {  
        c = Class.forName(className);  
  
    } catch (ClassNotFoundException e1) {  
  
        e1.printStackTrace();  
    }  
    // 拼凑查询sql语句  
    String sql = "select * from " + tableName + " where Id=" + Id;  
    System.out.println("查找sql语句: " + sql);  
    // 获得数据库链接  
    Connection con = Connect2DBFactory.getDBConnection();  
    // 创建类的实例  
    Object obj = null;  
    try {  
  
        Statement stm = con.createStatement();  
        // 得到执行查寻语句返回的结果集  
        ResultSet set = stm.executeQuery(sql);  
        // 得到对象的方法数组  
        Method[] methods = c.getMethods();  
        // 遍历结果集  
        while (set.next()) {  
            obj = c.newInstance();  
            // 遍历对象的方法  
            for (Method method : methods) {
```

```

        String methodName = method.getName();
        // 如果对象的方法以set开头
        if (methodName.startsWith("set")) {
            // 根据方法名字得到数据表格中字段的名字
            String columnName = methodName.substring(3,
                methodName.length());
            // 得到方法的参数类型
            Class[] parmts = method.getParameterTypes();
            if (parmts[0] == String.class) {
                // 如果参数为String类型，则从结果集中按照列名取得对应的值，并且执行改set方法
                method.invoke(obj, set.getString(columnName));
            }
            if (parmts[0] == int.class) {
                method.invoke(obj, set.getInt(columnName));
            }
        }
    }

}

} catch (Exception e) {
    e.printStackTrace();
}
return obj;
}

```

