

KARTA CHARAKTERYSTYKI

[Sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH), zmienionym Rozporządzeniem Komisji (UE) 2020/878]

Data sporządzenia: 17.09.2026 Aktualizacja: Nie dotyczy	Wersja: 1.0 PL Zastępuje wersję: Brak (wydanie pierwsze w języku polskim, opracowane na podstawie SDS producenta z dnia 03.12.2024)
--	--

SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA

1.1. Identyfikator produktu

Nazwa handlowa: SWEET HOME - PROFUMATORE AMBIENTE SANDALO

Kod produktu: BLK0276-2

UFI: U6KJ-F3SM-UX0Q-6532

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

Zastosowanie zidentyfikowane: Zastosowanie konsumenckie: odświeżacz powietrza / dezodorant do pomieszczeń (dyfuzor zapachowy do wnętrza).

Zastosowania odradzane: Nie stosować do celów innych niż wskazane.

1.3. Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki

Firma: ITALLUX Sp. z o.o.

Adres: ul. Wesola 16, 63-600 Kępno

Strona www: www.prostozwloch.com.pl

E-mail: kontakt@prostozwloch.com.pl

Telefon: +48 663116607

1.4. Numer telefonu alarmowego

Telefon alarmowy przedsiębiorstwa: +48 663116607 (czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 16:00, informacja udzielana w języku polskim)

Informacja toksykologiczna w Polsce (organ doradczy):

Krajowe Centrum Informacji Toksykologicznej (Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera w Łodzi): tel. +48 42 631 47 24, +48 42 631 47 25 (czynne w dni robocze w godz. 7:00 – 15:00)

Ośrodek Informacji Toksykologicznej w Warszawie (całodobowa informacja toksykologiczna 24/7): tel. +48 22 619 66 54

Ogólne telefony ratunkowe w nagłych wypadkach: 112 (ogólnoeuropejski numer alarmowy), 998 (straż pożarna), 999 (pogotowie ratunkowe)

SEKCJA 2: IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ

2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

Flam. Liq. 2 (Substancja ciekła łatwopalna, kategoria 2)

H225 Wysoce łatwopalna ciecz i pary.

Eye Irrit. 2 (Działanie drażniące na oczy, kategoria 2)

H319 Działa drażniąco na oczy.

Skin Sens. 1A (Działanie uczulające na skórę, kategoria 1A)

H317 Może powodować reakcję alergiczną skóry.

Aquatic Chronic 3 (Stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego – kategoria przewlekła 3)

H412 Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

2.2. Elementy oznakowania

Piktogramy określające rodzaj zagrożenia i hasło ostrzegawcze:



Niebezpieczeństwo

Nazwy niebezpiecznych substancji wymienione na etykiecie

aldehyd cynamonowy, octan 4-tert-butylocykloheksylu, Masa poreakcyjna 1-[(1R*,6S*)-2,2,6-trimetylocykloheksylo]heksan-3-olu i 1-[(1S*,6S*)-2,2,6-trimetylocykloheksylo]heksan-3-olu, 1,8-cyneol (eukaliptol), salicylan benzylu, linalol, etanol

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia

H225 Wysoce łatwopalna ciecz i pary.

H319 Działa drażniąco na oczy.

H317 Może powodować reakcję alergiczną skóry.

H412 Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

Zwroty wskazujące środki ostrożności

P101 W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę.

P102 Chronić przed dziećmi.

P210 Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić.

P302+P352 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody z mydłem.

P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.

P333+P313 W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.

P337+P313 W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.

P501 Zawartość/pojemnik usuwać do odpowiednio oznakowanych pojemników na odpady zgodnie z krajowymi przepisami.

Informacje uzupełniające

Brak.

2.3. Inne zagrożenia

Produkt nie zawiera składników wpisanych do wykazu ustanowionego zgodnie z art. 59 ust. 1 jako posiadające właściwości zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego ani składników o właściwościach zaburzających funkcjonowanie układu hormonalnego zgodnie z kryteriami określonymi w rozporządzeniu 2017/2100/UE lub rozporządzeniu 2018/605/UE w stężeniu równym lub większym od 0,1 %.

Komponenty mieszaniny nie spełniają kryteriów PBT lub vPvB zgodnie z załącznikiem XIII rozporządzenia REACH.

SEKCJA 3: SKŁAD / INFORMACJA O SKŁADNIKACH**3.1. Substancje: Nie dotyczy.****3.2. Mieszaniny**

Opis chemiczny: Mieszanina substancji stwarzających zagrożenie wraz z dodatkami niesklasyfikowanymi.

Nazwa substancji	Identyfikatory	Klasyfikacja CLP	Stężenie
etanol (ang. ETHANOL)	Numer CAS: 64-17-5 Numer WE: 200-578-6 Numer indeksowy: 603-002-00-5 Numer rejestracji REACH: 01-2119457610-43	Flam. Liq. 2 H225, Eye Irrit. 2 H319, Eye Irrit. 2 H319: ≥ 50%	$74 \leq x < 78 \%$
octan 4-tert-butylocykloheksylu (ang. (4-TERT-BUTYLCYCLOHEXYL) ACETATE)	Numer CAS: 32210-23-4 Numer WE: 250-954-9 Numer rejestracji REACH: 01-2119976286-24	Skin Sens. 1B H317	$7 \leq x < 8 \%$
(2-metoksymetyloetoksy)propanol (ang. DIPROPYLENE GLYCOL MONOMETHYL ETHER)	Numer CAS: 34590-94-8 Numer WE: 252-104-2 Numer rejestracji REACH: 01-2119450011-60	Substancja z określonymi na poziomie Wspólnoty najwyższymi dopuszczalnymi stężeniami w środowisku pracy.	$3,5 \leq x < 4 \%$
2-etylo-4-(2,2,3-trimetylocyklopent-3-en-1-ylo)but-2-en-1-ol (ang. 2-ETHYL-4-(2,2,3-TRIMETHYL-3-CYCLOPENTE N-1-YL)-2-BUTEN-1-OL)	Numer CAS: 28219-61-6 Numer WE: 248-908-8 Numer rejestracji REACH: 01-2119529224-45	Eye Irrit. 2 H319, Aquatic Acute 1 H400 M=1, Aquatic Chronic 1 H410 M=1	$0,7 \leq x < 0,8 \%$
Masa poreakcyjna salicylanu 2-metylobutylu i salicylanu pentylu (ang. REACTION MASS OF 2-METHYLBUTYL SALICYLATE AND PENTYL SALICYLATE)	Numer CAS: — Numer WE: 911-280-7 Numer rejestracji REACH: 01-2119969444-27	Acute Tox. 4 H302, Aquatic Acute 1 H400 M=1, Aquatic Chronic 2 H411, LD50 Oral: 2000 mg/kg	$0,35 \leq x < 0,4 \%$
linalol (ang. linalool)	Numer CAS: 78-70-6 Numer WE: 201-134-4 Numer indeksowy: 603-235-00-2 Numer rejestracji REACH: 01-2119474016-42	Eye Irrit. 2 H319, Skin Irrit. 2 H315, Skin Sens. 1B H317	$0,3 \leq x < 0,35 \%$
salicylan benzylu (ang. benzyl salicylate)	Numer CAS: 118-58-1 Numer WE: 204-262-9 Numer indeksowy: 607-754-00-5 Numer rejestracji REACH: 01-2119969442-31	Eye Irrit. 2 H319, Skin Sens. 1B H317, Aquatic Chronic 3 H412	$0,2 \leq x < 0,25 \%$
2,6-di-tert-butylo-4-metylofenol (BHT) (ang. 2,6-di-tert-butyl-p-cresol)	Numer CAS: 128-37-0 Numer WE: 204-881-4 Numer rejestracji REACH: 01-2119565113-46	Aquatic Chronic 1 H410 M=1	$0,1 \leq x < 0,15 \%$
(±) trans-3,3-dimetylo-5-(2,2,3-trimetylocyklo pent-3-en-1-ylo)pent-4-en-2-ol (ang. 3,3-dimethyl-5-(2,2,3-trimethyl- cyclopent-3-en-1-yl)-pent-4-en-2-ol)	Numer CAS: 107898-54-4 Numer WE: 411-580-3 Numer indeksowy: 603-150-00-0 Numer rejestracji REACH: 01-0000015895-58	Skin Irrit. 2 H315, Aquatic Acute 1 H400 M=1, Aquatic Chronic 1 H410 M=1	$0,1 \leq x < 0,15 \%$
1,8-cyneol (eukaliptol) (ang. CINEOLE)	Numer CAS: 470-82-6 Numer WE: 207-431-5 Numer rejestracji REACH: 01-2119967772-24	Flam. Liq. 3 H226, Skin Sens. 1B H317	$0,1 \leq x < 0,15 \%$
Masa poreakcyjna 1-[(1R*,6S*)-2,2,6-trimetylocykloheksylo] heksan-3-olu i 1-[(1S*,6S*)-2,2,6-trimetylocykloheksylo]h eksan-3-olu	Numer CAS: — Numer WE: 947-716-8 Numer rejestracji REACH: 01-2120768938-30	Skin Sens. 1B H317, Aquatic Acute 1 H400 M=1, Aquatic Chronic 1 H410 M=1	$0,1 \leq x < 0,15 \%$

Nazwa substancji	Identyfikatory	Klasyfikacja CLP	Stężenie
<i>(ang. Reaction mass of 1-[(1R*,6S*)-2,2,6-trimethylcyclohexyl]hexan-3-ol and 1-[(1S*,6S*)-2,2,6-trimethylcyclohexyl]hexan-3-ol)</i>			
aldehyd cynamonowy <i>(ang. CINNAMALDEHYDE)</i>	Numer CAS: 104-55-2 Numer WE: 203-213-9 Numer indeksowy: 606-155-00-6 Numer rejestracji REACH: 01-2119935242-45	Skin Sens. 1A H317, Skin Sens. 1A H317: $\geq 0,01\%$	$0,05 \leq x < 0,1 \%$
alfa-cedren <i>(ang. ALPHA-CEDRENE)</i>	Numer CAS: 469-61-4 Numer WE: 207-418-4	Asp. Tox. 1 H304, Aquatic Acute 1 H400 M=10, Aquatic Chronic 1 H410 M=10	$0 < x < 0,025 \%$
kwas octowy <i>(ang. acetic acid ...%)</i>	Numer CAS: 64-19-7 Numer WE: 200-580-7 Numer indeksowy: 607-002-00-6 Numer rejestracji REACH: 01-2119475328-30	Flam. Liq. 3 H226, Skin Corr. 1A H314, Eye Dam. 1 H318, Uwaga B (zgodnie z załącznikiem VI do rozporządzenia CLP), Skin Corr. 1A H314: $\geq 90\%$, Skin Corr. 1B H314: $\geq 25\% - < 90\%$, Skin Corr. 1C H314: $\geq 25\% - < 90\%$, Skin Irrit. 2 H315: $\geq 1\% - < 25\%$, Eye Dam. 1 H318: $\geq 25\%$, Eye Irrit. 2 H319: $\geq 10\% - < 25\%$	$0 < x < 0,05 \%$
metanol <i>(ang. METHANOL)</i>	Numer CAS: 67-56-1 Numer WE: 200-659-6 Numer indeksowy: 603-001-00-X Numer rejestracji REACH: 01-2119433307-44	Flam. Liq. 2 H225, Acute Tox. 3 H301, Acute Tox. 3 H311, Acute Tox. 3 H331, STOT SE 1 H370, STOT SE 2 H371: $\geq 3\% - < 10\%$, ATE (droga pokarmowa): 100 mg/kg, ATE (na skórę): 300 mg/kg, ATE (inhalacyjnie, pary): 3 mg/l	$0 < x < 0,05 \%$
heptan <i>(ang. HEPTANE)</i>	Numer CAS: 142-82-5 Numer WE: 205-563-8 Numer indeksowy: 601-008-00-2 Numer rejestracji REACH: 01-2119457603-38	Flam. Liq. 2 H225, Asp. Tox. 1 H304, Skin Irrit. 2 H315, STOT SE 3 H336, Aquatic Acute 1 H400 M=1, Aquatic Chronic 1 H410 M=1, Uwaga C (zgodnie z załącznikiem VI do rozporządzenia CLP)	$0 < x < 0,05 \%$
aceton (propan-2-on) <i>(ang. ACETONE)</i>	Numer CAS: 67-64-1 Numer WE: 200-662-2 Numer indeksowy: 606-001-00-8 Numer rejestracji REACH: 01-2119471330-49	Flam. Liq. 2 H225, Eye Irrit. 2 H319, STOT SE 3 H336, EUH066	$0 < x < 0,05 \%$
toluen <i>(ang. toluene)</i>	Numer CAS: 108-88-3 Numer WE: 203-625-9 Numer indeksowy: 601-021-00-3 Numer rejestracji REACH: 01-2119471310-51	Flam. Liq. 2 H225, Repr. 2 H361d, Asp. Tox. 1 H304, STOT RE 2 H373, Skin Irrit. 2 H315, STOT SE 3 H336	$0 < x < 0,05 \%$
fenol <i>(ang. phenol)</i>	Numer CAS: 108-95-2 Numer WE: 203-632-7 Numer indeksowy: 604-001-00-2 Numer rejestracji REACH: 01-2119471329-32	Muta. 2 H341, Acute Tox. 3 H301, Acute Tox. 3 H311, Acute Tox. 3 H331, STOT RE 2 H373, Skin Corr. 1B H314, Eye Dam. 1 H318, Skin Corr. 1B H314: $\geq 3\%$, Skin Irrit. 2 H315: $\geq 1\% - < 3\%$, LD50 Oral: 282 mg/kg bw, LD50 Dermal: 525 mg/kg bw, ATE (inhalacyjnie, pyły/mgły): 0,501 mg/l	$0 < x < 0,05 \%$

Pełne brzmienie zwrotów H i EUH znajduje się w sekcji 16 karty charakterystyki.

SEKCJA 4: ŚRODKI PIERWSZEJ POMOCY

4.1. Opis środków pierwszej pomocy

W razie wątpliwości lub w przypadku wystąpienia objawów skonsultować się z lekarzem i pokazać mu niniejszą kartę charakterystyki. W przypadku cięższych objawów wezwać natychmiastową pomoc medyczną.

W kontakcie ze skórą: Natychmiast zdjąć zanieczyszczoną odzież. Zmyć natychmiast i dokładnie dużą ilością bieżącej wody (oraz w miarę możliwości mydłem). Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. Unikać dalszego kontaktu z zanieczyszczoną odzieżą.

W kontakcie z oczami: Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Płukać natychmiast dużą ilością wody przez co najmniej 15 minut, całkowicie otwierając powieki. Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza (skonsultować się z lekarzem okulistą).

W przypadku spożycia: Nie wywoływać wymiotów, chyba że zostało to wyraźnie zalecone przez lekarza. Nigdy nie podawać niczego doustnie osobie nieprzytomnej. Niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza, pokazując kartę charakterystyki lub etykietę produktu.

Po narażeniu drogą oddechową: Wyprowadzić poszkodowanego na świeże powietrze, z dala od miejsca zdarzenia, zapewnić ciepło i spokój. Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.

4.2. Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia

W kontakcie z oczami: Działa drażniąco na oczy. Może powodować zaczerwienienie spojówek, pieczenie, łzawienie i ból.

W kontakcie ze skórą: U osób szczególnie wrażliwych może wywołać reakcję alergiczną skóry (zawiera: octan 4-tert-butylocykloheksylu, linalol, salicylan benzylu, 1,8-cyneol (eukaliptol), Masa poreakcyjna 1-[(1R*,6S*)-2,2,6-trimetylocykloheksylo]heksan-3-olu i 1-[(1S*,6S*)-2,2,6-trimetylocykloheksylo]heksan-3-olu, aldehyd cynamonowy). Przy długotrwałym kontakcie może powodować wysuszenie lub pękanie skóry.

Po narażeniu drogą oddechową: Wdychanie wysokich stężeń par może wywoływać podrażnienie błon śluzowych dróg oddechowych, bóle i zawroty głowy oraz uczucie senności.

W przypadku spożycia: Może wywołać podrażnienie układu pokarmowego, nudności, wymioty oraz objawy intoksykacji alkoholowej.

SKUTKI OPÓŹNIONE: W oparciu o dostępne dane, w warunkach prawidłowego stosowania nie są znane przypadki wystąpienia opóźnionych powikłań zdrowotnych.

4.3. Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania z poszkodowanym

W przypadku wystąpienia objawów (ostrych lub opóźnionych) skonsultować się z lekarzem.

Środki, które powinny być dostępne w miejscu pracy w celu zapewnienia natychmiastowego i specyficznego leczenia: Bieżąca woda do przemywania oczu i zmywania skóry.

SEKCJA 5: POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU POŻARU

5.1. Środki gaśnicze

ODPOWIEDNIE ŚRODKI GAŚNICZE

Środkami gaśniczymi są: dwutlenek węgla, piana, proszek gaśniczy. W przypadku wycieku lub rozlania produktu, który nie uległ zapłonowi, można zastosować rozpyloną wodę do rozproszenia palnych par oraz ochrony osób podejmujących próbę zatamowania wycieku.

NIEODPOWIEDNIE ŚRODKI GAŚNICZE

Nie stosować zwartych strumieni wody. Woda nie jest skuteczna w gaszeniu pożaru, lecz może być używana do chłodzenia zamkniętych zbiorników narażonych na działanie płomieni w celu zapobieżenia wybuchom.

5.2. Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną

ZAGROŻENIA WYNIKAJĄCE Z EKSPOZYCJI W PRZYPADKU POŻARU

W zbiornikach narażonych na działanie ognia może powstać nadciśnienie stwarzające ryzyko wybuchu. Nie wdychać produktów spalania.

5.3. Informacje dla straży pożarnej

INFORMACJE OGÓLNE

Stosować strumienie wody do chłodzenia pojemników, aby zapobiec rozkładowi produktu i uwalnianiu się substancji potencjalnie niebezpiecznych dla zdrowia. Zawsze stosować kompletny sprzęt ochrony przeciwpożarowej. Zbierać wodę gaśniczą, aby zapobiec jej przedostaniu się do kanalizacji. Zanieczyszczoną wodę gaśniczą oraz pozostałości po pożarze unieszkodliwiać zgodnie z obowiązującymi przepisami.

SPECJALNE WYPOSAŻENIE OCHRONNE DLA STRAŻY POŻARNEJ

Podstawowa odzież strażacka, tj. ubranie specjalne (zgodne z normą EN 469), rękawice (zgodne z normą EN 659) i buty (specyfikacja HO A29 i A30) w połączeniu z autonomicznym aparatem oddechowym na sprężone powietrze o obiegu otwartym i nadciśnieniu (zgodnym z normą EN 137).

SEKCJA 6: POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO ŚRODOWISKA

6.1. Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych

Zatamować wyciek, o ile nie stwarza to zagrożenia.

Stosować odpowiednie wyposażenie ochronne (w tym środki ochrony indywidualnej wymienione w sekcji 8 karty charakterystyki), aby zapobiec zanieczyszczeniu skóry, oczu i odzieży osobistej. Wskazówki te dotyczą zarówno pracowników obsługi, jak i personelu interwencyjnego.

Oddalić osoby nieposiadające odpowiedniego wyposażenia. Stosować sprzęt w wykonaniu przeciwybuchowym. Wyeliminować wszelkie źródła zapłonu (papierosy, płomienie, iskry itp.) z miejsca wycieku.

6.2. Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska

Produkt nie może przedostać się do kanalizacji ani wejść w kontakt z wodami powierzchniowymi lub gruntowymi.

6.3. Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania skażenia

Zebrać uwolniony produkt do odpowiedniego pojemnika. Ocenić kompatybilność używanego pojemnika zgodnie z informacjami w sekcji 10. Pozostałość wchłonać obojętnym materiałem sorpcyjnym.

Upewnić się, że miejsce wycieku jest dobrze przewietrzone. Zanieczyszczony materiał należy unieszkodliwiać zgodnie z przepisami określonymi w sekcji 13.

6.4. Odniesienia do innych sekcji

Wszelkie informacje dotyczące ochrony indywidualnej oraz unieszkodliwiania odpadów podano w sekcjach 8 i 13.

SEKCJA 7: POSTĘPOWANIE Z SUBSTANCJAMI I MIESZANINAMI ORAZ ICH MAGAZYNOWANIE

7.1. Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania

Przechowywać z dala od źródeł ciepła, iskrzenia i otwartego ognia; nie palić tytoniu ani nie używać zapalek lub zapalniczek. Bez odpowiedniej wentylacji pary mogą gromadzić się przy podłożu i w przypadku zapłonu zapalić się nawet na odległość, stwarzając ryzyko cofnięcia się płomienia. Unikać gromadzenia się ładunków elektrostatycznych. Podczas operacji przetaczania z udziałem dużych zbiorników podłączyć instalację do uziemienia i nosić obuwie antystatyczne. Intensywne mieszanie i przepływ przez przewody rurowe oraz urządzenia mogą powodować powstawanie i gromadzenie się ładunków elektrostatycznych. W celu uniknięcia ryzyka pożaru i wybuchu, nigdy nie stosować sprężonego powietrza podczas przeładunku. Zbiorniki otwierać ostrożnie, ponieważ mogą znajdować się pod ciśnieniem. Nie jeść, nie pić i nie palić tytoniu podczas stosowania. Unikać uwolnienia produktu do środowiska.

7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczące wszelkich wzajemnych niezgodności

Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu. Przechowywać pojemniki szczelnie zamknięte, w dobrze wentylowanym miejscu, z dala od bezpośredniego nasłonecznienia. Przechowywać w chłodnym i dobrze wentylowanym miejscu, z dala od źródeł ciepła, otwartego ognia, iskrzy i innych źródeł zapłonu. Przechowywać pojemniki z dala od wszelkich materiałów niezgodnych, patrz sekcja 10 w celu uzyskania szczegółów.

Klasa magazynowania TRGS 510 (Niemcy):

7.3. Szczególne zastosowanie(-a) końcowe

Brak dostępnych informacji.

SEKCJA 8: KONTROLA NARAŻENIA/ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

8.1. Parametry dotyczące kontroli

Krajowe wartości najwyższych dopuszczalnych stężeń w środowisku pracy (Polska – Dz.U. 2018 poz. 1286 z późn. zm., w tym Dz.U. 2024 poz. 1017):

Etanol [CAS: 64-17-5]:

- **NDS:** 1900 mg/m³

(2-Metoksymetyloetoksy)propanol [CAS: 34590-94-8]:

- **NDS:** 240 mg/m³

- **NDSch:** 480 mg/m³

- **Uwagi:** oznakowanie substancji notacją „skóra”

2,6-di-tert-butylo-4-metylofenol (BHT) [CAS: 128-37-0]:

- **NDS:** 10 mg/m³ (frakcja wdychalna)

- **NDSch:** nie ustalono

Kwas octowy [CAS: 64-19-7]:

- **NDS:** 25 mg/m³

- **NDSch:** 50 mg/m³

Metanol [CAS: 67-56-1]:

- **NDS:** 100 mg/m³

- **NDSch:** 300 mg/m³

- **Uwagi:** oznakowanie substancji notacją „skóra”

Heptan [CAS: 142-82-5]:

- **NDS:** 1200 mg/m³

- **NDSch:** 2000 mg/m³

Aceton [CAS: 67-64-1]:

- **NDS:** 600 mg/m³

- **NDSch:** 1800 mg/m³

Toluen [CAS: 108-88-3]:

- **NDS:** 100 mg/m³

- **NDSch:** 200 mg/m³

- **Uwagi:** oznakowanie substancji notacją „skóra”

Fenol [CAS: 108-95-2]:

- **NDS:** 7,8 mg/m³

- **NDSch:** 16 mg/m³

- **Uwagi:** oznakowanie substancji notacją „skóra”

Wspólnotowe i zagraniczne dopuszczalne wartości narażenia zawodowego (OEL):

Etanol (CAS: 64-17-5):

Niemcy (AGW) / Austria (MAK): 380 mg/m³ (200 ppm) / 960 mg/m³ (500 ppm).

Pochodne poziomy niepowodujące zmian (DNEL) oraz Przewidywane stężenia niepowodujące zmian w środowisku (PNEC):

Substancja: etanol [CAS: 64-17-5]

Pochodne poziomy niepowodujące zmian (DNEL):

- **Droga pokarmowa (doustnie):** Konsumenci (skutki przewlekłe układowe): 87 mg/kg mc/dzień

- **Drogi oddechowe (inhalacyjnie):**

* **Konsumenci (skutki przewlekłe układowe):** 114 mg/m³

* **Pracownicy:** skutki przewlekłe układowe: 950 mg/m³; skutki ostre miejscowe: 1900 mg/m³

- Na skórę:

* **Konsumenci (skutki przewlekłe układowe):** 206 mg/kg mc/dzień

* **Pracownicy (skutki przewlekłe układowe):** 343 mg/kg mc/dzień

Przewidywane stężenia niepowodujące zmian w środowisku (PNEC):

- **woda słodka:** 0,96 mg/l

- **woda morską:** 0,79 mg/l

- **osady słodkowodne:** 3,6 mg/kg

- **osady morskie:** 2,9 mg/kg

- **woda (uwalnianie okresowe):** 2,75 mg/l

- **mikroorganizmy w oczyszczalni ścieków (STP):** 580 mg/l

- **łańcuch pokarmowy (zatrucie wtórne):** 0,38 mg/kg

- **środowisko glebowe (gleba):** 0,63 mg/kg

Substancja: octan 4-tert-butylocykloheksylu [CAS: 32210-23-4]

Przewidywane stężenia niepowodujące zmian w środowisku (PNEC):

- **woda słodka:** 0,0053 mg/l

- **woda morską:** 0,00053 mg/l

- **osady słodkowodne:** 2,01 mg/kg

- **osady morskie:** 0,21 mg/kg

- **woda (uwalnianie okresowe):** 0,053 mg/l

- **mikroorganizmy w oczyszczalni ścieków (STP):** 12,2 mg/l

- **łańcuch pokarmowy (zatrucie wtórne):** 66,67 mg/kg

- **środowisko glebowe (gleba):** 0,42 mg/kg

Substancja: (2-metoksymetyloetoksy)propanol [CAS: 34590-94-8]

Pochodne poziomy niepowodujące zmian (DNEL):

- **Droga pokarmowa (doustnie):** Konsumenci (skutki przewlekłe układowe): 36 mg/kg mc/dzień

- **Drogi oddechowe (inhalacyjnie):**

* **Konsumenci (skutki przewlekłe układowe):** 37,2 mg/m³

* **Pracownicy (skutki przewlekłe układowe):** 308 mg/m³

- Na skórę:

* **Konsumenci (skutki przewlekłe układowe):** 121 mg/kg mc/dzień

* **Pracownicy (skutki przewlekłe układowe):** 283 mg/kg mc/dzień

Przewidywane stężenia niepowodujące zmian w środowisku (PNEC):

- **woda słodka:** 19 mg/l

- **woda morską:** 1,9 mg/l

- **osady słodkowodne:** 70,2 mg/kg

- **osady morskie:** 7,02 mg/kg

- **woda (uwalnianie okresowe):** 190 mg/l

- **mikroorganizmy w oczyszczalni ścieków (STP):** 4168 mg/l

- **środowisko glebowe (gleba):** 2,74 mg/kg

Substancja: Masa poreakcyjna salicylanu 2-metylobutyli i salicylanu pentyli

Pochodne poziomy niepowodujące zmian (DNEL):

- **Droga pokarmowa (doustnie):** Konsumenci (skutki przewlekłe układowe): 0,45 mg/kg mc/dzień

- **Drogi oddechowe (inhalacyjnie):**

* **Konsumenci (skutki przewlekłe układowe):** 0,78 mg/m³

* **Pracownicy (skutki przewlekłe układowe):** 3,17 mg/m³

- Na skórę:

* **Konsumenci (skutki przewlekłe układowe):** 0,45 mg/kg mc/dzień

* **Pracownicy (skutki przewlekłe układowe):** 0,9 mg/kg mc/dzień

Przewidywane stężenia niepowodujące zmian w środowisku (PNEC):

- **woda słodka:** 0,00077 mg/l

- **woda morską:** 0,000077 mg/l
- **osady śludkowodne:** 0,389 mg/kg
- **osady morskie:** 0,039 mg/kg
- **woda (uwalnianie okresowe):** 0,0077 mg/l
- **mikroorganizmy w oczyszczalni ścieków (STP):** 10 mg/l
- **łańcuch pokarmowy (zatrucie wtórne):** 80 mg/kg
- **środowisko glebowe (gleba):** 1,786 mg/kg

Substancja: linalol [CAS: 78-70-6]

Pochodne poziomy niepowodujące zmian (DNEL):

- **Droga pokarmowa (doustnie):** Konsumenci: skutki ostre układowe: 1,2 mg/kg mc/dzień; skutki przewlekłe układowe: 0,2 mg/kg mc/dzień

- **Drogi oddechowe (inhalacyjnie):**

* **Konsumenci:** skutki ostre układowe: 4,1 mg/m³; skutki przewlekłe układowe: 0,7 mg/m³

* **Pracownicy:** skutki ostre układowe: 16,5 mg/m³; skutki przewlekłe układowe: 2,8 mg/m³

- **Na skórę:**

* **Konsumenci:** skutki ostre układowe: 2,5 mg/kg mc/dzień; skutki przewlekłe układowe: 1,25 mg/kg mc/dzień

* **Pracownicy:** skutki ostre układowe: 5 mg/kg mc/dzień; skutki przewlekłe układowe: 2,5 mg/kg mc/dzień

Przewidywane stężenia niepowodujące zmian w środowisku (PNEC):

- **woda słodka:** 0,2 mg/l
- **woda morską:** 0,02 mg/l
- **osady śludkowodne:** 2,22 mg/kg
- **osady morskie:** 0,222 mg/kg
- **woda (uwalnianie okresowe):** 2 mg/l
- **mikroorganizmy w oczyszczalni ścieków (STP):** 10 mg/l
- **łańcuch pokarmowy (zatrucie wtórne):** 7,8 mg/kg food
- **środowisko glebowe (gleba):** 0,327 mg/kg

Substancja: salicylan benzylu [CAS: 118-58-1]

Pochodne poziomy niepowodujące zmian (DNEL):

- **Droga pokarmowa (doustnie):** Konsumenci (skutki przewlekłe układowe): 0,45 mg/kg mc/dzień

- **Drogi oddechowe (inhalacyjnie):**

* **Konsumenci (skutki przewlekłe układowe):** 0,78 mg/m³

* **Pracownicy (skutki przewlekłe układowe):** 3,17 mg/m³

- **Na skórę:**

* **Konsumenci (skutki przewlekłe układowe):** 0,45 mg/kg mc/dzień

* **Pracownicy (skutki przewlekłe układowe):** 0,9 mg/kg mc/dzień

Przewidywane stężenia niepowodujące zmian w środowisku (PNEC):

- **woda słodka:** 0,001 mg/l
- **woda morską:** 0 mg/l
- **osady śludkowodne:** 0,583 mg/kg
- **osady morskie:** 0,058 mg/kg
- **woda (uwalnianie okresowe):** 0,01 mg/l
- **mikroorganizmy w oczyszczalni ścieków (STP):** 10 mg/l
- **łańcuch pokarmowy (zatrucie wtórne):** 80 mg/kg
- **środowisko glebowe (gleba):** 1,41 mg/kg

Substancja: 2,6-di-tert-butylo-4-metylofenol (BHT) [CAS: 128-37-0]

Pochodne poziomy niepowodujące zmian (DNEL):

- **Droga pokarmowa (doustnie):** Konsumenci (skutki przewlekłe układowe): 0,25 mg/kg mc/dzień

- **Drogi oddechowe (inhalacyjnie):**

* **Konsumenci (skutki przewlekłe układowe):** 0,86 mg/m³

* **Pracownicy (skutki przewlekłe układowe):** 3,5 mg/m³

- Na skórę:

* **Konsumenci (skutki przewlekłe układowe):** 0,25 mg/kg mc/dzień

* **Pracownicy (skutki przewlekłe układowe):** 0,5 mg/kg mc/dzień

Przewidywane stężenia niepowodujące zmian w środowisku (PNEC):

- **woda słodka:** 0,000199 mg/l

- **woda morską:** 0,02 µg/l

- **osady słodkowodne:** 0,0996 mg/kg

- **osady morskie:** 0,00996 mg/kg

- **woda (uwalnianie okresowe):** 0,00199 mg/l

- **mikroorganizmy w oczyszczalni ścieków (STP):** 0,17 mg/l

- **łańcuch pokarmowy (zatrucie wtórne):** 8,33 mg/kg

- **środowisko glebowe (gleba):** 0,04769 mg/kg

Substancja: (±) trans-3,3-dimetylo-5-(2,2,3-trimetylocyklopent-3-en-1-ylo)pent-4-en-2-ol [CAS: 107898-54-4]

Przewidywane stężenia niepowodujące zmian w środowisku (PNEC):

- **woda słodka:** 0,0012 mg/l

- **woda morską:** 0,00012 mg/l

- **osady słodkowodne:** 0,246 mg/kg/d

- **osady morskie:** 0,025 mg/kg/d

- **woda (uwalnianie okresowe):** 0,012 mg/l

- **mikroorganizmy w oczyszczalni ścieków (STP):** 0,1 mg/l

- **łańcuch pokarmowy (zatrucie wtórne):** 222,2 mg/kg food

- **środowisko glebowe (gleba):** 0,048 mg/kg

Substancja: 1,8-cyneol (eukaliptol) [CAS: 470-82-6]

Pochodne poziomy niepowodujące zmian (DNEL):

- **Droga pokarmowa (doustnie):** Konsumenci (skutki przewlekłe układowe): 600 mg/kg mc/dzień

- **Drogi oddechowe (inhalacyjnie):**

* **Konsumenci (skutki przewlekłe układowe):** 1,74 mg/m³

* **Pracownicy (skutki przewlekłe układowe):** 7,05 mg/m³

- Na skórę:

* **Konsumenci (skutki przewlekłe układowe):** 1 mg/kg mc/dzień

* **Pracownicy (skutki przewlekłe układowe):** 2 mg/kg mc/dzień

Przewidywane stężenia niepowodujące zmian w środowisku (PNEC):

- **woda słodka:** 0,057 mg/l

- **woda morską:** 0,0057 mg/l

- **osady słodkowodne:** 1,425 mg/kg

- **osady morskie:** 0,142 mg/kg

- **woda (uwalnianie okresowe):** 0,57 mg/l

- **mikroorganizmy w oczyszczalni ścieków (STP):** 10 mg/l

- **łańcuch pokarmowy (zatrucie wtórne):** 40 mg/kg

- **środowisko glebowe (gleba):** 0,25 mg/kg

Substancja: Masa poreakcyjna 1-[(1R*,6S*)-2,2,6-trimetylocykloheksylo]heksan-3-olu i

1-[(1S*,6S*)-2,2,6-trimetylocykloheksylo]heksan-3-olu

Pochodne poziomy niepowodujące zmian (DNEL):

- **Droga pokarmowa (doustnie):** Konsumenci (skutki przewlekłe układowe): 0,5 mg/kg mc/dzień

- **Drogi oddechowe (inhalacyjnie):**

* **Konsumenci (skutki przewlekłe układowe):** 1,74 mg/m³

* **Pracownicy (skutki przewlekłe układowe):** 9,87 mg/m³

- Na skórę:

* **Konsumenci (skutki przewlekłe układowe):** 1 mg/kg mc/dzień

* **Pracownicy (skutki przewlekłe układowe):** 2,8 mg/kg mc/dzień

Przewidywane stężenia niepowodujące zmian w środowisku (PNEC):

- **woda słodka:** 0,001 mg/l
- **woda morska:** 0 mg/l
- **osady śludkowodne:** 0,5 mg/kg/d
- **osady morskie:** 0,05 mg/kg/d
- **mikroorganizmy w oczyszczalni ścieków (STP):** 100 mg/l
- **środoisko glebowe (gleba):** 0,396 mg/kg/d

Substancja: aldehyd cynamonowy [CAS: 104-55-2]

Pochodne poziomy niepowodujące zmian (DNEL):

- **Droga pokarmowa (doustnie):** Konsumenci (skutki przewlekłe układowe): 1,37 mg/kg mc/dzień
- **Drogi oddechowe (inhalacyjnie):**
 - * **Konsumenci (skutki przewlekłe układowe):** 2,4 mg/m³
 - * **Pracownicy (skutki przewlekłe układowe):** 13,6 mg/m³
- **Na skórę:**
 - * **Konsumenci (skutki przewlekłe układowe):** 1,37 mg/kg mc/dzień
 - * **Pracownicy (skutki przewlekłe układowe):** 3,85 mg/kg mc/dzień

Przewidywane stężenia niepowodujące zmian w środowisku (PNEC):

- **woda słodka:** 0,021 mg/l
- **woda morska:** 0,002 mg/l
- **osady śludkowodne:** 0,021 mg/kg
- **woda (uwalnianie okresowe):** 0,21 mg/l
- **mikroorganizmy w oczyszczalni ścieków (STP):** 7,1 mg/l
- **środoisko glebowe (gleba):** 0,004 mg/kg

Substancja: kwas octowy [CAS: 64-19-7]

Pochodne poziomy niepowodujące zmian (DNEL):

- **Drogi oddechowe (inhalacyjnie):**
 - * **Konsumenci:** skutki ostre układowe: 25 mg/m³; skutki przewlekłe układowe: 25 mg/m³
 - * **Pracownicy:** skutki ostre układowe: 25 mg/m³; skutki przewlekłe układowe: 25 mg/m³

Przewidywane stężenia niepowodujące zmian w środowisku (PNEC):

- **woda słodka:** 3,058 mg/l
- **woda morska:** 0,306 mg/l
- **osady śludkowodne:** 11,36 mg/kg
- **osady morskie:** 1,136 mg/kg
- **woda (uwalnianie okresowe):** 30,58 mg/l
- **mikroorganizmy w oczyszczalni ścieków (STP):** 85 mg/l
- **środoisko glebowe (gleba):** 0,47 mg/kg

Substancja: metanol [CAS: 67-56-1]

Pochodne poziomy niepowodujące zmian (DNEL):

- **Droga pokarmowa (doustnie):** Konsumenci: skutki ostre układowe: 4 mg/kg mc/dzień; skutki przewlekłe układowe: 4 mg/kg mc/dzień
- **Drogi oddechowe (inhalacyjnie):**
 - * **Konsumenci:** ostre miejscowe: 26 mg/m³, ostre układowe: 26 mg/m³, przewlekłe miejscowe: 26 mg/m³, przewlekłe układowe: 26 mg/m³
 - * **Pracownicy:** ostre miejscowe: 130 mg/m³, ostre układowe: 130 mg/m³, przewlekłe miejscowe: 130 mg/m³, przewlekłe układowe: 130 mg/m³
- **Na skórę:**
 - * **Konsumenci:** skutki ostre układowe: 4 mg/kg mc/dzień; skutki przewlekłe układowe: 4 mg/kg mc/dzień
 - * **Pracownicy:** skutki ostre układowe: 20 mg/kg mc/dzień; skutki przewlekłe układowe: 20 mg/kg mc/dzień

Przewidywane stężenia niepowodujące zmian w środowisku (PNEC):

- **woda słodka:** 20,8 mg/l

- woda morską: 2,08 mg/l
- osady śludkowodne: 77 mg/kg
- osady morskie: 7,7 mg/kg
- woda (uwalnianie okresowe): 1540 mg/l
- mikroorganizmy w oczyszczalni ścieków (STP): 100 mg/l
- środowisko glebowe (gleba): 100 mg/kg

Substancja: toluen [CAS: 108-88-3]

Pochodne poziomy niepowodujące zmian (DNEL):

- Droga pokarmowa (doustnie): Konsumenci (skutki przewlekłe układowe): 8,13 mg/kg mc/dzień
- Drogi oddechowe (inhalacyjnie):

* **Konsumenci:** ostre miejscowe: 226 mg/m³, ostre układowe: 226 mg/m³, przewlekłe miejscowe: 56,5 mg/m³, przewlekłe układowe: 56,5 mg/m³

* **Pracownicy:** ostre miejscowe: 384 mg/m³, ostre układowe: 384 mg/m³, przewlekłe miejscowe: 192 mg/m³, przewlekłe układowe: 192 mg/m³

- Na skórę:

* **Konsumenci (skutki przewlekłe układowe):** 226 mg/kg mc/dzień

* **Pracownicy (skutki przewlekłe układowe):** 384 mg/kg mc/dzień

Przewidywane stężenia niepowodujące zmian w środowisku (PNEC):

- woda słodka: 0,68 mg/l
- woda morską: 0,68 mg/l
- osady śludkowodne: 16,39 mg/kg/d
- osady morskie: 16,39 mg/kg/d
- woda (uwalnianie okresowe): 0,68 mg/l
- mikroorganizmy w oczyszczalni ścieków (STP): 13,61 mg/l
- łańcuch pokarmowy (zatrucie wtórne): 2,89 mg/kg soil dw

Substancja: fenol [CAS: 108-95-2]

Pochodne poziomy niepowodujące zmian (DNEL):

- Droga pokarmowa (doustnie): Konsumenci (skutki przewlekłe układowe): 0,4 mg/kg mc/dzień
- Drogi oddechowe (inhalacyjnie):

* **Konsumenci (skutki przewlekłe układowe):** 1,32 mg/m³

* **Pracownicy:** skutki przewlekłe układowe: 16 mg/m³; skutki ostre miejscowe: 8 mg/m³

- Na skórę:

* **Konsumenci (skutki przewlekłe układowe):** 0,4 mg/kg mc/dzień

* **Pracownicy (skutki przewlekłe układowe):** 1,23 mg/kg mc/dzień

Przewidywane stężenia niepowodujące zmian w środowisku (PNEC):

- woda słodka: 0,008 mg/l
- woda morską: 0,001 mg/l
- osady śludkowodne: 0,091 mg/kg/d
- osady morskie: 0,009 mg/kg/d
- woda (uwalnianie okresowe): 0,031 mg/l
- mikroorganizmy w oczyszczalni ścieków (STP): 2,1 mg/l
- środowisko glebowe (gleba): 0,136 mg/kg/d

Zalecane procedury monitorowania: Należy stosować procedury monitorowania stężeń niebezpiecznych substancji w powietrzu na stanowiskach pracy oraz procedury kontroli wentylacji zgodnie z odpowiednimi Polskimi Normami.

8.2. Kontrola narażenia

Ochrona oczu: Nosić okulary ochronne w szczelnej obudowie lub gogle ochronne zgodnie z normą PN-EN 166.

Ochrona skóry: Stosować odpowiednią odzież roboczą chroniącą przed kontaktem z chemikaliami.

Ochrona rąk: Stosować rękawice ochronne odporne na działanie chemikaliów (np. z kauczuku nitylowego lub neoprenu) zgodne z normą PN-EN ISO 374-1. Czas przebicia i grubość materiału należy skonsultować z dostawcą rękawic.

Ochrona dróg oddechowych: W normalnych warunkach stosowania przy właściwej wentylacji nie jest wymagana. W przypadku niedostatecznej wentylacji lub przekroczenia dopuszczalnych stężeń NDS stosować odpowiedni sprzęt ochrony dróg oddechowych z pochłaniaczem par typu A (norma PN-EN 14387).

Zagrożenia termiczne: Nie dotyczy.

Kontrola narażenia środowiska: Nie dopuścić do przedostania się dużych ilości produktu do kanalizacji, wód powierzchniowych ani gruntowych.

Środki higieniczne i techniczne: Zapewnić odpowiednią wentylację ogólną i miejscową na stanowiskach pracy. Myć ręce po zakończeniu pracy z produktem. Nie jeść i nie pić podczas stosowania.

SEKCJA 9: WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE

9.1. Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych

Stan skupienia: ciecz (metoda wewnętrzna) (temperatura: 20 °C)

Kolor: brązowy (ocena wizualna) (temperatura: 20 °C)

Zapach: charakterystyczny (metoda wewnętrzna)

Temperatura topnienia/krzepnięcia: -114 °C (metoda: HSDB 2015; INRS 2011)(substancja: ETHANOL)

Temperatura wrzenia lub początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia: 78,5 °C (metoda: HSDB 2015; INRS 2011)(substancja: ETHANOL): 78 °C

Palność materiałów: wysoce łatwopalna ciecz i pary. (metoda: ISO 3679:2023)

Dolna i górna granica wybuchowości: Dolna granica wybuchowości (DGW):, 3,3 % (v/v), ; Górna granica wybuchowości (GGW):, 19 % (v/v)

Temperatura zapłonu: 18 °C (metoda: ISO 3679:2023)

Temperatura samozapłonu: 363 °C (metoda wewnętrzna) (uwaga: 1013 hPa) (substancja: ETHANOL)

Temperatura rozkładu: Brak danych (właściwość nie ma znaczenia dla bezpieczeństwa i klasyfikacji produktu)

pH: Nie dotyczy

Lepkość kinematyczna: Brak danych (właściwość nie ma znaczenia dla bezpieczeństwa i klasyfikacji produktu)

Rozpuszczalność w wodzie: rozpuszczalny w wodzie

Rozpuszczalność w innych rozpuszczalnikach: Nie dotyczy

Współczynnik podziału n-oktanol/woda (wartość współczynnika log): -0,35 (metoda wewnętrzna) (substancja: ETHANOL) (temperatura: 20 °C)

Prężność pary: 5,9 kPa (metoda: INRS, 2011)(substancja: ETHANOL): 45 mmHg (temperatura: 20 °C)

Gęstość lub gęstość względna: Brak danych

Względna gęstość pary: 1,6 (metoda: HSDB, 2015; INRS, 2011:)(powietrze=1) HSDB, 2015; INRS, 2011 (substancja: ETHANOL)

Charakterystyka cząsteczek: Nie dotyczy (produkt płynny)

9.2. Inne informacje

Lotne Związki Organiczne (LZO / VOC): ok. 88–90% (ok. 766 g/l)

9.2.1. Informacje dotyczące klas zagrożenia fizycznego: Brak dodatkowych danych badawczych.

9.2.2. Inne właściwości bezpieczeństwa: Zawartość LZO (VOC): ok. 88–90% (ok. 766 g/l).

SEKCJA 10: STABILNOŚĆ I REAKTYWNOŚĆ

10.1. Reaktywność

W normalnych warunkach stosowania nie ma szczególnego ryzyka reakcji z innymi substancjami.

ETER MONOMETYLOWY GLIKOLU DIPROPYLENOWEGO: Może reagować z: substancje utleniające. Podgrzany do rozkładu uwalnia: gryzące dymy, stopy cynku.

ACETON: Rozkłada się pod wpływem ciepła.

TOLUEN: Unikać wystawienia na działanie: światła.

10.2. Stabilność chemiczna

Produkt jest stabilny w normalnych warunkach stosowania i przechowywania.

10.3. Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji

Pary mogą tworzyć mieszaniny wybuchowe z powietrzem.

ETANOL: Ryzyko wybuchu w kontakcie z: metale alkaliczne, tlenki metali alkalicznych, podchloryn wapnia, jednofluorek siarki, bezwodnik octowy, kwasy, stężony nadtlenek wodoru, nadchlorany, kwas nadchlorowy, perchloronitryl, azotan rtęci, kwas azotowy, srebro, azotan srebra, amoniak, tlenek srebra, silne utleniacze, ditlenek azotu. Może reagować niebezpiecznie z: bromoacetylen, chloroacetylen, trifluorek bromu, tritlenek chromu, chlorek chromylu, fluor, tert-butanolan potasu, wodorek litu, tritlenek fosforu, czerń platynowa, chlorek cyrkonu(IV), jodek cyrkonu(IV). Tworzy mieszaniny wybuchowe z: powietrzem.

ACETON: Ryzyko wybuchu w kontakcie z: trifluorek bromu, ditlenek fluoru, nadtlenek wodoru, chlorek nitrozylu, 2-metylobuta-1,3-dien, nitrometan, nadchloran nitrozylu. Może reagować niebezpiecznie z: tert-butanolan potasu, wodorotlenki metali alkalicznych, brom, bromoform, izopren, sól, ditlenek siarki, tritlenek chromu, chlorek chromylu, kwas azotowy, chloroform, kwas peroksomonosiarkowy, tlenochlorek fosforu, kwas chromosiarkowy, fluor, silne utleniacze, silne reduktory. Wydziela łatwopalny gaz w kontakcie z: nadchloran nitrozylu.

TOLUEN: Ryzyko wybuchu w kontakcie z: dymiący kwas siarkowy, kwas azotowy, nadchloran srebra, ditlenek azotu, halogenki niemetalu, kwas octowy, organiczne związki nitrowe. Może tworzyć mieszaniny wybuchowe z: powietrzem. Może reagować niebezpiecznie z: silne utleniacze, silne kwasy, siarka.

KWAS OCTOWY ...%: Ryzyko wybuchu w kontakcie z: tlenek chromu(VI), nadmanganian potasu, nadtlenek sodu, kwas nadchlorowy, chlorek fosforu, nadtlenek wodoru. Może reagować niebezpiecznie z: alkohole, pentafluorek bromu, kwas chlorosiarkowy, kwas chromowo-siarkowy, etanodiamina, glikol etylenowy, wodorotlenek potasu, silne zasady, wodorotlenek sodu, silne utleniacze, kwas azotowy, azotan amonu, tert-butanolan potasu, oleum. Tworzy mieszaniny wybuchowe z: powietrzem.

10.4. Warunki, których należy unikać

Unikać przegrzania. Unikać gromadzenia się ładunków elektrostatycznych. Unikać wszelkich źródeł zapłonu.

ETANOL: Unikać wystawienia na działanie: źródeł ciepła, otwartego ognia.

ACETON: Unikać wystawienia na działanie: źródeł ciepła, otwartego ognia.

KWAS OCTOWY ...%: Unikać wystawienia na działanie: źródeł ciepła, otwartego ognia.

10.5. Materiały niezgodne

ACETON: Niezgodny z: kwasy, substancje utleniające.

KWAS OCTOWY ...%: Niezgodny z: węglany, wodorotlenki, fosforany, substancje utleniające, zasady.

10.6. Niebezpieczne produkty rozkładu

W przypadku rozkładu termicznego lub pożaru mogą wydzielać się gazy i pary potencjalnie niebezpieczne dla zdrowia.

ACETON: Może wydzielać: keteny, substancje drażniące.

SEKCJA 11: INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE

W przypadku braku danych doświadczalnych dla samego produktu, zagrożenia dla zdrowia ocenia się na podstawie właściwości substancji w nim zawartych, stosując kryteria określone w odpowiednich przepisach dotyczących klasyfikacji.

Z tego względu należy wziąć pod uwagę stężenie poszczególnych substancji niebezpiecznych wskazanych w sekcji 3, aby ocenić skutki toksykologiczne narażenia na produkt.

11.1. Informacje na temat klas zagrożenia zdefiniowanych w rozporządzeniu (WE) nr 1272/2008

Metabolizm, toksykokinetyka, mechanizm działania i inne informacje

Brak dostępnych informacji.

Informacje dotyczące prawdopodobnych dróg narażenia

METANOL

PRACOWNICY: przez drogi oddechowe (inhalacyjnie); kontakt ze skórą.

LUDNOŚĆ: spożycie skażonej żywności lub wody; kontakt ze skórą produktów zawierających substancję.

TOLUEN

PRACOWNICY: przez drogi oddechowe (inhalacyjnie); kontakt ze skórą.

LUDNOŚĆ: spożycie skażonej żywności lub wody; wdychanie powietrza otoczenia; kontakt ze skórą produktów zawierających substancję.

Opóźnione, bezpośrednie oraz przewlekłe skutki krótko- i długotrwałego narażenia

METANOL

Za minimalną dawkę śmiertelną dla ludzi przy podaniu drogą pokarmową uważa się zakres od 300 do 1000 mg/kg. Spożycie 4–10 ml substancji może spowodować trwałą ślepotę u dorosłego człowieka (IPCS).

TOLUEN

Działanie toksyczne na ośrodkowy i obwodowy układ nerwowy z encefalopatią i zapaleniem wielonerwowym; działa drażniąco na skórę, spojówki, rogówkę i układ oddechowy.

Skutki wzajemnego oddziaływania

TOLUEN

Niektóre leki i inne produkty przemysłowe mogą zaburzać metabolizm toluenu.

TOKSYCZNOŚĆ OSTRA

ATE (inhalacja) mieszaniny: Nieklasyfikowana (brak znaczącego składnika)

ATE (droga pokarmowa) mieszaniny: Nieklasyfikowana (brak znaczącego składnika)

ATE (na skórę) mieszaniny: Nieklasyfikowana (brak znaczącego składnika)

ETANOL

LD50 (droga pokarmowa): > 5000 mg/kg szczur

LC50 (drogi oddechowe, pary, szczur): 120 mg/l/4h

OCTAN (4-TERT-BUTYLOCYKLOHEKSYLU)

LD50 (na skórę): > 5000 mg/kg królik

LD50 (droga pokarmowa): 3,6 mg/kg szczur

ETER MONOMETYLOWY GLIKOLU DIPROPYLENOWEGO

LD50 (na skórę): 10 mL/kg królik

LD50 (droga pokarmowa): > 5000 mg/kg szczur

LC50 (inhalacja, pary): 3,35 mg/L 7h

MASA REAKCYJNA SALICYLANU 2-METYLOBUTYLU I SALICYLANU PENTYLU

LD50 (na skórę): > 2000 mg/kg królik

LD50 (droga pokarmowa): 2000 mg/kg szczur

LINALOL

LD50 (na skórę): 5610 mg/kg królik

LD50 (droga pokarmowa): 2200 mg/kg mysz

LC50 (inhalacja, pary): > 3,2 mg/l 90 min mysz

SALICYLAN BENZYLU

LD50 (na skórę): > 2000 mg/kg m.c. królik

LD50 (droga pokarmowa): > 2000 mg/kg szczur

(±) trans-3,3-dimetylo-5-(2,2,3-trimetylocyklopent-3-en-1-ylo)-pent-4-en-2-ol

LD50 (na skórę): > 2000 mg/kg szczur

LD50 (droga pokarmowa): > 5000 mg/kg szczur

Masa reakcyjna 1-[(1R*,6S*)-2,2,6-trimetylocykloheksylo]heksan-3-olu i 1-[(1S*,6S*)-2,2,6-trimetylocykloheksylo]heksan-3-olu

LD50 (na skórę): > 2000 mg/kg szczur

LD50 (droga pokarmowa): > 18000 mg/kg szczur

CYNEOL

LD50 (na skórę): > 2 g/kg szczur

LD50 (droga pokarmowa): 4,3 g/kg szczur

2,6-di-tert-butylo-4-metylofenol (BHT)

LD50 (na skórę): > 2000 mg/kg szczur

LD50 (droga pokarmowa): 2930 mg/kg szczur

ALDEHYD CYNAMONOWY

LD50 (na skórę): 620 mg/kg królik

LD50 (droga pokarmowa): 1160 mg/kg świnka morska

LC50 (inhalacja, pary): 68,889 mg/l/4h szczur

METANOL

LD50 (droga pokarmowa): > 1187 mg/kg szczur

LC50 (inhalacja, pary): 43,68 mg/l/6h szczur

TOLUEN

LD50 (na skórę): > 5000 mg/kg m.c. królik

LD50 (droga pokarmowa): > 5000 mg/kg m.c. szczur

LC50 (inhalacja, pary): 100 ppm człowiek

FENOL

LD50 (na skórę): 525 mg/kg m.c. szczur

LD50 (droga pokarmowa): 282 mg/kg m.c. mysz

KWAS OCTOWY ...%

LD50 (na skórę): 1060 mg/kg królik

LD50 (droga pokarmowa): 3310 mg/kg szczur

LC50 (inhalacja, pary): 11,4 mg/l/4h szczur

- a) Toksyczność ostra: W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.
- b) Działanie żrące/drażniące na skórę: Nie spełnia kryteriów klasyfikacji dla tej klasy zagrożenia.
- c) Poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na oczy: Działa drażniąco na oczy.
- d) Działanie uczulające na drogi oddechowe lub skórę: Działa uczulająco na skórę.
- e) Działanie mutagenne na komórki rozrodcze: Nie spełnia kryteriów klasyfikacji dla tej klasy zagrożenia.
- f) Rakotwórczość: Nie spełnia kryteriów klasyfikacji dla tej klasy zagrożenia.

TOLUEN: Zaklasyfikowany do Grupy 3 (nie można zaklasyfikować jako rakotwórczy dla ludzi) przez Międzynarodową Agencję Badań nad Rakiem (IARC) - (IARC, 1999). Agencja Ochrony Środowiska Stanów Zjednoczonych (EPA) stwierdza, że „dane są niewystarczające do oceny potencjału rakotwórczego”.

- g) Szkodliwe działanie na rozrodczość: Nie spełnia kryteriów klasyfikacji dla tej klasy zagrożenia.
- h) Działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie jednorazowe: Nie spełnia kryteriów klasyfikacji dla tej klasy zagrożenia.
- i) Działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie powtarzane: Nie spełnia kryteriów klasyfikacji dla tej klasy zagrożenia.
- j) Zagrożenie spowodowane aspiracją: Nie spełnia kryteriów klasyfikacji dla tej klasy zagrożenia.

11.2. Informacje o innych zagrożeniach

Na podstawie dostępnych danych produkt nie zawiera substancji wymienionych w głównych europejskich wykazach potencjalnych lub podejrzewanych substancji zaburzających funkcjonowanie układu hormonalnego o ocenianym wpływie na zdrowie ludzi.

SEKCJA 12: INFORMACJE EKOLOGICZNE**12.1. Toksyczność**

Stosować dobrą praktykę zawodową, unikając przedostawania się produktu do środowiska.

Właściwości ekotoksykologiczne mieszaniny:

Mieszanina została zaklasyfikowana jako stwarzająca zagrożenie dla środowiska wodnego – kategoria przewlekła 3 (Aquatic Chronic 3, H412: Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki).

Brak danych doświadczalnych z badań ekotoksykologicznych dla samego produktu; klasyfikacji dokonano metodą obliczeniową na podstawie zawartości składników.

Informacje ekotoksykologiczne o składnikach:

Masa poreakcyjna 1-[(1R*,6S*)-2,2,6-trimetylocykloheksylo]heksan-3-olu i 1-[(1S*,6S*)-2,2,6-trimetylocykloheksylo]heksan-3-olu:

- LC50 (ryby): | 999 mg/l/(96 h)
- EC50 (skorupiaki): | 696 mg/l/(48 h)

aldehyd cynamonowy (CAS: 104-55-2):

- LC50 (ryby): | > 3,5 mg/l/(96 h)
- EC50 (skorupiaki): | 3,21 mg/l/(48 h)
- EC50 (glony / rośliny wodne): | 16,09 mg/l/(72 h)
- NOEC (przewlekła, skorupiaki): | 0,049 mg/l

(±) trans-3,3-dimetylo-5-(2,2,3-trimetylocyklopent-3-en-1-ylo)pent-4-en-2-ol (CAS: 107898-54-4):

- LC50 (ryby): | 1,2 mg/l/(96 h) *Oncorhynchus mykiss*
- EC50 (skorupiaki): | 1 mg/l/(48 h)
- EC50 (glony / rośliny wodne): | 0,88 mg/l/(72 h)
- NOEC (przewlekła, skorupiaki): | 0,56 mg/l
- NOEC (przewlekła, glony): | 0,45 mg/l

toluen (CAS: 108-88-3):

- LC50 (ryby): | 5,5 mg/l/(96 h) *Oncorhynchus kisutch*
- EC50 (skorupiaki): | 3,78 mg/l
- EC50 (glony / rośliny wodne): | 134 mg/l/(3 h) *Chlorella vulgaris* and *Chlamydomonas angulosa*
- NOEC (przewlekła, glony): | 10 mg/l/(72 h) *Skeletonema costatum*

fenol (CAS: 108-95-2):

- LC50 (ryby): | 21,93 mg/l/(14 dni) *Poecilia reticulata*
- EC50 (skorupiaki): | 3,1 mg/l/(48 h) *Ceriodaphnia dubia*
- EC50 (glony / rośliny wodne): | 61,1 mg/l/(96 h) (96 h) EC50 (cell number increase): 61,1 mg phenol/L (95 % confidence limits: 37,1 - 84,5 mg/l)
- NOEC (przewlekła, ryby): | 4 mg/l/(14 dni) *Poecilia reticulata*
- NOEC (przewlekła, skorupiaki): | 0,16 mg/l

salicylan benzylu (CAS: 118-58-1):

- LC50 (ryby): | 1,03 mg/l/(96 h) *Danio rerio*
- EC50 (skorupiaki): | 1,16 mg/l/(48 h) *Daphnia magna*
- EC50 (glony / rośliny wodne): | 1,29 mg/l/(72 h) *Pseudokirchneriella subcapitata*
- NOEC (przewlekła, skorupiaki): | 0,894 mg/l *Daphnia magna*
- NOEC (przewlekła, glony): | 0,502 mg/l *Pseudokirchneriella subcapitata*

2,6-di-tert-butylo-4-metylofenol (BHT) (CAS: 128-37-0):

- LC50 (ryby): | 0,199 mg/l/(96 h)
- EC50 (skorupiaki): | 0,48 mg/l/(48 h)
- EC50 (glony / rośliny wodne): | > 0,4 mg/l/(72 h)
- NOEC (przewlekła, ryby): | 0,053 mg/l
- NOEC (przewlekła, skorupiaki): | 0,15 mg/l

heptan (CAS: 142-82-5):

- LC50 (ryby): | 375 mg/l/(96 h) *Tilapia mossambica*
- EC50 (skorupiaki): | 82,5 mg/l/(48 h) *Daphnia magna*
- EC50 (glony / rośliny wodne): | 1,5 mg/l/(72 h) *Algae*

octan 4-tert-butylocykloheksylu (CAS: 32210-23-4):

- LC50 (ryby): | 8,6 mg/l/(96 h) *Cyprinus carpio*
- EC50 (skorupiaki): | 5,3 mg/l/(48 h) *Daphnia magna*
- EC50 (glony / rośliny wodne): | 22 mg/l/(72 h) *Desmodesmus subspicatus*
- NOEC (przewlekła, glony): | 6,8 mg/l *Desmodesmus subspicatus*

(2-metoksymetyloetoksy)propanol (CAS: 34590-94-8):

- LC50 (ryby): | > 150 mg/l/(96 h)
- EC50 (skorupiaki): | > 1000 mg/l/(48 h)
- EC50 (glony / rośliny wodne): | > 969 mg/l/(72 h)
- NOEC (przewlekła, skorupiaki): | 1000 mg/l (48 h)
- NOEC (przewlekła, glony): | 969 mg/l

1,8-cyneol (eukaliptol) (CAS: 470-82-6):

- LC50 (ryby): | 57 mg/l/(96 h) *Oncorhynchus mykiss*
- EC50 (skorupiaki): | > 100 mg/l/(48 h) *Daphnia magna*
- EC50 (glony / rośliny wodne): | 74 mg/l/(72 h)
- NOEC (przewlekła, ryby): | 32 mg/l *Oncorhynchus mykiss*
- NOEC (przewlekła, skorupiaki): | 100 mg/l *Daphnia magna*
- NOEC (przewlekła, glony): | 9,1 mg/l

etanol (CAS: 64-17-5):

- LC50 (ryby): | 14200 mg/l/(96 h)
- EC50 (skorupiaki): | 454 mg/l/(48 h)
- EC50 (glony / rośliny wodne): | 275 mg/l/(72 h)
- NOEC (przewlekła, ryby): | 250 mg/l
- NOEC (przewlekła, skorupiaki): | 96 mg/l
- NOEC (przewlekła, glony): | 11,5 mg/l

kwasy octowe (CAS: 64-19-7):

- LC50 (ryby): | > 1000 mg/l/(96 h)
- EC50 (skorupiaki): | > 300,82 mg/l/(48 h)
- EC50 (glony / rośliny wodne): | > 1000 mg/l/(72 h)

metanol (CAS: 67-56-1):

- LC50 (ryby): | 15320 mg/l/(96 h) *Leuciscus idus melanotus*
- EC50 (skorupiaki): | 18260 mg/l/(96 h) *Daphnia magna*
- EC50 (glony / rośliny wodne): | 22000 mg/l/(96 h) *Pseudokirchneriella subcapitata*
- NOEC (przewlekła, ryby): | 3950 mg/l/(96 h) *Danio rerio*
- NOEC (przewlekła, skorupiaki): | 7960 mg/l/(96 h) *Mytilus edulis* (omulek)

linalol (CAS: 78-70-6):

- LC50 (ryby): | 27,8 mg/l/(96 h) *Oncorhynchus mykiss*
- EC50 (skorupiaki): | 59 mg/l/(48 h) *Daphnia magna*
- EC50 (glony / rośliny wodne): | 88,3 mg/l/(72 h) *Desmodesmus subspicatus*
- NOEC (przewlekła, ryby): | < 3,5 mg/l *Oncorhynchus mykiss*

Masa poreakcyjna salicylanu 2-metylobutyli i salicylanu pentyli:

- LC50 (ryby): | 1,34 mg/l/(96 h)
- EC50 (skorupiaki): | 0,88 mg/l/(48 h)
- EC50 (glony / rośliny wodne): | 0,49 mg/l/(72 h)
- NOEC (przewlekła, glony): | 0,2 mg/l

12.2. Trwałość i zdolność do rozkładu**Informacje dotyczące składników:**

etanol (CAS: 64-17-5): Szybko ulega degradacji (substancja łatwo biodegradowalna). Rozpuszczalność w wodzie: | 1000 - 10000 mg/l.

octan 4-tert-butylocykloheksylu (CAS: 32210-23-4): Szybko ulega degradacji (substancja łatwo biodegradowalna).

(2-metoksymetyloetoksy)propanol (CAS: 34590-94-8): Szybko ulega degradacji (substancja łatwo biodegradowalna). Rozpuszczalność w wodzie: | 1000 - 10000 mg/l.

Masa poreakcyjna salicylanu 2-metylobutylu i salicylanu pentylu: Szybko ulega degradacji (substancja łatwo biodegradowalna).

2,6-di-tert-butylo-4-metylofenol (BHT) (CAS: 128-37-0): Szybko ulega degradacji (substancja łatwo biodegradowalna).

(±) trans-3,3-dimetylo-5-(2,2,3-trimetylocyklopent-3-en-1-ylo)pent-4-en-2-ol (CAS: 107898-54-4): Szybko ulega degradacji (substancja łatwo biodegradowalna).

Masa poreakcyjna 1-[(1R*,6S*)-2,2,6-trimetylocykloheksylo]heksan-3-olu i 1-[(1S*,6S*)-2,2,6-trimetylocykloheksylo]heksan-3-olu: Substancja nie ulega szybkiej degradacji (nie ulega łatwo biodegradacji).

aldehyd cynamonowy (CAS: 104-55-2): Szybko ulega degradacji (substancja łatwo biodegradowalna).

kwask octowy (CAS: 64-19-7): Szybko ulega degradacji (substancja łatwo biodegradowalna). Rozpuszczalność w wodzie: | > 10000 mg/l.

metanol (CAS: 67-56-1): Szybko ulega degradacji (substancja łatwo biodegradowalna). Rozpuszczalność w wodzie: | 1000 - 10000 mg/l.

heptan (CAS: 142-82-5): Rozpuszczalność w wodzie: | 0,1 - 100 mg/l.

toluen (CAS: 108-88-3): Szybko ulega degradacji (substancja łatwo biodegradowalna). Rozpuszczalność w wodzie: | 100 - 1000 mg/l.

Mieszanina: Brak dostępnych badań dotyczących trwałości i rozkładu mieszaniny.

12.3. Zdolność do bioakumulacji

Informacje dotyczące składników:

etanol (CAS: 64-17-5): współczynnik podziału n-oktanol/woda (log Kow): | -0,35.

octan 4-tert-butylocykloheksylu (CAS: 32210-23-4): Nie wykazuje zdolności do bioakumulacji. Współczynnik biokoncentracji (BCF) = 334,6..

(2-metoksymetyloetoksy)propanol (CAS: 34590-94-8): współczynnik podziału n-oktanol/woda (log Kow): | 0,0043.

Masa poreakcyjna salicylanu 2-metylobutylu i salicylanu pentylu: współczynnik biokoncentracji BCF = | 1170.

salicylan benzylu (CAS: 118-58-1): wykazuje zdolność do bioakumulacji (Bioaccumulative), współczynnik biokoncentracji BCF = 311..

2,6-di-tert-butylo-4-metylofenol (BHT) (CAS: 128-37-0): współczynnik podziału n-oktanol/woda (log Kow): | 5,1, współczynnik biokoncentracji BCF = | 598,4.

(±) trans-3,3-dimetylo-5-(2,2,3-trimetylocyklopent-3-en-1-ylo)pent-4-en-2-ol (CAS: 107898-54-4): współczynnik biokoncentracji BCF = | 46.

1,8-cyneol (eukaliptol) (CAS: 470-82-6): współczynnik biokoncentracji BCF = | 155 l/kg.

aldehyd cynamonowy (CAS: 104-55-2): współczynnik biokoncentracji BCF = | 147,91.

kwask octowy (CAS: 64-19-7): współczynnik podziału n-oktanol/woda (log Kow): | -0,17.

metanol (CAS: 67-56-1): współczynnik podziału n-oktanol/woda (log Kow): | -0,77, współczynnik biokoncentracji BCF = | 0,2.

heptan (CAS: 142-82-5): współczynnik podziału n-oktanol/woda (log Kow): | 4,5, współczynnik biokoncentracji BCF = | 552.

aceton (propan-2-on) (CAS: 67-64-1): współczynnik podziału n-oktanol/woda (log Kow): | -0,23, współczynnik biokoncentracji BCF = | 3.

toluen (CAS: 108-88-3): współczynnik podziału n-oktanol/woda (log Kow): | 2,73, współczynnik biokoncentracji BCF = | 90.

fenol (CAS: 108-95-2): współczynnik podziału n-oktanol/woda (log Kow): | 1,47, współczynnik biokoncentracji BCF = | 17,5.

Mieszanina: Brak dostępnych badań dotyczących bioakumulacji dla mieszaniny.

12.4. Mobilność w glebie

Informacje dotyczące składników:

Masa p reakcyjna salicylanu 2-metylobutylo i salicylanu pentylu: współczynnik podziału gleba/woda (Koc): | 37.
2,6-di-tert-butylo-4-metylofenol (BHT) (CAS: 128-37-0): współczynnik podziału gleba/woda (Koc): | 4,2.

(±) trans-3,3-dimetylo-5-(2,2,3-trimetylocyklopent-3-en-1-ylo)pent-4-en-2-ol (CAS: 107898-54-4): współczynnik podziału gleba/woda (Koc): | 3,023.

1,8-cyneol (eukaliptol) (CAS: 470-82-6): współczynnik podziału gleba/woda (Koc): | 2,33.

aldehyd cynamonowy (CAS: 104-55-2): współczynnik podziału gleba/woda (Koc): | 1,958.

kwas octowy (CAS: 64-19-7): współczynnik podziału gleba/woda (Koc): | 1,153.

heptan (CAS: 142-82-5): współczynnik podziału gleba/woda (Koc): | 2,38.

toluen (CAS: 108-88-3): współczynnik podziału gleba/woda (Koc): | 2,31.

fenol (CAS: 108-95-2): współczynnik podziału gleba/woda (Koc): | 1,57 l/kg.

Mieszanina: Brak dostępnych badań dotyczących mobilności mieszaniny w glebie.

12.5. Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB

Mieszanina nie zawiera substancji spełniających kryteria PBT lub vPvB zgodnie z załącznikiem XIII do rozporządzenia REACH w stężeniu $\geq 0,1\%$ wag.

12.6. Właściwości zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego

Mieszanina nie zawiera substancji o właściwościach zaburzających funkcjonowanie układu hormonalnego w odniesieniu do środowiska w stężeniu $\geq 0,1\%$ wag.

12.7. Inne szkodliwe skutki działania

Nie są znane żadne inne szkodliwe skutki działania na środowisko (brak potencjału niszczenia warstwy ozonowej, tworzenia ozonu fotochemicznego ani wpływu na globalne ocieplenie).

SEKCJA 13: POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI

13.1. Metody unieszkodliwiania odpadów

Zalecenia dotyczące produktu i pozostałości:

Odzyskać, jeśli to możliwe. Nie wprowadzać do kanalizacji, wód powierzchniowych, gruntowych ani gleby. Pozostałości produktu oraz odpady należy poddać odzyskowi lub unieszkodliwianiu w uprawnionych instalacjach (np. spalarniach termicznych lub wyspecjalizowanych zakładach utylizacji odpadów) posiadających stosowne zezwolenia na prowadzenie gospodarki odpadami zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Zalecenia dotyczące odpadów opakowaniowych:

Całkowicie opróżnione opakowania poddać procesowi odzysku lub recyklingu materiałowego w ramach selektywnej zbiórki odpadów. Opakowania zanieczyszczone pozostałościami produktu traktować zgodnie z ich stopniem skażenia – w przypadku substancji niebezpiecznych likwidować jak sam produkt u uprawnionego odbiorcy odpadów.

Klasyfikacja i kody odpadów (Katalog Odpadów Dz.U. 2020 poz. 10):

- Odpady z produktu (dla zastosowań profesjonalnych / przemysłowych): 14 06 03* (Inne rozpuszczalniki i mieszaniny rozpuszczalników).

- Odpady z produktu (dla konsumentów / odpady komunalne): 20 01 13* (Rozpuszczalniki).

- Odpady opakowaniowe: 15 01 02 (Opakowania z tworzyw sztucznych) [w przypadku opakowań zanieczyszczonych substancjami niebezpiecznymi: 15 01 10*].

Uwaga: Podane kody odpadów mają charakter zalecany. Szczegółowy i ostateczny kod odpadu musi zostać nadany bezpośrednio przez wytwórcę odpadu, w oparciu o miejsce, branżę i specyfikę jego powstawania (BDO).

Krajowe i unijne akty prawne dotyczące gospodarki odpadami:

- Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. 2023 poz. 1587 z późn. zm.).

- Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (t.j. Dz.U. 2023 poz. 1658 z późn. zm.).

- Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. 2020 poz. 10).
- Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadów oraz uchylająca niektóre dyrektywy.

SEKCJA 14: INFORMACJE DOTYCZĄCE TRANSPORTU

Produkt podlega przepisom dotyczącym międzynarodowego przewozu towarów niebezpiecznych (ADR/RID, IMDG, ICAO/IATA).

14.1. Numer UN lub numer identyfikacyjny ID

UN 1170

14.2. Prawidłowa nazwa przewozowa UN

ETANOL (ALKOHOL ETYLOWY) lub ETANOL W ROZTWORZE (ALKOHOL ETYLOWY W ROZTWORZE)

14.3. Klasa(-y) zagrożenia w transporcie



ADR / RID, IMDG, IATA: Klasa 3 (Materiały ciekłe zapalne)

Nalepka ostrzegawcza: Nr 3

14.4. Grupa pakowania


Grupa pakowania ADR / RID, IMDG, IATA: II

14.5. Zagrożenia dla środowiska

Brak (produkt nie jest zaklasyfikowany jako stwarzający zagrożenie dla środowiska w transporcie).

14.6. Szczególne środki ostrożności dla użytkowników

Ilości ograniczone (LQ): 1 L



Znak dla towarów pakowanych w ilościach ograniczonych (LQ) zgodnie z działem 3.4 Umowy ADR

Kod ograniczeń przewozu przez tunele: (D/E)

Transportować w szczelnie zamkniętych, certyfikowanych opakowaniach, zabezpieczonych przed przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi.

Kierowca powinien posiadać stosowne uprawnienia ADR oraz wymagane wyposażenie ochronne pojazdu.

14.7. Transport morski luzem zgodnie z instrumentami IMO

Nie dotyczy (produkt nie jest przewożony luzem w chemikaliowcach morskich).

SEKCJA 15: INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEPISÓW PRAWNYCH

15.1. Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska specyficzne dla substancji lub mieszaniny

Prawodawstwo Unii Europejskiej:

- Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) z późniejszymi zmianami.
- Rozporządzenie Komisji (UE) 2020/878 z dnia 18 czerwca 2020 r. zmieniające załącznik II do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 (wymogi dotyczące sporządzania kart charakterystyki).

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin (CLP) z późniejszymi zmianami (kolejne ATP).

- **Substancje wzbudzające szczególnie duże obawy (SVHC – REACH załącznik XIV):** Mieszanina nie zawiera substancji z listy kandydackiej SVHC podlegających procedurze udzielania zezwoleń (REACH załącznik XIV) w stężeniu $\geq 0,1\%$ wag.

- **Ograniczenia dotyczące produkcji, wprowadzania do obrotu i stosowania niektórych niebezpiecznych substancji (REACH załącznik XVII):**

* Produkt podlega ograniczeniom wynikającym z pozycji 3 (Ciekłe substancje lub mieszaniny stwarzające zagrożenie w rozumieniu rozporządzenia CLP) oraz pozycji 40 (Substancje zaklasyfikowane jako ciecze łatwopalne kategorii 1, 2 lub 3).

* Substancje zawarte w mieszaninie podlegają ograniczeniom wynikającym z pozycji 75 (Substancje w tuszach do tatuażu i makijażu permanentnego).

- **Dyrektywa Seveso III (2012/18/UE) / Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. (Dz.U. 2016 poz. 138):**

* **Kategoria zagrożenia:** P5c CIECZE ŁATWOPALNE.

* **Ilości progowe substancji niebezpiecznych decydujące o zaliczeniu zakładu:** Zakład o Zwiększonym Ryzyku (ZZR) – 5 000 t; Zakład o Dużym Ryzyku (ZDR) – 50 000 t.

- **Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 649/2012 z dnia 4 lipca 2012 r. dotyczące wywozu i przywozu niebezpiecznych chemikaliów (PIC):** Nie dotyczy.

Prawodawstwo Rzeczypospolitej Polskiej:

- Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (t.j. Dz.U. 2022 poz. 1816 z późn. zm.).

- Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. 2018 poz. 1286 z późn. zm.).

- Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. 2023 poz. 1587 z późn. zm.).

- Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (t.j. Dz.U. 2023 poz. 1658 z późn. zm.).

- Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. 2020 poz. 10).

- Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (t.j. Dz.U. 2024 poz. 643 z późn. zm.) wraz z oświadczeniami rządowymi w sprawie Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR).

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy związanej z występowaniem w miejscu pracy czynników chemicznych (t.j. Dz.U. 2016 poz. 1488).

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (t.j. Dz.U. 2023 poz. 419).

- Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz.U. 2023 poz. 1465 z późn. zm.).

15.2. Ocena bezpieczeństwa chemicznego

Dla mieszaniny nie dokonano oceny bezpieczeństwa chemicznego (dla mieszanin nie jest ona wymagana zgodnie z art. 14 rozporządzenia REACH).

SEKCJA 16: INNE INFORMACJE

Pełne brzmienie zwrotów H i EUH przytoczonych w sekcjach 2 i 3 karty charakterystyki:

H225: Wysoce łatwopalna ciecz i pary.

H226: Łatwopalna ciecz i pary.

H301: Działa toksycznie po połknięciu.

H302: Działa szkodliwie po połknięciu.

H304: Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią.

H311: Działa toksycznie w kontakcie ze skórą.

H314: Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.

H315: Działa drażniąco na skórę.

H317: Może powodować reakcję alergiczną skóry.

H318: Powoduje poważne uszkodzenie oczu.

H319: Działa drażniąco na oczy.

H331: Działa toksycznie w następstwie wdychania.

H336: Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.

H341: Podejrzewa się, że powoduje wady genetyczne.

H361d: Podejrzewa się, że działa szkodliwie na dziecko w łonie matki.

H370: Powoduje uszkodzenie narządów.

H371: Może powodować uszkodzenie narządów.

H373: Może powodować uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe lub narażenie powtarzane.

H400: Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne.

H410: Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

H411: Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

H412: Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

EUH066: Powtarzające się narażenie może powodować wysuszenie lub pękanie skóry.

EUH208: Zawiera substancję uczulającą. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.

Wykaz klas i kategorii zagrożenia przytoczonych w karcie charakterystyki:

Acute Tox. 3: Toksyczność ostra, kategoria 3

Acute Tox. 4: Toksyczność ostra, kategoria 4

Aquatic Acute 1: Stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego – zagrożenie ostre, kategoria 1

Aquatic Chronic 1: Stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego – zagrożenie przewlekłe, kategoria 1

Aquatic Chronic 2: Stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego – zagrożenie przewlekłe, kategoria 2

Aquatic Chronic 3: Stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego – zagrożenie przewlekłe, kategoria 3

Asp. Tox. 1: Zagrożenie spowodowane aspiracją, kategoria 1

Eye Dam. 1: Poważne uszkodzenie oczu, kategoria 1

Eye Irrit. 2: Działanie drażniące na oczy, kategoria 2

Flam. Liq. 2: Substancja ciekła łatwopalna, kategoria 2

Flam. Liq. 3: Substancja ciekła łatwopalna, kategoria 3

Muta. 2: Działanie mutagenne na komórki rozrodcze, kategoria 2

Repr. 2: Działanie szkodliwe na rozrodczość, kategoria 2

STOT RE 2: Działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie powtarzane, kategoria 2

STOT SE 1: Działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie jednorazowe, kategoria 1

STOT SE 2: Działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie jednorazowe, kategoria 2

STOT SE 3: Działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie jednorazowe, kategoria 3

Skin Corr. 1: Działanie żrące na skórę, kategoria 1

Skin Corr. 1A: Działanie żrące na skórę, kategoria 1A

Skin Corr. 1B: Działanie żrące na skórę, kategoria 1B

Skin Corr. 1C: Działanie żrące na skórę, kategoria 1C

Skin Irrit. 2: Działanie drażniące na skórę, kategoria 2

Skin Sens. 1: Działanie uczulające na skórę, kategoria 1

Skin Sens. 1A: Działanie uczulające na skórę, kategoria 1A

Skin Sens. 1B: Działanie uczulające na skórę, kategoria 1B

Objaśnienie skrótów i akronimów stosowanych w karcie charakterystyki:

ADR: Umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych

RID: Regulamin międzynarodowego przewozu kolejami towarów niebezpiecznych

IMDG: Międzynarodowy morski kodeks towarów niebezpiecznych (International Maritime Dangerous Goods Code)

IATA: Międzynarodowe Zrzeszenie Przewoźników Powietrznych (International Air Transport Association)

ICAO: Organizacja Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego

CLP: Rozporządzenie (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin

REACH: Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów

GHS: Globalnie Zharmonizowany System Klasyfikacji i Oznakowania Chemikaliów

CAS: Chemical Abstracts Service (unikalny numeryczny identyfikator substancji chemicznej)

WE: Numer Wspólnoty Europejskiej (oficjalny numer rejestracyjny substancji w UE: EINECS, ELINCS lub NLP)

NDS: Najwyższe dopuszczalne stężenie na stanowisku pracy w ciągu 8-godzinnego dnia pracy

NDSch: Najwyższe dopuszczalne stężenie chwilowe (czas ekspozycji do 15 minut)

NDSP: Najwyższe dopuszczalne stężenie pułapowe (wartość, która nie może być przekroczona w żadnym momencie)

DNEL: Pochodny poziom niepowodujący zmian (Derived No-Effect Level)

PNEC: Przewidywane stężenie niepowodujące zmian w środowisku (Predicted No-Effect Concentration)

PBT: Substancja trwała, wykazująca zdolność do bioakumulacji i toksyczna

vPvB: Substancja bardzo trwała i wykazująca bardzo dużą zdolność do bioakumulacji

SVHC: Substancje wzbudzające szczególnie duże obawy (Substances of Very High Concern)

BCF: Współczynnik biokoncentracji (Bioconcentration Factor)

log Kow: Współczynnik podziału n-oktanol/woda

LD50: Dawka śmiertelna dla 50% badanej populacji zwierząt laboratoryjnych

LC50: Stężenie śmiertelne dla 50% badanej populacji organizmów testowych

EC50: Stężenie wywołujące efekt u 50% badanej populacji testowej

NOEC: Najwyższe stężenie, przy którym nie obserwuje się statystycznie istotnych skutków (No Observed Effect Concentration)

SCL: Specyficzne stężenie graniczne (Specific Concentration Limit)

BDO: Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami

ECHA: Europejska Agencja Chemikaliów

Główne źródła literatury i danych:

- Karty charakterystyki substancji składowych udostępnione przez producentów i dostawców surowców.
- **Baza danych Europejskiej Agencji Chemikaliów (ECHA):** <https://echa.europa.eu/>
- **Baza danych PubChem National Library of Medicine:** <https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/>
- Obowiązujące unijne i krajowe akty prawne (REACH, CLP, Dz.U. 2018 poz. 1286, Dz.U. 2023 poz. 1587).

Zalecenia i wskazówki szkoleniowe dla pracowników:

Przed przystąpieniem do pracy z produktem należy zapoznać się z treścią niniejszej karty charakterystyki oraz przepisami BHP obowiązującymi na stanowisku pracy. Pracownicy mający kontakt z produktem powinni zostać przeszkoleni w zakresie prawidłowego i bezpiecznego obchodzenia się z chemikaliami oraz postępowania w sytuacjach awaryjnych.

Informacje o zmianach i aktualizacji:

Niniejsza karta charakterystyki (wersja 1.0 PL) stanowi wydanie pierwsze w języku polskim, opracowane na podstawie karty charakterystyki SDS producenta.

Aktualizacja została sporządzona i dostosowana zgodnie z wymogami Rozporządzenia Komisji (UE) 2020/878 z dnia 18 czerwca 2020 r. zmieniającego załącznik II do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 (REACH) oraz przepisami prawa Rzeczypospolitej Polskiej.

Główne zmiany wprowadzone w bieżącej wersji obejmują:

- **Sekcja 1.3:** Aktualizacja danych dostawcy karty w Rzeczypospolitej Polskiej na ITALLUX Sp. z o.o. (ul. Wesola 16, 63-600 Kępno, www.prostozwloch.com.pl).
- **Sekcja 8.1:** Weryfikacja i implementacja krajowych norm higienicznych w środowisku pracy (NDS, NDSCh) na podstawie Rozporządzenia MRPIPS (Dz.U. 2018 poz. 1286 z późn. zm.).
- **Sekcja 11.2 i 12.6:** Wdrożenie obowiązkowych podsekcji dotyczących właściwości zaburzających funkcjonowanie układu hormonalnego.

- **Sekcja 13:** Aktualizacja klasyfikacji i 6-cyfrowych kodów odpadów zgodnie z ustawą o odpadach i Dz.U. 2020 poz. 10.

- **Sekcja 14:** Weryfikacja i zharmonizowanie warunków przewozu zgodnie z Umową ADR.

Klauzula prawna i ochrona praw autorskich:

Niniejsze autorskie opracowanie tłumaczenia, formatowania oraz adaptacji regulacyjnej do prawa polskiego stanowi własność intelektualną firmy ITALLUX Sp. z o.o.. Kopiowanie i wykorzystywanie całości lub fragmentów w celach komercyjnych przez podmioty trzecie bez uprzedniej zgody właściciela jest zabronione. Dozwolone jest wykorzystanie dokumentu przez odbiorców w łańcuchu dostaw do celów bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia.

Informacje zawarte w niniejszej karcie wynikają z aktualnego stanu wiedzy producenta i dystrybutora i odnoszą się wyłącznie do opisanego produktu. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za stworzenie bezpiecznych warunków pracy oraz spełnienie wymagań prawnych związanych z jego zastosowaniem.