

TETRA / TETRAPOL 400 MHz RF REPEATER UNIT

Tünel ve kritik altyapılar için
güvenilir RF kapsama çözümü



UL Bantları:
380-385 / 410-415 / 415-420 MHz



DL Bantları:
390-395 / 420-425 / 425-430 MHz



Tipik Kazanç: 70 dB



Kazanç Ayar Aralığı: 30 dB



Çıkış Gücü:
19 dBm (1 taşıyıcı), 16 dBm (2 taşıyıcı)



Besleme: 12 - 24 VDC



Anten Arayüzü: N-Type (F) x 2



İzleme Arayüzü: Ethernet (RJ45)



TETRA



Tetrapol



Tunnel
Coverage



Remote
Control



BIEM Elektronik



www.biemelektronik.com



Tel:
+90 216 807 24 36-37



WhatsApp / GSM:
+90 532 524 4037



Barbaros Mah.
Begonya Sok.
Batı Nidakule No:1
Ataşehir / İstanbul



UYGULAMA DİYAGRAMI VE TEKNİK ÖZELLİKLER



GENEL ÖZELLİKLER

Ürün Tipi	RF repeater unit
Anten Arayüzü	N-Type Female x 2
Tipik Kazanç	70 dB
Kazanç Ayar Aralığı	30 dB
Lisans Bandı	TETRA Tetrapol
Besleme	12-24 VDC
Power Consumption	25 W
Return Loss	10 dB
Uyumluluk	ETSI TS 101 789-1



Ethernet tabanlı uzaktan izleme



RX (UPLINK)

Çalışma Frekansları	380-385 MHz 410-415 MHz 415-420 MHz
Çıkış Gücü	19 dBm @ One Carrier, 16 dBm @ Two Carriers



TX (DOWNLINK)

Çalışma Frekansları	390-395 MHz 420-425 MHz 425-430 MHz
Çıkış Gücü	19 dBm @ One Carrier, 16 dBm @ Two Carriers



MEKANİK BİLGİLER

Çalışma Sıcaklığı	+5 °C to +40 °C
Boyutlar (G x D x Y)	270 mm x 240 mm x 45 mm
Ağırlık	3.2 kg



BIEM Elektronik



www.biemelektronik.com

Tel:
+90 216 807 24 36-37WhatsApp / GSM:
+90 532 524 4037Barbaros Mah.
Begonya Sok.
Batı Nidakule No:1
Ataşehir / İstanbul