



Digitalització Aplicada als Sectors Productius

Guia Ràpida de Desplegament

28 d'Abril de 2025

Versió 1.0

CONTROL DE VERSIONS

Versió	Comentaris	Professor	Curs	Data
1.0	Primera versió Projecte	David González	Alumnes ASIX1	28/04/2025

ÍNDEX

CONTROL DE VERSIONS	2
ÍNDEX	3
1 GUIA RÀPIDA DE DESPLEGAMENT PER LA PLANTILLA DE PROJECTE	4
1.1 REQUERIMENTS PREVIS	4
1.2 ESTRUCTURA DEL PROJECTE	4
1.3 DESPLEGA LA SOLUCIÓ	4
1.4 COMPROVA EL FUNCIONAMENT DE LA SOLUCIÓ	5
1.5 ATURA LA SOLUCIÓ	5
1.6 RECOMANACIONS FINALS	5

1 GUIA RÀPIDA DE DESPLEGAMENT PER LA PLANTILLA DE PROJECTE

1.1 REQUERIMENTS PREVIS

Instal·la el programari necessari:

- Docker Desktop (Windows/Mac) o Docker Engine (Linux)
- Git Bash (o Terminal)

Descarrega i descomprimeix el fitxer .zip de la plantilla de projecte:



projecte_taller.zip

Desa tot el contingut a una carpeta nova (ex: projecte-taller/)

1.2 ESTRUCTURA DEL PROJECTE

Analitza l'estructura de la plantilla de projecte:

```
projecte-taller/  
├── api/  
├── web/  
├── scripts/  
├── docker-compose.yml  
└── db_schema.sql
```

1.3 DESPLEGA LA SOLUCIÓ

Crea les imatges i enrega els contenidors executant dins la carpeta del projecte:

```
docker-compose up --build
```

Per executar l'API Flask dins Docker s'ha creat un Dockerfile basat en Python 3.11, encarregat d'instal·lar les dependències necessàries i executar automàticament l'aplicació Flask i perquè se'm crei correcte el docker quan faig la comanda anterior. Aquest fitxer l'he guardat a dintre del directori api.

```
Dockerfile X
C: > Users > Marc Cerdà Bonany > Desktop > ASIX 1 (nou) > Digit > projecte
1 FROM python:3.11-slim
2
3 WORKDIR /app
4
5 COPY requirements.txt .
6
7 RUN pip install --no-cache-dir -r requirements.txt
8
9 COPY app.py .
10
11 EXPOSE 5000
12
13 CMD ["python", "app.py"]
```

```
Símbolo del sistema - docker-compose up --build
db-1 | 2026-05-26 13:16:06 0 [Note] InnoDB: Using AVX512 instructions
db-1 | 2026-05-26 13:16:06 0 [Note] mariadb: O_TMPFILE is not supported on /tmp (disabling future attempts)
db-1 | 2026-05-26 13:16:06 0 [Warning] mariadb: io_uring_queue_init() failed with EPERM: sysctl kernel.io_uring_disab
led has the value 2, or 1 and the user of the process is not a member of sysctl kernel.io_uring_group. (see man 2 io_uring_setup).
db-1 | create_uring failed: falling back to libaio
db-1 | 2026-05-26 13:16:06 0 [Note] InnoDB: Using Linux native AIO
db-1 | 2026-05-26 13:16:06 0 [Note] InnoDB: innodb_buffer_pool_size_max=128m, innodb_buffer_pool_size=128m
db-1 | 2026-05-26 13:16:06 0 [Note] InnoDB: Completed initialization of buffer pool
db-1 | 2026-05-26 13:16:06 0 [Note] InnoDB: File system buffers for log disabled (block size=4096 bytes)
db-1 | 2026-05-26 13:16:06 0 [Note] InnoDB: End of log at LSN=45616
db-1 | 2026-05-26 13:16:06 0 [Note] InnoDB: Opened 3 undo tablespaces
db-1 | 2026-05-26 13:16:06 0 [Note] InnoDB: 128 rollback segments in 3 undo tablespaces are active.
db-1 | 2026-05-26 13:16:06 0 [Note] InnoDB: Setting file './ibtmp1' size to 12.000MiB. Physically writing the file full
; Please wait ...
db-1 | 2026-05-26 13:16:06 0 [Note] InnoDB: File './ibtmp1' size is now 12.000MiB.
db-1 | 2026-05-26 13:16:06 0 [Note] InnoDB: log sequence number 45616; transaction id 14
db-1 | 2026-05-26 13:16:06 0 [Note] Plugin 'FEEDBACK' is disabled.
db-1 | 2026-05-26 13:16:06 0 [Note] Plugin 'wsrep-provider' is disabled.
db-1 | 2026-05-26 13:16:06 0 [Note] InnoDB: Loading buffer pool(s) from /var/lib/mysql/ib_buffer_pool
db-1 | 2026-05-26 13:16:06 0 [Note] InnoDB: Buffer pool(s) load completed at 260526 13:16:06
db-1 | 2026-05-26 13:16:07 0 [Note] Server socket created on IP: '0.0.0.0', port: '3306'.
db-1 | 2026-05-26 13:16:07 0 [Note] Server socket created on IP: '::', port: '3306'.
db-1 | 2026-05-26 13:16:07 0 [Note] mariadb: Event Scheduler: Loaded 0 events
db-1 | 2026-05-26 13:16:07 0 [Note] mariadb: ready for connections.
db-1 | Version: '12.2.2-MariaDB-ubu2404' socket: '/run/mysqld/mysqld.sock' port: 3306 mariadb.org binary distributi
on
View in Docker Desktop View Config Enable Watch Detach
```

Un cop els contenidors estiguin funcionant, obre un altre terminal i crea la base de dades executant:

```
docker exec -i projecte_taller-db-1 mariadb -uroot -p"HolaQuet4l?1234" taller  
< db_schema.sql
```

1.4 COMPROVA EL FUNCIONAMENT DE LA SOLUCIÓ

- **Web:** <http://localhost:8080>
- **API:** GET <http://localhost:5000/vehicles>
- **Fer backup:** bash scripts/backup.sh
- **Comprovar serveis:** bash scripts/check_services.sh

1.5 ATURA LA SOLUCIÓ

Per aturar els contenidors:

```
docker-compose down
```

1.6 RECOMANACIONS FINALS

Fes proves des de la web i comprova dades a la base de dades.

Modifica el codi si vols afegir funcionalitats.

Afegeix captures de pantalla a la memòria del projecte!