

Radox 125 HF koblingsledning



Bruksområde. Radox 125 er en fleksibel, temperaturbest- andig, halogenfri og flammehemmende koblingsledning spesielt utviklet for å møte forhold i tøffe miljøer med krav til olje og kjemisk bestandighet, samt mekanisk slitasje. Ledingen er også motstandsdyktig mot vann. Bruksområder kan være tilkobling av motorviklinger, bryter og kontrollpanel, belysningsutstyr og apparater. Lederen er kortslutningssikker opp til 250 gr. C

Konstruksjon

Leder	Mangetrådet fortinnet Cu
Isolasjon	Polyolefin
Driftsspenning	450 /750 0,25-0,50mm ² - 0,75mm ² > 0,6/1kV
Temperatur	-40 / 120gr. C

El.nr.	Type	Dimensjon Leder x mm ²	Farge	Ytre dia.	Vekt	Pakning m	EAN-nummer
				mm	Kg/km		
10 548 00	Radox 125	0,25	Sort	0,6	4		
10 548 01	Radox 125	0,25	Hvit	0,6	4		
10 548 02	Radox 125	0,25	Brun	0,6	4		
10 548 03	Radox 125	0,25	Blå	0,6	4		
10 548 04	Radox 125	0,25	Rød	0,6	4		
10 549 00	Radox 125	0,50	Sort	0,9	7		
10 549 01	Radox 125	0,50	Hvit	0,9	7		
10 549 02	Radox 125	0,50	Brun	0,9	7		
10 549 03	Radox 125	0,50	Blå	0,9	7		
10 549 04	Radox 125	0,50	Rød	0,9	7		
10 549 06	Radox 125	0,50	Gul / grønn	0,9	7		
10 551 50	Radox 125	0,75	Sort	2,2	11		
10 551 51	Radox 125	0,75	Hvit	2,2	11		

10 551 52	Radox 125	0,75	Brun	2,2	11
10 551 53	Radox 125	0,75	Blå	2,2	11
10 551 54	Radox 125	0,75	Rød	2,2	11
10 551 55	Radox 125	0,75	Grå	2,2	11
10 550 05	Radox 125	0,75	Gul / grønn	2,2	11
10 550 18	Radox 125	1,5	Sort	2,7	19
10 550 19	Radox 125	1,5	Hvit	2,7	19
10 550 20	Radox 125	1,5	Brun	2,7	19
10 550 21	Radox 125	1,5	Blå	2,7	19
10 550 23	Radox 125	1,5	Gul / grønn	2,7	19
10 550 27	Radox 125	2,5	Sort	3,35	30
10 550 28	Radox 125	2,5	Hvit	3,35	30
10 550 29	Radox 125	2,5	Brun	3,35	30
10 550 30	Radox 125	2,5	Blå	3,35	30
10 550 32	Radox 125	2,5	Gul / grønn	3,35	30
10 550 35	Radox 125	4,0	Sort	4,05	46
10 550 38	Radox 125	4,0	Blå	4,05	46
10 550 40	Radox 125	4,0	Gul / grønn	4,05	46
10 550 43	Radox 125	6,0	Sort	4,95	65
10 550 45	Radox 125	6,0	Blå	4,95	65
10 550 47	Radox 125	6,0	Gul / grønn	4,95	65
10 550 48	Radox 125	10,0	Sort	6,15	110
10 551 39	Radox 125	10,0	Blå	6,15	110
10 550 50	Radox 125	16,0	Sort	7,35	165
10 551 43	Radox 125	16,0	Blå	7,35	165
10 550 54	Radox 125	35,0	Sort	10,3	345
10 550 56	Radox 125	50,0	Sort	12,1	500
10 550 58	Radox 125	70,0	Sort	14,4	680
10 550 60	Radox 125	95,0	Sort	16,0	890