


注意：1.行走平行度（正面+侧面），450行程内， $\leq \pm 0.03\text{mm}$ ，1000行程内， $\leq \pm 0.05\text{mm}$ 。  
2.本体形变，450行程内， $\leq \pm 0.03\text{mm}$ ，1000行程内， $\leq \pm 0.05\text{mm}$ 。

|           |                    |         |           |
|-----------|--------------------|---------|-----------|
| 型号/规格     | GTH8-350-BC-M20-C4 |         |           |
| 螺杆型号/规格   | 1605               | 1610    | 1620      |
| 有效行程      | 350                |         |           |
| 精度等级      | C7                 |         |           |
| 马达容量      | 200/400W ( 无刹车 )   |         |           |
| 重复定位精度    | $\pm 0.02$         |         |           |
| 感应开关方式及数量 | 外挂型三只 ( C4 )       |         |           |
| 建议最快速度    | 250MM/S            | 500MM/S | 1000MMM/S |

|                                |         |           |    |                    |    |     |     |   |
|--------------------------------|---------|-----------|----|--------------------|----|-----|-----|---|
| 1                              |         |           | 名称 | GTH8-350-BC-M20-C4 | 图号 |     |     |   |
| 2                              |         |           |    |                    |    |     |     |   |
| 序号                             | 修 订 版 次 | 设计变更编号    | 材质 |                    | 质量 |     | 视 图 |  |
| 设 计 变 更                        |         |           |    |                    |    |     |     |   |
| 设计                             |         | 2022/9/23 | 版次 |                    | 比例 | 1:3 |     |   |
| 校核                             |         |           |    |                    |    |     |     |   |
| 批准                             |         |           |    |                    |    |     |     |   |
| 技术要求：                          |         |           |    |                    |    |     |     |   |
| 1、未标注公差全部±0.1<br>2、未标注倒角全部C0.3 |         |           |    |                    |    |     |     |   |