


注意：1.行走平行度（正面+侧面），450行程内， $\leq \pm 0.03\text{mm}$ ，1000行程内， $\leq \pm 0.05\text{mm}$ 。  
2.本体形变，450行程内， $\leq \pm 0.03\text{mm}$ ，1000行程内， $\leq \pm 0.05\text{mm}$ 。

|           |                    |         |          |
|-----------|--------------------|---------|----------|
| 型号/规格     | GTH5-300-BC-M10-C4 |         |          |
| 螺杆型号/规格   | 1205               | 1210    | 1220     |
| 有效行程      | 300                |         |          |
| 精度等级      | C7                 |         |          |
| 马达容量      | 100W ( 无刹车 )       |         |          |
| 重复定位精度    | ±0.02              |         |          |
| 感应开关方式及数量 | 外挂型三只 ( C4 )       |         |          |
| 建议最快速度    | 250MM/S            | 500MM/S | 1000MM/S |

|   |         |           |    |                    |    |     |    |   |
|---|---------|-----------|----|--------------------|----|-----|----|---|
| 1                                       |         |           | 名称 | GTH5-300-BC-M10-C4 | 图号 |     |    |   |
| 2                                       |         |           |    |                    |    |     |    |   |
| 序号                                      | 修 订 版 次 | 设计变更编号    | 材质 |                    | 质量 |     | 视图 |  |
| 设 计 变 更                                 |         |           |    |                    |    |     |    |   |
| 设计                                      |         | 2022/7/23 | 版次 |                    | 比例 | 1:2 |    |   |
| 校 核                                     |         |           |    |                    |    |     |    |   |
| 批 准                                     |         |           |    |                    |    |     |    |   |
| 技术要求：<br>1、未标注公差全部±0.1<br>2、未标注倒角全部C0.3 |         |           |    |                    |    |     |    |   |