



注意：1.行走平行度（正面+侧面），450行程内， $\leq \pm 0.03\text{mm}$ ，1000行程内， $\leq \pm 0.05\text{mm}$ 。
2.本体形变，450行程内， $\leq \pm 0.03\text{mm}$ ，1000行程内， $\leq \pm 0.05\text{mm}$ 。

| | | | |
|-----------|--------------------|---------|---------|
| 型号规格 | GTH4-150-BL-M05-C4 | | |
| 螺杆规格/型号 | 1002 | 1005 | 1010 |
| 有效行程 | 150 | | |
| 精度等级 | C7 | | |
| 马达容量 | 50W(无刹车) | | |
| 重复定位精度 | ± 0.02 | | |
| 感应开关方式及数量 | 外挂型三只（C4） | | |
| 建议最快速度 | 100MM/S | 250MM/S | 500MM/S |

| | | | | | | | | |
|---------------|---------|-----------|----|--------------------|----|-----|-----|--|
| 1 | | | 名称 | GTH4-150-BL-M05-C4 | 图号 | | | |
| 2 | | | | | | | | |
| 序号 | 修 订 版 次 | 设计变更编号 | 材质 | | 质量 | | 视 图 | |
| 设 计 变 更 | | | | | | | | |
| 设 计 | | 2022/9/24 | 版次 | | 比例 | 1:2 | | |
| 校 核 | | | | | | | | |
| 批 准 | | | | | | | | |
| 技术要求： | | | | | | | | |
| 1、未标注公差全部±0.1 | | | | | | | | |
| 2、未标注倒角全部C0.3 | | | | | | | | |