

注意:1.行走平行度(正面+侧面),450行程内,≤±0.03mm,1000行程内,≤±0.05mm。 2.本体形变,450行程内,≤±0.03mm,1000行程内,≤±0.05mm。

| 型号/规格 | GTH5-500-BC-M10-C4 | | | | |
|-----------|--------------------|---------|----------|--|--|
| 螺杆型号/规格 | 1205 | 1210 | 1220 | | |
| 有效行程 | 500 | | | | |
| 精度等级 | C7 | | | | |
| 马达容量 | 100W(无刹车) | | | | |
| 重复定位精度 | ±0.02 | | | | |
| 感应开关方式及数量 | 外挂型三只(C4) | | | | |
| 建议最快速度 | 250MM/S | 500MM/S | 1000MM/S | | |

| 1 2 | | | 名称 | GTH | 5-500-BC-M10-C4 | 图号 | | | |
|------------------------|----------------|---------------|----|-----|-----------------|----|-----|---|--|
| 序号 | 修 订 版 次 设 计 | 设计变更编号 更 更 | 材质 | | | 质量 | | 视 | |
| 设计校核 | | 2022/7/23 | 版次 | | | 比例 | 1:2 | 图 | |
| 批准 | | | · | | | | | | |
| 技术要求: 1、未标注公差全部±0.1 | | | | | | | | | |

2、未标注倒角全部C0.3