


注意：1.行走平行度（正面+侧面），450行程内， $\leq \pm 0.03\text{mm}$ ，1000行程内， $\leq \pm 0.05\text{mm}$ 。
2.本体形变，450行程内， $\leq \pm 0.03\text{mm}$ ，1000行程内， $\leq \pm 0.05\text{mm}$ 。

| | | | |
|-----------|---------------------|---------|-----------|
| 型号/规格 | GTH8-1100-BL-M20-C4 | | |
| 螺杆型号/规格 | 1605 | 1610 | 1620 |
| 有效行程 | 1100 | | |
| 精度等级 | C7 | | |
| 马达容量 | 200/400W (无刹车) | | |
| 重复定位精度 | ± 0.02 | | |
| 感应开关方式及数量 | 外挂型三只 (C4) | | |
| 建议最快速度 | 250MM/S | 500MM/S | 1000MMM/S |

| | | | | | | | | |
|---|---------|-----------|----|---------------------|----|-----|-----|---|
| 1 | | | 名称 | GTH8-1100-BL-M20-C4 | 图号 | | | |
| 2 | | | | | | | | |
| 序号 | 修 订 版 次 | 设计变更编号 | 材质 | | 质量 | | 视 图 |  |
| 设 计 变 更 | | | | | | | | |
| 设计 | | 2022/9/23 | 版次 | | 比例 | 1:3 | | |
| 校核 | | | | | | | | |
| 批准 | | | | | | | | |
| 技术要求： 1、未标注公差全部±0.1 2、未标注倒角全部C0.3 | | | | | | | | |