



Quiz

Note sur 10 points

Kubernetes – Fondamentaux

L'évaluation comporte un QCM.

QUESTION 1/10

1 point

Kubernetes permet avant tout :

- ☐ D'orchestrer des conteneurs
- ☐ De compiler des images
- ☐ De gérer un seul serveur
- ☐ De remplacer Linux

QUESTION 2/10

1 point

Le composant qui stocke l'état du cluster est :

- ☐ kubelet
- ☐ etcd
- ☐ Ingress
- ☐ Service

QUESTION 3/10

1 point

La ressource qui assure réplication et rolling update est :

- ☐ Pod
- ☐ Deployment
- ☐ Secret
- ☐ ConfigMap

QUESTION 4/10 ▾

1 point

Pour exposer une application en HTTP avec routage par chemin :

- ☐ ClusterIP
- ☐ Ingress
- ☐ DaemonSet
- ☐ Node

QUESTION 5/10 ▾

1 point

Pour une application à état avec stockage persistant :

- ☐ Deployment
- ☐ StatefulSet
- ☐ DaemonSet
- ☐ Job

QUESTION 6/10 ▾

1 point

Les données sensibles se stockent dans :

- ☐ ConfigMap
- ☐ Secret
- ☐ Ingress
- ☐ Pod

QUESTION 7/10 ▾

1 point

L'anti-affinity permet de :

- ☐ Regrouper les pods
- ☐ Répartir les pods sur des nœuds différents
- ☐ Chiffrer les Secrets
- ☐ Supprimer un nœud

QUESTION 8/10 ▾

1 point

Pour externaliser une configuration non sensible :

- ☐ ConfigMap
- ☐ Secret
- ☐ Service
- ☐ Ingress

QUESTION 9/10 ▾

1 point

Pour exécuter un pod sur chaque nœud :

- ☐ Deployment
- ☐ DaemonSet
- ☐ StatefulSet
- ☐ ReplicaSet

QUESTION 10/10 ▾

1 point

La haute disponibilité du control plane repose sur :

- ☐ Un nœud unique
- ☐ Plusieurs nœuds et un quorum etcd
- ☐ La suppression d'etcd
- ☐ Un seul pod