

Seznamy

Všechny vlastnosti seznamů lze aplikovat na tagy ``, ``, `<div>`, `<menu>` a `` a na položky `display:list-item`.

Vlastnost	Hodnoty	Význam	Příklady	Poznámka
list-style-type	disc circle square decimal upper-roman lower-roman lower-alpha upper-alpha none	puntík kolečko čtvereček číslování římské číslice ábécíčkování ABCD bez odrážek		
list-style-image	none URL('cesta')	normální nebo obrázková odrážka		
list-style-position	inside outside	odrážky v úrovni textu odrážka mimo text		Při inside je puntík jakoby součástí dalšího textu.
list-style	všechny předchozí hodnoty			

Pozicování

Vlastnost	Hodnoty	Význam	Poznámka
position	absolute relative static	absolutní umístění relativní umístění normální umístění	Mozilla podporuje hodnotu fixed.
left	auto délka procento	bez posunutí posunutí vpravo o délku nebo o procento	Pro prvky s position: absolute nebo position: relative. Vlevo se posouvá zápornou hodnotou.
top	auto délka procento	bez posunutí posunutí dolů o délku nebo o procento	Pro prvky s position: absolute nebo position: relative. Nahoru se posouvá zápornou hodnotou.
right	auto délka procento	pozicování od pravého okraje okna nebo elementu	variance na vlastnosti left a top (top a left ale vždy vyhrají). Pouze pro objekty s position: absolute.
bottom	auto délka procento	pozicování od spodního okraje okna nebo elementu	

clip	auto rect(shora zprava zdola zleva)	normální zobrazení zadání obdélníku pro oříznutí elementu	Pouze pro elementy s position: absolute . Hodnoty v závorce udávají viditelný obdélník. Shora a zleva jsou souřadnice levého horního rohu vzhledem k elementu. Zprava a zdola jsou souřadnice pravého dolního rohu. Místo hodnoty se může zadat auto v tom směru se to nebude ořezávat.
overflow	visible hidden scroll auto	nechat přetékat oříznout vždy rolovat rolování, je-li třeba	Pro elementy, které mají nastavené rozměry a nevejdu se do nich.
z-index	auto číslo	definice překrývání elementů jakoby v ose z	Nefunguje pro tagy iframe, select (v IE) pro a flashové animace. Pro prvky s position: absolute nebo position: relative .
visibility	visible hidden	viditelný element skrýtý (neviditelný)	U skrytých objektů se vyhradí místo, jako by tam byly (narozdíl od display: none).

Tabulky

Vlastnost	Hodnoty	Význam	Poznámka
table- layout	auto fixed	nerozměrovaná tabulka se přizpůsobuje oknu; fixed = tabulka se nezužuje do okna	Použití pouze u tagu <table>
border- collapse	separate collapse	buňky v tabulce mají rámečky oddělené sousední buňky mají vykreslený rámeček společně jednou čarou	Použití pouze u tagu <table>