```
'use client';
import { useState, useEffect, Suspense } from "react";
import { db } from "../../lib/firebase";
import { get, set, ref, onValue } from "firebase/database";
import { useSearchParams } from "next/navigation";

function QRMenuIcerik() {
  const searchParams = useSearchParams();

  // URL'den işletme kodunu olası tüm parametre isimleriyle arayıp alalım
  const isletmeKodu =
    searchParams.get("isletme") ||
    searchParams.get("isletmekodu") ||
    searchParams.get("kod") ||
    searchParams.get("aktifIsletme") ||
    "";

  // URL'den masa bilgisini alalım
  const masaNo = searchParams.get("masa") || searchParams.get("masano") || "";

  const [menu, setMenu] = useState<any[]>([]);
  const [seciliKategori, setSeciliKategori] = useState("Tümü");
  const kategoriler = ["Tümü", "Sıcak İçecekler", "Soğuk İçecekler",
"Yiyecekler", "Tatlılar"];

  useEffect(() => {
    if (!isletmeKodu) return;

    const menuRef = ref(db, `isletmeler/${isletmeKodu}/menu`);
    const unsub = onValue(menuRef, (snapshot) => {
      const data = snapshot.val();
      if (data) {
        setMenu(Array.isArray(data) ? data.filter(Boolean) :
Object.values(data));
      } else {
        setMenu([]);
      }
    });

    return () => unsub();
  }, [isletmeKodu]);

  // EĞER PARAMETRELER EKSİKSE EKRANDA GÖRELİM (Test amaçlı)
  if (!isletmeKodu || !masaNo) {
    return (
      <main className="min-h-screen bg-slate-900 text-white p-6 flex flex-col
items-center justify-center text-center">
        <div className="bg-slate-800 p-6 rounded-2xl border border-red-500/50
max-w-sm w-full space-y-3">
```

```
          <h2 className="text-red-400 font-bold text-lg">⚠ Eksik Parametre
Algılandı</h2>
          <p className="text-xs text-slate-300">URL'den okunan değerler:</p>
          <div className="bg-slate-900 p-3 rounded text-left text-xs font-mono
space-y-1 text-amber-300">
            <p>isletme: {isletmeKodu || "BOŞ (Bulunamadı)"}</p>
            <p>masa: {masaNo || "BOŞ (Bulunamadı)"}</p>
          </div>
          <p className="text-[11px] text-slate-400">
            Lütfen admin panelinden QR kodu tekrar oluşturup okutun.
          </p>
        </div>
      </main>
    );
  }

  const filtrelenmisMenu = seciliKategori === "Tümü" ? menu : menu.filter((u)
=> u.kategori === seciliKategori);

  return (
    <main className="min-h-screen bg-slate-900 text-white p-4 max-w-md mx-auto
pb-12">
      <header className="text-center my-6 border-b border-slate-700 pb-4">
        <h1 className="text-2xl font-bold text-amber-500 uppercase">
          🍽 {isletmeKodu.replace(/-/g, " ")} MENÜSÜ
        </h1>
        <p className="text-xs text-amber-300 font-bold mt-1">Masa:
{masaNo}</p>
      </header>

      {/* Kategori Filtreleme Butonları */}
      <div className="flex gap-1.5 overflow-x-auto pb-3 mb-4 no-scrollbar">
        {kategoriler.map((k) => (
          <button
            key={k}
            onClick={() => setSeciliKategori(k)}
            className={`text-xs px-3 py-1.5 rounded-xl whitespace-nowrap
cursor-pointer font-bold transition-all ${
              seciliKategori === k
                ? "bg-amber-500 text-black shadow-lg"
                : "bg-slate-800 text-slate-300 hover:bg-slate-700"
            }`}
          >
            {k}
          </button>
        ))}
      </div>

      {/* Ürün Listesi ve Sipariş Butonları */}
```

```
      <div className="space-y-3">
        {filtrelenmisMenu.length === 0 ? (
          <div className="text-center py-10 text-slate-500 text-xs">
            Bu kategoride ürün bulunmuyor.
          </div>
        ) : (
          filtrelenmisMenu.map((urun) => (
            <div
              key={urun.id}
              onClick={async () => {
                try {
                  const masaRef = ref(db,
`isletmeler/${isletmeKodu}/masalar/${masaNo}`);
                  const snapshot = await get(masaRef);

                  let mevcutAdisyon = [];
                  let ilkZaman = Date.now();
                  if (snapshot.exists() && snapshot.val().adisyon) {
                    mevcutAdisyon = snapshot.val().adisyon;
                    ilkZaman = snapshot.val().eklenmeZamani || Date.now();
                  }

                  const index = mevcutAdisyon.findIndex((item: any) =>
String(item.id) === String(urun.id));
                  if (index > -1) {
                    mevcutAdisyon[index].adet =
Number(mevcutAdisyon[index].adet || 0) + 1;
                  } else {
                    mevcutAdisyon.push({
                      id: String(urun.id),
                      ad: urun.ad,
                      fiyat: Number(urun.fiyat || 0),
                      adet: 1,
                      recete: urun.recete || [],
                      eklenmeZamani: ilkZaman,
                    });
                  }

                  const brutTutar = mevcutAdisyon.reduce((toplam: number,
item: any) => toplam + item.adet * item.fiyat, 0);

                  // 1. Masayı güncelle (Ana POS ekranıyla birebir aynı yapı)
                  await set(masaRef, {
                    id: masaNo,
                    ad: `Masa ${masaNo}`,
                    durum: "dolu",
                    adisyon: mevcutAdisyon,
                    tutar: brutTutar,
                    brutTutar: brutTutar,
```

```
                  iskonto: 0,
                  not: "",
                  eklenmeZamani: ilkZaman,
                });

                // 2. Siparişi ana sistemle uyumlu şekilde doğrudan masaNo
anahtarına kaydet
                const siparisRef = ref(db,
`isletmeler/${isletmeKodu}/siparisler/${masaNo}`);
                await set(siparisRef, {
                  id: masaNo,
                  masaId: masaNo,
                  masaNo: `Masa ${masaNo}`,
                  urunler: mevcutAdisyon,
                  tutar: brutTutar,
                  durum: "bekliyor",
                  eklenmeZamani: ilkZaman,
                });

                alert(`"${urun.ad}" siparişi başarıyla masaya eklendi!`);
              } catch (error) {
                console.error(error);
                alert("Sipariş verilirken bir hata oluştu!");
              }
            }}
            className="bg-slate-800 p-3.5 rounded-xl border border-slate-700
flex justify-between items-center cursor-pointer hover:border-amber-500
transition-colors shadow-md"
          >
            <div>
              <h3 className="font-bold text-sm text-white">{urun.ad}</h3>
              <span className="text-[10px] text-slate-
400">{urun.kategori}</span>
            </div>
            <span className="font-extrabold text-amber-400 text-
sm">{urun.fiyat} ₺</span>
          </div>
        ))
      )}
    </div>
  </main>
 );
}

export default function QRMenu() {
 return (
  <Suspense fallback={<div className="text-center p-8 text-
white">Yükleniyor...</div>}>
    <QRMenuIcerik />
```

```
    </Suspense>
  );
}
```