ReV.	Revision content description	Date
A	FIRST	2018.5.29



NO.	Pin Name
1	NC
2	LEDK
3	NC
4	LEDA
5	NC
6	GND
7	MIPI_D0N
8	MIPI_D0P
9	GND
10	MIPI_D1N
11	MIPI_D1P
12	GND
13	MIPI_CLN
14	MIPI_CLP
15	GND
16	MIPI_D2N
17	MIPI_D2P
18	GND
19	MIPI_D3N
20	MIPI_D3P
21	GND
22	GND
23	NC
24	GND
25	TE
26	RESET
27	IOVCC
28	VCI
29	GND
30	GND

NOTES:

1. DISPLAY TYPE: 5.0", TFT-LCD, 65K/262K/16.7M COLORS
2. DISPLAY MODE: IPS NORMALLY BACK
3. VIEWING DIRECTION: ALL
4. DRIVER IC: ILI9881C (COG),CTP DRIVER IC:GT911
5. VCI/VDD: 3.3V, IOVCC:1.65-3.3V
6. OPERATING TEMP: -20° C TO 70° C
   STORAGE TEMP: -30° C TO 80° C
7. BACK LIGHT: LED WHITE, 12 LED, 40mA, 19.2±0.2V
8. RoHS COMPLIANT.

CIRCUIT DIAGRAM

FPC Logic

PIN	Logic
1	GND
2	VDDIO(NC)
3	VDD
4	SCL
5	SDA
6	INT
7	RST
8	GND

TOLERANCE(公差)		DRAWING NAME	
		PARTS NO.	
TOLERANCE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED	X.X±0.3 X.XX±0.2	Drawn	Unit
		Checked	mm
Scale 1:1		Approve	Page 1/1