

Documentação de Acesso - API AlterVision

1. Visão geral

A API AlterVision utiliza autenticação via **Bearer Token JWT**.

Para acessar os endpoints protegidos, o terceiro deve primeiro solicitar um token de acesso informando seu `clientId` e `clientSecret`.

Após receber o token, o terceiro deve enviar esse token no header `Authorization` em todas as próximas requisições.

2. Credenciais de acesso

Cada terceiro receberá as seguintes credenciais:

```
{
  "clientId": "sellbie",
  "clientSecret": "Sellbie@2026"
}
```

O `clientSecret` é uma chave privada e deve ser armazenado com segurança pelo terceiro.

A AlterVision não armazena o `clientSecret` original, apenas o hash criptografado para validação.

3. Geração do token

Endpoint

```
POST /api/Auth/token
```

Exemplo de URL

```
https://seudominio.com.br/api/Auth/token
```

Body da requisição

```
{
  "clientId": "sellbie",
```

```
"clientSecret": "Sellbie@2026"
}
```

Exemplo de resposta com sucesso

```
{
  "accessToken": "eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6I..",
  "tokenType": "Bearer",
  "expiresIn": 3600,
  "expiresAt": "2026-06-11T21:19:56Z"
}
```

Campos da resposta

Campo	Descrição
accessToken	Token JWT que deverá ser usado nos endpoints protegidos
tokenType	Tipo do token. Sempre será <code>Bearer</code>
expiresIn	Tempo de validade do token em segundos
expiresAt	Data e hora de expiração do token

4. Como usar o token

Após gerar o token, o terceiro deve enviar o token no header `Authorization`.

Formato do header

```
Authorization: Bearer SEU_TOKEN
```

Exemplo

```
Authorization: Bearer eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6I..
```

5. Exemplo de chamada a endpoint protegido

Endpoint

```
GET /api/Health
```

Exemplo com cURL

```
curl -X GET "https://seudominio.com.br/api/Health"  
-H "accept: application/json"  
-H "Authorization: Bearer SEU_TOKEN"
```

Resposta esperada

```
{  
  "status": "OK",  
  "sistema": "AlterVision.Api",  
  "mensagem": "API AlterVision em execução",  
  "dataHora": "2026-06-12T09:30:00"  
}
```

6. Erros comuns

401 Unauthorized

Ocorre quando:

- O token não foi enviado.
- O token está expirado.
- O token é inválido.
- O `clientId` ou `clientSecret` informado está incorreto.
- O terceiro está inativo.

Exemplo de retorno ao tentar gerar token com credenciais inválidas:

```
{  
  "mensagem": "ClientId ou ClientSecret inválido."  
}
```

7. Renovação do token

O token possui validade limitada.

Quando o token expirar, o terceiro deve solicitar um novo token chamando novamente:

```
POST /api/Auth/token
```

com seu `clientId` e `clientSecret`.

8. Fluxo resumido

1. Terceiro recebe `clientId` e `clientSecret`
2. Terceiro chama `POST /api/Auth/token`
3. API retorna `accessToken`
4. Terceiro usa o `accessToken` no header `Authorization`
5. Endpoints protegidos validam o token
6. Quando o token expirar, o terceiro gera um novo token

9. Observações de segurança

- O `clientSecret` não deve ser compartilhado publicamente.
- O token deve ser enviado apenas via HTTPS.
- O token deve ser armazenado de forma segura pelo terceiro.
- Caso o `clientSecret` seja perdido ou comprometido, um novo deverá ser gerado.
- A AlterVision poderá desativar um terceiro alterando seu cadastro para inativo.