





簡介

(請務必先下載 pdf 檔再複製原始碼，否則框架無法顯示)

- 1. 先用記事本編輯 7xx.html 主框架網頁，再用 NVU 編輯框架之其他網頁 1.html、2.html、3.html。
- 2. 在選單網頁 1.html，<head>...</head>之間加入<base target="main">，超連結就會出現在右方 name="main" 網頁 (2.html 位置)
- 3. 用瀏覽器開啟 7xx.html 時，就會同時開啟 1.html、2.html、3.html 網頁檔。

步驟 1：主框架網頁之製作：選取所要的框架類型、複製左方的原始碼，貼到記事本內修改文字後，存檔成 7xx.html，但不要用 nvu 打開！

1.主框架網頁原始碼檔名：7xx.html <pre><html> <head> <meta content="text/html; charset=Big5" http-equiv="content-type"> <title>xxx 班的首頁</title> </head> <frameset cols="15%,*"> <frame src="1.html"> <frame name="main" src="2.html"> </frameset> </html></pre>	2 豎樣式--觀看 2 豎 	完成網頁樣式參考 
2.主框架網頁原始碼檔名：7xx.html <pre><html> <head> <meta content="text/html; charset=Big5" http-equiv="content-type"> <title>xxx 班的首頁</title> </head> <frameset rows="10%,*"> <frame src="1.html"> <frame name="main" src="2.html"> </frameset> </html></pre>	2 橫樣式--觀看 2 橫 	

3.主框架網頁原始碼檔名：7xx.html	橫 1 豎 2 樣式---觀看	
<pre><html> <head> <meta content="text/html; charset=Big5" http-equiv="content-type"> <title>xxx 班的首頁</title> </head> <frameset rows="10%,*"> <frame src="3.html"> <frameset cols="15%,*"> <frame src="1.html"> <frame name="main" src="2.html"> </frameset> </html></pre>	橫 1 豎 2 	
4.主框架網頁原始碼檔名：7xx.html	橫 1 豎 2 樣式--觀看	
<pre><html> <head> <meta content="text/html; charset=Big5" http-equiv="content-type"> <title>xx 班的首頁</title> </head> <frameset cols="15%,*"> <frame src="1.html"> <frameset rows="10%,*"> <frame src="3.html"> <frame name="main" src="2.html"> </frameset> </html></pre>	豎 1 橫 2 	

步驟 2：用 NVU 製作左方選單網頁 1.html，超連結彈出右方視窗之製作--加入<base target="main">，超連結就會出現在右方 name="main"網頁

方法如下圖↓

網頁原始碼檔名：1.html
<pre><html> <head> <base target="main"> <title>選單</title> </head> <body> ---選單---</pre>

```
<br>
<a href="teacher.html">導師介紹</a>
<br>
</body>
</html>
```

步驟 3：再用 NVU 分別製作其他網頁：**2.html**、**3.html**...

ps.主框架網頁 **7xx.html** 用記事本修改即可，目前無法用 NVU 編輯。

步驟 4：完成後，把 **7xx.html**、**1.html**...**2.html**、**3.html**...傳到右方主機，觀看是否正確。

步驟 5：框架語法說明與修改：

一、框架大小調整：

1. `<frameset cols="150,*">` ==> 左框架之寬度佔 **150**，**其他**給右框架-----用於兩豎框架
2. `<frameset cols="15%,*">` ==> 左框架之寬度佔**百分之 15**，**其他**給右框架-----用於兩豎框架
3. `<frameset rows="66,*">` ==> 上框架之寬度佔 **66**，**其他**給下方框架-----用於兩橫框架
4. `<frameset rows="10%,*">` ==> 上框架之寬度 佔**百分之 10**，**其他**給下方框架-----用於兩橫框架

二、框架之控制、調整：

1. `<meta content="text/html; charset=Big5" http-equiv="content-type">` 表示網頁為中文繁體字
2. `<framesrc="1.html">` ==> **左方**框架檔名為 **1.html**
3. `<frame name="main" src="2.html">` ==> **右**框架一開始出現檔名為 **2.html**，`name="main"`：框架網頁的名稱為**main**
4. `<frameset frameborder="0" cols="15%,*">`
 - `frameborder="0"`==>0 不要邊框，1 顯示邊框
5. `<frame noresize src="1.html">`
 - `noresize` ==>不能改邊框大小。
 - `scrolling="NO"`==>NO 不顯示捲軸---選單項目很多，不能用，否則無法選按

範例：

A：不能改邊框大小==>[觀看](#)[--橫 1 豎 2 樣式](#)

```
<html>
<head>
<title>xxx 班的首頁</title>
</head>

<frameset cols="15%,*">

<framenoresizesrc="1.html" target="main">

<frameset rows="10%,*">

<framenoresizesrc="3.html" target="main">

<frame name="main" src="2.html">
</frameset>

</html>
```

B：無框線 ==>[觀看](#)[無框線--橫 1 豎 2 樣式](#)

```
<html>
<head>
<title>xx 班的首頁 d3</title>
</head>

<framesetframeborder="0" cols="15%,*">

<frame  src="1.html" target="main">

<framesetframeborder="0" rows="10%,*">

<frame  src="3.html" target="main">
<frame  name="main" src="2.html">
</frameset>

</html>
```

C：不能改邊框大小且無邊框線=>觀看橫1豎2樣式

```
<html>
<head>
<title>xx 班的首頁 d4</title>
</head>

<framesetframeborder="0" cols="15%,*">

<frame<b>noresize</b>scrolling="NO"src="1.html" target="main">

<framesetframeborder="0" rows="15%,*">

<frame<b>noresize</b>scrolling="NO"src="3.html" target="main">

<frame<b>noresize</b>scrolling="NO"name="main" src="2.html">

</frameset>

</html>
```