

C++ 3일차 과제1 실행 결과 보고서

예비단원 김민찬

1. 실행 결과

a, b, c 생성

1 2 3
4 5 6
7 8 9

d = a + b 실행

1 2 3 4 5 6

d += c 실행

1 2 3 4 5 6 7 8 9

C:\Users\USER\Documents\KwangWoon\ROBIT\C++\Da
다 .
이 창을 닫으려면 아무 키나 누르세요 ...|

2. 코드 작동 시나리오

+ 연산자는 연산자를 호출한 큐와 매개변수로 전달된 큐를 각각 복사한 뒤, 매개변수 큐의 사본에서 값을 하나씩 꺼내어 첫 번째 사본에 push 방식으로 동작하며, 두 큐의 내용이 합쳐진 큐를 반환한다.

+= 연산자는 + 연산자로 두 큐를 합친 결과를 저장하고, 이 결과를 swap을 이용해 첫 번째 매개변수 객체(대상 객체)의 내용과 바꾸는 방식으로 동작한다.

프로그램이 시작되면 정수형 큐 객체 a, b, c를 각각 생성하여 a에는 1, 2, 3을, b에는 4, 5, 6을, c에는 7, 8, 9를 순서대로 push한다.

이후 각 큐의 내용을 확인하기 위해 큐를 출력하는 함수를 호출하여 정상적으로 push된 것을 확인한다

다음으로 + 연산자를 이용해 큐 a와 b를 합친 결과를 새로운 객체 d에 저장한다. 이후, 앞과 동일하게 출력 함수를 호출하여 d에 저장된 내용을 확인한다.

마지막으로 += 연산자를 이용해 d에 c의 내용을 이어붙인다. 연산이 끝난 뒤 출력 함수를 호출하여 d를 다시 출력, a, b, c의 값이 모두 순서대로 push되어있는지 확인한다.