

ROS2 1일차 과제1 실행 결과 보고서

예비단원 김민찬

1. 실행

결과

```
minchan@minchan-IdeaPad-Slim-3-15ABR8:~$ ros2 launch my_cpp_pkg my_launch.py
[INFO] [launch]: All log files can be found below /home/minchan/.ros/log/2026-09-15-16-31-08-26
[INFO] [launch]: Default logging verbosity is set to INFO
[INFO] [my_publisher-1]: process started with pid [7162]
[INFO] [my_subscriber-2]: process started with pid [7163]
[my_publisher-1] [INFO] [1789457468.846495320] [my_publisher]: Publishing: id=0, label='hello'
[my_subscriber-2] [INFO] [1789457468.846921581] [my_subscriber]: I heard: id=0, label='hello'
[my_publisher-1] [INFO] [1789457469.346707285] [my_publisher]: Publishing: id=1, label='hello'
[my_subscriber-2] [INFO] [1789457469.346967247] [my_subscriber]: I heard: id=1, label='hello'
[my_publisher-1] [INFO] [1789457469.846739716] [my_publisher]: Publishing: id=2, label='hello'
[my_subscriber-2] [INFO] [1789457469.847024961] [my_subscriber]: I heard: id=2, label='hello'
[my_publisher-1] [INFO] [1789457470.346697972] [my_publisher]: Publishing: id=3, label='hello'
[my_subscriber-2] [INFO] [1789457470.346993275] [my_subscriber]: I heard: id=3, label='hello'
[my_publisher-1] [INFO] [1789457470.846481438] [my_publisher]: Publishing: id=4, label='hello'
[my_subscriber-2] [INFO] [1789457470.846757534] [my_subscriber]: I heard: id=4, label='hello'
```

2. 작동 시나리오

launch 파일을 실행하면 publisher와 subscriber 노드가 동시에 작동되어, publisher가 발행하는 메시지를 subscriber가 실시간으로 수신하여 로그로 출력한다.

publisher는 0.5초마다 숫자를 카운트하여 id로 숫자를, label로 “hello”라는 문자열을 발행한다.

subscriber는 publisher가 메시지 발행하면, 콜백 함수로 메시지를 수신하여, 수신한 id, label 출력한다.