

Jeu du labyrinthe

Michel DONG

Projet en Algorithmique et structures de données 1

2026

1. Présentation

Objectif principal du projet :

- Simuler le chevalier dans le labyrinthe.
- Lire un fichier `plan.pln` pour construire les salles et ajouter les objets.

But du jeu :

- Trouver et éliminer Azatoth
- 3 clés à ramasser
- une épée dans le coffre

2. Structures (util.h)

Structure objet_t

- nom : char*
- suivant : objet_t*

Structure salle_t

- n : int
- N : salle_t*
- S : salle_t*
- E : salle_t*
- O : salle_t*
- liste_objets : objet_t*

Structure inventaire_t

- liste_objets : objet_t*

3. Fonctions (util.c)

Fonctions

- all_salle
- all_objet
- ajouter_objet_salle
- show_objet
- show_inventaire
- contient_objet_salle
- supprimer_objet_salle
- prendre_objet
- possede_objet
- print_slow
- intro
- construire_lab
- deplacer_azatoth
- config_salle

4. Compilation et exécution

Pour compiler le programme :

```
$ make
```

Pour exécuter :

```
$ ./main
```

5. Interface utilisateur

```
=====
Vous entrez dans une pièce.
Il y a :
- Azatoth
- Une porte devant
- Une porte derrière
- Une porte à droite
- Une porte à gauche

Vous pouvez :
  1. Aller tout droit
  2. Aller derrière
  3. Aller à droite
  4. Aller à gauche
  5. Tuer Azatoth
  6. Voir mon inventaire
Choisissez : 6
Vous avez :
- key R

*** Azatoth s'enfuit vers une autre salle ! ***
=====
```

Figure: Exemple d'interface utilisateur au cours de la partie

6. Configuration actuelle du labyrinthe

