TD

INFORMACIÓN MATERIALES

MATERIAL FRONTAL	
Tipo	Térmico Directo
Color	Blanca
Peso	77 g/m² ± 8
Espesor	82 µ ± 8

ADHESIVO	
Tipo	Acrilico
Temperatura Mínima Aplicación	0°C a 40°C
Temperatura de Servicio	-10°C a 70°C

SOPORTE SILICONADO	
Tipo	papel glassine blanco
Color	Blanco
Peso	59 g/m±3
Espesor	52 µ ±4
Resistencia a la tensión (MD)	>6.0 kN/m
Resistencia a la tensión (TD)	>2.0 kN/m

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO SUGERIDAS:

- El material debe ser almacenado a una temperatura de 23ºC ± 2ºC y 50% ± 5% de Humedad Relativa.
- El área de almacenamiento debe estar seca y limpia.
- Mantener el material en su embalaje original cuando no esté en uso, para protegerlo del polvo y la contaminación.
- No exponer directamente a la luz solar o fuentes de calor.
- Apoyar los rollos sobre superficies planas, en pilas no mayores a 1 metro de altura

IMPORTANTE:

Nuestros Productos
Libres de Alérgenos

Declaramos que nuestros productos están libres de los alérgenos detallados a continuación, tanto en su composición como en los procesos involucrados en su producción.

Alérgenos no presentes:

- **Gluten** y derivados
- **Crustáceos** y derivados
- **Huevos** y derivados
- **Pescado** y derivados
- **Cacahuates** y derivados
- **Soja** y derivados
- **Leche** y derivados (incluida lactosa)
- **Frutos secos** (almendras, avellanas)
- **Apio** y derivados
- **Mostaza** y derivados
- **Sésamo** y derivados
- **Sulfitos** (concentración > 10 mg/kg)
- **Altramuces** y derivados
- **Moluscos** y derivados

Por la presente, **MC LOGISTICA EL SALVADOR, S.A. DE C.V.** declara que el material utilizado en este producto cumple con los requisitos establecidos en la Sección 175.105 de la FDA, que regula los materiales destinados al contacto indirecto o incidental con productos alimenticios, cosméticos o medicamentos.