# ZU INKJET

## INFORMACIÓN PRODUCTO TERMINADO

### INFORMACIÓN MATERIALES

| MATERIAL FRONTAL | |
|---|---|
| **Tipo** | Película de Polipropileno |
| **Color** | Blanco |
| **Peso ISO 536** | 73 g/m² |
| **Espesor ISO 534** | 89 µm |
| **Retención de tinta base agua** | Alto |

| ADHESIVO | |
|---|---|
| **Tipo** | Base Acrílico Permanente |
| **Temperatura de etiquetado** | >+5°C |
| **Tack (N) vidrio FTM-9** | >6 |
| **Cohesión (h) 1kg FTM8** | >6 |
| **FDA** | 21 CFR 175.105 para "contacto indirecto con alimentos" |

| COMPORTAMIENTO DEL ADHESIVO | |
|---|---|
| **PET, BOPP, HDPE, LDPE, vidrio, metal** | Excelente |
| **Cartón** | Muy bueno |
| **Madera** | Bueno |

| SOPORTE SILICONADO | |
|---|---|
| **Tipo** | Papel Kraft |
| **Color** | Blanco |
| **Peso ISO 536** | 72 g/m |
| **Espesor ISO 534** | 62 µm |

**CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO SUGERIDAS:**

- El material debe ser almacenado a una temperatura de 23ºC ± 2ºC y 50% ± 5% de Humedad Relativa.
- El área de almacenamiento debe estar seca y limpia.
- Mantener el material en su embalaje original cuando no esté en uso, para protegerlo del polvo y la contaminación.
- No exponer directamente a la luz solar o fuentes de calor.
- Apoyar los rollos sobre superficies planas, en pilas no mayores a 1 metro de altura

**IMPORTANTE:**

**Nuestros Productos**
**Libres de Alérgenos**
Declaramos que nuestros productos están libres de los alérgenos detallados a continuación, tanto en su composición como en los procesos involucrados en su producción.
**Alérgenos no presentes**:

- **Gluten** y derivados
- **Crustáceos** y derivados
- **Huevos** y derivados
- **Pescado** y derivados
- **Cacahuates** y derivados
- **Soja** y derivados
- **Leche** y derivados (incluida lactosa)
- **Frutos secos** (almendras, avellanas)
- **Apio** y derivados
- **Mostaza** y derivados
- **Sésamo** y derivados
- **Sulfitos** (concentración > 10 mg/kg)
- **Altramuces** y derivados
- **Moluscos** y derivados

Por la presente, **MC LOGISTICA EL SALVADOR, S.A. DE C.V.** declara que el material utilizado en este producto cumple con los requisitos establecidos en la Sección 175.105 de la FDA, que regula los materiales destinados al contacto indirecto o incidental con productos alimenticios, cosméticos o medicamentos.