INFORMACIÓN MATERIALES

MATERIAL FRONTAL	
Tipo	Polipropileno
Color	Blanco
Peso	45 g/m² ±10%
Espesor	60 µ ±10%

ADHESIVO	
Tipo	Adhesivo Base Caucho (Hotmelt)
Temperatura Mínima Aplicación	10°C
Temperatura de Servicio	-50°C~+65°C
Tracción FTM9	17.0 N/pul²
Adherencia Final FTM2	11 N/pul²
FDA	175.105 (Contacto indirecto o incidental)

SOPORTE SILICONADO	
Tipo	Papel Glassine Siliconado
Color	Blanco
Peso	58 g/m² ±10%
Espesor	51 µ ±10%

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO SUGERIDAS:

- El material debe ser almacenado a una temperatura de 23ºC ± 2ºC y 50% ± 5% de Humedad Relativa.
- El área de almacenamiento debe estar seca y limpia.
- Mantener el material en su embalaje original cuando no esté en uso, para protegerlo del polvo y la contaminación.
- No exponer directamente a la luz solar o fuentes de calor.

IMPORTANTE:

Nuestros Productos
Libres de Alérgenos
Declaramos que nuestros productos están libres de los alérgenos detallados a continuación, tanto en su composición como en los procesos involucrados en su producción.
Alérgenos no presentes:

- **Gluten** y derivados
- **Crustáceos** y derivados
- **Huevos** y derivados
- **Pescado** y derivados
- **Cacahuates** y derivados
- **Soja** y derivados
- **Leche** y derivados (incluida lactosa)
- **Frutos secos** (almendras, avellanas)
- **Apio** y derivados
- **Mostaza** y derivados
- **Sésamo** y derivados
- **Sulfitos** (concentración > 10 mg/kg)
- **Altramuces** y derivados

- **Moluscos** y derivados

Por la presente, **MC LOGISTICA EL SALVADOR, S.A. DE C.V.** declara que el material utilizado en este producto cumple con los requisitos establecidos en la Sección 175.105 de la FDA, que regula los materiales destinados al contacto indirecto o incidental con productos alimenticios, cosméticos o medicamentos.