		metric imperial	CLOCK 800 EVO			
Configurazione assi			4-Assi	5-Assi	5-Assi Multitasking	
Tecnologia di processo			Fresatura	Fresatura	Fresatura, Tornitura, Rettifica	
Area di lavoro	Corsa asse X	mm in.	800 31.5	800 31.5	800 31.5	
	Corsa asse Y	mm in.	800 31.5	800 31.5	800 31.5	
	Corsa asse Z	mm in.	800 31.5	800 31.5	800 31.5	
	Avanzamento rapido X/Y/Z	m/min ipm	75 2,952.8	75 2,952.8	75 2,952.8	
Pallet	Opzione 1	mm in.	500 x 500 19.7 x 19.7	500 x 500 19.7 x 19.7	Ø 630 Ø 24.8	
	Opzione 2 ²	mm in.	500 x 630 19.7 x 24.8	500 x 630 19.7 x 24.8	_	
Tavola girevole (Asse B)	Velocità massima rotazione	min-1	100	100	100 / 1.200	
	Tipo		-	Tilting Table	Tilting Table	
5° asse (asse A)	Angolo di basculamento	gradi	-	140 (+35/-105)	140 (+35/-105)	
Mandrino	Attacco utensile		HSK/ISO/CAPTO			
	Velocità di rotazione	min-1	da 10.000 a 30.000			
Magazzino utensili	Capacità (fino a)1	N.	80 (500+)	80 (500+)	80 (500+)	
Soluzioni disponibili			Monopallet / Bipallet /	Monopallet / Bipallet / Multipallet / FMS		