		metric imperial	CLOCK 1200 EVO		
Configurazione Assi		4-Assi	5-Assi	5 Assi-Multitasking	
Tecnologia di processo			Fresatura	Fresatura	Fresatura, Tornitura, Rettica
Area di lavoro	Corsa asse X	mm in.	1.200 47.2	1.200 47.2	1.200 47.2
	Corsa asse Y	mm in.	1.000 39.4	1.000 39.4	1.000 39.4
	Corsa asse Z	mm in.	1.100 43.3	1.000 39.4	1.000 39.4
	Avanzamento rapido X/Y/Z	m/min ipm	75 2,952.8	75 2,952.8	75 2,952.8
Pallet	Opzione 1	mm in.	630 x 630 24.8 x 24.8	630 x 630 24.8 x 24.8	Ø 800 Ø 31.5
	Opzione 2 ²	mm in.	630 x 800 24.8 x31.5	630 x 800 24.8 x31.5	-
avola girevole (asse B)	Velocità massima rotazione	min-1	100	100	100 / 800
5° asse (asse A)	Tipo		-	Tilting Table	Tilting Table
	Angolo di basculamento	gradi	-	145 (+25/-120)	145 (+25/-120)
Mandrino	Attacco utensile		HSK/ISO/CAPTO		
	Velocità di rotazione	min-1	da 8.000 a 30.000		
Magazzino utensili	Capacità (fino a)1	No.	80 (500+)	80 (500+)	80 (500+)
Soluzioni disponibili			Monopallet/ Bipallet / Multipallet / FMS		