		metric   imperial	TANK.G 2000		
Configurazione Assi		4-Assi	5-Assi	5 Assi-Multitasking	
Tecnologia di processo		-	Fresatura	Fresatura, Tornitura, Rettifica	
Area di lavoro	Corsa asse X	mm  in.	2.000   78.7	2.000   78.7	2.000   78.7
	Corsa asse Y	mm   in.	2.000   78.7	1.700   66.9	1.700   66.9
	Corsa asse Z	mm   in.	2.000   78.7	2.000   78.7	2.000   78.7
	Avanzamento rapido X/Y/Z	m/min   ipm	45   1,771.7	45   1,771.7	45   1,771.7
Pallet	Opzione 1	mm   in.	1.000 x 1.000   39.3 x 39.3	1.000 x 1.000   39.3 x 39.3	Ø 1.000   Ø 39.3
	Opzione 2 <sup>2</sup>	mm   in.	1.250 x 1.250   49.2 x 49.2	1.250 x 1.250   49.2 x 49.2	Ø 1.250   Ø 49.2
avola girevole (asse B)	Velocità massima rotazione	min-1	20	20	200
5° asse (asse A)	Tipo		-	Tilting Head	Tilting Head
	Angolo di basculamento	gradi	-	175 (+80/-95)	175 (+80/-95)
Mandrino	Attacco utensile		HSK/ISO/CAPTO		
	Velocità di rotazione	min-1	da 6.000 a 30.000		
Magazzino utensili	Capacità (fino a)1	No.	80 (999)	80 (999)	80 (999)
Soluzioni disponibili			Monopallet/ Bipallet / Multipallet / FMS		