

TAREAS 1-2

Mario Cortés Ruiz



Universidad
Pontificia
de Salamanca

Configuración de la rutas

```
arsoft_articulo_homepage:
  pattern: /hello/{name}
  defaults: { _controller: ARSOFTArticuloBundle:Default:index }

arsoft_articulos_index:
  pattern: /listado
  defaults: { _controller: ARSOFTArticuloBundle:Default:listarArticulos
}

arsoft_articulos_show:
  pattern: /articulos/{id}
  defaults: { _controller: ARSOFTArticuloBundle:Default:show, id: 2 }
```

- Hola mundo por defecto: <http://localhost:8000/hello/mario>
Se trata de un “Hola mundo” que usa el parámetro {name} pasado a través de la url para saludarte.

Usa la vista index.html.twig para mostrar la frase

- Lista con los productos: <http://localhost:8000/listado>
Muestra en una tabla los productos que están contenidos en el array del controlador

Usa la vista listarArticulos.html.twig

- Detalles de un producto concreto: <http://localhost:8000/articulos/1>
Muestra solo el artículo que se especifique en la url

Usa la vista show.html.twig

- Detalles del producto por defecto: <http://localhost:8000/articulos>
En caso de no especificar ningún artículo en la url, muestra la información del artículo por defecto, en este caso el 2.

Usa también la vista show.html.twig y el artículo predeterminado está indicado en en el fichero de rutas del Bundle:

```
defaults: { _controller: ARSOFTArticuloBundle:Default:show, id: 2 }
```