計算機程式設計

Computer Programming

Homework 1: 出國天數計算器

Instructor: 林英嘉

2024/09/23





GitHub repo

題目敘述

- 請設計一個程式,根據多組使用者輸入的**預算、人數**以及所選擇的**首都**,計算 每一組輸入的預算能夠負擔的**天數**。
- 你的程式需要根據每個城市的來回機票價格、匯率以及每日花費,計算出最終結果 (天數)。 這些資訊會提供給你們 (請見下一頁)

每個城市的來回機票價格、匯率以及每日花費

city_id	City	Flight Price (round-trip)*	Exchange Rate	Daily Cost*
0	Tokyo	15000 (TWD)	1 TWD = 4 JPY	15000 JPY
1	Seoul	10000 TWD	1 TWD = 40 KRW	60000 KRW
2	Bangkok	12000 TWD	1 TWD = 1.1 THB	2000 THB
3	London	35000 TWD	1 TWD = 0.025 GBP	200 GBP
4	Paris	33000 TWD	1 TWD = 0.03 EUR	180 EUR
5	New York	40000 TWD	1 TWD = 0.032 USD	220 USD
6	Sydney	32000 TWD	1 TWD = 0.048 AUD	250 AUD
7	Taipei	0 TWD	1 TWD = 1 TWD	3000 TWD

^{*} Per person

Input Format

- 第一行輸入一個整數 n,表示接下來會有 n 組輸入資料。
- 每組輸入資料包括3個整數,以空格分開:
 - 一個整數表示預算(單位為 TWD)。
 - 一個整數表示人數。
 - 一個整數表示所選的首都(0到7,0:東京、1:首爾、2:曼谷、3:倫敦、4:巴黎、5:紐約、6:雪梨、7:台北)。
- 輸入範例:

2 50000 2 0 200000 2 3

Output Format

- 針對每組資料,輸出一個數字。多組以上的資料,請以空格分隔,且最後一組輸出之後不留空格。
- 輸出範例(基於上一頁的輸入):

28

注意事項: Coding

- 1. 每個城市有不同費用設定,請使用switch來撰寫你的程式。
- 2. 每個城市有固定的每日生活花費,以當地貨幣計算。
- 3. 若預算足夠,則顯示預算能夠負擔的天數(取整數,無需四捨五入)。
- 4. 若輸入的預算不足以支付所有人的機票,則輸出-1。
- 5. 若輸入的首都選項的值不在0到7之間,則輸出-2。
- 6. 若輸入的預算可以支付機票,但無法支付每日花費,則輸出0。

注意事項:上傳檔案之格式

檔案內容	命名規則	命名範例	
程式碼 (.c)	student_id_name_hw1.c	12345678_王小明_hw1.c	
說明檔 (.md, .docx, .pdf)	student_id_name_hw1.md	12345678_王小明_hw1.md	
→ 壓縮檔 (.zip)	student_id_name_hw1.zip	12345678_王小明_hw1.zip	

將程式碼和說明檔一起壓縮後,上傳這個檔案!

注意事項: Deadline and Scoring

- Deadline: 10/13 (日) 23:59 不接受遲交
- 程式:80%
- 說明檔: 20%
 - 程式撰寫邏輯說明
 - 程式流程與功能說明
 - 生成式AI、網路資源參考說明 (如果你有使用的話)

注意事項

• 規則比照Week1所提

	隨堂考	作業	期中/期末考
生成式AI	O	O	X
Copilot	X	_	X
生成式AI使用規範	須於程式碼中加入註解說 明AI生成段落	須於程式碼註解與報告 中詳細說明AI生成段落	X
參考他人code	X (不可討論)	X (可口頭討論)	X (不可討論)