Guía de despliegue · Contraseña del día CheffSys

Nov 11, 2026 · @Mario

Resumen

La app es **independiente**: tiene su propio proyecto Supabase, su Worker de Cloudflare y su repositorio de GitHub. No comparte usuarios, tablas ni funciones con Registro de Visitantes. Quedan unos 30 minutos de trabajo.

Componente	Recurso	Qué hace
Frontend (app instalable)	Cloudflare Worker `cheffsys-pass`, vinculado a GitHub	Login, contraseña, copiar, WhatsApp y compartir
Edge Function	Supabase `CheffsysPass` → `pass-del-dia`	Valida sesión y rol, calcula la contraseña y registra en bitácora
Base de datos	Supabase `CheffsysPass` → `perfiles`, `bitacora_pass`	Usuarios, roles y auditoría
Código	GitHub `cheffsys-pass`	Repositorio y Action que prueba y despliega la función

Estado al 11 de noviembre de 2026:

Elemento	Estado
Tablas, trigger y RLS en `CheffsysPass`	Hecho
Edge Function `pass-del-dia` (v1)	Hecho
`public/config.js` con URL y llave publishable	Hecho
Desactivar registro público de usuarios	Pendiente (paso 2)
Secret `PASS_ALLOWED_ORIGINS`	Pendiente (paso 3)
Primer usuario admin	Pendiente (paso 4)

Elemento	Estado
Subir código a GitHub y secrets	Pendiente (paso 5)
Publicar en Cloudflare	Pendiente (paso 6)

La fórmula nunca llega al navegador: solo la conoce la Edge Function.

Requisitos previos

Se necesitan estos accesos y herramientas:

- Acceso de administrador al proyecto Supabase `CheffsysPass`.
- Acceso a la cuenta de Cloudflare donde está el Worker `cheffsys-pass`.
- Permiso de escritura en el repositorio de GitHub `cheffsys-pass`.
- Git instalado. Node.js 18 o superior, Supabase CLI y Deno 2 son opcionales: solo sirven para probar o desplegar desde tu equipo.
- El archivo `cheffsys-pass.zip`.

En esta guía, `<DOMINIO>` es la dirección pública de la app. Puede ser la URL `workers.dev` del Worker o un dominio propio. Falta definir cuál será la definitiva.

Paso 1 · Revisar el paquete

El paquete ya está configurado para `CheffsysPass`. No hay que editar nada para el primer despliegue.

1. Descomprime `cheffsys-pass.zip`.
2. Confirma que `public/img/` tenga los logotipos, íconos y el banner.
3. Confirma que `public/config.js` apunte a `https://ahynbrpnltagwqofelht.supabase.co` y tenga una llave que empieza con `sb_publishable_`. Esa llave es pública por diseño; la llave `secret` o `service_role` nunca va ahí.
4. Opcional: corre las pruebas de la fórmula. Deben pasar las 3.

```
deno test supabase/functions/pass-del-dia/formula_test.ts
```

Paso 2 · Supabase: base de datos y registro de usuarios

La base de datos ya está creada. Solo falta comprobarla y cerrar el registro público, para que únicamente un administrador pueda dar de alta usuarios.

1. En el proyecto `CheffsysPass`, abre Table Editor. Deben existir `perfiles` y `bitacora_pass`, ambas con RLS activo.
2. Ve a Authentication → Sign In / Providers y desactiva **Allow new users to sign up**. Deja activo el proveedor Email.
3. En la misma pantalla, desactiva **Confirm email**: los usuarios los crea un administrador, así que no hace falta confirmar.

El aviso «RLS Enabled No Policy» del Security Advisor es intencional: ninguna tabla se lee desde el navegador, solo desde la Edge Function.

Si algún día hay que recrear el proyecto, el esquema completo está en `supabase/migrations/20261111_cheffsys_pass_inicial.sql`.

Paso 3 · Supabase: secret de la Edge Function

La función `pass-del-dia` ya está desplegada. Mientras no exista `PASS_ALLOWED_ORIGINS`, acepta llamadas desde cualquier sitio; con el secret, solo desde la app.

1. Ve a Edge Functions → Secrets → Add new secret.
2. Nombre: `PASS_ALLOWED_ORIGINS`. Valor: `https://<DOMINIO>`, sin `/` al final. Si usas dos direcciones (por ejemplo `workers.dev` y un dominio propio), sepáralas con coma.
3. Comprueba que la función rechace peticiones sin sesión:

```
curl -i -X POST https://ahynbrpnltagwqofelht.supabase.co/functions/v1/pass-del-dia \
  -H "Content-Type: application/json" -d '{}'
```

La respuesta esperada es `401` con el mensaje «Inicia sesión para continuar.». Si devuelve una contraseña, detén el despliegue y revisa la función.

Paso 4 · Supabase: URL de la app y primer administrador

Al crear un usuario en Authentication se genera su perfil con rol `soporte`. El primer administrador se promueve a mano.

1. En Authentication → URL Configuration, pon `https://<DOMINIO>` en Site URL y agrega `https://<DOMINIO>/**` en Redirect URLs.
2. En Authentication → Users → Add user → Create new user, captura el correo y una contraseña. Deja marcado **Auto Confirm User**.
3. En SQL Editor, conviértelo en administrador:

```
update public.perfiles
set rol = 'admin', nombre = 'Nombre Apellido'
where email = 'correo@empresa.com';
```

4. Comprueba que quedó bien con `select email, rol, activo from public.perfiles;`.

Paso 5 · GitHub: subir el código

El repositorio `cheffsys-pass` ya está vinculado con Cloudflare. Al subir el código, Cloudflare publica la app y la Action despliega la función.

1. Sube el contenido del paquete a la rama `main` (reemplaza `<ORG>` por la organización de GitHub):

```
cd cheffsys-pass
git init -b main
git remote add origin git@github.com:<ORG>/cheffsys-pass.git
git pull origin main --allow-unrelated-histories   # solo si el repositorio
ya tiene archivos
git add .
git commit -m "Contraseña del día CheffSys v1"
git push -u origin main
```

2. En Settings → Secrets and variables → Actions, agrega estos dos secrets:

Secret	Valor	Dónde se obtiene
`SUPABASE_ACCESS_TOKEN`	Token personal de Supabase	supabase.com → Account → Access Tokens
`SUPABASE_PROJECT_ID`	`ahynbrpnltagwqofelht`	Supabase → `CheffsysPass` → Project Settings → General

3. En Actions, abre «Edge Function pass-del-dia» y presiona Run workflow. «Pruebas de la fórmula» y «Desplegar» deben terminar en verde.

Desde aquí, cada push a `main` que cambie la función la prueba y la despliega. Si una prueba falla, no se despliega. Conviene proteger la rama `main`.

Paso 6 · Cloudflare: publicar la app

El Worker `cheffsys-pass` ya existe y está vinculado al repositorio. Solo hay que confirmar su configuración y la dirección.

1. Abre Workers & Pages → `cheffsys-pass` → Settings → Build y confirma estos valores:

Campo	Valor
Production branch	`main`
Build command	(vacío)
Deploy command	`npx wrangler deploy`
Root directory	`/`

2. En Deployments, confirma que el último despliegue, el del push del paso 5, terminó en verde. Si no, presiona Retry deployment.
3. Abre la URL `https://cheffsys-pass.<cuenta>.workers.dev` que muestra Cloudflare. Debe aparecer la pantalla de inicio de sesión.
4. Opcional: en Settings → Domains & Routes → Add → Custom domain, agrega un dominio propio. Después agrégalo a `PASS_ALLOWED_ORIGINS` (paso 3) y a URL Configuration (paso 4).

Opcional: Zero Trust → Access permite poner una aplicación sobre `<DOMINIO>` que solo admita correos de la empresa. Así, nadie externo ve siquiera la pantalla de inicio de sesión.

Paso 7 · Usuarios y roles

Los usuarios se administran solo desde Supabase `CheffsysPass`. No existe registro público.

Rol	Qué puede hacer
`soporte`	Ver, copiar y compartir la contraseña de hoy
`admin`	Lo anterior, y consultar cualquier fecha

1. **Alta:** Authentication → Users → Add user → Create new user, con **Auto Confirm User**. Queda con rol `soporte`.
2. **Entrega:** comparte la contraseña por un canal privado, nunca en grupos.
3. **Cambio de rol o baja:** en SQL Editor.

```
update public.perfiles set rol = 'admin'  where email = 'correo@empresa.com';
update public.perfiles set activo = false where email = 'correo@empresa.com';
```

4. **Restablecer contraseña:** Authentication → Users → el usuario → Send password recovery, o elimínalo y créalo de nuevo.

Paso 8 · Verificación

El despliegue está terminado cuando todas estas pruebas pasan en un celular real:

- [ ] Sin sesión, la función responde `401`.
- [ ] Un usuario con `activo = false` no puede ver la contraseña.
- [ ] Un usuario `soporte` ve solo la contraseña de hoy, sin selector de fecha.
- [ ] Un `admin` ve el selector de fecha, y el aviso «No es la contraseña de hoy» cuando consulta otro día.
- [ ] La contraseña de hoy coincide con la columna **PASS** de Glide. No con PASSTEXT, que va un día atrás.
- [ ] Copiar, WhatsApp y Compartir funcionan en Android y en iPhone.
- [ ] Cada acción aparece en `bitacora_pass`.
- [ ] La app se instala con el ícono del chef: en Android, desde el menú de Chrome → Instalar app; en iPhone, desde Safari → Compartir → Agregar a inicio.
- [ ] La contraseña coincide con Glide un sábado, un domingo y el 1 de diciembre. Cada caso validado se agrega a `formula_test.ts`.

Para revisar la bitácora:

```
select created_at at time zone 'America/Mexico_City' as hora,
       usuario_email, fecha_pass, accion
from public.bitacora_pass
where created_at > now() - interval '7 days'
order by created_at desc;
```

Operación y problemas comunes

Todo cambio se hace con un push a `main`. Cloudflare y GitHub Actions publican solos.

Necesidad	Cómo se hace
Cambiar diseño, textos o banner	Editar `public/` y hacer push. Cloudflare vuelve a publicar en 1 o 2 minutos
Ajustar la fórmula	Editar `formula.ts`, agregar el caso en `formula_test.ts` y hacer push. La Action prueba y despliega
Revertir el frontend	Cloudflare → `cheffsys-pass` → Deployments → Rollback
Revertir la función	`git revert` del commit y push
Quitar el acceso a alguien	`activo = false` en `perfiles`, o eliminar el usuario en Authentication

Síntoma	Causa probable	Solución
Inicia sesión pero dice «No se pudo obtener la contraseña»	La dirección no está en `PASS_ALLOWED_ORIGINS`	Agregar la dirección exacta, con `https://` y sin `/` al final
«Inicia sesión para continuar» justo después de entrar	No existe su perfil o tiene `activo = false`	Revisar `perfiles`; si falta, volver a crear el usuario
«Correo o contraseña incorrectos» con datos correctos	Usuario sin confirmar o contraseña equivocada	Confirmarlo en Authentication o restablecer la contraseña

Síntoma	Causa probable	Solución
Página sin estilos o sin logotipos	`_headers` bloquea un recurso	Revisar la consola del navegador y ajustar la CSP en `public/_headers`
La Action falla en «Desplegar»	Secrets incorrectos o vencidos	Regenerar el token de Supabase y actualizar el secret
La Action falla en «Pruebas»	Un cambio rompió la fórmula	Corregir antes de fusionar; no se despliega nada
No coincide con Glide	Un caso de fecha no validado (sábado, domingo o diciembre)	Comparar la fecha, corregir y agregar el caso a las pruebas