Guía de despliegue · Contraseña del día CheffSys

Nov 11, 2026 · @Mario

Resumen

La app es **independiente**: tiene su propio proyecto Supabase, su Worker de Cloudflare y su repositorio de GitHub. No comparte usuarios, tablas ni funciones con Registro de Visitantes.

Componente	Recurso	Qué hace
Frontend (app instalable)	Cloudflare Worker `cheffsys-pass`, vinculado a GitHub	Login, contraseña del día, copiar, WhatsApp, compartir y Configuración
Edge Function	Supabase `CheffsysPass` → `pass-del-dia`	Valida sesión y rol, calcula la contraseña y registra en bitácora
Edge Function	Supabase `CheffsysPass` → `admin-usuarios`	Usuarios (alta, edición, baja, eliminación, contraseñas temporales) y log; solo administradores
Base de datos	Supabase `CheffsysPass` → `perfiles`, `bitacora_pass`, `bitacora_admin`	Usuarios, roles y auditoría
Almacenamiento	Supabase `CheffsysPass` → bucket privado `fotos`	Fotos de los usuarios
Código	GitHub `cheffsys-pass`	Repositorio y Action que prueba y despliega las funciones

Estado al 13 de noviembre de 2026:

Elemento	Estado
Base de datos, bucket `fotos` y bitácoras	Hecho

Elemento	Estado
Edge Functions `pass-del-dia` y `admin-usuarios`	Hecho
App publicada en `https://cheffsys-pass.mcrayor.workers.dev`	Hecho
Subir la versión con Configuración a GitHub (paso 5)	Pendiente
Dominio propio `pass.cheffsys.com`	Pendiente (sección «Dominio propio»)

La fórmula nunca llega al navegador: solo la conoce la Edge Function.

Requisitos previos

Se necesitan estos accesos y herramientas:

- Acceso de administrador al proyecto Supabase `CheffsysPass`.
- Acceso a la cuenta de Cloudflare donde está el Worker `cheffsys-pass`.
- Permiso de escritura en el repositorio de GitHub `cheffsys-pass`.
- Git instalado. Node.js 18 o superior, Supabase CLI y Deno 2 son opcionales: solo sirven para probar o desplegar desde tu equipo.
- El archivo `cheffsys-pass.zip`.

En esta guía, `<DOMINIO>` es la dirección pública de la app. Puede ser la URL `workers.dev` del Worker o un dominio propio. Falta definir cuál será la definitiva.

Paso 1 · Revisar el paquete

El paquete ya está configurado para `CheffsysPass`. No hay que editar nada para el primer despliegue.

1. Descomprime `cheffsys-pass.zip`.
2. Confirma que `public/img/` tenga los logotipos, íconos y el banner.
3. Confirma que `public/config.js` apunte a `https://ahynbrpnltagwqofelht.supabase.co` y tenga una llave que empieza con `sb_publishable_`. Esa llave es pública por diseño; la llave `secret` o `service_role` nunca va ahí.
4. Opcional: corre las pruebas de la fórmula. Deben pasar las 3.

```
deno test supabase/functions/pass-del-dia/formula_test.ts
```

Paso 2 · Supabase: base de datos y registro de usuarios

La base de datos ya está creada. Solo falta comprobarla y cerrar el registro público, para que únicamente un administrador pueda dar de alta usuarios.

1. En el proyecto `CheffsysPass`, abre Table Editor. Deben existir `perfiles` y `bitacora_pass`, ambas con RLS activo.
2. Ve a Authentication → Sign In / Providers y desactiva **Allow new users to sign up**. Deja activo el proveedor Email.
3. En la misma pantalla, desactiva **Confirm email**: los usuarios los crea un administrador, así que no hace falta confirmar.

El aviso «RLS Enabled No Policy» del Security Advisor es intencional: ninguna tabla se lee desde el navegador, solo desde la Edge Function.

Si algún día hay que recrear el proyecto, el esquema completo está en `supabase/migrations/20261111_cheffsys_pass_inicial.sql`.

Paso 3 · Supabase: secret de la Edge Function

La función `pass-del-dia` ya está desplegada. Mientras no exista `PASS_ALLOWED_ORIGINS`, acepta llamadas desde cualquier sitio; con el secret, solo desde la app.

1. Ve a Edge Functions → Secrets → Add new secret.
2. Nombre: `PASS_ALLOWED_ORIGINS`. Valor: `https://<DOMINIO>`, sin `/` al final. Si usas dos direcciones (por ejemplo `workers.dev` y un dominio propio), sepáralas con coma.
3. Comprueba que la función rechace peticiones sin sesión:

```
curl -i -X POST https://ahynbrpnltagwqofelht.supabase.co/functions/v1/pass-
del-dia \
  -H "Content-Type: application/json" -d '{}'
```

La respuesta esperada es `401` con el mensaje «Inicia sesión para continuar.». Si devuelve una contraseña, detén el despliegue y revisa la función.

Paso 4 · Supabase: URL de la app y primer administrador

Al crear un usuario en Authentication se genera su perfil con rol `soporte`. El primer administrador se promueve a mano.

1. En Authentication → URL Configuration, pon `https://<DOMINIO>` en Site URL y agrega `https://<DOMINIO>/**` en Redirect URLs.
2. En Authentication → Users → Add user → Create new user, captura el correo y una contraseña. Deja marcado **Auto Confirm User**.
3. En SQL Editor, conviértelo en administrador:

```
update public.perfiles
set rol = 'admin', nombre = 'Nombre Apellido'
where email = 'correo@empresa.com';
```

4. Comprueba que quedó bien con `select email, rol, activo from public.perfiles;`.

Paso 5 · GitHub: subir el código

El repositorio `cheffsys-pass` ya está vinculado con Cloudflare. Al subir el código, Cloudflare publica la app y la Action despliega la función.

1. Sube el contenido del paquete a la rama `main` (reemplaza `<ORG>` por la organización de GitHub):

```
cd cheffsys-pass
git init -b main
git remote add origin git@github.com:<ORG>/cheffsys-pass.git
git pull origin main --allow-unrelated-histories   # solo si el repositorio
ya tiene archivos
git add .
git commit -m "Contraseña del día CheffSys v1"
git push -u origin main
```

2. En Settings → Secrets and variables → Actions, agrega estos dos secrets:

Secret	Valor	Dónde se obtiene
`SUPABASE_ACCESS_TOKEN`	Token personal de Supabase	supabase.com → Account → Access Tokens

Secret	Valor	Dónde se obtiene
`SUPABASE_PROJECT_ID`	`ahynbrpnltagwqofelht`	Supabase → `CheffsysPass` → Project Settings → General

3. En Actions, abre «Edge Functions» y presiona Run workflow. «Pruebas de la fórmula» y «Desplegar» deben terminar en verde. El token de Supabase necesita el permiso **Edge Functions** en lectura y escritura. No hace falta Edge Function Secrets.

Desde aquí, cada push a `main` que cambie algo en `supabase/functions/` prueba y despliega `pass-del-dia` y `admin-usuarios`. Si una prueba falla, no se despliega nada. Conviene proteger la rama `main`.

Paso 6 · Cloudflare: publicar la app

El Worker `cheffsys-pass` ya existe y está vinculado al repositorio. Solo hay que confirmar su configuración y la dirección.

1. Abre Workers & Pages → `cheffsys-pass` → Settings → Build y confirma estos valores:

Campo	Valor
Production branch	`main`
Build command	(vacío)
Deploy command	`npx wrangler deploy`
Root directory	`/`

2. En Deployments, confirma que el último despliegue, el del push del paso 5, terminó en verde. Si no, presiona Retry deployment.
3. Abre la URL `https://cheffsys-pass.<cuenta>.workers.dev` que muestra Cloudflare. Debe aparecer la pantalla de inicio de sesión.
4. Opcional: en Settings → Domains & Routes → Add → Custom domain, agrega un dominio propio. Después agrégalo a `PASS_ALLOWED_ORIGINS` (paso 3) y a URL Configuration (paso 4).

Opcional: Zero Trust → Access permite poner una aplicación sobre `<DOMINIO>` que solo admita correos de la empresa. Así, nadie externo ve siquiera la pantalla de inicio de sesión.

Paso 7 · Usuarios desde la app

Después del primer administrador (paso 4), todo se hace en la app, en la pestaña **Configuración**. Solo la ven los administradores.

Acción	Dónde	Qué pasa
Alta	Usuarios → + Nuevo usuario	Foto, nombre, correo, celular y rol. Se genera una contraseña temporal que se muestra una sola vez, con botón para enviarla por WhatsApp al celular del usuario
Edición	Tocar al usuario en la lista	Cambiar foto, nombre, correo, celular o rol
Nueva contraseña	Editar → Nueva contraseña	Genera otra contraseña temporal; la anterior deja de funcionar
Baja	Editar → Dar de baja	Bloquea su inicio de sesión. Se puede reactivar
Eliminar	Editar → Eliminar	Borra al usuario y su foto. Su historial en el log se conserva
Log	Configuración → Log	Tipo «Contraseña» (consultas, copias y envíos) o «Usuarios» (altas, cambios y bajas), de las últimas 24 horas, 7 o 30 días

Reglas de protección: nadie puede darse de baja, eliminarse ni quitarse el rol de administrador a sí mismo, y siempre debe quedar al menos un administrador activo.

Cada usuario puede cambiar su propia contraseña en «Cambiar mi contraseña», debajo de los botones. Pídeles que lo hagan en su primer ingreso.

Las fotos se reducen a 320 px en el celular antes de subirse y se guardan en un bucket privado. Solo se ven en Configuración, con enlaces que caducan en una hora.

Paso 8 · Verificación

El despliegue está terminado cuando todas estas pruebas pasan en un celular real:

- [ ] Sin sesión, la función responde `401`.

- [ ] Un usuario `soporte` ve solo la contraseña de hoy, sin selector de fecha y sin pestaña Configuración.
- [ ] Un `admin` ve las pestañas Contraseña y Configuración, el selector de fecha y el aviso «No es la contraseña de hoy» en otros días.
- [ ] Cada sección muestra su banner: cocina en Configuración, punto de venta en Contraseña y tableta en el inicio de sesión.
- [ ] Alta de un usuario con foto y celular: la contraseña temporal llega por WhatsApp, el usuario entra con ella y la cambia en «Cambiar mi contraseña».
- [ ] Un usuario dado de baja ve «Tu usuario está dado de baja» al intentar entrar; al reactivarlo vuelve a entrar.
- [ ] Configuración → Log muestra las consultas y los cambios de usuarios.
- [ ] La contraseña de hoy coincide con la columna **PASS** de Glide. No con PASSTEXT, que va un día atrás.
- [ ] Copiar, WhatsApp y Compartir funcionan en Android y en iPhone.
- [ ] La app se instala con el ícono del chef: en Android, desde el menú de Chrome → Instalar app; en iPhone, desde Safari → Compartir → Agregar a inicio.
- [ ] La contraseña coincide con Glide un sábado, un domingo y el 1 de diciembre. Cada caso validado se agrega a `formula_test.ts`.

Para revisar la bitácora:

```
select created_at at time zone 'America/Mexico_City' as hora,
       usuario_email, fecha_pass, accion
from public.bitacora_pass
where created_at > now() - interval '7 days'
order by created_at desc;
```

Dominio propio: pass.cheffsys.com

El sitio de la marca es **cheffsys.com** (con «s» después de «cheff»). La solicitud decía `cheffys.com`; confirma cuál es el dominio correcto antes de empezar.

Usa un **subdominio**, por ejemplo `pass.cheffsys.com`, y no `www`. `www.cheffsys.com` es el sitio público de la marca: si la app ocupara esa dirección, el sitio dejaría de verse.

Requisito clave: Cloudflare solo conecta un dominio propio a un Worker si la zona `cheffsys.com` está activa en la **misma cuenta** de Cloudflare, es decir, si Cloudflare administra su DNS. Un CNAME desde otro proveedor de DNS hacia `workers.dev` no

funciona.

A · ¿Dónde está hoy el DNS?

```
nslookup -type=NS cheffsys.com
```

- Si responde servidores `*.ns.cloudflare.com`, el DNS ya está en Cloudflare: pasa a C.
- Si responde otro proveedor (GoDaddy, Hostinger, Akky, etc.), sigue con B.

B · Mover el DNS a Cloudflare (plan Free)

Este paso afecta a todo el dominio, incluidos el sitio web y el correo. Coordínalo con quien administra `cheffsys.com`.

1. En Cloudflare, ve a Add a domain → `cheffsys.com` → plan Free.
2. Cloudflare importa los registros DNS existentes. Compáralos uno por uno con el proveedor actual: A o CNAME del sitio (raíz y `www`), MX y TXT del correo (SPF, DKIM, DMARC) y verificaciones de Google o Microsoft. Si falta un MX, el correo deja de llegar.
3. En el registrador donde se compró el dominio, reemplaza los nameservers por los dos que asigna Cloudflare. Si DNSSEC está activo, desactívalo antes.
4. Espera a que Cloudflare marque la zona como **Active**. Puede tardar de minutos a 24 horas.

Si mover el DNS no es viable, la app puede seguir en `cheffsys-pass.mcrayor.workers.dev` sin perder ninguna función.

C · Conectar el subdominio

1. Ve a Workers & Pages → `cheffsys-pass` → Settings → Domains & Routes → Add → Custom domain y escribe `pass.cheffsys.com`.
2. Cloudflare crea solo el registro DNS y el certificado SSL; no agregues un CNAME a mano. Si ya existe un registro `pass`, bórralo antes.
3. Espera a que el dominio aparezca como **Active**.

D · Actualizar Supabase

Dónde	Valor
Edge Functions → Secrets → `PASS_ALLOWED_ORIGINS`	`https://pass.cheffsys.com,https://cheffsys-pass.mcrayor.workers.dev`
Authentication → URL Configuration → Site URL	`https://pass.cheffsys.com`
Authentication → URL Configuration → Redirect URLs	Agregar `https://pass.cheffsys.com/**`

No hay que cambiar código: `config.js` y `_headers` apuntan a Supabase, no al dominio de la app. Cuando todos usen el dominio nuevo, quita la dirección `workers.dev` del secret.

E · Verificar

1. Abre `https://pass.cheffsys.com` en el celular, inicia sesión y comprueba que aparezca la contraseña.
2. Instala de nuevo la app en la pantalla de inicio: la que se instaló desde `workers.dev` es otra dirección.
3. Opcional: en Domains & Routes, desactiva `workers.dev` para que solo exista una dirección.

Operación y problemas comunes

Todo cambio se hace con un push a `main`. Cloudflare y GitHub Actions publican solos.

Necesidad	Cómo se hace
Cambiar diseño, textos o banners	Editar `public/` y hacer push. Cloudflare vuelve a publicar en 1 o 2 minutos
Ajustar la fórmula	Editar `formula.ts`, agregar el caso en `formula_test.ts` y hacer push. La Action prueba y despliega
Revertir el frontend	Cloudflare → `cheffsys-pass` → Deployments → Rollback

Necesidad	Cómo se hace
Revertir una función	`git revert` del commit y push
Quitar el acceso a alguien	Configuración → Usuarios → el usuario → Dar de baja
Revisar quién vio o compartió la contraseña	Configuración → Log → Tipo «Contraseña»

Síntoma	Causa probable	Solución
Inicia sesión pero dice «No se pudo obtener la contraseña»	La dirección no está en `PASS_ALLOWED_ORIGINS`	Agregar la dirección exacta, con `https://` y sin `/` al final
«Inicia sesión para continuar» justo después de entrar	No existe su perfil o tiene `activo = false`	Revisar `perfiles`; si falta, volver a crear el usuario
«Correo o contraseña incorrectos» con datos correctos	Usuario sin confirmar o contraseña equivocada	Confirmarlo en Authentication o restablecer la contraseña
Página sin estilos o sin logotipos	`_headers` bloquea un recurso	Revisar la consola del navegador y ajustar la CSP en `public/_headers`
La Action falla en «Desplegar»	Secrets incorrectos o vencidos	Regenerar el token de Supabase y actualizar el secret
La Action falla en «Pruebas»	Un cambio rompió la fórmula	Corregir antes de fusionar; no se despliega nada
No coincide con Glide	Un caso de fecha no validado (sábado, domingo o diciembre)	Comparar la fecha, corregir y agregar el caso a las pruebas