



ARXCODE Prototipo de software para el Análisis de Riesgo por Colisión con Desechos Espaciales.

Por M. Cecilia Valenti.

Presentado ante la Universidad Nacional de La Matanza y la Unidad de Formación Superior de la CONAE como parte de los requerimientos para la obtención del grado de

MAGISTER EN DESARROLLOS INFORMATICOS DE APLICACION ESPACIAL

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA MATANZA

Mayo, 2017

©UFS-CONAE 2017 ©UNLAM 2017

DIRECTOR *Marcelo Colazo*CONAE, Córdoba, Argentina

Abstract

Keywords:

Resumen

Palabras clave:

Agradecimientos


Tabla de Contenidos

1.	Introducció	n	1
	1.0.1.	Regulaciones Nacionales e Internacionales	1
2.	Marco Teór	ico	2
	2.0.2.	CDM	2
3.	Metodología	a	3
	3.0.3.	Tratamiento sobre Datos de Misión	3
4.	Resultados		5
5.	Conclusione	es	6
Ril	hliografía		7

Índice de figuras

Índice de tablas

Lista de acrónimos




Introducción

1.0.1. Regulaciones Nacionales e Internacionales

1.0.2.

Llega un CDM, ?' qué cosas me pregunto?

Preguntas:



Marco Teórico

- CDM: Recepción.
- Metodología Akella & Alfriend.
- Metodología Osweiler.

2.0.3. CDM

(JAC SW - Laporte)

CSM: They are made available on Emergency Criteria, wich are Time of Closest Approach whithin 72 hs combined with a miss distance criteria:

LEO:


overall miss distance <1km radial miss distance <200m GEO/MEO:

Overall miss distance <10 km.

CSM are advisory and informational messages only and are not directly actionable. They don't provide a direct recommendation to perform an avoidance action and of course they cannot take neither the operational constraints of the asset nor the maneuvers the asset plansor just performed. (sigue ver apuntes Laporte carpeta...)

!!! JSpOC NO CUENTA CON INFORMACIÓN DE MANIOBRAS PLANIFICADAS, puede haber falsas alarmas.

CONCEPTO DE MIDDLE MAN.
CONCEPTO DE COLLABORATIVE WORK ENVIRONMENT. (close loop process)



Metodología

De acuerdo a Barrett et al. (2009), el modelo WCM...

Como dice el capítulo 1...

3.0.4. Tratamiento sobre Datos de Misión

3.0.4.1. Ma. de Covarianza Simplificada

Se construye a partir de las diferencias entre las efemérides predichas por CODS y los vectores de estado que resultan de los TLEs.

3.0.4.2. Ma. de Covarianza Ajustada

Se construye a partir de las diferencias recalculadas a partir de los vectores de estado que resultan de los TLEs, corregidos por el ajuste.

3.0.4.3. Procedimiento de Ajuste

Consideramos la Misión SAC-D.

Nos preguntamos:

$$x_{TLE} - x_{cods} > ?(x_{TLE} - x_e) - x_i \tag{3.1}$$

- x_{TLE} : Valor del vector de estado a partir del TLE.
- x_{cods} : Efeméride predicha por CODS.

- x_e : Valor extrapolado a partir de la función de ajuste.
- x_i : Efeméride iterpolada a la época del TLE del intervalo de extrapolación.

Contamos con acceso a los datos de las efemérides predichas calculadas por CODS, pero no están publicados en estos archivos los errores asociados al cálculo.

Nos proveemos de los TLE de la Misión para la misma época.

Evaluamos las diferencias entre los distintos vectores de estado (el predico por CODS y el que resulta de TLE).

$$\delta x = x_{TLE} - x_{cods} \tag{3.2}$$

Método para la estimación del error en los datos extrapolados.

Se definen dos intervalos: uno para el ajuste t_a , otro para la extrapolación t_e . Se ajustan en forma lineal las diferencias y se obtiene una función de ajuste.

$$f = a * t + b$$
 a,b par'ametros del ajuste. (3.3)

Se evalúa la función de ajuste en las fechas correspondientes a los TLEs del intervalo de extrapolación.

$$x_e = f(t_e) \tag{3.4}$$

Se interpolan los valores de CODS x_{int} para las fechas de los TLE del intervalo de extrapolación.

Se corrigen los valores de los vectores de estado de los TLE del intervalo de extrapolación, utilizando los valores que ofrece la función de ajuste. (En este punto se pretende que las posiciones y velocidades de los TLEs se acerquen a las posiciones y velocidades que ofrece CODS.)

$$x = x_e - f \delta x_i = x_i - x (3.5)$$

Capítulo 4

Resultados

Capítulo 5

Conclusiones

Bibliografía

B. Barrett, Dwyer. E., y P. Whelan. Soil Moisture Retrieval from Active Spaceborne Microwave Observations: An evaluation of current techniques. *Remote Sensing*, 1:210–242, 2009.