

```
-H 'Content-Type: application/json' \  
-d '{  
  "location": "Hybrid"  
'
```

원도우에서는 다음 명령을 사용한다. 여기서도 앞선 실행 결과에서 나온 id를 event/ 뒤에 나오는 값으로 사용해야 한다.

```
curl -X PUT http://127.0.0.1:8000/event/624daab1585059e8a3fa77ac -H  
"accept: application/json" -H "Content-Type: application/json" -d  
"{\"location\": \"Hybrid\"}"
```

정상적으로 요청이 처리되면 다음과 같은 응답이 표시된다.

```
{  
  "_id": "624daab1585059e8a3fa77ac",  
  "title": "FastAPI Book Launch",  
  "image": "https://linktomyimage.com/image.png",  
  "description": "We will be discussing the contents of the FastAPI book in this  
event. Ensure to come with your own copy to win gifts!",  
  "tags": ["python", "fastapi", "book", "launch"],  
  "location": "Hybrid"  
}
```

5 이번에는 생성한 이벤트를 삭제해보자.

```
(venv)$ curl -X 'DELETE' \  
'http://127.0.0.1:8000/event/624daab1585059e8a3fa77ac' \  
-H 'accept: application/json'
```

원도우에서는 다음 명령을 사용한다.

```
curl -X DELETE "http://127.0.0.1:8000/event/624daab1585059e8a3fa77ac" -H "accept:  
application/json"
```

정상적으로 요청이 처리되면 다음과 같은 응답이 표시된다.