

```
import uvicorn
app = FastAPI()

# 라우트 등록
app.include_router(user_router, prefix="/user")
app.include_router(event_router, prefix="/event")

if __name__ == '__main__':
    uvicorn.run("main:app", host="127.0.0.1", port=8000, reload=True)
```

---

참고로 소스 코드 파일을 변경하고 저장하면 자동으로 애플리케이션이 다시 실행된다.

## 5 라우트를 테스트해보자.

- **GET 라우트:** 다음 명령을 실행하여 이벤트를 조회해보자.

```
(venv)$ curl -X 'GET' \
'http://127.0.0.1:8000/event/' \
-H 'accept: application/json'
```

---

다음과 같이 빈 배열이 반환된다. 이벤트가 존재하지 않기 때문이다.

```
[ ]
```

---

- **POST 라우트:** 다음 명령을 실행하여 이벤트를 추가해보자.

```
(venv)$ curl -X 'POST' \
'http://127.0.0.1:8000/event/new' \
-H 'accept: application/json' \
-H 'Content-Type: application/json' \
-d '{
  "id": 1,
  "title": "FastAPI Book Launch",
  "image": "https://linktomyimage.com/image.png",
  "description": "We will be discussing the contents of the FastAPI book in
this event.Ensure to come with your own copy to win gifts!",
  "tags": ["python", "fastapi","book","launch"],
  "location": "Google Meet"
}'
```

---