
```
{  
  "message": "Event deleted successfully."  
}
```

지금까지 애플리케이션과 라우트에 보안을 적용했다. 마지막으로 CORS를 설정해보자.

7.4 CORS 설정

교차 출처 리소스 공유(CORS)는 등록되지 않은 사용자가 리소스를 사용하지 못하도록 제한하는 규칙이다. 특정 프론트엔드 애플리케이션이 우리가 만든 웹 API를 호출하면 브라우저가 호출의 출처를 확인해서 제한한다. 즉, API와 출처(도메인)가 동일한 경우 또는 API가 허가한 출처만 리소스에 접근할 수 있다.

FastAPI에서는 `CORSMiddleware`라는 CORS 미들웨어를 통해 API에 접근 가능한 출처를 관리한다. 이 미들웨어는 서버의 리소스에 접근할 수 있는 출처 목록을 배열로 관리한다.



미들웨어

미들웨어는 하나의 함수로, 특정 처리 사이의 중개자 역할을 한다. 웹 API에서 미들웨어는 요청과 응답 간 중개자다.

예를 들어 팩트 출판사 웹 사이트만 API에 접근할 수 있게 하려면 `origins` 배열(출처 목록)에 해당 URL을 추가하면 된다.

```
origins = [  
    "http://packtpub.com",  
    "https://packtpub.com"  
]
```

모든 클라이언트의 요청을 허가하려면 `origins` 배열에 별표(*) 하나만 정의하면 된다. 별표는 와일드카드로, API에게 모든 요청을 허가하도록 지시한다.