

home.html 템플릿부터 시작한다.

4 home.html 파일에 문서 유형을 선언한다.

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
  <head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
    <meta name="viewport" content="width=devicewidth, initial-scale=1.0">
    <title>Packt Todo Application</title>
    <link rel="stylesheet" href="https://stackpath.bootstrapcdn.com/
bootstrap/4.1.0/css/bootstrap.min.css" integrity="sha384-9gVQ4dYFwwWSjIDZnLEWnCje
SWFphJiwGPXr1jddIh0egiu1Fw05qRGvFX0dJZ4" crossorigin="anonymous">
    <link rel="stylesheet" href="https://use.fontawesome.com/releases/
v5.0.10/css/all.css" integrity="sha384-d0P83n9kaQMCwj8F4RJB66tzIwOKMrdb46+porD/
OvrJ+37WqIM7UoBtwH06Nlg" crossorigin="anonymous">
  </head>
```

5 템플릿 바디를 작성할 차례다. <header></header> 태그 안에 'Packt Todo Application'을 추가하고 </header> 아래에는 자식 템플릿의 block 태그를 사용해 todo_container를 추가한다. 자식 템플릿은 7단계에서 작성한다.

다음 코드를 home.html 파일의 </header> 태그 바로 아래에 추가하자.

```
<body>
<header>
  <nav class="navbar">
    <div class="container-fluid">
      <center>
        <h1>Packt Todo Application</h1>
      </center>
    </div>
  </nav>
</header>
<div class="container-fluid">
  {% block todo_container %}{% endblock %}
</div>
</body>
</html>
```