

---

```
(venv)$ curl -X 'GET' \  
  'http://127.0.0.1:8000/event/' \  
  -H 'accept: application/json'
```

---

정상적으로 요청이 처리되면 다음과 같은 결과가 표시된다.

---

```
[  
  {  
    "id": 1,  
    "title": "FastAPI Book Launch",  
    "image": "fastapi-book.jpeg",  
    "description": "We will be discussing the contents of the FastAPI book in this  
event.Ensure to come with your own copy to win gifts!",  
    "tags": ["python","fastapi", "book", "launch"],  
    "location": "Google Meet"  
  }  
]
```

---

이번에는 ID를 지정해서 이벤트를 추출해보자. <sup>33</sup>

---

```
(venv)$ curl -X 'GET' \  
  'http://127.0.0.1:8000/event/1' \  
  -H 'accept: application/json'
```

  

```
[  
  {  
    "id": 1,  
    "title": "FastAPI Book Launch",  
    "image": "fastapi-book.jpeg",  
    "description": "We will be discussing the contents of the FastAPI book in this  
event.Ensure to come with your own copy to win gifts!",  
    "tags": ["python","fastapi", "book", "launch"],  
    "location": "Google Meet"  
  }  
]
```

---

<sup>33</sup> 옮긴이\_현재 이벤트가 하나뿐이기 때문에 두 라우트의 결과가 같다.