

main.py를 다음과 같이 변경해서 모든 요청을 허가하도록 만들자.

```
from fastapi.middleware.cors import CORSMiddleware

# 출처 등록

origins = ["*"]

app.add_middleware(
    CORSMiddleware,
    allow_origins=origins,
    allow_credentials=True,
    allow_methods=["*"],
    allow_headers=["*"],
)
```

이 코드는 CORSMiddleware 클래스를 FastAPI에서 임포트한 다음 origins 배열을 등록하고 add_middleware() 메서드를 사용해 미들웨어를 등록한다.

FastAPI 문서⁴⁴에서 CORS에 관한 자세한 내용을 확인할 수 있다.

이것으로 우리는 인터넷상의 모든 요청을 처리하도록 애플리케이션을 설정하는 데 성공했다.

정리하기

CHAPTER 7에서는 OAuth2와 JWT를 사용해 FastAPI 애플리케이션의 보안을 강화하는 방법을 배웠다. 또한 의존성 주입이 무엇인지, FastAPI 애플리케이션에서 이를 어떻게 사용하는지 학습하고 인증되지 않은 사용자로부터 보호하는 방법도 살펴봤다. 마지막으로 모든 클라이언트가 API에 접근할 수 있도록 CORS 미들웨어를 추가했다.

CHAPTER 8에서는 FastAPI 애플리케이션을 테스트하는 방법을 소개한다. 애플리케이션 테스트가 무엇인지, 왜 필요한지, 어떻게 테스트하는지 학습한다.

⁴⁴ <https://fastapi.tiangolo.com/tutorial/cors/>