

굵게 강조된 코드는 자식 템플릿에서 정의된 `todo_container`를 사용한다는 의미다. `todo_container` 블록을 가지고 있는 자식 템플릿의 콘텐츠가 여기에 표시되는 것이다.

6 지금까지 변경한 내용이 제대로 반영됐는지 확인해보자. 가상 환경을 활성화한 후 애플리케이션을 실행한다.

```
$ source venv/bin/activate
(venv)$ uvicorn api:app --host=127.0.0.1 --port 8000 --reload
```

7 `todo.html`을 열어서 다음과 같이 템플릿을 작성한다.

```
{% extends "home.html" %}

{% block todo_container %}
<main class="container">
  <hr>
  <section class="container-fluid">
    <form method="post">
      <div class="col-auto">
        <div class="input-group mb-3">
          <input aria-describedby="button-addon2" aria-label="Add a
todo" class="form-control" name="item"
placeholder="Purchase Packt's Python workshop course"
type="text" value="{{ item }}" />
          <button class="btn btn-outline-primary" data-mdb-ripple-
color="dark" id="button-addon2"
type="submit">
            Add Todo
          </button>
        </div>
      </div>
    </form>
  </section>
  {% if todo %}
  <article class="card container-fluid">
    <br/>
    <h4>Todo ID: {{ todo.id }} </h4>
    <p>
      <strong>
```
