

쿼리 매개변수 사용법은 이 책의 후반부에서 `todo`보다 복잡한 애플리케이션을 만들 때 다시 살펴볼 것이다.

지금까지 FastAPI 애플리케이션에서의 라우트 생성, 요청 바디 검증, 경로 및 쿼리 매개변수에 대해 설명했다. 다음 절에서는 이 요소들을 사용해서 요청 바디를 구성해본다.

2.5 요청 바디

요청 바디는 `POST`와 `UPDATE` 등 라우팅 메서드를 사용해 API로 전달되는 데이터다.

POST와 UPDATE

`POST` 메서드는 새로운 데이터를 서버에 추가할 때 사용되고 `UPDATE` 메서드는 서버상에 있는 기존 데이터를 변경할 때 사용된다.

앞에서 다른 `POST` 요청을 다시 보자.

```
(venv)$ curl -X 'POST' \  
  'http://127.0.0.1:8000/todo' \  
  -H 'accept: application/json' \  
  -H 'Content-Type: application/json' \  
  -d '{  
    "id": 2,  
    "item": "Validation models help with input types"  
  }'
```

이 요청에서 요청 바디는 다음과 같다.

```
{  
  "id": 2,  
  "item": "Validation models help with input types."  
}
```

FastAPI는 추가 검증을 할 수 있는 `Body` 클래스를 제공한다.